



**MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS
LLAMADO PARA LA "ADQUISICION DE CONTENEDORES METÁLICOS DE 5M3"
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS**

Item	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas	Unidad de Medida	Presentación		
1	CONTENEDOR METÁLICO DE 5M3	ESTRUCTURA				
		MATERIAL	Chapa de acero al carbono	Unidad	Unidad	
		FONDO	Chapa de acero al carbono de 4mm.			
		LATERALES	Chapa de acero al carbono de 4mm.			
		REFUERZO	Chapa de acero al carbono de 4mm.			
		PINTURA				
		INTERIOR	Tipo epoxica: Antes de aplicar la base epoxica se deberá limpiar de polvo y grasa toda la superficie.			
		EXTERIOR	Tipo sintética: En color verde, antes de aplicar la base epoxica se deberá limpiar de polvo y grasa toda la superficie.			
		SOLDADURA	Continúa tipo Mig Mag			
		PUNTOS DE IZAJE	Deberán estar ubicados en la unión del refuerzo vertical con la horizontal			
PUNTOS DE FIJACION DE VOLTEO	Ambos lados					
NUMERACIONES Y SEÑALIZACIONES	(A) Deberán estar pintados en la zona superior entre el refuerzo vertical y la parte superior con franjas oblicuas a 45° (cuarenta y cinco) grados con un ancho de aproximadamente 10 centímetros cada una en colores rojo y blanco, la pintura deberá ser sintética resistente a la intemperie. (B) Deberán llevar bandas adhesivas reflectivas normalizadas (Norma IRAM 10033), en los ángulos que se forman en los extremos de los bordes del frente y contra frente. En los lados mayores llevaran las leyendas MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN – SOLO BASURA, según ilustración. En los lados menores llevarán inscriptos los números de orden, las numeraciones serán indicadas en la Orden de Provisión.					

