



LEYENDA:

- REJILLA LINEAL
- REJILLA PLUVIAL DE 40X40cm.
- REGISTRO PLUVIAL DE HORMIGÓN 60X60cm.
- CAJERÍA ENTERRADA
- CAJERÍA COLGANTE EN NIVEL INFERIOR
- CANAL RECTANGULAR 20x20 cm. I=1%
- DIRECCIÓN ESCORRENTA SUPERFICIAL PENDIENTE MÍNIMA 1 ‰
- DIRECCIÓN FLUJO EN CAJERÍAS

NORMAS CONSIDERADAS:

- NORMA PARAGUAYANA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜES SANITARIOS

NOTAS GENERALES:

- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METRO A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
- LA PENDIENTE MÍNIMA DE LAS CAJERÍAS ES DE 0.0%.
- LOS SOPORTES LAS CAJERÍAS SERÁN GALVANIZADOS (MONTANTES Y HORIZONTALES).
- CAJERÍAS DE PVC SERIE R PARA CAJOS DESDE Ø75MM A Ø200MM.
- CAJERÍAS DE PVC SERIE R CON JUNTA DE ANILLOS PARA MONTANTES Y COLECTORES HORIZONTALES.
- SUJECCIONES VERTICALES CADA 1M.
- SUJECCIONES HORIZONTALES DIST. MAX 1.00M. P/ CAJOS DE Ø100MM. O MÁS, DIAM. MENORES DISTANCIA DE 10 VECES SU DIÁMETRO.

PARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES:

- DRENAJE PLUVIAL DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) - SERIE REFORZADA.

1

PLANTA GENERAL SISTEMA PLUVIAL | PLANTA AZOTEA

ESC. 1:100

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física



PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS

OBRA: PALACIO DE JUSTICIA
UBICACIÓN: YBY YAU
PLANO: DESAGÜE PLUVIAL
SECTOR: PLANTA AZOTEA

PLANO N°

PL-03

ESCALA 1/100
FECHA OCTUBRE 2024
DIBUJO HIDRACONSULT

