



- LEYENDA:
- REJILLA LINEAL
 - REJILLA PLUVIAL DE 40x40cm.
 - REGISTRO PLUVIAL DE HORMIGÓN 60x60cm.
 - CANAL ENTERRADA
 - CANAL COLGANTE EN NIVEL INFERIOR
 - CANAL RECTANGULAR 20x20 cm. 1m/1%
 - DIRECCIÓN ESCORRENTA SUPERFICIAL PENDIENTE MÍNIMA 1%
 - DIRECCIÓN FLUJO EN CANCHALES

NORMAS CONSIDERADAS:

- NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜES SANITARIOS

- NOTAS GENERALES:
- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METRO A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
 - LA PENDIENTE MÍNIMA DE LAS CANCHALES ES DE 0.5%.
 - LOS SOPORTES LAS CANCHALES SERÁN GALVANIZADOS (MONTANTES Y HORIZONTALES).
 - CANCHALES DE PVC SERIE R PARA CARGOS DESDE #75MM A #200MM.
 - CANCHALES DE PVC SERIE R CON JUNTA DE ANILLOS PARA MONTANTES Y COLECTORES HORIZONTALES.
 - SUBSECCIONES VERTICALES CADA 1M.
 - SUBSECCIONES HORIZONTALES DIST. MÁX. 1.00M. P/ CARGOS DE #100MM. O MÁS, DIAM. MENORES DISTANCIA DE 10 VECES SU DIÁMETRO.

CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES:

- DRENAJE PLUVIAL DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) - SERIE REFORZADA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS

OBRA: PALACIO DE JUSTICIA
UBICACIÓN: YBY YAU
PLANO: DESAGÜE PLUVIAL
SECTOR: PLANTA BAJA

PLANO N°
PL-01

ESCALA: 1/100
FECHA: OCTUBRE 2024
DIBUJO: HIDRACONSULT

