CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Encarnación
Sección Obras Civiles

Compromiso con la gente

Nota N° 021/2025

Encarnación, 18 de Febrero de 2025.

Lic. Estela Yung
Administradora
Tercera Circunscripción Judicial de la República

Tengo a bien dirigirme a Usted a fin de hacer entrega de las planillas y especificaciones técnicas para el llamado de **"Adquisición de Pinturas"**, en esta oportunidad se solicita hacer un llamado de Contrato Abierto, de manera a que podamos tener disponible todos los materiales que necesitamos en el año.

Es propicio mencionar que el monto asignado cada año es insuficiente porque tenemos muchos edificios para pintar pero con este llamado podremos comprar todo lo más urgente.

Hemos solicitado los precios referenciales a Comercial Palacios, pero no nos han remitido la cotización de los ítems solicitados, y los demás precios los hemos obtenidos de páginas de empresas nacionales y de un llamado hecho por el Congreso Nacional.

De estos tres precios se realizó el promedio para obtener el precio referencial.

Se adjunta la planilla con cada uno de los ítems con sus respectivas especificaciones técnicas, también se adjunta la ficha técnica para este llamado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla, atentamente.

PODER JUDICIAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Circunscripción Judicial de Itapúa – OBRAS CIVILES

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

A la vez. -

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación

19/2/25

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACION
MESA DE ENTRADA - ADMINISTRACIÓN
18 FEB. 2025
NÚMERO: 316 HORA: 11:49
FIRMA:
Lic. Karen Brizuela
Técnico Administrativo II

LISTADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS 2025

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Especif. Técnicas Minimas	Cantidad	Menor Cuantia Nacional ID 445314 "Adquisicion de pinturas para el Congreso Nacional"	DELIA ELISA S.A. Centro de la Construccion (www.deliaelisa.com.py)	Uru color (www.urucolor.com.py)	Precio Total Promedio	Precio Unitario Referencial
1	Aguarrás	Un	Botella de 1 lt	Liquido incoloro como el agua, quimicamente estable, no corrosivo y con un suave y dulce olor. No deja manchas luego de evaporado. Se lo utiliza principalmente como diluyente de pinturas. **Características:** Alto poder disolvente; se evapora rápidamente al principio, con lo cual no permite que la pintura se corra.; reduce la viscosidad y permite la palicacion en peliculas delgadas y uniformes. **Composición:** A base de disolventes alifáticos y aromáticos. No contiene alcohol, benceno o queroseno. **Presentacion:** Botellas de 1 litro. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	68.083	18.000	19.000	35.028	35.028
2	Barniz natural	Un	Balde de 3,6 lts	Elaborado a base de resinas alquídicas y agentes mateantes de la mejor calidad, obteniéndose un excelente acabado. Es de fácil aplicación, rápido secado y muy buen brillo. Acabado mate. Color Transparente. Rendimiento 2 a 15 m²/litro y por mano. **Presentación:** Botellas de 3,6 litros. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	123.233	130.000	0	126.617	126.617

PODER JUDICIAL
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

3	Colorante base agua (color ocre)	Un	Envase 50 ml	Indicado para teñir pinturas látex base agua, PVA y acrílico y esmaltes base agua. Envase de 50 ml, utilizar como máximo un frasco por galon (3,6 lts). Se solicita que sea de una marca reconocida en el mercado local de buena calidad. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	12.817	17.000	14.000	14.606	14.606
4	Esmalte base agua (color grafito)	Un	Lata de 3,6 lts	La pintura acrílica estándar es la opción ideal para aquellos que buscan una excelente relación costo-beneficio, que combina alto rendimiento y buena cobertura. Con fácil aplicación y baja tasa de salpicaduras, minimiza el desperdicio y la suciedad durante el uso. Adecuado para paredes externas e internas, ofrece versatilidad y un acabado de calidad superior. Para exterior e interior, acabado mate semibrillante. Apto para paredes de mamposteria, yeso y paneles. **Caracteristicas:** Excelente rendimento. Fino acabamiento. Resistente al sol y la lluvia. Buena cobertura. Antimoho. **Presentacion:** Envase lata metalica de 3,6litros. Color blanco. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	215.267	185.000	198.000	199.422	199.422

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

5	Masa corrida	Un	Baldes de 1,5 kg	Es ideal para nivelar, unificar y corregir pequeñas imperfecciones en paredes de mampostería, yeso, hormigón y látex. Su formulación ofrece alta consistencia, alto poder de relleno y excelente adherencia. Producto de facil aplicación y lijado, secado rápido y con excelente poder de cobertura, además de buena adherencia. **Características:** Alto poder de rendimiento Facil aplicacion Resistente a las inclemencias del tiempo **R**esistente a la lavabilidad y lijado. **Composicion:** Resina a base de dispersión acuosa, cargas minerales inertes aditivos. **Presentacion:** Balde de 1,5 kg. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	0	21.000	69.000	21.000	21.000
6	Membrana elastica impermeabilizante color cerámico.	Un	Balde de 5kg	Membrana elastica impermeabilizante es un producto en pasta que al secar forma una membrana altamente elastica, impermeable y de gran duración. Se utiliza par arelaizar la impermeabilización de cubiertas, canalones de hormigón, terrazas, etc. Presentación: en baldes de 5 kg en color cerámico. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	-	85.000	171.000	128.000	128.000

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

7	Membrana elastica impermeabilizante color cerámico.	Un	Balde de 20 kg	Membrana elastica impermeabilizante es un producto en pasta que al secar forma una membrana altamente elastica, impermeable y de gran duración. Se utiliza para realizar la impermeabilización de cubiertas, canalones de hormigón, terrazas, etc. Presentación: en baldes de 20 kg en color cerámico. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma deberá estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	401.800	380.000	550.000	443.933	443.933
8	Pintura acrílica premium pisos (Amarillo Demarcación)	Un	Lata de 3,6 lts	Es una pintura que fue especialmente desarrollada para aquellos que necesitan una pintura para áreas de alto tráfico, ofreciendo una alta resistencia a la abrasión causada por el tránsito de personas y vehículos. Con fácil aplicación y secado rápido, proporciona una excelente cobertura y una durabilidad superior. Acabado mate. Para interior y exterior. **Características:** Súper adherente. Fácil de aplicar. Óptimo rendimiento. Antimoho. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma deberá estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	0	115.000	0	115.000	115.000

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

9	Pintura acrílica premium pisos (Color azul)	Un	Lata de 3,6 lts	Es una pintura que fue especialmente desarrollada para aquellos que necesitan una pintura para áreas de alto tráfico, ofreciendo una alta resistencia a la abrasión causada por el tránsito de personas y vehículos. Con fácil aplicación y secado rápido, proporciona una excelente cobertura y una durabilidad superior. Acabado mate. Para interior y exterior. **Características:** Súper adherente. Fácil de aplicar. Óptimo rendimiento. Antimoho. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma deberá estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	0	115.000	0	115.000	115.000

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

10	Pintura Esmalte sintético (arena)	Un	Lata de 3,6 lts	El Esmalte Sintético Estándar tiene una formulación que garantiza una excelente protección y facilita la limpieza. Proporciona un gran acabado y buena resistencia a la intemperie, con fácil aplicación, alto poder de cobertura y rendimiento, además de un secado rápido. Disponible en acabado brillante, resalta con sofisticación las características de la superficie pintada, ofreciendo una alta durabilidad y protección. Indicado para pintar superficies interiores y exteriores de hierro, aluminio, superficies galvanizadas y madera. Acabado de alto brillo o mate. **Características:** Excelente resistencia a la intemperie; resistente a la variacion de la temperatura y a las condiciones climáticas; resistente a la lavabilidad. **Composicion:** Resina acrílica a base de aceite vegetal semisecante, pigmentos orgánicos e inorgánicos, hidrocarburosalifáticos, secantes organometálicos. **Presentacion**; en envase de lata metalica de 3,6 litros de color arena.La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	180.217	185.000	0	182.609	182.609

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

11	Pintura Esmalte sintético (blanco)	Un	Lata de 3,6 lts	El Esmalte Sintético Estándar tiene una formulación que garantiza una excelente protección y facilita la limpieza. Proporciona un gran acabado y buena resistencia a la intemperie, con fácil aplicación, alto poder de cobertura y rendimiento, además de un secado rápido. Disponible en acabado brillante, resalta con sofisticación las características de la superficie pintada, ofreciendo una alta durabilidad y protección. Indicado para pintar superficies interiores y exteriores de hierro, aluminio, superficies galvanizadas y madera. Acabado de alto brillo o mate. **Características:** Excelente resistencia a la intemperie; resistente a la variacion de la temperatura y a las condiciones climáticas; resistente a la lavabilidad. **Composicion:** Resina acrílica a base de aceite vegetal semisecante, pigmentos orgánicos e inorgánicos, hidrocarburosalifáticos, secantes organometálicos. **Presentacion**; en envase de lata metalica de 3,6 litros de color blanco.La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	180.217	185.000	0	182.609	182.609

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

12	Pintura Esmalte sintético (gris)	Un	Lata de 3,6 lts	El Esmalte Sintético Estándar tiene una formulación que garantiza una excelente protección y facilita la limpieza. Proporciona un gran acabado y buena resistencia a la intemperie, con fácil aplicación, alto poder de cobertura y rendimiento, además de un secado rápido. Disponible en acabado brillante, resalta con sofisticación las características de la superficie pintada, ofreciendo una alta durabilidad y protección. Indicado para pintar superficies interiores y exteriores de hierro, aluminio, superficies galvanizadas y madera. Acabado de alto brillo o mate. **Características:** Excelente resistencia a la intemperie; resistente a la variacion de la temperatura y a las condiciones climáticas; resistente a la lavabilidad. **Composicion:** Resina acrílica a base de aceite vegetal semisecante, pigmentos orgánicos e inorgánicos, hidrocarburosalifáticos, secantes organometálicos. **Presentacion**; en envase de lata metalica de 3,6 litros de color gris.La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	180.217	185.000	0	182.609	182.609

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

13	Pintura Esmalte sintético (hielo)	Un	Lata de 3,6 lts	El Esmalte Sintético Estándar tiene una formulación que garantiza una excelente protección y facilita la limpieza. Proporciona un gran acabado y buena resistencia a la intemperie, con fácil aplicación, alto poder de cobertura y rendimiento, además de un secado rápido. Disponible en acabado brillante, resalta con sofisticación las características de la superficie pintada, ofreciendo una alta durabilidad y protección. Indicado para pintar superficies interiores y exteriores de hierro, aluminio, superficies galvanizadas y madera. Acabado de alto brillo o mate. **Características:** Excelente resistencia a la intemperie; resistente a la variacion de la temperatura y a las condiciones climáticas; resistente a la lavabilidad. **Composicion:** Resina acrílica a base de aceite vegetal semisecante, pigmentos orgánicos e inorgánicos, hidrocarburosalifáticos, secantes organometálicos. **Presentacion**; en envase de lata metalica de 3,6 litros de color hielo.La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	180.217	185.000	198.000	187.739	187.739

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II


14	Pintura Esmalte sintético (tabaco)	Un	Lata de 3,6 lts	El Esmalte Sintético Estándar tiene una formulación que garantiza una excelente protección y facilita la limpieza. Proporciona un gran acabado y buena resistencia a la intemperie, con fácil aplicación, alto poder de cobertura y rendimiento, además de un secado rápido. Disponible en acabado brillante, resalta con sofisticación las características de la superficie pintada, ofreciendo una alta durabilidad y protección. Indicado para pintar superficies interiores y exteriores de hierro, aluminio, superficies galvanizadas y madera. Acabado de alto brillo o mate. **Características:** Excelente resistencia a la intemperie; resistente a la variacion de la temperatura y a las condiciones climáticas; resistente a la lavabilidad. **Composicion:** Resina acrílica a base de aceite vegetal semisecante, pigmentos orgánicos e inorgánicos, hidrocarburosalifáticos, secantes organometálicos. **Presentacion**; en envase de lata metalica de 3,6 litros de color tabaco.La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	180.217	185.000	0	182.609	182.609

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

15	Pintura látex acrilico interior/exterior (blanco)	Un	Latas de 18 lts	La pintura acrílica estándar es la opción ideal para aquellos que buscan una excelente relación costo-beneficio, que combina alto rendimiento y buena cobertura. Con fácil aplicación y baja tasa de salpicaduras, minimiza el desperdicio y la suciedad durante el uso. Adecuado para paredes externas e internas, ofrece versatilidad y un acabado de calidad superior. Para exterior e interior, acabado mate semibrillante. Apto para paredes de mamposteria, yeso y paneles. **Caracteristicas:** Excelente rendimento. Fino acabamiento. Resistente al sol y la lluvia. Buena cobertura. Antimoho. **Presentacion:** Envase lata metalica de 18 litros. Color blanco. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	190.167	440.000	623.000	417.722	417.722

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

16	Pintura látex acrilico interior/exterior (gamuza)	Un	Latas de 18 lts	Se refiere a la pintura acrílica de alto rendimiento, indicada para superficies exteriores e interiores de yeso, enduido acrílico para exteriores, texturas, hormigón, fibrocemento, repintado en acrílico y PVA y superficies interiores de enduido interior y yeso. Es un producto de fácil aplicación, poco chapoteo, excelente poder de cobertura y resistencia a la intemperie con una tasa de buena difusión. **Caracteristicas:** Excelente resistencia a la intemperie; Resistente a la variacion de temperatura y a las condiciones climáticas; resistente a la lavabilidad y secado rápido. **Composicion:** resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrilico, pigmentos (orgánbicos, inorgánicos) excentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos. **Presentacion:** Envase lata metalica de 18 litros. Color gamuza. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra dejudicación del pr	1,00	190.167	440.000	99.000	243.056	243.056



Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

17	Pintura látex acrilico interior/exterior (hielo)	Un	Latas de 18 lts	Se refiere a la pintura acrílica de alto rendimiento, indicada para superficies exteriores e interiores de yeso, enduido acrílico para exteriores, texturas, hormigón, fibrocemento, repintado en acrílico y PVA y superficies interiores de enduido interior y yeso. Es un producto de fácil aplicación, poco chapoteo, excelente poder de cobertura y resistencia a la intemperie con una tasa de buena difusión. **Caracteristicas:** Excelente resistencia a la intemperie; Resistente a la variacion de temperatura y a las condiciones climáticas; resistente a la lavabilidad y secado rápido. **Composicion:** resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrilico, pigmentos (orgánbicos, inorgánicos) excentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos. **Presentacion:** Envase lata metalica de 18 litros. Color hielo. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de udicación del pr	1,00	190.167	440.000	0	315.084	315.084

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

18	Pintura látex acrilico interior/exterior (paja)	Un	Latas de 18 lts	Se refiere a la pintura acrílica de alto rendimiento, indicada para superficies exteriores e interiores de yeso, enduido acrílico para exteriores, texturas, hormigón, fibrocemento, repintado en acrílico y PVA y superficies interiores de enduido interior y yeso. Es un producto de fácil aplicación, poco chapoteo, excelente poder de cobertura y resistencia a la intemperie con una tasa de buena difusión. **Caracteristicas:** Excelente resistencia a la intemperie; Resistente a la variacion de temperatura y a las condiciones climáticas; resistente a la lavabilidad y secado rápido. **Composicion:** resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrilico, pigmentos (orgánbicos, inorgánicos) excentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos. **Presentacion:** Envase lata metalica de 18 litros. Color paja. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de ljudicación del	1,00	190.167	440.000	0	315.084	315.084

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

19	Pintura látex acrilico interior/exterior (arena)	Un	Latas de 18 lts	La pintura acrílica estándar es la opción ideal para aquellos que buscan una excelente relación costo-beneficio, que combina alto rendimiento y buena cobertura. Con fácil aplicación y baja tasa de salpicaduras, minimiza el desperdicio y la suciedad durante el uso. Adecuado para paredes externas e internas, ofrece versatilidad y un acabado de calidad superior. Para exterior e interior, acabado mate semibrillante. Apto para paredes de mamposteria, yeso y paneles. **Caracteristicas:** Excelente rendimento. Fino acabamiento. Resistente al sol y la lluvia. Buena cobertura. Antimoho. **Presentacion:** Envase lata metalica de 18 litros. Color arena. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	190.167	440.000	99.000	243.056	243.056

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

20	Resina acrílica a base agua	Un	Baldes de 5 lts	La resina acrílica a base de agua fue especialmente formulada para ofrecer una alta protección a baldosas de arcilla, fibrocemento, ladrillos vistos y paredes pintadas con PVA o pintura acrílica. Ecológicamente correcta y fácil de aplicar, su formulación de alto rendimiento proporciona una excelente impermeabilización y protección contra la intemperie. Con acción repelente al agua y a la humedad, garantiza una alta resistencia y durabilidad. Su acabado brillante facilita la limpieza y realza la belleza de la superficie, renovando el ambiente. **Características:** Al secar, crea una película hidrorepelente de gran resistencia a la intemperie; sella los poros y capilares, de esta manera impermeabiliza y evita el paso del agua al interior de los materiales; evita la formacion de hongos y fluorescencias; no altera el color de los materiales. **Presentacion:** Envase de 5 litros. La fecha de vencimiento debera ser 24 (veinticuatro meses) despues de la adjudicación del producto, la misma debera estar grabada por el envase o con sticker con los codigos de barra de los fabricantes.	1,00	176.833	290.000	172.000	212.944	212.944
21	Thinner acrílico	Un	Botella de 1 lt	Líquido inflamable, incoloro, translúcido de olor típico. Ideal para acabados muy finos y delicados con lacas acrílicas, piroxilinicas, nitrosinteticas, etc. Resistencia al blanqueo por humedad. Compuesto por hidrocarburos aromaticos, esteres, cetonas y alcoholes pesados, en el balance apropiado para lograr un thiunner de optima calidad que por sus propiedades puede utilizarse en forma universal, y donde se requiere un acabado de primera línea. Alta resistencia a blanquear posibilita el pintado en días de lata humedad. **Presentación:** Botellas de 1 litro.	1,00	21.583	16.000	20.000	19.194	19.194

Ing. Civ. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección II

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa