



Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - email: munivilletaobras@gmail.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica".

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTANTE ABIERTO CON UNA PUERTA

La presente Especificación Técnica establece los requerimientos funcionales, el diseño geométrico, las características constructivas y las dimensiones del mobiliario escolar denominado "**Estante Abierto con una Puerta**", para Instituciones Educativas, buscando la máxima simplicidad para las pruebas de recepción, embalaje, transporte y puesta a disposición de los usuarios.

1. CONSIDERACIONES

- El mobiliario es un equipamiento básico para elevar la calidad de la educación.
- Debe ser de fácil fabricación, máxima funcionalidad, versatilidad y durabilidad, de fácil reparación y mantenimiento y mínimo costo del embalaje y transporte.
- Los materiales del mobiliario deben ser fáciles de obtener en el país.
- En la definición de los materiales a ser utilizados en la fabricación del mobiliario, se cuidará la sostenibilidad ambiental.

2. DESCRIPCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR

- Las medidas del mobiliario y sus componentes serán agrupadas, para facilitar la producción en serie.
- Deberá ser diseñado teniendo en cuenta el contexto y creando una relación con la infraestructura escolar, favoreciendo la función educativa.

3. CARACTERISTICAS FISICOMORFOLOGICAS

- Geométricas
- El mobiliario especificado se define como **Estante Abierto con una Puerta**, con estructura sólida y cuyas dimensiones y formas se detallan en los siguientes gráficos; o diseños que se acompañan.

4. SUPERFICIE, PIEZAS ENCHAPADAS, TAPAS, LATERALES, ESTANTES, DIVISORIAS Y PUERTAS

- Enchapadas en madera terciada de **Cedro o Eucalipto** de 4 mm. en ambas caras con "**Tripas o Núcleos**" compuestos de listones de 35 mm. cada 100 mm. con bastidores de 50 mm.
- La **tapa del fondo** de los armarios será de madera terciada de **Cedro o Eucalipto** de 6 mm. encoladas y clavadas cada 10 cm.

5. TAPACANTOS

Listones de madera maciza de 10 mm. encolados y clavados.

6. BASE - ZOCALO

Madera maciza de 20 mm. de espesor.

7. ERRAJES

- Bisagra metálica reforzada tipo **PIANO**
- Cerradura cilíndrica tipo **YALE**
- Tiradores metálicos en **U**

8. ACABADO

- **Superficie interna, pulidas**, aristas redondeadas con lija, enceradas y terminadas con una mano de semi-lustre de color natural.
- **Superficie externa, bien pulidas**, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural.



Arq. Della Id
Directora de Obras