

**VEAM S.A**  
28 Boulevard du Pont d'Arve  
CH 1205 - Geneva  
Switzerland  
[www.vitol.com](http://www.vitol.com)

**Fecha :** 15 de Julio de 2025  
**Para :** William Wilka / Ramon Benitez – Gerencia de Comercio Exterior  
**Páginas :** 2 (Dos)  
**Referencia :** Oferta para Provisión de GASOIL. Proceso especial 07/2025

Por medio de la presente, enviamos la siguiente oferta en firme.

**Volumen:** Gas Oil, Entre 30.000 m3 y 40.000 m3 (+/- 5%) Opción vendedor

**Forma de Pago:** 30 días fecha BL 1er Barcaza en zona de entrega.

**Ventana extendida de entrega:**


1	Gas Oil	FOB Campana / Km 171 Río Paraná Guazú.	16/31 Ago	30.000 M3 Min 40.000 M3 Max
---	---------	--	-----------	-----------------------------

Las ventanas ajustadas de 3 días serán acordadas entre las partes.

**Precio:** ARGUS ULSD (Colonial 62) pipeline + 22.50 cpg

**Pricing:** Promedio de la quincena de la ventana de entrega. (16-31 Agosto).

**Modalidad de entrega:** FOB – Rango Campana / KM 171 Río Paraná Guazú / San Lorenzo.



**VEAM S.A**  
28 Boulevard du Pont d'Arve  
CH 1205 - Geneva  
Switzerland  
www.vitol.com

Especificaciones:

Especificaciones técnicas ULSD				
Parámetro	Unidad	Especificación técnica		Método de ensayo
		Mínimo	Máximo	
Aspecto	...	Limpido sin sustancias en suspensión		Visual (3)
Biocombustible apto para la utilización en motores diésel.	% v/v	0		ASTM D7371 // EN 14078
Agua y sedimentos	% v/v	...	0,05	ASTM D1796 // D2709
Viscosidad cinemática a 40°C	mm²/s	1,9	5	ASTM D445 // D7042 // D7279
Densidad a 15°C	g/cm³	Informar		ASTM D1298 // D4052
Color	Nº	...	1,5	ASTM D1500
Azufre	mg/kg	...	10	ASTM D5453 // D2622 // D4294 // D7220
Aromáticos	% v/v	...	25	ASTM D5186 // D6591 // D8368
Destilación 90% volumen recogido	°C	...	350	ASTM D86 // D7344 // D7345
Punto de inflamación	°C	55	...	ASTM D93 // D7094
Cenizas	%m/m	...	0,01	ASTM D482
Numero de cetano	Nº	51	...	ASTM D613 // IR
Indice de cetano calculado	Nº	46	...	ASTM D976 // D4737
Punto de enturbiamiento, verano, (nov. a mar.)	°C	...	5	ASTM D7689 // D2500 // D5771 // D7683
Punto de enturbiamiento, invierno, (abril a oct.)		...	0	
Punto de escumamiento, verano, (nov. a mar.)	°C	...	0	ASTM D97 // D5950 // D6749
Punto de escumamiento, invierno, (abril a oct.)		...	-5	
Residuo carbonoso en 10% de residuo de destilado	%m/m	...	0,25	ASTM D524 // D4530
Lubricidad	µm	...	520	ASTM D6079
Contaminación de partículas	g/m³	...	24	ASTM D6217
Notas para todas las naftas / gasolinas de importación: (3) La visualización deberá ser realizada en un elemento transparente de vidrio. (4) En caso de que el afectado solicite la reverificación del parámetro Destilación, prevalecerá el método ASTM D86, siendo el costo de este ensayo asumido por el afectado y bajo control y/o responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). (5) para los meses de abril a setiembre se sumará 5,0 kPa al valor máximo de tensión de vapor. (6) En caso de que el afectado solicite la reverificación del parámetro Número de Octanos, prevalecerá el resultado obtenido por el método ASTM D2699, siendo el costo de este ensayo asumido por el afectado y bajo control y/o responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). (7) En caso de que el afectado solicite la reverificación del parámetro MTBE, prevalecerá el resultado obtenido por el método ASTM D4815, siendo el costo de este ensayo asumido por el afectado y bajo control y/o responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). (8) No se permite la adición de potenciadores de octano de metales pesados.				
Nota	El uso de marcadores está permitido toda vez que no genere algún efecto nocivo a la salud humana y para el medio ambiente.- Requisitos de calidad establecidos por la Gerencia Control de Producto teniendo como base el Decreto N°3.241/25.-			

Demás términos y condiciones como figura en el pliego de bases y condiciones.

Validez de la Oferta: 10 días corridos a partir de la fecha de cotización.

Atte:

VEAM