



**Cuadro Comparativo de Ofertas**

Adquisición de Pizarrones Acrílicos para Sede Central y Filiales						
Nº	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	FRANCISCO SABINO ROTELA LÓPEZ	GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA
1	Pizarras Acrílicas Colgantes de 3.00mts. de largo y 1.20mts. de ancho.	Dimensiones: Largo 3,00mts, ancho 1,20mts. Bastidor: Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocarán 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocarán 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. Tapa principal: Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rígida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. Marco: De aluminio mate de perfil L, ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil L. Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. Soporte: En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2.	Unidad	1	1.330.000	1.350.000
2	Pizarras Acrílicas Colgantes de 3.80mts. de largo y 1.20mts. de ancho.	Dimensiones: Largo 3,80mts, ancho 1,20mts. Bastidor: Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocarán 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocarán 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. Tapa principal: Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rígida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. Marco: De aluminio mate de perfil L, ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil L. Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. Soporte: En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2.	Unidad	1	1.420.000	1.450.000
<b>Total</b>					<b>2.750.000</b>	<b>2.800.000</b>

