

Asunción, 11 de agosto de 2025.

Nota N° 26/2025

SEÑORES

Comité de Evaluación de Ofertas.

PRESENTE:

Me dirijo a ustedes, en el marco de la Licitación Pública Nacional LPN N° 04/2025 "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA EL SNPP" - AD REFERENDUM, a fin de informar que en fecha 11 de agosto del corriente, se procedió a verificación de los catálogos presentados por los oferentes: FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E., RUC 80021625-3, y la firma TRACTO AGRO VIAL S.A.E, RUC 80027587-0, de manera a cotejar el cumplimiento de las mismas, con las especificaciones técnicas requeridas según el PBC de la licitación supra mencionada.

Como resultado de las verificaciones, se informa que las mismas cumplen a cabalidad en cuando a las especificaciones técnicas.

Atentamente.


Lic. Hugo Fabián Ayala - Director Interino
Dirección Administrativa
SNPP

LOTE 1 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - MOTOCULTIVADOR CON IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)				CUMPLE / NO CUMPLE
N.º	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS DEL CATALOGO	
1	MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA	Tipo de combustible gasolina a fin de desenvolver trabajos en invernaderos y espacios cerrados 8-10 HP Tanque de gasolina de PVC para disminuir el impacto a altas temperaturas. Arranque retráctil o eléctrico. Rangos de desplazamiento mínimo: Hacia delante: 4 Velocidades, Reversa 4 Velocidades. Transmisión secundaria a cadena. Horómetro digital contabilizador de uso para establecer tiempos de mantenimiento. Ajuste de la dirección de la palanca de cambios. Rotación del manubrio 360 grados para facilitar Trabajos en invernaderos o espacios chicos. Posibilidad de cambio de dirección izquierda derecha con mecanismo de un toque para facilitar el giro en invernaderos y espacios chicos. Posibilidad de cambio de dirección izquierda derecha con mecanismo de un toque para facilitar el giro en invernaderos y espacios chicos. Posibilidad de adicionar múltiples opciones de implementos intercambiables, para ampliar ocasionalmente las prestaciones del equipo. Debe incluir con los siguientes implementos: IMPLEMENTO ROTOVATOR Ancho de trabajo: Mínimo 620mm. Profundidad de trabajo: Mínimo 100 - 390mm. Cuchillas mínimo 6 a cada lado. Diámetro de rotación mínima 390mm. Eficiencia de trabajo mínima 0.5-1 hectárea por día. Compatible Motocultivador controlador.	MOTOCULTIVADOR AMC 880 M, utiliza como tipo de combustible gasolina, motor de 8HP, tanque de PVC. Posee arranque retráctil. Posee una transmisión de 4 directa y 4 reversa, su transmisión secundaria es a cadena. Horometro digital, además el manubrio de rotación es de 360°.	CUMPLE
			Ancho de trabajo: 625mm Profundidad de trabajo: 100 - 400mm Cuchillas: 6 por lado Diámetro: 390 mm Eficiencia de trabajo: 0,5 - 1 hectárea por día.	CUMPLE



Dr. Fabián Ayala C.
Director Interno
Dirección Administrativa S.N.P.P.

FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)				
N.º	DECRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	CARACTERISTICAS DEL CATALOGO	CUMPLE / NO CUMPLE
		IMPLEMENTO TABLONERA Largo del rotor mínimo 800mm. Ancho del rotor mínimo 960mm. Altura del rotor mínimo 700mm. Peso entre 60 a 80 kg. Marcha de operación mínima 2 hacia atrás. Método de operación hacia atrás. Eficiencia de operación: mínimo 9900 m² por día. Cultivos aplicables: Pimiento, tomate, cebolla, frutilla, papa, sandía, melón, maíz entre otros. Ancho de perfil redondo mínimo 90 cm regulable. Altura de perfil cuadrado mínimo 150 cm regulable. Compatible Motocultivador controlador.	Largo de Rotor: 800 mm Ancho de Rotor: 1000mm regulable Altura de Rotor: 700mm Marcha de Operación: 2 hacia atrás Eficiencia de trabajo: 9900m² por día Ancho de Perfil redondo: 90cm min regulable Altura de perfil cuadrado: 150 cm min. Regulable. Peso: 60 a 80 kg.	CUMPLE
		IMPLEMENTO MULCHINERA Largo Mínimo 1240 mm. Ancho Mínimo 1130-2320 mm. Altura Mínima 670 mm. Peso entre 65 kg a 80 Kg. Velocidad Variable entre 2.9 - 7.6 Km/h. Compatible Motocultivador controlador.	Largo: 1245 mm Ancho: 1130 – 2320 mm Altura: 670 mm Peso: 70kg. Velocidad variable: 2,9 a 7,6 km/h	CUMPLE
		IMPLEMENTO COLOCADORA DE CINTA DE GOTEO Utilizado para colocación de cinta de goteo. Capacidad para dos bobinas de cintas de goteo de entre 500 a 1000mts. Eficiencia de operación mínima 0.150(Hectárea/hora). Compatible Motocultivador controlador	Eficiencia de operación: 0,5 hectárea por hora. Capacidad de 2 Bobinas de 500 – 1000mts.	CUMPLE
		IMPLEMENTO MULLIDORA DE SUELO COMPACTADO Largo mínimo 900mm. Ancho mínimo 1200mm. Altura mínimo 900mm Profundidad de operación entre 150- 300mm. Cuchillas mínimo 9 a cada lado. Eficiencia de operación mínimo 9500 m²/día. Compatible Motocultivador controlador.	Largo: 900mm Ancho: 1200mm Altura: 900mm Profundidad de operación: 150 – 300 mm 9cuhillas de cada lado Eficiencia de operación: 1000 m² por día.	CUMPLE



Fabian Ayala C.
Director Interno
Dirección Administrativa S.N.P.P.

FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)				
N.º	DECRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS DEL CATALOGO	CUMPLE / NO CUMPLE
		CARRETA AGRÍCOLA Material: Metal Capacidad mínima de carga: 300kg Dimensiones de carrocería: 1.280mm x 890mm x 270mm como mínimo Sistema de descarga: Tipo basculante por tapa trasera auxiliado por pistón neumático Un eje con dos (2) neumáticos de 4.00' x8' con cámara. Radio mínimo de giro: 2,2 m Sistema de freno: Mecánico Masa aproximada (peso): 90kg Caja de herramientas Asiento: Tapizado con espuma y cuerina Compatible Motocultivador controlador.	Material: Metal Capacidad de carga: 300kg. Dimensiones de Carrocería: 1280 mm x 890mm x 270mm. Sistema de descarga basculante por tapa trasera auxiliado por pistón neumático. Eje con dos ruedas neumáticas con cámara 4,00" x 8". Radio de giro: 2,2m Sistema de freno mecánico. Peso: 90kg. Asiento tapizado con espuma y cuerina.	CUMPLE
	Garantía escrita de por lo menos 24 meses como mínimo, además contar con asistencia técnica en todo el territorio y cursos de capacitación tanto para plantel del SNPP		Garantía de 24 meses desde el momento de la compra y entrega técnica. Además incluye: Capacitación técnica sobre uso correcto por profesionales acreditados por la fábrica, asistencia técnica en finca, mantenimiento cada 50 horas de uso, acompañamiento técnico vía llamada telefónica y WhatsApp durante el periodo de garantía, amplio stock de repuestos.	CUMPLE

Lote 2 - ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - RASTRA ARADORA - ROTATIVA DE CORTE

TRACTO AGROVIAL SAE				
N.º	DECRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS DEL CATALOGO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	RASTRA ARADORA 12 X 26"	Rastra aradora intermedia sin uso a control remoto: Cantidad de discos: 12 como mínimo. diámetro del disco: 26 Pulgadas como mínimo. Diámetro del disco: 26" pulgadas como mínimo espesura del disco dentado: 6mm como mínimo con cojinetes/chumaceras con dos radamientos cónicos lubricados en baño de aceite. Diámetro del eje: 1.5/8 pulgadas como mínimo. Separación entrega ejes: 235 mm como mínimo. Ancho de trabajo: 1300 mm como mínimo. Potencia requerida (h.p): 65/75 como mínimo.	Cantidad de Discos:12 Diámetro del Disco: 26 Espesura del Disco: 6mm, con cojinete con grasa. Espaciamento entre Discos: 235mm Ancho de Trabajo: 1300mm Potencia: 70HP Medida de Cubierta: 650x16. Peso Tota: 1305kg	CUMPLE



Hugo Ramón Ayala G.
 Director Interino
 Dirección Administrativa S.N.P.P

TRACTO AGROVIAL SAE				
N.º	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS DEL CATALOGO	CUMPLE / NO CUMPLE
		Medida de cubiertas: 600 x 16. Peso total: 1305 kg como mínimo.		
2	RASTRA ARADORA 16 X 26"	Rastra aradora intermedia sin uso a control remoto: cantidad de discos: 16 como mínimo. Diámetro del disco: 26 pulgadas como mínimo. Diámetro del disco: 26" pulgadas como mínimo. Espesura del disco dentado: 6mm como mínimo con cojinetes/chumaceras con dos rodamientos cónicos lubricados en baño de aceite. Diámetro del eje: 1.5/8 pulgadas como mínimo. Separación entrega ejes: 235 mm como mínimo. Ancho de trabajo: 1750 mm con variación como mínimo. Potencia requerida (h.p): 85/98 como mínimo. Profundidad de trabajo: 150 a 250mm como mínimo. Medida de cubiertas: 600x016. peso total: 1440 kg como mínimo	Rastra aradora a control remoto. Cantidad de Discos: 16 Diámetro de Discos: 26" Espesura de disco: 6mm con cojinete con grasa. Diámetro del eje: 1.5/8" Separación entre ejes: 235mm. Ancho de trabajo: 1750mm. Potencia requerida: 85hp Profundidad de trabajo: 150 a 250mm. Medida de cubiertas: 650x16 Peso Total: 1401kg	CUMPLE
3	ROTATIVA DE CORTE	Rastra aradora intermedia sin uso a control remoto: Cantidad de cuchillas: 2 como mínimo. Ancho de corte: 1500 mm como mínimo. Rotación de cuchillas: 940 como mínimo. Rotación: 500 rpm como mínimo. Diámetro del eje: 1.5/8 pulgadas como mínimo. Altura de corte: 50-500 mm como mínimo. Altura cardan: 500 mm como mínimo. Potencia requerida (h.p): 73/85 como mínimo. Peso total: 500 kg como mínimo.	Cantidad de Cuchillas: 2 Ancho de corte: 1500mm Rotación de cuchillas: 940 Diámetro del eje: 1.5/8" Rotación: 540 Altura del corte: 50-200mm Altura Cardan: 500mm Potencia requerida: 73hp Peso: 500kg	CUMPLE



Gabriela Ayala C.
 Director Interino
 Dirección Administrativa S.N.P.P.