UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

Contratación Directa Nº 39/2022 "Adquisición de Equipos Médicos para la Facultad de Medicina de la U.N.C." - ID Nº 420.378.

Oferentes			Unidad de Medida	EXIMPAR S.R.L. RUC 80002596-2.						SOLUCION LAB - OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE. RUC 2566645-2				
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	41115807-002	Autoanalizador cuyas características son: Sistema modular controlado via PC Fotómetro de alta tecnología y precisión Curva de calibración con calibradores multiples • Programa de control de calidad interno • Gráfico de Levey-Jennings • Pistón cerámico lo cual elimina posibles contaminaciones • Volumen mínimo de lectura: 200 ul. • Volumen de reactivo programable: 10ul hasta 440 ul • Volumen de muestra programable: 3ul hasta 40 ul • Rotor reutilizable lavable de metacrilato de calidad óptica UV-Visible. • Verificación del estado óptico del rotor de los pocillos de reacción. • Longitudes de onda: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635 y 670 • Punta dosificadora de acero inoxidable termoestatizada a 37°C • Longitud de paso de luz: 6 mm. • Volumen del contenedor de líquidos: 3.000 ml. • Volumen del contenedor de residuos: 3.000 ml • Bajo consumo de agua: < 0,5 lts./hora • Consumo del líquido del sistema: aprox. 2,4 ml por preparación. • Rango de medida: de -0.05A hasta 2.5 A • Cinco tipo de muestras programables: suero, plasma, Orina, LCR y sobrenadante • Carga continua de muestra • Compartimiento para máximo 72 muestras para tubos primarios de 13 o 15 mm diam. X 100 mm de altura o viales pediátricos. • Compartimiento para máximo 30 reactivos • Compartimiento para 120 cubetas de reacción • Capacidad hasta 150 Test/Hora • Tiempo de lectura de cada preparación: cada 24 seg. hasta 10 minutos • Velocidad de lectura: 1,25 lecturas/seg. • Exactitud de longitud de onda: +/- 2 nm • Ancho de banda: 10 nm +/- 2 nm • Longitud de paso de luz: 6 mm. • Sistema de detección fotométrica: fotodiodo de Silicio • Fuente de luz: lámpara halógena 6V 10W • Manejo estadístico de datos • Modos de análisis: Punto final; Cinético; Tiempo fijo; Modo diferencial; Turbidimetría; Multistandard y Bicromática • Posibilidad de leer el código del paciente mediante lector de código de barras. • Conexión electrica: 115 - 230 Volts, 50/60 Cps. • Consumo máximo 150 V/A • Peso 45 Kg. • Dimensiones: ancho 84 cm x fondo 67 cm x alto 61,5 cm Incluye el suministro lo siguiente: - Auto analizador propiamente dicho - Software de última generación - Rack de muestras - Rack para reactivos - Cubetas de reacción - Manual de operaciones en español Garantía de 2 años como mínimo	UNIDAD	UNIDAD	1	BIOSYSTEMS	ESPAÑA	100.833.900	100.833.900	1	GENRUI	CHINA	88.000.000	88.000.000
TOTAL									100.833.900					88.000.000

Universidad Nacional de Concepción - Rectorado - Dirección de U.O.C. - Concepción - Paraguay

Ing. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción