RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 20 ACTA 8 FECHA 23-enero-2012

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO Nº 7/2011 PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

VISTOS: La Resolución N° 4 Acta 129 fecha 20 de setiembre de 2011 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se autoriza la convocatoria a Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO N° 7/2011, para la Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento; la Resolución Nº 7 Acta 145 de fecha 19 de octubre de 2011 del Consejo de Administración, por la que se modifica el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada; las ofertas presentadas por las firmas DREI ASOCIADOS S.R.L. y PINTUPAR S.R.L.; la nota OTO Nº 101/2011 de fecha 18 de noviembre de 2011 de la División Servicios Generales – Oficina Técnica de Obras; la nota D.A.F. Nº 4317/2011 de fecha 11 de noviembre de 2011 de la División Programación Financiera dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas; el informe C.E. Nº 06/2012 de fecha 13 de enero de 2012 del Comité de Evaluación, que guarda relación al resultado de la convocatoria; el informe A.I. Nº 035 del 19 de enero de 2012 de la Auditoría Interna; y,

CONSIDERANDO: Que el Comité de Evaluación en su informe C.E. Nº 06/2012 recomienda adjudicar a las firmas: **DREI ASOCIADOS S.R.L. y PINTUPAR S.R.L.** la Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento, por cumplir sus ofertas con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO Nº 7/2011; lo establecido en el Artículo 28°) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; por tanto,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

COPIA
INFORME OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Art.1°) Aprobar el resultado del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO N° 7/2011, convocada para la Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento, de conformidad con el informe C.E. N° 06/2012 de fecha 13 de enero de 2012, del Comité de Evaluación.----------

Art.2°) Adjudicar a la firma **DREI ASOCIADOS S.R.L.** los ítems N°(s) 1, 2, 6, 15, 16, 17, 19, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 44, con un monto mínimo de G. 30.126.650.- (guaraníes treinta millones ciento veintiséis mil seiscientos cincuenta), y un monto máximo de G. 60.162.550.- (guaraníes sesenta millones ciento sesenta y dos mil quinientos cincuenta), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la firma **PINTUPAR S.R.L.** los ítems N°(s) 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 39, 41, 42, 43 y 45, con un monto mínimo de G. 46.843.000.- (guaraníes cuarenta y seis millones ochocientos cuarenta y tres mil), y un monto máximo de G. 93.243.000.- (guaraníes noventa y tres millones doscientos cuarenta y tres mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la modalidad de Contrato Abierto, en base a las ofertas presentadas y de acuerdo al Anexo que consta de 3 (tres) páginas foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Consejo de Administración, ante el Encargado de Despacho de la Secretaría General del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

Art.3°) Facultar al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento a suscribir el contrato con las firmas adjudicadas en el Artículo 2°) de la presente Resolución, de acuerdo con la Pro forma del Contrato, cuyos términos se transcriben en la Sección V del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución N° 4 Acta 129 fecha 20 de setiembre de 2011, del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.----------

Art.4°) Autorizar a la Dirección de Administración y Finanzas - División de Presupuesto - Sección Cobros y Pagos, a realizar los pagos correspondientes por la adjudicación resuelta en el Artículo 2°) de la presente Resolución, previa presentación de las facturas visadas por la dependencia afectada, en prueba de conformidad.----------

Art.5°) Imputar los pagos autorizados por el Artículo 4°) de esta Resolución a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL Asunción

Es copia

Guillermo Palacios Barriocanal
Encargado de Despacho
Secretaría General

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO Nº 7/2011 PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO .....(Cont. 2)

Art. 6º) Declarar desiertos los ítems Nos. 10, 11, 12 y 13 de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO Nº 7/2011.---

Art. 7º) Distribuir a quienes corresponda y archivar.----------

Fdo.: AGUSTÍN SILVERA ORUE - PRESIDENTE
Juan Uvaldo Heinichen Torres - Hugo M. Díaz Vera
Hermes G. Riquelme Pereira – Emilio Gardel Codas
Felipe H. Aguilera Scozara - MIEMBROS.
Guillermo A. Palacios Barriocanal – Encargado Despacho Secretaría General

COPIA FIEL DE LA ORIGINAL

Es copia

Guillermo Palacios Barriocanal
Encargado de Despacho
Secretaría General

ANEXO

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima y Máxima		Precio Unitario (IVA incluido) G.	Precio Total mínimo (IVA Incluido) G.	Precio Total máximo (IVA incluido) G.
1	**ACIDO MURIÁTICO:** Acido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	Bambi	Nacional	25	50	8.200	205.000	410.000
2	**ACEITE DE LINO**	Bambi	Nacional	15	30	10.700	160.500	321.000
6	**ENDUIDO ACRILICO INTERIOR** - Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 m2 lt	Enduplas	Nacional	75	150	70.400	5.280.000	10.560.000
15	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Resicolor	Brasil	70	140	66.200	4.634.000	9.268.000
16	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Resicolor	Brasil	5	10	80.200	401.000	802.000
17	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR AMARILLO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Realux	Nacional	13	25	90.750	1.179.750	2.268.750
19	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BEIGE** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Realux	Nacional	10	20	90.750	907.500	1.815.000
24	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR AZUL CAPRI** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Bambilux	Nacional	5	10	84.040	420.200	840.400
27	**BARNIZ MARINO MATE** - Características: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs, repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano.	Alba	Nacional	5	10	89.400	447.000	894.000
31	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR OCRE.	Tonalba	Nacional	150	300	7.300	1.095.000	2.190.000
32	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR VERDE.	Tonalba	Nacional	5	10	7.300	36.500	73.000
33	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR BERMELLON.	Tonalba	Nacional	5	10	7.300	36.500	73.000
34	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR MARRON.	Tonalba	Nacional	25	50	7.300	182.500	365.000
35	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR AZUL.	Tonalba	Nacional	5	10	7.300	36.500	73.000
36	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR NARANJA.	Tonalba	Nacional	5	10	7.300	36.500	73.000
37	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR AMARILLO.	Tonalba	Nacional	24	48	7.300	175.200	350.400

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Es copia

Guillermo Palacios Barripcanal
Encargado de Despacho
Secretaría General

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO Nº 7/2011 PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO .....(Cont. 4)

38	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR SIENA.	Tonalba	Nacional	20	40	7.300	146.000	292.000
40	**PINTURA METALICA, COLOR ALUMINIO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, a la abrasión, al manoseo y a los lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Bambilux	Nacional	5	10	93.400	467.000	934.000
44	**PINTURA AISLANTE ACRÍLICA TRIPLE FIBRADA** - Características: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros ultravioletas que le confieren al producto terminado cualidades extraordinarias de elasticidad, tenacidad y transitabilidad. Forma una membrana polimérica in situ de notable cualidad estanca. Secado entre 8 y 12 horas. Rendimiento 1 kg m2.	Inatec	Nacional	50	100	285.600	14.280.000	28.560.000
TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L. G.							**30.126.650**	**60.162.550**

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad Máxima y Mínima		Precio Unitario (IVA incluido) Gs	Precio Total mínimo (IVA Incluido) Gs.	Precio Total máximo (IVA incluido) Gs.
3	**AGUARRAS** - Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo.	Pintupar	Pya	175	350	8.800	1.540.000	3.080.000
4	**THINNER** - Caracteristicas: Liquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura.	Pintupar	Pya.	75	150	9.000	675.000	1.350.000
5	**REMOVEDOR DE PINTURA:** Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin cáustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices.	Bambi	Pya.	45	90	18.000	810.000	1.620.000
7	**ENDUIDO ACRILICO EXTERIOR** - Características: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm.	Pintupar	Pya.	65	130	90.000	5.850.000	11.700.000
8	**SELLADOR AL AGUARRAZ** - Características: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2 lt por mano	Pintupar	Pya	5	10	180.000	900.000	1.800.000
9	**SELLADOR ACRÍLICO**	Flexopar	Pya	60	120	80.000	4.800.000	9.600.000
14	**PINTURA SINTETICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Titanlux	Pya	70	140	83.000	5.810.000	11.620.000
18	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRIS ESPACIAL** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Brillopar	Pya	100	200	80.000	8.000.000	16.000.000
20	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR MARRON** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Titanlux	Pya	8	15	83.000	664.000	1.245.000
21	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR OCRE** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Titanlux	Pya	5	10	90.000	450.000	900.000
22	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR NEGRO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Titanlux	Pya	8	16	83.000	664.000	1.328.000
23	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR VERDE** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%;	Titanlux	Pya	5	10	90.000	450.000	900.000

COPIA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Es copia
Guillermo Palacios Barriocanal
Encargado de Despacho
Secretaría General

Asunción

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO Nº 7/2011 PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO .....(Cont. 5)

	Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.							
25	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BERMELLON** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Titanlux	Pya	5	10	90.000	450.000	900.000
26	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR TERRACOTA** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Titanlux	Pya	7	13	90.000	630.000	1.170.000
28	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR MARRON** - Características: Fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Crometal	Pya	25	50	100.000	2.500.000	5.000.000
29	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR ROJO** - Características: Fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Crometal	Pya	10	20	80.000	800.000	1.600.000
30	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR GRIS** - Características: Fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión., Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Crometal	Pya	25	50	80.000	2.000.000	4.000.000
39	**PINTURA LATEX AL AGUA PARA PISO** - Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg.	Titan 100	Pya	20	40	80.000	1.600.000	3.200.000
41	**TINTA LUSTRE COLOR CAOBA** - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	Mariner	Pya	10	20	75.000	750.000	1.500.000
42	**TINTA LUSTRE COLOR NOGAL** - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	Mariner	Pya	40	80	75.000	3.000.000	6.000.000
43	**BLOQUEADOR DE HUMEDAD HIDROSTÁTICA** - Características: Inyectable diseñado para el restablecimiento de las capas aisladoras horizontales en muros de ladrillo macizo. Se cristaliza en los capilares de pared actuando como bloqueador hidrostático, cortando definitivamente la humedad ascendente.	Inyecsil Inatec	Pya	13	25	270.000	3.510.000	6.750.000
45	**PINTURA ANTIHUMEDAD** - Características: sellador e impermeabilizante anti hongo, en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, flojedad de la película etc.). Aplicación sobre paredes secas o húmedas formando una película impermeable. Tiempo de secado 1 hora al tacto. Rendimiento 4 m2 por litro por mano.	Venier	Argentina	30	60	33.000	990.000	1.980.000
	TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA PINTUPAR S.R.L. G.						**46.843.000**	**93.243.000**

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL ASUNCION

Es copia

Guillermo Palacios Barriocanal
Encargado de Despacho
Secretaría General