CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS con ID: 352373

							JV SERVICIOS de SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	45111604-001	Proyector de diapositiva	Sistema de proyección Tecnología (3LCD) de TFT de silicio policristalino. Método de proyección Frontal, Posterior e instalado al techo Panel LCD Panel ancho de 0.74" (1,9 cm) con MLA Imagen Alta definición 1080p, HD, 2D, 3D, conversión 2D a 3D Numero de pixeles 2,073,600 puntos (1920 x 1080 x 3) Corrección Keystone Vertical: +/- 30 grados (Manual) Lens Shift: Vertical: -96.3 a +96.3 Horizontal: -47.1 to +47.1 Resolución nativa 1080p (1920 × 1080) Modo de aspecto Resolución 16:9 widescreen compatible con formatos de video 4:3 y 2.35:1 con modos Normal, Full y de Zoom Luminosidad luz de color 2400 lúmenes Luminosidad luz blanca 2400 lúmenes (estándar ISO 21118) Lámpara 230 W UHE (E-TORL) Formato original 16:9 Relación de contraste Hasta 600.000:1 Óptica Distancia focal 22,5 mm - 47,2 mm Tamaño de pantalla 30" a 300" (76,2 cm a 762 cm) Tipo de lente Enfoque manual / zoom manual Número F 2.3 - 3.6 Relación de zoom 1 - 2.1 Lámpara 4.000 h (Normal) / 5.000 h (Eco Mode) Conectividad Entrada video 1 × RCA Entrada de control 1 × RS-232C (D-Sub 9 pines), 1 x Trigger Entrada ordenador 1 × D-Sub 15-pines (RGB) Entrada HDMI 2 × HDMI Video componente 3 x RCA Funciones avanzadas Protección de lentes Cubierta de la lente automático Modos de color 2D: Dynamic, Living room, Natural, THX, B&W Cinema 3D: 3D Dynamic, 3D Cinema, THX3D Cinema Entradas Compuestas: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Componentes: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p HDMI: TMDS Epson Cinema Filter Otras funciones División de pantalla, optimizador automático de color, lens shift, modo anamorphic widescreen, Super-Resolution (2D and 3D), FineFrame Interpolation y Bloqueo al presionar un botón Seguridad Bloqueo Kensington Anteojos 3D 2 Anteojos 3D RF con cable para recargar incluidos General Dimensiones 447 mm x 396 mm x 160 mm (ancho x prof. x alto) Peso Aprox. 8,34 kg (18.4 lb) Consumo de energía 0,30 W en standby Consumo de energía 350 W (Normal) / 280 W (Eco Mode) en funcionamiento Suministro de energía 100 - 240 V CA +/-10%, 50/60 Hz Temperatura de operación 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C) Ruido 22 d	Unidad	UNIDAD	1	GYR	CHINA	3.150.000	3.150.000
									TOTAL OFERTADO	3.150.000

ROBERTO MANUEL CANO HUERTA
SO 2 F – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JUAN FRANCISCO AQUINO SOSA
SGTO 1° INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

LUCAS ARIEL BRIZUELA AMARILLA
STTE INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
CNEL DCEM – PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JESUS JHUST D. LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF N° 5