Item	Descripción	EVEREST INGENIERIA SRL					
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Presentacion	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
P.M. Nº 1112/2013 – FCA. VALLEMÍ – PARQUE AUTOMOTOR							
1	Aceite de extrema presión para engranajes industriales de trabajo pesado. Viscosidad: 220 Viscosidad cinematica a 40ºC: 220cSt Índice de viscosidad: 162 Punto de inflamación: 263ºC Punto de escurrimiento: -48ºC	88.888	2050	VERKOL	Bidon de 45 Lts	ESPAÑA	182.220.400
2	Aceite para sistemas hidráulicos Viscosidad: 100 Viscosidad cinematica a 40ºC: 100cSt Índice de viscosidad: 102 Punto de inflamación: 262ºC Punto de escurrimiento: -27ºC	20.256	1640	VERKOL	Tambor de 185 lts	ESPAÑA	33.219.840
3*	Aceite para compresor de aire a tornillo y a paletas deslizantes Viscosidad ISO: 46 Viscosidad cinematica a 40ºC: 46cSt Índice de viscosidad: 104 Punto de inflamación: 207ºC Punto de escurrimiento: -30ºC	20.259	2050	VERKOL	Tambor de 185 lts	ESPAÑA	41.227.065
4	Aceite de transmisión e hidráulico para tractores agrícolas Viscosidad SAE: 10W30 Viscosidad a 40ºC: 82,7cSt Índice de viscosidad: 127 Punto de inflamación: 220ºC Punto de escurrimiento: -42ºC	27.037	1025	VERKOL	bidon de 20 Lts	ESPAÑA	27.712.925
5	Aceite para transmisión y sistemas hidráulicos Viscosidad SAE: 30 Viscosidad cinematica a 40ºC: 114,5cSt Índice de viscosidad: 99 Punto de inflamación: 250ºC Punto de escurrimiento: -27ºC	27.289	1025	VERKOL	bidon de 20 Lts	ESPAÑA	27.971.225

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

6	Aceite para herramientas neumáticas y perforado de rocas. Viscosidad ISO: 100 Viscosidad cinematica a 40ºC: 100cSt Índice de viscosidad: 107 Punto de inflamación: 232ºC Punto de escurrimiento: -30ºC	25.046	2050	VERKOL	Tambor de 185 lts	ESPAÑA	51.344.300
7*	Aceite para compresor Ingersoll Rand. Viscosidad ISO: 46 Viscosidad cinematica a 40ºC: 52cSt Índice de viscosidad: 172 Punto de inflamación: ≥ 388ºC Punto de escurrimiento: -50ºC	54.235	615	VERKOL	bidon de 20 Lts	ESPAÑA	32.541.000
8	Aceite para transmisión de diferencial y mandos finales sometidos a trabajos pesados. Viscosidad SAE: 90 Viscosidad cinematica a 40ºC: 145cSt Índice de viscosidad: 96 Punto de inflamación: 180ºC Punto de escurrimiento: -18ºC		410				N/C
9	Aceite para herramientas neumáticas y perforado de rocas. Viscosidad ISO: 220 Viscosidad cinematica a 40ºC: 220cSt Índice de viscosidad: 100 Punto de inflamación: 260ºC Punto de escurrimiento: -21ºC	29.912	3075	VERKOL	bidon de 20 Lts	ESPAÑA	91.979.400
10	Aceite para rodillos de apoyo del horno III Viscosidad ISO: 680 Viscosidad cinematica a 40ºC: 680mm 2/s Viscosidad cinematica a 100ºC: 37 mm 2/s Índice de viscosidad: 85 Punto de inflamación: ≥200ºC Punto de fluidez critica: ≤-5ºC	28.551	410	VERKOL	bidon de 45 Lts	ESPAÑA	11.705.910
11	Aceite multigrado de alto desempeño para motores diesel Viscosidad ISO: 15W40 Viscosidad cinematica a 40ºC: 110,89cSt	25.039	3075	VERKOL	bidon de 45 Lts	ESPAÑA	76.994.925

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Índice de viscosidad: 136 Punto de inflamación: 226ºC Punto de escurrimiento: -27ºC				Lts		
12	Aceite para sistemas de transmisión e hidráulicos para maquinarias viales. Viscosidad SAE: 50 Viscosidad cinematica a 40ºC: 225cSt Índice de viscosidad: 95 Punto de inflamación: 278ºC Punto de escurrimiento: -17ºC	27.289	1025	VERKOL	bidon de 20 Lts	ESPAÑA	27.971.225
13	Aceite sintetico estable a altas temperaturas para aros de rodadura de horno. Estructura: fluida Viscosidad cinematica a 40ºC: 160 mm2/s Punto de inflamación: (DIN ISO 2592 ≥300ºC Efectividad película lubricante: -30ºC Capacidad de carga térmica: 700ºC (en lubricación seca)		410				N/C
14	Grasa de polyurea extrema presión para altas temperaturas. Consistencia NLGI: 2 Jabón espesante: polyurea Viscosidad aceite base a 40ºC: 220 cst Rango de trabajo: -20ºC a 160ºC	32.132	900	VERKOL	bidon de 45 Lts	ESPAÑA	28.918.800
15	Grasa automotriz para todo tipo de exigencias Consistencia: 2 Color: negro Tipo espesante: jabón de litio/calcio Punto de goteo: 185ºC ASTM D566-76 Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm: 265-295ASTM-D217 Rango de trabajo: -20 a 110ºC	33.705	1260	VERKOL	bidon de 45 Lts	ESPAÑA	42.468.300
	Grasa multipropósito para aplicaciones industriales. Consistencia NLGI: 3 Jabon espesante: hidroxiestearato de litio Aceite base: mineral				bidon de 45		

Ing. Diego Fernánde
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

16	Viscosidad aceite base a 40ºC: 100cst IP71/ASTM-D445 10,20 Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm: 220-250 IP50/ASTM-D217. Punto de goteo: 190ºC Rango de trabajo: -30 a 130ºC	26.480	1800	VERKOL	bidon de 45 Lts	ESPAÑA	47.664.000
17	Grasa multipropósito para usos industriales de extrema presión, antidesgaste, antioxidante y anticorrosión Consistencia NLGI: 2 Color: café claro Tipo espesante: jabon de litio/calcio Aceite base: mineral Viscosidad aceite base a 40ºC: 160 cst Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm.: 267 Punto de goteo: 180ºC Rango de trabajo: -20 a 130ºC Bombeabilidad: regular	24.009	5400	VERKOL	Tambor de 185 lts	ESPAÑA	129.648.600
18	Grasa de desempeño superior para engranaje abierto. Consistencia NLGI: 1 Viscosidad aceite base a 40ºC: 1625 Punto de inflamación COCºC: ≥180	37.489	540	VERKOL	bidon de 45 Lts	ESPAÑA	20.244.060
19*	Grasa de base asfáltica para engranajes abiertos y cables de acero. Consistencia NLGI: 0 Color: negro Tipo espesante: bitumastico Aceite base: mineral Viscosidad aceite base a 40ºC: 1660 cst Punto de inflamación: 110ºC	44.942	360	VERKOL	Tambor de 185 lts	ESPAÑA	16.628.540
20	Refrigerante para motores diesel. Gravedad especifica: 1.110 PH: 8,3 Alcalinidad de reserva: 5,5 Contenido de ceniza, % max: 5,0 Protección contra la ebullición: 132ºC Protección contra el congelamiento: -37ºC Nitritos: 550 ppm		2000				N/C

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Molibdatos: 950 ppm Silicatos: 0 Fosfatos y boratos: 0 Aminos y nitratos: 0						
P.M. Nº 2109/2013 - FCA. VILLETA AREA AUTOMOTOR							
21	Aceite para transmisiones y sistemas hidráulicos. Grado de viscosidad SAE: 10W Viscosidad cinematica a 40ºC: 48,9cst Índice de viscosidad: 132 Punto de inflamación: 230ºC Punto de escurrimiento: -39C	22.435	410	VERKOL	Bidon de 20 lts	ESPAÑA	9.198.350
22	Aceite monogrado para vehículos diesel pesado Grado de viscosidad SAE: 30W Viscosidad cinematica a 40ºC: 98,4cst Índice de viscosidad: 104 Punto de inflamación: 213ºC Punto de escurrimiento: -25ºC	2.439	205	VERKOL	Bidon de 20 lts	ESPAÑA	499.995
23	Aceite para transmisión de diferenciales y mandos finales sometidos a trabajos pesados. Grado de viscosidad SAE: 90W Viscosidad cinematica a 40ºC: 145cst Índice de viscosidad: 96 Punto de inflamación: 180ºC Punto de escurrimiento: -18ºC		208				N/C
24	Aceite de transmisión e hidrául. para tractores agrícolas Grado de viscosidad SAE: 10W30 Viscosidad cinematica a 40ºC: 82,7cst Índice de viscosidad: 127 Punto de inflamación: 220ºC Punto de escurrimiento: -42ºC	27.297	1248	VERKOL	Bidon de 20 lts	ESPAÑA	34.066.656
25	Grasa para todo tipo de exigencias. Consistencia: NLGI: 2 Color: negro Tipo espesante: jabón de litio/calcio Punto de goteo: 185ºC ASTM D566-76	34.836	340	VERKOL	Tambor de 185 lts	ESPAÑA	11.844.240

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm Rango de trabajo: -20 a 110ºC Aprobado por volvo y Caterpillar						
P.M. Nº 2185/2013 - FCA. VILLETA – DPTO. MANTEN.							
26	Aceite de alta performance para sistemas hidráulicos Grado de viscosidad SAE: 68 Viscosidad cinematica a 40ºC: 46cst Índice de viscosidad: 98 Punto de inflamación: 260ºC Punto de escurrimiento: -24ºC	19.541	2000	VERKOL	Tambor de 185 lts	ESPAÑA	39.082.000
27*	Aceite para engranaje de reductores, de extrema presión. Grado de viscosidad ISO: 220	39.351	1040	VERKOL	Bidon de 20 lts	ESPAÑA	40.925.040
28*	Grasa a base de litio para alta temperatura y velocidad para uso en rodamientos de motores eléctricos y cojinetes de turbinas. Grado: NLGI 3 Tipo de espesante: jabón de litio Rango de temperatura de trabajo: -20ºC a 150ºC Punto de goteo: 185ºC Color: amarillo	72.421	400	VERKOL	Bidon de 45 lts	ESPAÑA	28.968.400

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

Item	Descripción	GRUPO BAHIA					
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Presentacion	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
P.M. Nº 1112/2013 – FCA. VALLEMÍ – PARQUE AUTOMOTOR							
1	Aceite de extrema presión para engranajes industriales de trabajo pesado. Viscosidad: 220 Viscosidad cinematica a 40ºC: 220cSt Índice de viscosidad: 162 Punto de inflamación: 263ºC Punto de escurrimiento: -48ºC	13.500	2050	TEXSA	Tambot de 200 lts., Balde de 20 lts y galones de 5 Lts	BRASIL	27.675.000
2	Aceite para sistemas hidráulicos Viscosidad: 100 Viscosidad cinematica a 40ºC: 100cSt Índice de viscosidad: 102 Punto de inflamación: 262ºC Punto de escurrimiento: -27ºC	11.500	1640	TEXA	Tambot de 200 lts., Balde de 20 lts y Frasco de 1 Lts	BRASIL	18.860.000
3*	Aceite para compresor de aire a tornillo y a paletas deslizantes Viscosidad ISO: 46 Viscosidad cinematica a 40ºC: 46cSt Índice de viscosidad: 104 Punto de inflamación: 207ºC Punto de escurrimiento: -30ºC		2050				N/C
4	Aceite de transmisión e hidráulico para tractores agrícolas Viscosidad SAE: 10W30 Viscosidad a 40ºC: 82,7cSt Índice de viscosidad: 127 Punto de inflamación: 220ºC Punto de escurrimiento: -42ºC	14.800	1025	TEXSA	Tambot de 200 lts., Balde de 20 lts y galones de 5 Lts	BRASIL	15.170.000
5	Aceite para transmisión y sistemas hidráulicos Viscosidad SAE: 30 Viscosidad cinematica a 40ºC: 114,5cSt Índice de viscosidad: 99 Punto de inflamación: 250ºC Punto de escurrimiento: -27ºC	14.000	1025	TEXSA	Tambot de 200 lts., Balde de 20 lts y galones de 5 Lts	BRASIL	14.350.000

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

6	Aceite para herramientas neumáticas y perforado de rocas. Viscosidad ISO: 100 Viscosidad cinematica a 40ºC: 100cSt Índice de viscosidad: 107 Punto de inflamación: 232ºC Punto de escurrimiento: -30ºC	15.000	2050	TEXSA	Tambot de 200 lts., Balde de 20 lts y galones de 5 Lts	BRASIL	30.750.000
7*	Aceite para compresor Ingersoll Rand. Viscosidad ISO: 46 Viscosidad cinematica a 40ºC: 52cSt Índice de viscosidad: 172 Punto de inflamación: ≥ 388ºC Punto de escurrimiento: -50ºC		615				N/C
8	Aceite para transmisión de diferencial y mandos finales sometidos a trabajos pesados. Viscosidad SAE: 90 Viscosidad cinematica a 40ºC: 145cSt Índice de viscosidad: 96 Punto de inflamación: 180ºC Punto de escurrimiento: -18ºC	13.000	410	TEXSA	Tambot de 200 lts. y galones de 5 Lts	BRASIL	5.330.000
9	Aceite para herramientas neumáticas y perforado de rocas. Viscosidad ISO: 220 Viscosidad cinematica a 40ºC: 220cSt Índice de viscosidad: 100 Punto de inflamación: 260ºC Punto de escurrimiento: -21ºC	13.000	3075	TEXSA	Tambot de 200 lts., Balde de 20 lts y galones de 5 Lts	BRASIL	39.975.000
10	Aceite para rodillos de apoyo del horno III Viscosidad ISO: 680 Viscosidad cinematica a 40ºC: 680mm 2/s Viscosidad cinematica a 100ºC: 37 mm 2/s Índice de viscosidad: 85 Punto de inflamación: ≥200ºC Punto de fluidez critica: ≤-5ºC	13.500	410	TEXSA	Tambot de 200 lts. y galones de 5 Lts	BRASIL	5.535.000
11	Aceite multigrado de alto desempeño para motores diesel Viscosidad ISO: 15W40 Viscosidad cinematica a 40ºC: 110,89cSt	14.500	3075	TEXSA	Tambot de 200 lts., Balde de 20 lts y	BRASIL	44.587.500

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Índice de viscosidad: 136 Punto de inflamación: 226ºC Punto de escurrimiento: -27ºC				galones de 5 Lts		
12	Aceite para sistemas de transmisión e hidráulicos para maquinarias viales. Viscosidad SAE: 50 Viscosidad cinematica a 40ºC: 225cSt Índice de viscosidad: 95 Punto de inflamación: 278ºC Punto de escurrimiento: -17ºC	14.000	1025	TEXSA	Tambot de 200 lts. y galones de 5 Lts	BRASIL	14.350.000
13	Aceite sintetico estable a altas temperaturas para aros de rodadura de horno. Estructura: fluida Viscosidad cinematica a 40ºC: 160 mm2/s Punto de inflamación: (DIN ISO 2592 ≥300ºC Efectividad película lubricante: -30ºC Capacidad de carga térmica: 700ºC (en lubricación seca)		410				N/C
14	Grasa de polyurea extrema presión para altas temperaturas. Consistencia NLGI: 2 Jabón espesante: polyurea Viscosidad aceite base a 40ºC: 220 cst Rango de trabajo: -20ºC a 160ºC		900				N/C
15	Grasa automotriz para todo tipo de exigencias Consistencia: 2 Color: negro Tipo espesante: jabón de litio/calcio Punto de goteo: 185ºC ASTM D566-76 Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm: 265-295ASTM-D217 Rango de trabajo: -20 a 110ºC		1260				N/C
	Grasa multipropósito para aplicaciones industriales. Consistencia NLGI: 3 Jabon espesante: hidroxiestearato de litio Aceite base: mineral						

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

16	Viscosidad aceite base a 40ºC: 100cst IP71/ASTM-D445 10,20 Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm: 220-250 IP50/ASTM-D217. Punto de goteo: 190ºC Rango de trabajo: -30 a 130ºC		1800				N/C
17	Grasa multipropósito para usos industriales de extrema presión, antidesgaste, antioxidante y anticorrosión Consistencia NLGI: 2 Color: café claro Tipo espesante: jabon de litio/calcio Aceite base: mineral Viscosidad aceite base a 40ºC: 160 cst Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm.: 267 Punto de goteo: 180ºC Rango de trabajo: -20 a 130ºC Bombeabilidad: regular	23.000	5400	TEXSA	Tmbor de 170 kgs y Baldes de 18 Kgs	BRASIL	124.200.000
18	Grasa de desempeño superior para engranaje abierto. Consistencia NLGI: 1 Viscosidad aceite base a 40ºC: 1625 Punto de inflamación COCºC: ≥180		540				N/C
19*	Grasa de base asfáltica para engranajes abiertos y cables de acero. Consistencia NLGI: 0 Color: negro Tipo espesante: bitumastico Aceite base: mineral Viscosidad aceite base a 40ºC: 1660 cst Punto de inflamación: 110ºC		360				N/C
20	Refrigerante para motores diesel. Gravedad especifica: 1.110 PH: 8,3 Alcalinidad de reserva: 5,5 Contenido de ceniza, % max: 5,0 Protección contra la ebullición: 132ºC Protección contra el congelamiento: -37ºC Nitritos: 550 ppm	4.000	2000	READ COLL	Bidon de 5 lts	NAC	8.000.000

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Molibdatos: 950 ppm Silicatos: 0 Fosfatos y boratos: 0 Aminos y nitratos: 0						
P.M. Nº 2109/2013 - FCA. VILLETA AREA AUTOMOTOR							
21	Aceite para transmisiones y sistemas hidráulicos. Grado de viscosidad SAE: 10W Viscosidad cinematica a 40ºC: 48,9cst Índice de viscosidad: 132 Punto de inflamación: 230ºC Punto de escurrimiento: -39C	11.500	410	TEXSA	Tambot de 200 lts. y galones de 5 Lts	BRASIL	4.715.000
22	Aceite monogrado para vehículos diesel pesado Grado de viscosidad SAE: 30W Viscosidad cinematica a 40ºC: 98,4cst Índice de viscosidad: 104 Punto de inflamación: 213ºC Punto de escurrimiento: -25ºC	11.000	205	TEXSA	Tambot de 200 lts. y galones de 5 Lts	BRASIL	2.255.000
23	Aceite para transmisión de diferenciales y mandos finales sometidos a trabajos pesados. Grado de viscosidad SAE: 90W Viscosidad cinematica a 40ºC: 145cst Índice de viscosidad: 96 Punto de inflamación: 180ºC Punto de escurrimiento: -18ºC	13.000	208	TEXSA	Tambot de 200 lts. y galones de 5 Lts	BRASIL	2.704.000
24	Aceite de transmisión e hidrául. para tractores agrícolas Grado de viscosidad SAE: 10W30 Viscosidad cinematica a 40ºC: 82,7cst Índice de viscosidad: 127 Punto de inflamación: 220ºC Punto de escurrimiento: -42ºC	14.500	1248	TEXSA	Tambot de 200 lts., Balde de 20 Lts. y galones de 5 Lts	BRASIL	18.096.000
25	Grasa para todo tipo de exigencias. Consistencia: NLGI: 2 Color: negro Tipo espesante: jabón de litio/calcio Punto de goteo: 185ºC ASTM D566-76	19.500	340	TEXSA	Tambor de 170Kgs	BRASIL	6.630.000

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm Rango de trabajo: -20 a 110ºC Aprobado por volvo y Caterpillar						
P.M. Nº 2185/2013 - FCA. VILLETA – DPTO. MANTEN.							
26	Aceite de alta performance para sistemas hidráulicos Grado de viscosidad SAE: 68 Viscosidad cinematica a 40ºC: 46cst Índice de viscosidad: 98 Punto de inflamación: 260ºC Punto de escurrimiento: -24ºC	11.500	2000	TEXSA	Tambor de 200 Lts	BRASIL	23.000.000
27*	Aceite para engranaje de reductores, de extrema presión. Grado de viscosidad ISO: 220	13.500	1040	TEXSA	Tambor de 200 Lts y Balde de 20	BRASIL	14.040.000
28*	Grasa a base de litio para alta temperatura y velocidad para uso en rodamientos de motores eléctricos y cojinetes de turbinas. Grado: NLGI 3 Tipo de espesante: jabón de litio Rango de temperatura de trabajo: -20ºC a 150ºC Punto de goteo: 185ºC Color: amarillo		400				N/C

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

Item	Descripción	AUTOMOTIVE S.A.I.E.					
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Presentacion	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
P.M. Nº 1112/2013 – FCA. VALLEMÍ – PARQUE AUTOMOTOR							
1	Aceite de extrema presión para engranajes industriales de trabajo pesado. Viscosidad: 220 Viscosidad cinematica a 40ºC: 220cSt Índice de viscosidad: 162 Punto de inflamación: 263ºC Punto de escurrimiento: -48ºC	13.709	2050	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	28.103.450
2	Aceite para sistemas hidráulicos Viscosidad: 100 Viscosidad cinematica a 40ºC: 100cSt Índice de viscosidad: 102 Punto de inflamación: 262ºC Punto de escurrimiento: -27ºC	16.033	1640	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	26.294.120
3*	Aceite para compresor de aire a tornillo y a paletas deslizantes Viscosidad ISO: 46 Viscosidad cinematica a 40ºC: 46cSt Índice de viscosidad: 104 Punto de inflamación: 207ºC Punto de escurrimiento: -30ºC		2050				N/C
4	Aceite de transmisión e hidráulico para tractores agrícolas Viscosidad SAE: 10W30 Viscosidad a 40ºC: 82,7cSt Índice de viscosidad: 127 Punto de inflamación: 220ºC Punto de escurrimiento: -42ºC	18.708	1025	YPF	tambor de 200 Lts	ARGENTINA	19.175.700
5	Aceite para transmisión y sistemas hidráulicos Viscosidad SAE: 30 Viscosidad cinematica a 40ºC: 114,5cSt Índice de viscosidad: 99 Punto de inflamación: 250ºC Punto de escurrimiento: -27ºC	15.383	1025	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	15.767.575

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

6	Aceite para herramientas neumáticas y perforado de rocas. Viscosidad ISO: 100 Viscosidad cinematica a 40ºC: 100cSt Índice de viscosidad: 107 Punto de inflamación: 232ºC Punto de escurrimiento: -30ºC	15.735	2050	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	32.256.750
7*	Aceite para compresor Ingersoll Rand. Viscosidad ISO: 46 Viscosidad cinematica a 40ºC: 52cSt Índice de viscosidad: 172 Punto de inflamación: ≥ 388ºC Punto de escurrimiento: -50ºC		615				N/C
8	Aceite para transmisión de diferencial y mandos finales sometidos a trabajos pesados. Viscosidad SAE: 90 Viscosidad cinematica a 40ºC: 145cSt Índice de viscosidad: 96 Punto de inflamación: 180ºC Punto de escurrimiento: -18ºC	13.551	410	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	5.555.910
9	Aceite para herramientas neumáticas y perforado de rocas. Viscosidad ISO: 220 Viscosidad cinematica a 40ºC: 220cSt Índice de viscosidad: 100 Punto de inflamación: 260ºC Punto de escurrimiento: -21ºC		3075				N/C
10	Aceite para rodillos de apoyo del horno III Viscosidad ISO: 680 Viscosidad cinematica a 40ºC: 680mm 2/s Viscosidad cinematica a 100ºC: 37 mm 2/s Índice de viscosidad: 85 Punto de inflamación: ≥200ºC Punto de fluidez critica: ≤-5ºC		410				N/C
11	Aceite multigrado de alto desempeño para motores diesel Viscosidad ISO: 15W40 Viscosidad cinematica a 40ºC: 110,89cSt	12.708	3075	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	39.077.100

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Índice de viscosidad: 136 Punto de inflamación: 226ºC Punto de escurrimiento: -27ºC				205 Lts		
12	Aceite para sistemas de transmisión e hidráulicos para maquinarias viales. Viscosidad SAE: 50 Viscosidad cinematica a 40ºC: 225cSt Índice de viscosidad: 95 Punto de inflamación: 278ºC Punto de escurrimiento: -17ºC	16.349	1025	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	16.757.725
13	Aceite sintetico estable a altas temperaturas para aros de rodadura de horno. Estructura: fluida Viscosidad cinematica a 40ºC: 160 mm2/s Punto de inflamación: (DIN ISO 2592 ≥300ºC Efectividad película lubricante: -30ºC Capacidad de carga térmica: 700ºC (en lubricación seca)		410				N/C
14	Grasa de polyurea extrema presión para altas temperaturas. Consistencia NLGI: 2 Jabón espesante: polyurea Viscosidad aceite base a 40ºC: 220 cst Rango de trabajo: -20ºC a 160ºC		900				N/C
15	Grasa automotriz para todo tipo de exigencias Consistencia: 2 Color: negro Tipo espesante: jabón de litio/calcio Punto de goteo: 185ºC ASTM D566-76 Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm: 265-295ASTM-D217 Rango de trabajo: -20 a 110ºC		1260				N/C
	Grasa multipropósito para aplicaciones industriales. Consistencia NLGI: 3 Jabon espesante: hidroxiestearato de litio Aceite base: mineral						

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

16	Viscosidad aceite base a 40ºC: 100cst IP71/ASTM-D445 10,20 Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm: 220-250 IP50/ASTM-D217. Punto de goteo: 190ºC Rango de trabajo: -30 a 130ºC		1800				N/C
17	Grasa multipropósito para usos industriales de extrema presión, antidesgaste, antioxidante y anticorrosión Consistencia NLGI: 2 Color: café claro Tipo espesante: jabon de litio/calcio Aceite base: mineral Viscosidad aceite base a 40ºC: 160 cst Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm.: 267 Punto de goteo: 180ºC Rango de trabajo: -20 a 130ºC Bombeabilidad: regular	20.800	5400	YPF	Tambor de 180 Lts	ARGENTINA	112.320.000
18	Grasa de desempeño superior para engranaje abierto. Consistencia NLGI: 1 Viscosidad aceite base a 40ºC: 1625 Punto de inflamación COCºC: ≥180		540				N/C
19*	Grasa de base asfáltica para engranajes abiertos y cables de acero. Consistencia NLGI: 0 Color: negro Tipo espesante: bitumastico Aceite base: mineral Viscosidad aceite base a 40ºC: 1660 cst Punto de inflamación: 110ºC		360				N/C
20	Refrigerante para motores diesel. Gravedad especifica: 1.110 PH: 8,3 Alcalinidad de reserva: 5,5 Contenido de ceniza, % max: 5,0 Protección contra la ebullición: 132ºC Protección contra el congelamiento: -37ºC Nitritos: 550 ppm	23.192	2000	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	46.384.000

Ing. Diego Fernánde
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Molibdatos: 950 ppm Silicatos: 0 Fosfatos y boratos: 0 Aminos y nitratos: 0						
P.M. Nº 2109/2013 - FCA. VILLETA AREA AUTOMOTOR							
21	Aceite para transmisiones y sistemas hidráulicos. Grado de viscosidad SAE: 10W Viscosidad cinematica a 40ºC: 48,9cst Índice de viscosidad: 132 Punto de inflamación: 230ºC Punto de escurrimiento: -39C	14.528	410	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	5.956.480
22	Aceite monogrado para vehículos diesel pesado Grado de viscosidad SAE: 30W Viscosidad cinematica a 40ºC: 98,4cst Índice de viscosidad: 104 Punto de inflamación: 213ºC Punto de escurrimiento: -25ºC	12.318	205	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	2.525.190
23	Aceite para transmisión de diferenciales y mandos finales sometidos a trabajos pesados. Grado de viscosidad SAE: 90W Viscosidad cinematica a 40ºC: 145cst Índice de viscosidad: 96 Punto de inflamación: 180ºC Punto de escurrimiento: -18ºC	13.325	208	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	2,771,600
24	Aceite de transmisión e hidrául. para tractores agrícolas Grado de viscosidad SAE: 10W30 Viscosidad cinematica a 40ºC: 82,7cst Índice de viscosidad: 127 Punto de inflamación: 220ºC Punto de escurrimiento: -42ºC	17.948	1248	YPF	Tambor de 205 Lts	ARGENTINA	22.399.104
25	Grasa para todo tipo de exigencias. Consistencia: NLGI: 2 Color: negro Tipo espesante: jabón de litio/calcio Punto de goteo: 185ºC ASTM D566-76		340				N/C

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C

	Penetración trabajada a 25ºC 0,1mm Rango de trabajo: -20 a 110ºC Aprobado por volvo y Caterpillar						
P.M. Nº 2185/2013 - FCA. VILLETA – DPTO. MANTEN.							
26	Aceite de alta performance para sistemas hidráulicos Grado de viscosidad SAE: 68 Viscosidad cinematica a 40ºC: 46cst Índice de viscosidad: 98 Punto de inflamación: 260ºC Punto de escurrimiento: -24ºC	14.160	2000	YPF	tambor de 200 Lts	ARGENTINA	28.320.000
27*	Aceite para engranaje de reductores, de extrema presión. Grado de viscosidad ISO: 220	13.481	1040	YPF	tambor de 205 Lts	ARGENTINA	13.818.025
28*	Grasa a base de litio para alta temperatura y velocidad para uso en rodamientos de motores eléctricos y cojinetes de turbinas. Grado: NLGI 3 Tipo de espesante: jabón de litio Rango de temperatura de trabajo: -20ºC a 150ºC Punto de goteo: 185ºC Color: amarillo	22.420	400	YPF	Balde 18 Kg	ARGENTINA	8.878.320

* **Items 3/7/19/27/28 ajustados al 10%(de mas o menos) según la presentacion del producto; conforme lo previsto en la Seccion III Suministros Requeridos - Especificaciones Tecnicas del PBC**

RESUMEN DE ADJUDICACION		
AUTOMOTIVE S.A.I.E	11/17/27 al 28	174.093.445
EVEREST INGENIERIA S.R.L	3/7/14 al 16/18 al 19	229.691.765
ESTACION BAHIA S.R.L.	1/2/4 al 6/8 al 10/12/20 al 26	237.395.000
	MONTO TOTAL ADJUDICADO	**641.180.210**

Ing. Diego Fernández
Jefe de Gabinete
Presidencia - I.N.C