Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Direccion General de Relaciones Internacionales - DGRRII

Direccion de Prestamos Internacionales - DAPI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2012"ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE" - AACID.

Item	Codigo del Catalogo	DESCRIPCION	Precio referencial	PRESENTACION	CANTIDAD	Empresa 01: GOTZE INGENIERIA S.A					Empresa 02: FRIOPAR S.R.L				
						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
						Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE De 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 380V /3f, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	6.200.000	Unidad	8	6.910.000	8	GOTZE	CHINA	55.280.000	6.157.646	8	GREE	CHINA	49.261.168
2	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE tipo split De 24.000 BTU, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, des humificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	3.600.000	Unidad	4	3.992.000	4	GOTZE	CHINA	15.968.000	3.590.000	4	GREE	CHINA	14.360.000
3	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE tipo split De 18.000BTU, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, des humificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	3.000.000	Unidad	2	3.352.000	2	GOTZE	CHINA	6.704.000	3.048.000	2	CHUNLAN	CHINA	6.096.000
4	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE De 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 380V / 3f, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termo magnética.	6.200.000	Unidad	4	6.910.000	4	GOTZE	CHINA	27.640.000	6.157.646	4	GREE	CHINA	24.630.584
		TOTAL OFERTA				Total Oferta Empresa: GOTZE INGENIERIA S.A				105.592.000	Total Oferta Empresa: FRIOPAR S.R.L				94.347.752

AACI

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

Direccion General de Relaciones Internacionales - DGRRII

Direccion de Prestamos Internacionales - DAPI

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2012"ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE" - AACID.

Item	Codigo del Catalogo	DESCRIPCION	Precio referencial	PRESENTACION	CANTIDAD	Empresa 03: JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A					Empresa 04: EMTEC EMPRESA TECNICA.				
						Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
						Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
1	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE De 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 380V /3f, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	6.200.000	Unidad	8	7.152.000	8	TOKYO	CHINA	57.216.000	6.600.000	8	MIDEA	CHINA	52.800.000
2	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE tipo split De 24.000 BTU, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, des humificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	3.600.000	Unidad	4	3.455.000	4	JET	CHINA	13.820.000	3.700.000	4	MIDEA	CHINA	14.800.000
3	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE tipo split De 18.000BTU, alimentación de energía eléctrica de 220V, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, des humificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termomagnetica.	3.000.000	Unidad	2	3.010.000	2	JAM	CHINA	6.020.000	3.100.000	2	MIDEA	CHINA	6.200.000
4	40101701-002	ACONDICIONADOR DE AIRE De 36.000 BTU, modelo piso/techo, alimentación de energía eléctrica de 380V / 3f, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, protector térmico. Compresor rotativo de alta eficiencia. Salida de aire: de 3 a 5 paletas. La oferta de Incluir: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Debe incluir llave termo magnética.	6.200.000	Unidad	4	7.508.000	4	TOKYO	CHINA	30.032.000	6.995.000	4	MIDEA	CHINA	27.980.000
		TOTAL OFERTA				Total Oferta Empresa: JET TRADE S.A				107.088.000	Total Oferta Empresa: EMTEC				101.780.000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRÉSTAMOS INTERNACIONALES - DGRR - Asunción - Paraguay

AACID