MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'aga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2017 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL IMT- PROYECTO CONACYT" AD-REFERENDUM- I.D. Nº 319.806

									CATETERES Y AFINES S.A		
EMPRESA	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	MONTO TOTAL	Precio Ofertado	Monto Total	% Variación
Referencial	41 11 30 37-9999	Lector de Elisa	Automático. . LED de larga vida mayor a 100.000 horas de uso. . Pantalla Táctil. . Sistema óptico de 8 canales. . Filtros interferenciales de 405, 450, 492, 630 nm, y dos extras (a pedido). . Lectura de una microplaca de 96 pocillos en 6 segundos. . Capacidad de almacenamiento de hasta 100.000 resultados. . Impresora térmica incluída. . Interface RS 232, 4 USB y memoria SD. . Calibración Automática. . Agitación de la microplaca de 3 velocidades con timer regulable. . Múltiples modos de cálculos, Color, Punto Final, Logarítmica, Cutt-Off, Multistandard, Regresión lineal, Semilogarítmica. Abs %. . Visualización y colocación en cualquier lugar de la microplaca mediante seteado, del blanco, control, muestra y testigos. . Posibilidad de correr hasta 12 técnicas en la misma microplaca. . Soporte universal para todas las tiras y placas, fondo plano, U ó V. . Precisión fotométrica: 0,005 A. . Rango de Absorbancia: 0 a 2.000 A. . Exactitud: 0.007 A. . Linealidad: 0.007 A. . 220V 50Hz.	Unidad	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	NO COTIZA		
Referencial	41103901-001	Microcentrifuga	Micro centrífuga para tubos Eppendorf. P construida en acero, bajo tratamiento de pintura epoxi de fácil limpieza y resistencia a derrames. Motor de inducción con escobillas (carbones), montado sobre soporte de goma. Cierre hermético en tapa (a presión), con dispositivo que no permite el funcionamiento de la unidad cuando no está cerrada. Controlador digital programable de tiempo y velocidad. Leds indicadores de aparato conectado a línea y aparato funcionando. Capacidad para 16 tubos eppendorf, con tapa de protección de los mismos fabricada en resina acetato. Velocidad final entre 500 a 14000 rpm. Freno digital automático al terminar ciclo de centrifugado. Instalación con UPS	Unidad	Unidad	1	16.500.000	16.500.000	NO COTIZA		
Referencial	41103011-998	ULTRA FREEZER	ULTRA FREEZER DE -80ºC VERTICAL- Cuatro puertas interiores con divisiones DIMENSIONES EXTERNAS 0,73 x 0,85 x 1,95 cm. ± 5 cm. aproximadamente. Capacidad 360 Lt. como minimo, para el almacenamiento de muestras. Las características técnicas básicas son las siguientes: Gabinete Interior en acero inoxidable calidad AISI-304 Gabinete exterior en chapa con pintura resistente a bajas temperaturas. Gabinete totalmente inyectados en poliuretano libre de CFC Filtro de aire Lavable Sistema de puertas blindadas inyectadas en poliuretano. Tablero de control con visualización constante de la temperatura. Temperatura de trabajo precalibrada de -80ºC Termometro digital de -99ºC con programacion y aviso por falla de frio Test de prueba de alarmas. Alarmas sonoras, remota y audibles de máxima y mínima. Alarmas por falla de corte de energia y puerta abierta Calibración de alarmas y de temperatura de trabajo por el usuario. Botón de silenciamiento de alarma sonora con reconexión automática. Sistema de Frio con dos Motocompresores en escada Gas refrigerante libre de CFC. Equipado con ruedas con frenos.	Unidad	uniad	1	110.000.000	110.000.000	130.000.000	130.000.000	18,18
								136.500.000		130.000.000	

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.