Pacto por la Salud "Petei ñe' ãme ñaikopa hagua"
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — PARAGUAY TODOS Y TODAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS N° 01

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA NIVEL CENTRAL"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA N° 63/2011 - I.D. N° 223 814.-

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA DA.
1	31211506-005	Pintura látex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR AZUL CAPRI. ELABORADA A BASE DE POLIMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRILICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1 QUE EL COLOR SEA RESISTENTE 2 QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA 3 NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4 DE FACIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA 5 RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6 RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACIÓN. DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE AGUA RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
2	31211506-005	Pintura látex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR CONCRETO ELABORADA A BASE DE POLIMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS. CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4 DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACIÓN. DEBE PERMITIR APLICACION A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
3	31211506-005	Pintura látex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR OCRE ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1 QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3 NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN. 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6 RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACIÓN. DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE AGUA RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
4	31211506-005	Pintura látex acrílico interior-exterior	PINTURA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR DURAZNO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA. 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE 2 QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3 NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACION 4. DE FACIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA 5 RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6 RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACION: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
5	31211506-005	Pintura látex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR TERRACOTA. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIOXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA 1 QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4 DE FACIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA 5 RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACIÓN DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN DILUYENTE: AGUA RENDIMIENTO. 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
6	31211506-005	Pintura látex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR VIOLETA. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA 1 QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4 DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6 RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACION: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE. AGUA RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	60	150.000
7	31211508-001	Pintura sintética	DE COLOR BLANCO BRILLANTE. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25ºC, SOLIDOS 49,2 - 51,2% DILUYENTE. AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACION: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC MINIMO	UNIDAD	58	110.000
8	31211508-001	Pintura sintética	ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR AMARILLO. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25ºC, SOLIDOS 49,2 - 51,2% DILUYENTE. AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACION. SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO. 10 A 14M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	25	110.000
9	31211508-001	Pintura sintética	ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR NEGRO. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25ºC, SOLIDOS 49,2 - 51,2% DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC MINIMO	UNIDAD	25	110.000
10	31211508-001	Pintura sintética	ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR AZUL CAPRI. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25ºC, SOLIDOS 49,2 - 51,2% DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN. SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO 10 A 14M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC MINIMO	UNIDAD	25	110.000
11	31211507-001	Colorante para pintura	POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FACILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RAPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA) SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	POMO X 120 ML.	UNIDAD	550	6.000

ITEM	Empresa 1: AGRO ABASTO E.I.R.L. — N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS — Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Empresa 2: DREI ASOCIADO S.R.L. — N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS — Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Empresa 3: DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA — N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS — Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	65	113.100	Pintalatex	Paraguaya	7.351.500	65	104.000	Pintalatex	Paraguaya	6.760.000	65	140.000	Ducol	Paraguaya	9.100.000
2	65	113.100	Pintalatex	Paraguaya	7.351.500	65	104.000	Pintalatex	Paraguaya	6.760.000	65	115.000	Ducol	Paraguaya	7.475.000
3	65	113.100	Pintalatex	Paraguaya	7.351.500	65	104.000	Pintalatex	Paraguaya	6.760.000	65	135.000	Ducol	Paraguaya	8.775.000
4	65	113.100	Pintalatex	Paraguaya	7.351.500	65	104.000	Pintalatex	Paraguaya	6.760.000	65	110.000	Ducol	Paraguaya	7.150.000
5	65	155.300	Realatex	Paraguaya	10.094.500	65	143.000	Realatex	Paraguaya	9.295.000	65	150.000	Ducol	Paraguaya	9.750.000
6	60	142.650	Latex Blancos	Paraguaya	8.559.000	60	131.500	Blasox	Paraguaya	7.890.000	60	145.000	Ducol	Paraguaya	8.700.000
7	58	86.750	Resicolor	Brasilera	5.031.500	58	90.500	Realux	Brasilera	5.249.000	58	75.000	Arco Lux	Paraguaya	4.350.000
8	25	86.750	Resicolor	Brasilera	2.168.750	25	90.500	Realux	Brasilera	2.262.500	25	75.000	Arco Lux	Paraguaya	1.875.000
9	25	86.750	Resicolor	Brasilera	2.168.750	25	90.500	Realux	Brasilera	2.262.500	25	75.000	Arco Lux	Paraguaya	1.875.000
10	25	90.950	Renta	Paraguaya	2.273.750	25	90.500	Realux	Paraguaya	2.262.500	25	75.000	Arco Lux	Paraguaya	1.875.000
11	550	7.890	Tonalba	Paraguaya	4.339.500	550	7.200	Tonalba	Paraguaya	3.960.000	550	7.000	Real	Paraguaya	3.850.000
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)					64.841.750					60.221.500					64.775.000

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud "Pokã Pe' ẽme Jaikopa hağua" — MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — PARAGUAY TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS N° 02

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA NIVEL CENTRAL"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA N° 43/2011 - I.D. N° 223 814.-

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A.
1	31211506-005	Pintura latex acrílico interior-exterior	PINTURA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR AZUL CAPRI. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN. 4. DE FACIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
2	31211506-005	Pintura latex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR CONCRETO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN. 4. DE FACIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
3	31211506-005	Pintura latex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR OCRE. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXION POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN. 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
4	31211506-005	Pintura latex acrílico interior-exterior	PINTURA LATEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR DURAZNO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN. 4. DE FACIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
5	31211506-005	Pintura latex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR TERRACOTA. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXION POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN. 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	65	150.000
6	31211506-005	Pintura latex acrílico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR COLOR VIOLETA. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACION. 4. DE FACIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	60	150.000
7	31211508-001	Pintura sintética	DE COLOR BLANCO BRILLANTE. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C. SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACION: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC MINIMO	UNIDAD	50	110.000
8	31211508-001	Pintura sintética	ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR AMARILLO. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C. SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC MINIMO	UNIDAD	25	110.000
9	31211508-003	Pintura sintética	ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR NEGRO. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C. SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	25	110.000
10	31211508-001	Pintura sintética	ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR AZUL CAPRI. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C. SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACION: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2/LITRO Y POR MANO	TARRO DE 3.600 CC MINIMO	UNIDAD	25	110.000
11	31211507-001	Colorantes para pinturas	POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RAPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	POMO X 120 ML.	UNIDAD	550	6.000

ITEM	Empresa 4: PINTUPAR S.R.L. — N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS — Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	65	135.000	Supercril	Paraguaya	8.775.000
2	65	135.000	Supercril	Paraguaya	8.775.000
3	65	135.000	Supercril	Paraguaya	8.775.000
4	65	135.000	Supercril	Paraguaya	8.775.000
5	65	135.000	Supercril	Paraguaya	8.775.000
6	60	200.000	Supercril	Paraguaya	12.000.000
7	50	[illegible]	[illegible]	Paraguaya	[illegible]
8	25	[illegible]	[illegible]	Paraguaya	2.000.000
9	25	[illegible]	[illegible]	Paraguaya	1.875.000
10	25	[illegible]	[illegible]	Paraguaya	2.000.000
11	550	8.000	Tomaba	Paraguaya	4.400.000
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO					70.500.000

ITEM	Empresa 5: Agua - 1ec (Tecnología y Calidad) — N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS — Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	65	127.300	Pinteleco	Paraguaya	8.274.500
2	65	127.300	Pinteleco	Paraguaya	8.274.500
3	65	127.300	Pinteleco	Paraguaya	8.274.500
4	65	127.300	Pinteleco	Paraguaya	8.274.500
5	65	174.200	Realux	Paraguaya	11.323.000
6	60	160.800	Blancor	Paraguaya	9.648.000
7	58	110.550	Realux	Paraguaya	6.411.900
8	25	110.550	Realux	Paraguaya	2.763.750
9	25	110.550	Realux	Paraguaya	2.763.750
10	25	110.550	Realux	Paraguaya	2.763.750
11	550	10.050	Tomaba	Paraguaya	5.527.500
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO					74.399.650

ITEM	Empresa 6: ELE de Guadalupe M. López V. — N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS — Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	65	77.500	[illegible]	Paraguaya	5.037.500
2	65	77.500	[illegible]	Paraguaya	5.037.500
3	65	77.500	[illegible]	Paraguaya	5.037.500
4	65	77.500	[illegible]	Paraguaya	5.037.500
5	65	77.500	[illegible]	Paraguaya	[illegible]
6	60	77.500	[illegible]	Paraguaya	5.037.500
7	65	77.500	Pinteleco	Paraguaya	5.037.500
8	65	77.500	Pinteleco	Paraguaya	5.037.500
9	65	77.500	Pinteleco	Paraguaya	5.037.500
10	65	77.500	Pinteleco	Paraguaya	5.037.500
11	550	7.600	Tomaba	Paraguaya	4.180.000
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO					54.555.000

Emilce G. Pereira V., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.