**Construcción de aulas para nivel inicial en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual con ID: 386122**

**LOTE NRO: 6**

| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | Ing. Juan A. Canatta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de | Cantidad | | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | | |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 5.180 | 518.000 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 6.599 | 512.148 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.099.167 | 1.099.167 |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 22.270 | 1.781.600 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 769.667 | 769.667 |
| 1.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 344.455 | 3.220.654 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | - |
| 3.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.090.252 | 632.346 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 80.000 | 2.726.400 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 102.000 | 1.213.800 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 141.287 | 1.681.315 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 111.391 | 3.796.205 |
| 3.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.063.733 | 268.285 |
| 3.7 | | Viga de galeria de H"A" 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 2.237.066 | 604.008 |
| 3.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 2.237.066 | 559.267 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | - |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 202.030 | 1.377.845 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 267.675 | 637.067 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 330.276 | 330.276 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 56.118 | 1.122.360 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | - |
| 6.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 15.784 | 537.919 |
| 6.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 27.927 | 332.331 |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 34.002 | 102.006 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | - |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 70.000 | 4.732.000 |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 60.000 | 6.134.400 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 100.631 | 301.893 |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 12.427 | 478.440 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | - |

Ab. Eva Lapierre
de U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 107.895 | 1.122.108 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 75.117 | 300.468 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | - |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 180.000 | 15.300.000 |
| 9.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 72.508 | 1.377.652 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 61.942 | 2.106.028 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | - |
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 70.332 | 5.978.220 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | - |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 25.000 | 5.297.500 |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 34.143 | 165.935 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 15.000 | 765.000 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 38.148 | 457.776 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | | - |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 42.601 | 3.770.189 |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 46.307 | 4.098.170 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zócalos | Unidad | 1 | | - |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 53.044 | 4.508.740 |
| 13.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 18.985 | 748.389 |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 78.967 | 2.676.192 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | - |
| 15.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.142.500 | 1.142.500 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 1.080.333 | 1.080.333 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 928.500 | 2.785.500 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 316.233 | 2.846.097 |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 336.200 | 756.450 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | - |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 25.000 | 5.297.500 |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.105 | 376.366 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 20.580 | 292.442 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 24.821 | 277.002 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 15.891 | 1.074.232 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 25.550 | 2.171.750 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 20.580 | 524.790 |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 21.327 | 1.130.331 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 137.889 | 1.551.251 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | - |
| 18.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 605.081 | 605.081 |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 143.526 | 1.004.682 |
| 18.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 676.842 | 676.842 |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 721.944 | 721.944 |
| 18.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 628.746 | 628.746 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 118.987 | 237.974 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 118.987 | 356.961 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 98.572 | 295.716 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 68.572 | 342.860 |
| 18.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 113.042 | 226.084 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 310.482 | 620.964 |
| 18.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 135.218 | 135.218 |
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 67.940 | 475.580 |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 173.135 | 692.540 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 1.139.733 | 1.139.733 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 323.140 | 323.140 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 249.900 | 749.700 |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.015.518 | 4.031.036 |
| 19 | 72131601-011 | instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | - |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 997.083 | 997.083 |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.016.631 | 1.016.631 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 19.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal más asiento para niños) | Unidad | 2 | 494.813 | 989.626 |
| 19.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 572.500 | 572.500 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 522.000 | 522.000 |
| 19.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.097.052 | 2.097.052 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 422.609 | 422.609 |
| 19.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.196.683 | 1.196.683 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.033.378 | 2.033.378 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | - |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 56.875 | 1.928.063 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 79.213 | 1.188.195 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 566.458 | 566.458 |
| 20.4 | | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 898.018 | 898.018 |
| 20.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.132.181 | 1.132.181 |
| 20.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 956.667 | 956.667 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.097.529 | 1.097.529 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor mínimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 379.417 | 379.417 |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 925.102 | 925.102 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | 48.158 | 5.056.590 |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 7.646 | 611.680 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 669.167 | 669.167 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | | - |
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 5.180 | 518.000 |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 6.599 | 512.148 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.099.167 | 1.099.167 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 32.270 | 2.581.600 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 769.667 | 769.667 |
| 23.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 1.036.333 | 1.036.333 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 394.455 | 3.688.154 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | - |
| 25.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.890.252 | 1.096.346 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 80.000 | 2.726.400 |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 132.459 | 1.576.262 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.287 | 1.324.315 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 80.000 | 2.726.400 |
| 25.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galería | Metros cúbicos | 0,13 | 2.663.733 | 346.285 |
| 25.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 2.237.066 | 604.008 |
| 25.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 2.237.066 | 559.267 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | - |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 202.030 | 1.377.845 |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 267.675 | 637.067 |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 330.276 | 330.276 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 56.118 | 1.122.360 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | - |
| 28.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 25.784 | 878.719 |
| 28.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 37.927 | 451.331 |
| 28.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 34.002 | 102.006 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | - |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 30.000 | 2.028.000 |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 60.000 | 6.134.400 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 100.631 | 301.893 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 12.427 | 478.440 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | - |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 117.895 | 1.226.108 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 75.117 | 300.468 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | - |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 180.000 | 15.300.000 |
| 31.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 62.508 | 1.187.652 |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 61.942 | 2.106.028 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | - |
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 70.332 | 5.978.220 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | - |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 25.000 | 5.297.500 |
| 33.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 34.143 | 165.935 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 15.000 | 765.000 |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 48.148 | 577.776 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | | - |
| 34.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 32.601 | 2.885.189 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 26.307 | 2.328.170 |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | - |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | 63.044 | 5.358.740 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PIS | Metro lineal | 39,42 | 18.985 | 748.389 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 58.967 | 1.998.392 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | - |
| 37.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.142.500 | 1.142.500 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 1.080.333 | 1.080.333 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 928.500 | 2.785.500 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 336.233 | 3.026.097 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 336.200 | 756.450 |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | - |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 20.000 | 4.238.000 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 25.105 | 469.966 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 20.000 | 284.200 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 24.821 | 277.002 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 12.000 | 811.200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 25.550 | 2.171.750 |
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 29.580 | 754.290 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 21.327 | 1.130.331 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 137.883 | 1.551.184 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | - |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 605.081 | 605.081 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 123.000 | 861.000 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 676.842 | 676.842 |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 721.944 | 721.944 |
| 40.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 628.746 | 628.746 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 118.987 | 237.974 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 118.987 | 356.961 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 98.572 | 295.716 |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 60.000 | 300.000 |
| 40.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 113.042 | 226.084 |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 310.482 | 620.964 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 135.218 | 135.218 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 87.940 | 615.580 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 133.000 | 532.000 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 1.039.733 | 1.039.733 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 323.140 | 323.140 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 249.900 | 749.700 |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.015.518 | 4.031.036 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | - |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 997.083 | 997.083 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.016.631 | 1.016.631 |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 41.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 494.813 | 989.626 |
| 41.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 572.500 | 572.500 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 522.000 | 522.000 |
| 41.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.097.052 | 2.097.052 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 422.609 | 422.609 |
| 41.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.096.683 | 1.096.683 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 1.933.378 | 1.933.378 |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | - |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 36.000 | 1.220.400 |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 49.000 | 588.000 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 566.458 | 566.458 |
| 42.4 | | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 819.018 | 819.018 |
| 42.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.232.181 | 1.232.181 |
| 42.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 956.667 | 956.667 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.497.529 | 1.497.529 |
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 379.417 | 379.417 |
| 42.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 925.102 | 925.102 |
| 42.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 18.000 | 2.700.000 |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 7.646 | 611.680 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 669.167 | 669.167 |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 3.563 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | | - |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 5.180 | 518.000 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 6.599 | 512.148 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.099.167 | 1.099.167 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 32.270 | 2.581.600 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 769.667 | 769.667 |
| 45.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 1.036.333 | 1.036.333 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 395.455 | 3.697.504 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | - |
| 47.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.090.252 | 632.346 |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 80.000 | 2.726.400 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 80.000 | 952.000 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 70.000 | 833.000 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 70.000 | 2.385.600 |
| 47.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galería | Metros cúbicos | 0,13 | 2.663.733 | 346.285 |
| 47.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 2.237.066 | 604.008 |
| 47.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 2.237.066 | 559.267 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | - |
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 202.030 | 1.377.845 |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 267.675 | 637.067 |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 330.276 | 330.276 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 56.118 | 1.122.360 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | - |
| 50.1 | | Aislación asfáltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 25.784 | 878.719 |
| 50.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 37.927 | 451.331 |
| 50.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 34.002 | 102.006 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 70.000 | 4.732.000 |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 60.000 | 6.134.400 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 100.631 | 301.893 |
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 12.427 | 478.440 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | - |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 117.895 | 1.226.108 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 75.117 | 300.468 |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | - |
| 53.1 | | Techo de chapa zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 190.000 | 16.150.000 |
| 53.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 52.508 | 997.652 |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 61.942 | 2.106.028 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | - |
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 70.332 | 5.978.220 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | - |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 25.000 | 5.297.500 |
| 55.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 25.000 | 121.500 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 15.000 | 765.000 |
| 55.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 28.000 | 336.000 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | | - |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 32.601 | 2.885.189 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 36.307 | 3.213.170 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | - |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 53.044 | 4.508.740 |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 18.985 | 748.389 |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 48.967 | 1.659.492 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | - |
| 59.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.042.500 | 1.042.500 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 1.080.333 | 1.080.333 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 628.500 | 1.885.500 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 336.233 | 3.026.097 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 336.200 | 756.450 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | - |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 25.000 | 5.297.500 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 15.000 | 280.800 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 29.580 | 420.332 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 24.821 | 277.002 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 12.000 | 811.200 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 15.000 | 1.275.000 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 29.580 | 754.290 |
| 60.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 15.000 | 795.000 |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 137.883 | 1.551.184 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | - |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 605.081 | 605.081 |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 133.526 | 934.682 |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 676.842 | 676.842 |
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 721.944 | 721.944 |
| 62.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | 628.746 | 628.746 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 118.987 | 237.974 |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 118.987 | 356.961 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 98.572 | 295.716 |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 68.572 | 342.860 |
| 62.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 113.042 | 226.084 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 310.482 | 620.964 |
| 62.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 135.218 | 135.218 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 57.940 | 405.580 |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 173.135 | 692.540 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 1.039.733 | 1.039.733 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 323.140 | 323.140 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 249.900 | 749.700 |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 1.915.518 | 3.831.036 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | - |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 997.083 | 997.083 |
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.016.631 | 1.016.631 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 63.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 494.813 | 989.626 |
| 63.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 572.500 | 572.500 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 522.000 | 522.000 |
| 63.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 1.897.052 | 1.897.052 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 422.609 | 422.609 |
| 63.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.096.683 | 1.096.683 |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 1.933.378 | 1.933.378 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | - |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 76.875 | 2.606.063 |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | 79.213 | 1.584.260 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 566.458 | 1.132.916 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 898.018 | 898.018 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.232.181 | 1.232.181 |
| 64.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 956.667 | 956.667 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.497.529 | 1.497.529 |
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 379.417 | 379.417 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 925.102 | 925.102 |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | 38.158 | 3.052.640 |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obre | Metro lineal | 80 | 7.646 | 611.680 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 669.167 | 669.167 |
| | | | | | Precio Total | 423.113.999 |

Comfal S.R.L.

| LOTE NRO: 6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra : ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | - | 0 |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 5.200 | 520.000 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 6.600 | 512.226 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 33.000 | 2.640.000 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 770.000 | 770.000 |
| 1.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 1.037.000 | 1.037.000 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 400.000 | 3.740.000 |
| 3 | 72131601-004 | Colocación de hormigon armado | Unidad | 1 | - | - |
| 3.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 2.200.000 | 1.276.000 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 112.000 | 3.816.960 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 142.000 | 1.689.800 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 142.000 | 1.689.800 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 112.000 | 3.816.960 |
| 3.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.670.000 | 347.100 |
| 3.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 2.300.000 | 621.000 |
| 3.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 2.300.000 | 575.000 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelacion : | Unidad | 1 | - | - |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,87 | 202.000 | 1.377.680 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 270.000 | 642.600 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 57.000 | 1.140.000 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | - | - |
| 6.1 | | Aislacion asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 26.000 | 886.080 |
| 6.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 38.000 | 452.200 |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 34.000 | 102.000 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación . | Unidad | 1 | - | - |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 90.000 | 6.084.000 |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 78.000 | 7.974.720 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 100.700 | 302.100 |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 19.000 | 731.500 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | - | - |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 118.000 | 1.227.200 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 76.000 | 304.000 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | - | - |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 17x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8" y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm | Metros cuadrados | 85 | 190.000 | 16.150.000 |
| 9.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 72.500 | 1.377.500 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 82.000 | 2.788.000 |
| 10 | 72101601-007 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | - | - |
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metalicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 80.000 | 6.800.000 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | - | - |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 33.000 | 6.992.700 |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 34.000 | 165.240 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 20.500 | 1.045.500 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (rvcuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 48.200 | 578.400 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | - | - |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 42.300 | 3.743.550 |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 36.400 | 3.221.400 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zócalos | Unidad | 1 | - | - |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada PEI5 | Metros cuadrados | 85 | 83.050 | 7.059.250 |
| 13.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PEI5 | Metro lineal | 39,42 | 29.000 | 1.143.180 |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 80.000 | 2.711.200 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | - |
| 15.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.642.000 | 1.642.000 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 930.000 | 2.790.000 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 337.000 | 3.033.000 |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 337.000 | 758.250 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | - | - |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador | Metros cuadrados | 211,9 | 21.000 | 4.449.900 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 25.000 | 468.000 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 30.000 | 426.300 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 25.000 | 279.000 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 20.000 | 1.352.000 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 25.600 | 2.176.000 |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 30.000 | 765.000 |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 21.500 | 1.139.500 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 140.000 | 1.575.000 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | - | - |
| 18.1 | | Instalación de tablero metalico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 605.000 | 605.000 |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 185.000 | 1.295.000 |
| 18.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 677.000 | 677.000 |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 722.000 | 722.000 |
| 18.5 | | Registro con tapa de H°A°, dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 630.000 | 630.000 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 120.000 | 360.000 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 126.000 | 378.000 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 100.000 | 500.000 |
| 18.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antilama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 18.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 312.000 | 312.000 |
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 135.000 | 945.000 |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 175.000 | 700.000 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 750.000 | 750.000 |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | - | - |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 19.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 19.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 19.7 | | Mesada de granito color acre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sonapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 425.000 | 425.000 |
| 19.9 | | Camara séptica 1,90x1,15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 1.037.000 | 1.037.000 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | - | - |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 57.000 | 1.932.300 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 90.000 | 1.350.000 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 20.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 820.000 | 820.000 |
| 20.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| 20.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapado, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor mínimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 20.9 | | Extintor POS ABC x 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 925.000 | 925.000 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al T5 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | 28.000 | 2.940.000 |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 8.000 | 640.000 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 670.000 | 670.000 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | - | - |
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 5.200 | 520.000 |
| 23.2 | | Replantuo | Metros cuadrados | 77,61 | 6.600 | 512.226 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 33.000 | 2.640.000 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 770.000 | 770.000 |

| | | | Unidad Medida | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Global | 1 | 1.037.000 | 1.037.000 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavacion | Metros cúbicos | 9,35 | 400.000 | 3.740.000 |
| 25 | 72131601-004 | Colocación de hormigon armado | Unidad | 1 | - | - |
| 25.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 2.200.000 | 1.276.000 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 112.000 | 3.816.960 |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 142.000 | 1.689.800 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 142.000 | 1.689.800 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 112.000 | 3.816.960 |
| 25.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galería | Metros cúbicos | 0,13 | 2.670.000 | 347.100 |
| 25.7 | | Viga de galería de Hºaº 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 2.300.000 | 621.000 |
| 25.8 | | Losera de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 2.300.000 | 575.000 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | - | - |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 202.000 | 1.377.640 |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 270.000 | 642.600 |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 57.000 | 1.140.000 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | - | - |
| 28.1 | | Aislación asfáltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 26.000 | 886.080 |
| 28.2 | | Aislación asfáltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 38.000 | 452.200 |
| 28.3 | | Aislación asfáltica de cantoneros | Metros cuadrados | 3 | 34.000 | 102.000 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | - | - |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 90.000 | 6.084.000 |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 78.000 | 7.974.720 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 100.700 | 302.100 |
| 29.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 19.000 | 731.500 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | - | | - |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 118.000 | 1.227.200 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 76.000 | 304.000 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | - | - |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal Nº 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 190.000 | 16.150.000 |
| 31.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada Nº 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 72.500 | 1.377.500 |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa Nº 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 82.000 | 2.788.000 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | - | - |
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 80.000 | 6.800.000 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | - | - |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 33.000 | 6.992.700 |
| 33.2 | | De viga de galería y encadenados de Hº Aº | Metros cuadrados | 4,86 | 34.000 | 165.240 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 20.500 | 1.045.500 |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 48.200 | 578.400 |
| 34 | 72131601-009 | Colocación de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | - | - |
| 34.1 | | Contrapiso de Hº de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 42.300 | 3.743.550 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 36.400 | 3.221.400 |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | - | - |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 83.050 | 7.059.250 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 29.000 | 1.143.180 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 80.000 | 2.711.200 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | - | - |
| 37.1 | | Puerta metálica de chapa doblada Nº 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.642.000 | 1.642.000 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 930.000 | 2.790.000 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilúz | Metros cuadrados | 9 | 337.000 | 3.033.000 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 337.000 | 758.250 |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | - | - |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 21.000 | 4.449.900 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 25.000 | 468.000 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 30.000 | 426.300 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 25.000 | 279.000 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 20.000 | 1.352.000 |
| 38.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 25.600 | 2.176.000 |
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 30.000 | 765.000 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmalte sintético. | Metro lineal | 53 | 21.500 | 1.139.500 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 140.000 | 1.575.000 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | - | - |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 312.000 | 312.000 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 185.000 | 1.295.000 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 677.000 | 677.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 722.000 | 722.000 |
| 40.5 | | Registro con tapa de H°A°, dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 630.000 | 630.000 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 120.000 | 360.000 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 126.000 | 378.000 |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 100.000 | 500.000 |
| 40.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 312.000 | 312.000 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 135.000 | 945.000 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 175.000 | 700.000 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 250.000 | 750.000 |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | - | - |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 rejillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 41.4 | | Inodoro con cisterna alta (taza, cisterna, y asiento normal más asiento para niños) | Unidad | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 41.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 41.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye emillas, sopapas, soportes- incluye colocación | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 425.000 | 425.000 |
| 41.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | - | - |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 57.000 | 1.932.300 |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 90.000 | 1.080.000 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 42.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 820.000 | 820.000 |
| 42.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| 42.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 42.9 | | Extintor PQS ABC x 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 925.000 | 925.000 |
| 42.10 | | Alimentación del medidor al FS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 28.000 | 4.200.000 |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 8.000 | 640.000 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 670.000 | 670.000 |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BASICA N° 3.563 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | - | - |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 5.200 | 520.000 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 6.600 | 512.226 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 33.000 | 2.640.000 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 770.000 | 770.000 |
| 45.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 1.037.000 | 1.037.000 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 400.000 | 3.740.000 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | - | - |
| 47.1 | | Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 0,58 | 2.200.000 | 1.276.000 |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 112.000 | 3.816.960 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 142.000 | 1.689.800 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 142.000 | 1.689.800 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 112.000 | 3.816.960 |
| 47.6 | | Columnas de H° A° 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.670.000 | 347.100 |
| 47.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 2.300.000 | 621.000 |
| 47.8 | | Losela de H° A° de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 2.300.000 | 575.000 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelacion . | Unidad | 1 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 202.000 | 1.377.640 |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 270.000 | 642.600 |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 49 | 72102908-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 57.000 | 1.140.000 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | - | - |
| 50.1 | | Aislación asfáltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 26.000 | 886.080 |
| 50.2 | | Aislación asfáltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 38.000 | 452.200 |
| 50.3 | | Aislación asfáltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 34.000 | 102.000 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | - | - |
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 90.000 | 6.084.000 |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 78.000 | 7.974.720 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 100.700 | 302.100 |
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 19.000 | 731.500 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | - | - |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 118.000 | 1.227.200 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de H° A° | Unidad | 4 | 76.000 | 304.000 |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | - | - |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, angulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 190.000 | 16.150.000 |
| 53.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 29 | 72.500 | 1.377.500 |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 82.000 | 2.788.000 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | - | - |
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 80.000 | 6.800.000 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | - | - |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 33.000 | 6.992.700 |
| 55.2 | | De viga de galería y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 34.000 | 165.240 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 20.500 | 1.045.500 |
| 55.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 48.200 | 578.400 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | - | - |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 42.300 | 3.743.550 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 36.400 | 3.221.400 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | - | - |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | 83.050 | 7.059.250 |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltado PIS | Metro lineal | 39,42 | 29.000 | 1.143.180 |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 80.000 | 2.711.200 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | - | - |
| 59.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.642.000 | 1.642.000 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0,90x2,10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 930.000 | 2.790.000 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilar | Metros cuadrados | 9 | 337.000 | 3.033.000 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilar | Metros cuadrados | 2,25 | 337.000 | 758.250 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | - | - |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con lijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 21.000 | 4.449.900 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 25.000 | 468.000 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,71 | 30.000 | 426.300 |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 25.000 | 279.000 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal O ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 20.000 | 1.352.000 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 25.000 | 2.176.000 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintetico. | Metros cuadrados | 25,5 | 30.000 | 765.000 |
| 60.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmalte sintético. | Metro lineal | 53 | 21.500 | 1.139.500 |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 140.000 | 1.575.000 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | - | - |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofásico 12 módulos | Unidad | 1 | 605.000 | 605.000 |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 185.000 | 1.295.000 |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 677.000 | 677.000 |
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 722.000 | 722.000 |
| 62.5 | | Registro con tapa de H°A°, dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | 630.000 | 630.000 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 120.000 | 360.000 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 126.000 | 378.000 |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 100.000 | 500.000 |
| 62.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 62.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 312.000 | 312.000 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 135.000 | 945.000 |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 175.000 | 700.000 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 325.000 | 325.000 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 250.000 | 750.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | - | - |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desagua cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 63.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 63.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 63.7 | | Mesada de granito color acre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir), incluye colocación. | Unidad | 1 | 425.000 | 425.000 |
| 63.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | - | - |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 57.000 | 1.932.300 |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | 90.000 | 1.800.000 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 550.000 | 1.100.000 |
| 64.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 820.000 | 820.000 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| 64.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC x 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 925.000 | 925.000 |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | 28.000 | 2.240.000 |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obra | Metro lineal | 80 | 8.000 | 640.000 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 670.000 | 670.000 |
| | | | | | Precio Total | 495.170.168 |

Ing. Jorge Díaz L

| LOTE NRO: 6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | | |
| Item | Codigo Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | o unitario (IVA inc | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | 5.810.192 | 5.810.192 |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.543 | 430.192 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 27.107 | 2.168.560 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 1.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.520 | 870.520 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 331.342 | 3.098.048 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | 11.068.318 | 11.068.318 |
| 3.1 | | Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 0,58 | 1.587.812 | 920.931 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.684 | 2.954.191 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.266 | 1.324.065 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.568 | 3.188.797 |
| 3.6 | | Columnas de H° A° 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.237.536 | 290.880 |
| 3.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 3.8 | | Loseta de H° A° de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | 1.970.317 | 1.970.317 |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 169.705 | 1.157.388 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.136 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | 1.202.947 | 1.202.947 |
| 6.1 | | Aislación asfáltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.659 | 738.139 |
| 6.2 | | Aislación asfáltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.589 | 375.909 |
| 6.3 | | Aislación asfáltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.562 | 85.686 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación . | Unidad | 1 | 16.492.390 | 16.492.390 |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 100.108 | 6.767.301 |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.811 | 8.875.557 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.479 | 595.942 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | 1.282.325 | 1.282.325 |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.032 | 1.029.933 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de H° A° | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | 21.201.372 | 21.201.372 |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.281 | 17.703.885 |
| 9.2 | | Canetas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.907 | 1.157.233 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | 6.449.715 | 6.449.715 |
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.879 | 6.449.715 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | 7.269.255 | 7.269.255 |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 58.714 | 285.350 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 40.475 | 485.700 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | 5.866.046 | 5.866.046 |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.785 | 3.166.973 |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 30.498 | 2.699.073 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zócalos | Unidad | 1 | 6.889.104 | 6.889.104 |
| 13.1 | | Piso de cerámico esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | 69.757 | 5.929.345 |
| 13.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PIS | Metro lineal | 39,42 | 24.347 | 959.759 |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 66.332 | 2.247.991 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | 7.802.935 | 7.802.935 |
| 15.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.280 | 1.379.280 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.480 | 907.480 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.590 | 2.338.770 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 282.436 | 2.541.924 |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 282.436 | 635.481 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | 9.130.037 | 9.130.037 |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador | Metros cuadrados | 211,9 | 17.049 | 3.612.683 |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.767 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.076 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.850 | 232.666 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.461 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmalte sintético. | Metro lineal | 53 | 17.915 | 949.495 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 115.822 | 1.302.998 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | 13.133.003 | 13.133.003 |
| 18.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofasico | Unidad | 7 | 154.162 | 1.079.134 |
| 18.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.433 | 606.433 |
| 18.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 528.147 | 528.147 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 99.873 | 299.619 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 18.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.805 | 521.610 |
| 18.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |
| 18.13 | | Artefactos led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 73.870 | 517.090 |
| 18.14 | | Artefactos led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.376 | 957.376 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.438 | 271.438 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.449.035 | 4.898.070 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | 10.959.954 | 10.959.954 |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso tv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 837.550 | 837.550 |
| 19.2 | | Instalación de cañerías de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 378.000 | 756.000 |
| 19.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 415.643 | 831.286 |
| 19.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 480.900 | 480.900 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 19.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.433.524 | 2.433.524 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jabonerias, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 354.992 | 354.992 |
| 19.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.341.214 | 1.341.214 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.038 | 2.464.038 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | 11.339.442 | 11.339.442 |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 66.539 | 998.085 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 475.825 | 475.825 |
| 20.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 2 | 688.042 | 688.042 |
| 20.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensambiado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 20.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.024 | 1.257.924 |
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.086 | 777.086 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | 32.053 | 3.365.565 |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.423 | 513.840 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 562.100 | 562.100 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | 5.810.192 | 5.810.192 |
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,63 | 6.543 | 480.192 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 27.107 | 2.168.560 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 23.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.520 | 870.520 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 331.342 | 3.098.048 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | 11.068.659 | 11.068.659 |
| 25.1 | | Zapatas de HºAº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.588.400 | 921.272 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.684 | 2.954.191 |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.206 | 1.324.065 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.568 | 3.188.797 |
| 25.6 | | Columnas de HºAº 11x11cm -galería | Metros cúbicos | 0,13 | 2.237.536 | 290.880 |
| 25.7 | | Viga de galería de HºAº 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 25.8 | | Loseta de HºAº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelacion : | Unidad | 1 | 1.970.317 | 1.970.317 |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 169.705 | 1.157.388 |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.136 |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica | Unidad | 1 | 1.202.947 | 1.202.947 |
| 28.1 | | Aislacion asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.659 | 738.139 |
| 28.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.859 | 379.122 |
| 28.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.562 | 85.686 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | 10.359.718 | 10.359.718 |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 9.388 | 634.629 |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.811 | 8.875.557 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |
| 29.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.479 | 595.942 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | 1.282.325 | 1.282.325 |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.032 | 1.029.933 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de HºAº | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | 21.200.607 | 21.200.607 |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.272 | 17.703.120 |
| 31.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.907 | 1.157.233 |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | 6.449.715 | 6.449.715 |
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.879 | 6.449.715 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | 7.269.090 | 7.269.090 |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 33.2 | | De viga de galería y encadenados de HºAº | Metros cuadrados | 4,86 | 28.680 | 139.385 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (revoque de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 40.475 | 485.700 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | 5.866.046 | 5.866.046 |
| 34.1 | | Contrapiso de Hº de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.785 | 3.166.973 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 30.498 | 2.699.073 |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zocalos | Unidad | 1 | 6.889.104 | 6.889.104 |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | 69.757 | 5.929.345 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PIS | Metro lineal | 39,42 | 24.347 | 959.759 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 57.932 | 1.963.315 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | 7.802.809 | 7.802.809 |
| 37.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2.10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.280 | 1.379.280 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0,90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.480 | 907.480 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.548 | 2.338.644 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 282.436 | 2.541.924 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 282.436 | 635.481 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | 9.242.344 | 9.242.344 |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con lijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.570 | 3.724.990 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.767 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.076 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.850 | 232.686 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.401 |
| 38.6 | | De machimbres con barniz. base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |
| 38.7 | | De estructuras metálicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmalte sintético. | Metro lineal | 53 | 17.915 | 949.495 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 115.822 | 1.302.998 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | 13.192.031 | 13.192.031 |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofasico | Unidad | 7 | 154.162 | 1.079.134 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.433 | 606.433 |
| 40.5 | | Registro con tapa de HºA º , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm , Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 528.147 | 528.147 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antiflama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antiflama | Unidad | 3 | 99.949 | 299.847 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 40.9 | | Interrupter unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 40.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antiflama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.805 | 521.610 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 82.270 | 575.890 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.376 | 957.376 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.438 | 271.438 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.440.035 | 4.808.070 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | 10.959.954 | 10.959.954 |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 837.550 | 837.550 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 378.000 | 756.000 |
| 41.4 | | Inodoro con cisterna alta (taza, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 415.643 | 831.286 |
| 41.5 | | Inodoro con cisterna baja (taza, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 480.900 | 480.900 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusive (loza y canilla) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 41.7 | | Mesada de granito color aire, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.433.524 | 2.433.524 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 354.992 | 354.992 |
| 41.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.341.214 | 1.341.214 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.038 | 2.464.038 |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | 12.582.210 | 12.582.210 |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 66.539 | 798.468 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 475.825 | 475.825 |
| 42.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 688.042 | 688.042 |
| 42.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 42.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 3 | 803.600 | 803.600 |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.924 | 1.257.924 |
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor mínimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 42.9 | | Extintor PQS ABC x 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.086 | 777.086 |
| 42.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 32.053 | 4.807.950 |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.423 | 513.840 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 562.100 | 562.100 |
| 45 | 72131601-007 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 3.563 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | 5.830.192 | 5.830.192 |
| 45.1 | | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.543 | 430.192 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 27.107 | 2.168.560 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 45.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.520 | 870.520 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,85 | 311.342 | 3.098.048 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | 11.068.318 | 11.068.318 |
| 47.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.587.812 | 920.931 |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.684 | 2.954.191 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.266 | 1.324.065 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.568 | 3.188.797 |
| 47.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.237.536 | 290.880 |
| 47.7 | | Viga de galería de Hºaº 20x29cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 47.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | 1.970.317 | 1.970.317 |
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 169.705 | 1.157.388 |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.136 |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | 1.202.947 | 1.202.947 |
| 50.1 | | Aislación asfáltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.659 | 738.139 |
| 50.2 | | Aislación asfáltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.859 | 379.122 |
| 50.3 | | Aislación asfáltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.562 | 85.686 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | 16.492.390 | 16.492.390 |
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 100.108 | 6.767.301 |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.811 | 8.875.557 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.479 | 595.942 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | 1.282.325 | 1.282.325 |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.092 | 1.029.933 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de H° A° | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | 21.201.372 | 21.201.372 |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 pinpintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.281 | 17.703.885 |
| 53.2 | | Canalón de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.907 | 1.157.233 |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | 6.449.715 | 6.449.715 |
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pine de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.879 | 6.449.715 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | 7.269.090 | 7.269.090 |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 55.2 | | De viga de galería y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 28.680 | 139.385 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 55.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1.3 | Metro lineal | 12 | 40.475 | 485.700 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | 5.866.046 | 5.866.046 |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.785 | 3.166.973 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 40.498 | 2.699.073 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | 6.889.104 | 6.889.104 |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 69.757 | 5.929.345 |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 24.347 | 959.759 |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 66.332 | 2.247.991 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | 7.802.935 | 7.802.935 |
| 59.1 | | Puerta metalica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.280 | 1.379.280 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.480 | 907.480 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.590 | 2.338.770 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 282.436 | 2.541.924 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 282.436 | 635.481 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | 9.242.344 | 9.242.344 |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.570 | 3.724.000 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal O ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico) | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.767 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.070 |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.850 | 232.686 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal O ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.461 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 60.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmalte sintético. | Metro lineal | 53 | 17.915 | 949.495 |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 115.422 | 1.297.998 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | 13.133.231 | 13.133.231 |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 154.162 | 1.079.134 |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.433 | 606.433 |
| 62.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Vardas | 1 | 528.147 | 528.147 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antiflama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antiflama | Unidad | 3 | 99.949 | 299.847 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 62.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antiflama, seccion minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.805 | 521.610 |
| 62.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 73.870 | 517.090 |
| 62.14 | | Artefactos led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.376 | 957.376 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.438 | 271.438 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.449.035 | 4.898.070 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | 10.959.954 | 10.959.954 |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios | Unidad Medida Global | 1 | 837.550 | 837.550 |
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desagüe cloacal, (incluye 2 rejillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 378.000 | 756.000 |
| 63.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 415.643 | 831.286 |
| 63.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 480.900 | 480.900 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusive (losa y canilla) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 63.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.443.524 | 2.443.524 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jabonera, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 354.992 | 354.992 |
| 63.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.341.214 | 1.341.214 |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.038 | 2.464.038 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | 11.346.637 | 11.346.637 |
| 64.1 | | Guardo obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | 66.539 | 1.330.780 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 475.825 | 951.650 |
| 64.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 688.042 | 688.042 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 64.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.924 | 1.257.924 |
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.086 | 777.086 |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | 32.053 | 2.564.240 |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obra | Metro lineal | 80 | 6.424 | 513.840 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 562.100 | 562.100 |
| | | | | | Precio Total | 434.720.931 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOTE NRO: 6 | | | | 0 |
| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | | #VALOR! |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | | 0 |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.543 | 430.192 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 1.4 | | Vallado de Obra | Metro lineal | 80 | 27.106 | 2.168.480 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 1.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.519 | 870.519 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 331.342 | 3.098.048 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 0 |
| 3.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.587.811 | 920.930 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.683 | 2.954.157 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0.27x0.27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.265 | 1.324.054 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.508 | 3.188.797 |
| 3.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.237.535 | 290.880 |
| 3.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 3.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 0 |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 169.709 | 1.157.388 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.136 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | 0 |
| 6.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.658 | 738.105 |
| 6.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.858 | 379.110 |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.561 | 85.683 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | 0 |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 100.107 | 6.767.233 |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.810 | 8.875.454 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.478 | 595.903 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 0 |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.031 | 1.029.922 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 0 |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.280 | 17.703.800 |
| 9.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.906 | 1.157.214 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 0 |
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra. colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.678 | 6.449.630 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 0 |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 28.713 | 139.545 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 40.474 | 485.688 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | | 0 |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de casetones empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.784 | 3.166.884 |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 30.497 | 2.698.985 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zócalos | Unidad | 1 | | 0 |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 69.756 | 5.929.260 |
| 13.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 24.347 | 959.758 |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 66.332 | 2.247.991 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 0 |
| 15.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.280 | 1.379.280 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.479 | 907.479 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.589 | 2.338.767 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 282.435 | 2.541.915 |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 282.435 | 635.479 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 0 |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.049 | 3.612.683 |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.767 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.076 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.849 | 232.675 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.461 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmalte sintético. | Metro lineal | 53 | 17.914 | 949.442 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 115.821 | 1.302.986 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 0 |
| 18.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 154.161 | 1.079.127 |
| 18.3 | | Instalición de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |
| 18.4 | | puesto a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.432 | 606.432 |
| 18.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 528.146 | 528.146 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antiflama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antiflama | Unidad | 3 | 99.949 | 299.847 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 18.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antiflama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.804 | 521.608 |
| 18.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 73.869 | 517.083 |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.375 | 957.375 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.437 | 271.437 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.449.035 | 4.898.070 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 0 |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 837.549 | 837.549 |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 378.000 | 756.000 |
| 19.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 415.642 | 831.284 |
| 19.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 480.900 | 480.900 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusive (losa y canilla) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 19.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.433.523 | 2.433.523 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 354.991 | 354.991 |
| 19.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.341.213 | 1.341.213 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.037 | 2.464.037 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 0 |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 66.538 | 998.070 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 475.824 | 475.824 |
| 20.4 | | Pilar de mampostoria de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 688.042 | 688.042 |
| 20.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 20.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.924 | 1.257.924 |
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.085 | 777.085 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | 32.052 | 3.365.400 |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.422 | 513.760 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 562.100 | 562.100 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BASICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | | 0 |
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.543 | 430.192 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 27.106 | 2.168.480 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 23.6 | | Place de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.519 | 870.519 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 331.342 | 3.098.048 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 0 |
| 25.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.588.399 | 921.271 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.683 | 2.954.157 |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.265 | 1.324.054 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.568 | 3.188.797 |
| 25.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.237.535 | 290.880 |
| 25.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 25.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 0 |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 169.705 | 1.157.388 |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.236 |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | 0 |
| 28.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.858 | 798.105 |
| 28.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.858 | 379.110 |
| 28.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.561 | 85.683 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | 0 |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 9.387 | 634.561 |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.810 | 8.875.454 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |
| 29.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.478 | 595.903 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 0 |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.031 | 1.029.922 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 0 |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, angulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.272 | 17.703.120 |
| 31.2 | | Canefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.906 | 1.157.214 |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 0 |
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.878 | 6.449.630 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 0 |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 33.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 28.680 | 139.385 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 40.474 | 485.688 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | | 0 |
| 34.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.784 | 3.166.884 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 30.497 | 2.698.985 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | 0 |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 69.756 | 5.929.260 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 24.347 | 959.759 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 57.932 | 1.963.315 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 0 |
| 37.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.280 | 1.379.280 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.479 | 907.479 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.547 | 2.338.641 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 282.435 | 2.541.915 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 282.435 | 635.479 |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 0 |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.578 | 3.724.778 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.767 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.076 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.849 | 232.675 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.461 |
| 38.6 | | De machimbres con barniz base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.914 | 949.442 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 115.821 | 1.302.986 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 0 |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofásico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 154.161 | 1.079.127 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.432 | 606.432 |
| 40.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 528.146 | 528.146 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 99.949 | 299.847 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 40.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.804 | 521.608 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 73.869 | 517.083 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.375 | 957.375 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.437 | 271.437 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.449.035 | 4.898.070 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 0 |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 837.549 | 837.549 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 rejillas de piso alfonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 378.000 | 756.000 |
| 41.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 415.642 | 831.284 |
| 41.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 480.900 | 480.900 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 41.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.433.523 | 2.433.523 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, tacos de embutir). incluye colocación. | Unidad | 1 | 354.991 | 354.991 |
| 41.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.341.213 | 1.341.213 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.037 | 2.464.037 |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 0 |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 66.538 | 798.456 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 475.824 | 475.824 |
| 42.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 688.042 | 688.042 |
| 42.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluya caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 42.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.924 | 1.257.924 |
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 42.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.085 | 777.085 |
| 42.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 32.052 | 4.807.800 |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.422 | 513.760 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 562.100 | 562.100 |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 3.563 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | | 0 |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.543 | 430.192 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 27.106 | 2.168.480 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 45.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.519 | 870.519 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 331.342 | 3.098.048 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 0 |
| 47.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.588.399 | 921.271 |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.683 | 2.954.157 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.265 | 1.324.054 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.568 | 3.188.797 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.237.535 | 290.880 |
| 47.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 47.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 0 |
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 169.705 | 1.157.388 |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.136 |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica | Unidad | 1 | | 0 |
| 50.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.658 | 738.105 |
| 50.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.858 | 379.110 |
| 50.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.561 | 85.683 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | 0 |
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 100.107 | 6.767.233 |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.810 | 8.875.454 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.478 | 595.903 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 0 |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.031 | 1.029.922 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 0 |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 11x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.280 | 17.703.800 |
| 53.2 | | Canalas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.906 | 1.157.214 |
| 53.3 | | Canaletas aereas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 0 |
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.878 | 6.449.630 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 0 |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 55.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 28.680 | 139.385 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 55.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 40.474 | 485.688 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | | 0 |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.784 | 3.166.884 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 30.497 | 2.698.985 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zocalos | Unidad | 1 | | 0 |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 69.756 | 5.929.260 |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,47 | 24.347 | 959.759 |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 66.332 | 2.247.991 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 0 |
| 59.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.280 | 1.379.280 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.479 | 907.479 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.589 | 2.338.767 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilu | Metros cuadrados | 9 | 282.435 | 2.541.915 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilu | Metros cuadrados | 2,25 | 282.435 | 635.479 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 0 |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador | Metros cuadrados | 211,9 | 17.578 | 3.724.778 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.767 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.076 |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barnis | Metros cuadrados | 11,16 | 20.849 | 232.675 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.461 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 60.8 | | De Canalitas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.914 | 949.442 |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 115.821 | 1.302.986 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 0 |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 154.161 | 1.079.127 |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotórmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.432 | 606.432 |
| 62.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm , fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | 528.146 | 528.146 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de tucas, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 99.949 | 299.847 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 62.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, seccion minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.804 | 521.608 |
| 62.12 | | Instalación de fotocelula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 73.869 | 517.083 |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.375 | 957.375 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.437 | 271.437 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.449.035 | 4.898.070 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 0 |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 837.549 | 837.549 |
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 378.000 | 756.000 |
| 63.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 415.642 | 831.284 |
| 63.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 480.900 | 480.900 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 63.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.433.523 | 2.433.523 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 354.991 | 354.991 |
| 63.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.341.213 | 1.341.213 |

Ing. Eva Lapierre
Jefa de U.C.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.037 | 2.464.037 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 0 |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | 66.538 | 1.330.760 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 475.824 | 951.648 |
| 64.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 688.042 | 688.042 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 64.6 | | Pizarron acrílico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.924 | 1.257.924 |
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor mínimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC ø 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.085 | 777.085 |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | 32.052 | 2.564.160 |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obre | Metro lineal | 80 | 6.422 | 513.760 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 562.100 | 562.100 |
| | | | | | | 434.658.792 |

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

| LOTE NRO: 6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | ARF construcciones SRL | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IV | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | | 5.671.865 |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 1.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 10.774.855 |
| 3.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 3.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 3.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 3.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 1.899.949 |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.644 | 1.116.052 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.024 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de Interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | 1.159.967 |
| 6.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 20.885 | 711.761 |
| 6.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 30.721 | 365.580 |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | 15.903.325 |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.631 |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 83.710 | 8.558.510 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 81.511 | 244.533 |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 1.248.790 |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 20.485.781 |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.842 | 17.071.570 |
| 9.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 6.296.120 |

Adg. Eva Lopierro
Jefa de U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 7.095.614 |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | | 5.656.566 |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.409 | 2.602.697 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zòcalos | Unidad | 1 | | 6.713.663 |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.160 |
| 13.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 23.478 | 925.503 |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 7.524.257 |
| 15.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.330.020 | 1.330.020 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 9.000.567 |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 12.663.694 |
| 18.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 148.656 | 1.040.592 |
| 18.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 584.775 | 584.775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 96.379 | 192.758 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 96.379 | 289.137 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 79.843 | 399.215 |
| 18.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 91.564 | 183.128 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 251.490 | 502.980 |
| 18.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 109.527 | 109.527 |
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 71.231 | 498.617 |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 140.239 | 560.956 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 923.184 | 923.184 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 202.419 | 607.257 |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.361.327 | 4.722.654 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 11.892.750 |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 19.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 19.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 19.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 19.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.376.036 | 2.376.036 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 10.989.227 |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 64.163 | 962.445 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 458.831 | 458.831 |
| 20.4 | | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 20.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 20.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 749.333 | 749.333 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | 30.908 | 3.245.340 |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.193 | 495.440 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 542.025 | 542.025 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | | 5.671.865 |
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 23.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavaciòn | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 10.774.855 |
| 25.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 25.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 25.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 25.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 1.899.949 |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.644 | 1.116.052 |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.024 |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | 1.159.967 |
| 28.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 20.885 | 711.761 |
| 28.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 30.721 | 365.580 |
| 28.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | 15.903.325 |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.631 |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 83.710 | 8.558.510 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 81.511 | 244.533 |
| 29.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 1.248.790 |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 20.485.781 |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.842 | 17.071.570 |
| 31.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 6.296.120 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 7.095.614 |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 33.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | | 5.656.566 |
| 34.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.409 | 6.713.663 |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | 6.713.663 |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.160 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PIS | Metro lineal | 39,42 | 23.478 | 925.503 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 7.524.257 |
| 37.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.330.020 | 1.330.020 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 9.000.567 |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo fijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 38.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 12.663.694 |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 148.656 | 1.040.592 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 584.775 | 584.775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | | Registro con tapa de H°A°, dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 96.379 | 192.758 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 96.379 | 289.137 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 79.843 | 399.215 |
| 40.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 91.564.251.490 | 183.128.502.980 |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 109.527 | 219.054 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 71.231 | 71.231 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 140.239 | 981.673 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 923.184 | 3.692.736 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 202.419 | 202.419 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 2.361.327 | 7.083.981 |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | | 11.892.750 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 41.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 41.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 41.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 41.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.376.036 | 2.376.036 |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 121.875.998 |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 64.163 | 769.956 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 458.831 | 458.831 |
| 42.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 42.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 42.6 | | Pizarron acrílico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

Arq. Eva Lepiorro
Jefa de U.O.C.
Coloniaria

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 42.9 | | Extintor POS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 749.333 | 749.333 |
| 42.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 30.908 | 4.636.200 |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.193 | 495.440 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 542.025 | 542.025 |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 3.563 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | | 5.671.865 |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 45.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 10.774.855 |
| 47.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 47.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 47.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 47.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 1.899.949 |
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.644 | 1.116.052 |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.024 |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | 1.159.967 |
| 50.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 20.885 | 711.761 |
| 50.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 30.721 | 365.580 |
| 50.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | 15.903.325 |
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.631 |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 83.710 | 8.558.510 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 81.511 | 244.533 |
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 1.248.790 |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 20.485.781 |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.842 | 17.071.570 |
| 53.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 6.296.120 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siglendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 7.095.614 |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 55.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 55.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | | 5.656.566 |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.409 | 2.602.697 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zòcalos | Unidad | 1 | | 6.713.663 |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 5.788.160 | 491.993.600 |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 23.478 | 925.503 |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 7.524.257 |
| 59.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.330.020 | 1.330.020 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 9.000.567 |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 60.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 12.663.694 |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 148.656 | 1.040.592 |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 584.775 | 584.775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 96.379 | 192.758 |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 96.379 | 289.137 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 79.843 | 399.215 |
| 62.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 91.564 | 183.128 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 251.490 | 502.980 |
| 62.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 109.527 | 109.527 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 71.231 | 498.617 |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 140.239 | 560.956 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 923.184 | 923.184 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 202.419 | 607.257 |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.361.327 | 4.722.654 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 11.892.750 |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 63.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 63.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 63.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 63.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.376.036 | 2.376.036 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 10.996.173 |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | 64.163 | 1.283.260 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 458.831 | 917.662 |
| 64.4 | | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 64.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor mínimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 749.333 | 749.333 |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | 30.908 | 2.472.640 |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obre | Metro lineal | 80 | 6.193 | 495.440 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 542.025 | 542.025 |
| | | | | | Precio Total | 431.481.676 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOTE NRO: 6 | | | | 0 |
| | | Construcción de Aula Pre- Escolar | | | Los Andes Ingeniería S.R.L. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | | |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 1.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | |
| 3.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 3.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 3.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 3.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.644 | 1.116.052 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.024 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 6.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 20.885 | 711.761 |
| 6.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 30.721 | 365.580 |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.631 |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 83.710 | 8.558.510 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 81.511 | 244.533 |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.842 | 17.071.570 |
| 9.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.409 | 2.602.697 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zòcalos | Unidad | 1 | | |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.160 |
| 13.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PIS | Metro lineal | 39,42 | 23.478 | 925.503 |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 15.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.330.020 | 1.330.020 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 18.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 148.656 | 1.040.592 |
| 18.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 584.775 | 584.775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 96.379 | 192.758 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 96.379 | 289.137 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 79.843 | 399.215 |
| 18.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 91.564 | 183.128 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 251.490 | 502.980 |
| 18.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 109.527 | 109.527 |
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 71.231 | 498.617 |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 140.239 | 560.956 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 923.184 | 923.184 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 202.419 | 607.257 |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.361.327 | 4.722.654 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 0 |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 19.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 19.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 19.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 19.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.376.036 | 2.376.036 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 0 |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 64.163 | 962.445 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 458.831 | 458.831 |
| 20.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 20.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 20.6 | | Pizarron acrílico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 749.333 | 749.333 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | 30.908 | 3.245.340 |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.193 | 495.440 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 542.025 | 542.025 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | | |
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 23.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavaciòn | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | |
| 25.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 25.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 25.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 25.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.644 | 1.116.052 |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.024 |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 28.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 20.885 | 711.761 |
| 28.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 30.721 | 365.580 |
| 28.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.631 |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 83.710 | 8.558.510 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 81.511 | 244.533 |
| 29.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.842 | 17.071.570 |
| 31.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 33.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 34.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.409 | 2.602.697 |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | 0 |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.160 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PIS | Metro lineal | 39,42 | 23.478 | 925.503 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 37.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.330.020 | 1.330.020 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 38.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 148.656 | 1.040.592 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 584.775 | 584.775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 96.379 | 192.758 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 96.379 | 289.137 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 79.843 | 399.215 |
| 40.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 91.564.251.490 | 183.128.502.980 |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 109.527 | 219.054 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 71.231 | 71.231 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 140.239 | 981.673 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 923.184 | 3.692.736 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 202.419 | 202.419 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 2.361.327 | 7.083.981 |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | | |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 41.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 41.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 41.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 41.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.376.036 | 2.376.036 |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 64.163 | 769.956 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 458.831 | 458.831 |
| 42.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 42.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 42.6 | | Pizarrón acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 42.9 | | Extintor POS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 749.333 | 749.333 |
| 42.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 30.908 | 4.636.200 |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.193 | 495.440 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 542.025 | 542.025 |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BASICA N° 3.563 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | | |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 45.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavaciòn | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | |
| 47.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 47.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 47.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 47.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.644 | 1.116.052 |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.024 |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 50.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 20.885 | 711.761 |
| 50.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 30.721 | 365.580 |
| 50.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.631 |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 83.710 | 8.558.510 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 81.511 | 244.533 |
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.842 | 17.071.570 |
| 53.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | #¡VALOR! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 55.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 55.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.409 | 2.602.697 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zòcalos | Unidad | 1 | | |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 5.788.160 | 491.993.600 |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 23.478 | 925.503 |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 59.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.330.020 | 1.330.020 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | #¡VALOR! |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 60.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 148.656 | 1.040.592 |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 584.775 | 584.775 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 96.379 | 192.758 |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 96.379 | 289.137 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 79.843 | 399.215 |
| 62.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 91.564 | 183.128 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 251.490 | 502.980 |
| 62.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 109.527 | 109.527 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 71.231 | 498.617 |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 140.239 | 560.956 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 923.184 | 923.184 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 202.419 | 607.257 |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.361.327 | 4.722.654 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 63.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 63.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 63.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 63.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.376.036 | 2.376.036 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | 64.163 | 1.283.260 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 458.831 | 917.662 |
| 64.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 64.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 749.333 | 749.333 |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | 30.908 | 2.472.640 |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obre | Metro lineal | 80 | 6.193 | 495.440 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 542.025 | 542.025 |
| | | | | | Precio Total | 431.481.676 |

| LOTE NRO: 6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | RDM | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IV | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | | |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 1.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavaciòn | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | - |
| 3.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 3.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.184.261 | 283.954 |
| 3.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.834.394 | 495.286 |
| 3.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.834.394 | 458.599 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | - |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 165.665 | 1.129.835 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 219.494 | 522.396 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 271.179 | 271.179 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | - |
| 6.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.143 | 720.553 |
| 6.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.100 | 370.090 |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.882 | 83.646 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | - |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 97.724 | 6.606.142 |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 84.744 | 8.664.227 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 82.517 | 247.551 |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.110 | 581.735 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | - |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 61.596 | 246.384 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | - |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 203.321 | 17.282.285 |
| 9.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siglendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | - |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | | - |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.933 | 3.091.571 |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.772 | 2.634.822 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zócalos | Unidad | 1 | | - |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.160 |
| 13.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 23.768 | 936.935 |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | - |
| 15.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.346.440 | 1.346.440 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 885.873 | 885.873 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 761.028 | 2.283.084 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 275.711 | 2.481.399 |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 275.711 | 620.350 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | - |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.951 | 1.780.835 |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | - |
| 18.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 496.166 | 496.166 |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 150.491 | 1.053.437 |
| 18.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 555.010 | 555.010 |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 591.994 | 591.994 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 515.572 | 515.572 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 97.569 | 195.138 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 97.569 | 292.707 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 80.829 | 242.487 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 80.829 | 404.145 |
| 18.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 92.694 | 185.388 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 254.595 | 509.190 |
| 18.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 110.879 | 110.879 |
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 72.111 | 504.777 |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 141.971 | 567.884 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 934.581 | 934.581 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 264.975 | 264.975 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 204.918 | 614.754 |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.390.725 | 4.781.450 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | - |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 369.000 | 738.000 |
| 19.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 19.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 428.040 | 428.040 |
| 19.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.375.583 | 2.375.583 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 19.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.405.370 | 2.405.370 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | - |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 64.955 | 974.325 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 464.496 | 464.496 |
| 20.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 20.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 20.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 784.467 | 784.467 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 311.122 | 311.122 |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 758.584 | 758.584 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | 31.290 | 3.285.450 |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.270 | 501.600 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 548.717 | 548.717 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | 0 | - |
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 23.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | - |
| 25.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 25.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.184.261 | 283.954 |
| 25.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.834.394 | 495.286 |
| 25.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.834.394 | 458.599 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | - |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 165.665 | 1.129.835 |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 219.494 | 522.396 |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 271.179 | 271.179 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | - |
| 28.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.143 | 720.553 |
| 28.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.100 | 370.090 |
| 28.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.882 | 83.646 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | - |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 97.724 | 6.606.142 |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 84.744 | 8.664.227 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 82.517 | 247.551 |
| 29.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.110 | 581.735 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | - |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 61.596 | 246.384 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | - |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 203.321 | 17.282.285 |
| 31.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | - |

Adm. Eva Lopierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siglendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | - |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 33.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | | - |
| 34.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.933 | 3.091.571 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.772 | 2.634.822 |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | - |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.160 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 23.768 | 936.935 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | - |
| 37.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.346.440 | 1.346.440 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 885.873 | 885.873 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 761.028 | 2.283.084 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 275.711 | 2.481.399 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 275.711 | 620.350 |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | - |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 38.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.951 | 1.780.835 |
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | - |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 496.166 | 496.166 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 150.491 | 1.053.437 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 555.010 | 555.010 |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 591.994 | 591.994 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 515.572 | 515.572 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 97.569 | 195.138 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 97.569 | 292.707 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 80.829 | 242.487 |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 80.829 | 404.145 |
| 40.10 | | interruptor bipolar | Unidad | 2 | 92.694 | 185.388 |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 254.595 | 509.190 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 110.879 | 110.879 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 72.111 | 504.777 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 141.971 | 567.884 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 934.581 | 934.581 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 264.975 | 264.975 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 204.918 | 614.754 |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.390.725 | 4.781.450 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | - |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 369.000 | 738.000 |
| 41.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 41.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 428.040 | 428.040 |
| 41.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.375.583 | 2.375.583 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 41.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.405.370 | 2.405.370 |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | - |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 64.955 | 779.460 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 464.496 | 464.496 |
| 42.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 42.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 42.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 784.467 | 784.467 |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 311.122 | 311.122 |
| 42.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 758.584 | 758.584 |
| 42.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 31.290 | 4.693.500 |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.270 | 501.600 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 548.717 | 548.717 |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 3.563 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | 0 | - |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 45.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavaciòn | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | - |
| 47.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 47.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.184.261 | 283.954 |
| 47.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.834.394 | 495.286 |
| 47.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.834.394 | 458.599 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | - |
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 165.665 | 1.129.835 |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 219.494 | 522.396 |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 271.179 | 271.179 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | - |
| 50.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.143 | 720.553 |
| 50.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.100 | 370.090 |
| 50.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.882 | 83.646 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | - |
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 97.724 | 6.606.142 |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 84.744 | 8.664.227 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 82.517 | 247.551 |
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.110 | 581.735 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | - |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 61.596 | 246.384 |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | - |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 203.321 | 17.282.285 |
| 53.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.683 |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | - |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 55.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 55.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | | - |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.933 | 3.091.571 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.772 | 2.634.822 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | - |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.160 |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 23.768 | 936.935 |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 64.753 | 2.194.479 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | - |
| 59.1 | | Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.346.440 | 1.346.440 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 885.873 | 885.873 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 761.028 | 2.283.084 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 275.711 | 2.481.399 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 275.711 | 620.350 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | - |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.951 | 1.780.835 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 60.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.864 |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | - |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 496.166 | 496.166 |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 150.491 | 1.053.437 |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial moniofasico | Unidad | 1 | 555.010 | 555.010 |
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotèrmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 591.994 | 591.994 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | 515.572 | 515.572 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 97.569 | 195.138 |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 97.569 | 292.707 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 80.829 | 242.487 |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 80.829 | 404.145 |
| 62.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 92.694 | 185.388 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 254.595 | 509.190 |
| 62.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 110.879 | 110.879 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 72.111 | 504.777 |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 141.971 | 567.884 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 934.581 | 934.581 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 264.975 | 264.975 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 204.918 | 614.754 |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.390.725 | 4.781.450 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | - |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 369.000 | 738.000 |
| 63.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 63.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 428.040 | 428.040 |
| 63.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.375.583 | 2.375.583 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 63.9 | | Camara sèptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.405.370 | 2.405.370 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | - |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | 64.955 | 1.299.100 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 464.496 | 928.992 |
| 64.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 64.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 784.467 | 784.467 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 311.122 | 311.122 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 758.584 | 758.584 |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | 31.290 | 2.503.200 |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obre | Metro lineal | 80 | 6.270 | 501.600 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 548.717 | 548.717 |
| | | | | | Precio Total | 430.685.991 |
| | | | | | oferta | 430.686.579 |

Abg. Eva Lopierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACION DE PRECIOS

## Construcción de aulas para nivel inicial en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual con ID: 386122

| LOTE NRO: 6 | | | | | Metalurgica NUÑEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | | |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.543 | 430.192 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 27.107 | 2.168.560 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1,50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 1.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.520 | 870.520 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 331.342 | 3.098.048 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | |
| 3.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.587.812 | 920.931 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.684 | 2.954.191 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.266 | 1.324.065 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.568 | 3.188.797 |
| 3.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 22.375.536 | 2.908.820 |
| 3.7 | | Viga de galería de H"A" 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 3.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,87 | 169.705 | 1.157.388 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.136 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 6.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.659 | 738.139 |
| 6.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.859 | 379.122 |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.562 | 85.686 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 10.108 | 683.301 |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.811 | 8.875.557 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.479 | 595.942 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.032 | 1.029.933 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8', y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.281 | 17.703.885 |
| 9.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.907 | 1.157.233 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | |
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.879 | 6.449.715 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 11.2 | | De viga de galería y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 28.714 | 139.550 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 40.475 | 485.700 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.785 | 3.166.973 |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 30.498 | 2.699.073 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zócalos | Unidad | 1 | | |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 69.757 | 5.929.345 |
| 13.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 24.347 | 959.759 |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 66.332 | 2.247.991 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 15.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.280 | 1.379.280 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.480 | 907.480 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.590 | 2.338.770 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | 282.436 | 2.541.924 |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | 282.436 | 635.481 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.049 | 3.612.683 |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.767 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.076 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.850 | 232.686 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.461 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.915 | 949.495 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 115.822 | 1.302.998 |
| 18 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 18.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 154.162 | 1.079.134 |
| 18.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.433 | 606.433 |
| 18.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 528.147 | 528.147 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 99.873 | 299.619 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 18.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.805 | 521.610 |
| 18.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 73.870 | 517.090 |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.376 | 957.376 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.438 | 271.438 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.449.035 | 4.898.070 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 837.550 | 837.550 |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 378.000 | 756.000 |
| 19.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 415.643 | 831.286 |
| 19.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 480.900 | 480.900 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusive (losa y canilla) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 19.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.433.524 | 2.433.524 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 354.992 | 354.992 |
| 19.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.341.214 | 1.341.214 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.038 | 2.464.038 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 66.539 | 998.085 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 475.825 | 475.825 |
| 20.4 | | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 688.042 | 688.042 |
| 20.5 | | Puesto de medición definitiva monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 20.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.924 | 1.257.924 |
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.086 | 777.086 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | 32.053 | 3.365.565 |
| 21 | 72153907-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.423 | 513.840 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 562.100 | 562.100 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BASICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.543 | 430.192 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 27.107 | 2.168.560 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 23.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.520 | 870.520 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 331.342 | 3.098.048 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | |
| 25.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.588.400 | 921.272 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.684 | 2.954.151 |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.266 | 1.324.065 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.568 | 3.188.797 |
| 25.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.237.586 | 290.886 |
| 25.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 25.8 | | Losete de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 169.705 | 1.157.388 |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.136 |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 28.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.659 | 738.139 |
| 28.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.859 | 379.122 |
| 28.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.562 | 85.686 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 9.388 | 634.629 |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.811 | 8.875.557 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |
| 29.4 | | Enverillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.479 | 595.942 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.032 | 1.029.933 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrane de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.272 | 17.703.120 |
| 31.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.907 | 1.157.233 |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | |
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.879 | 6.449.715 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 33.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 28.680 | 139.385 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 40.475 | 485.700 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 34.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.785 | 3.166.973 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 30.498 | 2.699,073 |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | 69.757 | 5.929.345 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | 24.347 | 959.759 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 57.932 | 1.963.315 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 37.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.260 | 1.379.260 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.480 | 907.480 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.548 | 2.338.644 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilu2 | Metros cuadrados | 9 | 282.436 | 2.541.924 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilu2 | Metros cuadrados | 2,25 | 282.436 | 635.481 |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.579 | 3.724.990 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.767 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.076 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.850 | 232.686 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.461 |
| 38.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |

Abg. Eva Lisoiere
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Rapela

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.915 | 949.495 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 115.822 | 1.302.998 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 154.162 | 1.079.134 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofásico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.433 | 606.433 |
| 40.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 528.147 | 528.147 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 99.949 | 299.847 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 40.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.805 | 521.610 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 73.870 | 517.090 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.376 | 957.376 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.438 | 271.438 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.449.035 | 4.898.070 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | 837.550 | 837550 |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 378.000 | 378.000 |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 415.643 | 831.286 |
| 41.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 480.900 | 961.800 |
| 41.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 2.433.524 | 2.433.524 |
| 41.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 354.992 | 354.992 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 1.341.214 | 1.341.214 |
| 41.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.038 | 2.464.038 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 66.539 | 798.468 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 475.825 | 475.825 |
| 42.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 688.042 | 688.042 |
| 42.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 9m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 42.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.924 | 1.257.924 |
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor mínimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 42.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.086 | 777.086 |
| 42.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 32.053 | 4.807.950 |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.423 | 513.840 |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 562.100 | 562.100 |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 3.563 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | | |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.351 | 435.100 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.543 | 430.192 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.259.300 | 1.259.300 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 27.107 | 2.168.560 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 646.520 | 646.520 |
| 45.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 870.520 | 870.520 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 331.342 | 3.098.048 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | |
| 47.1 | | Zapatas de HºAº | Metros cúbicos | 0,58 | 1.587.812 | 920.931 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 86.684 | 2.954.191 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 111.266 | 1.324.065 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 118.681 | 1.412.304 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 93.568 | 3.188.797 |
| 47.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.237.536 | 290.880 |
| 47.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.879.135 | 507.366 |
| 47.8 | | Losetá de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.879.135 | 469.784 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 169.705 | 1.157.388 |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 224.847 | 535.136 |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 277.793 | 277.793 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 47.139 | 942.780 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 50.1 | | Aislación asfáltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 21.659 | 738.139 |
| 50.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | 31.859 | 379.122 |
| 50.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 28.562 | 85.686 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 100.108 | 6.767.301 |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 86.811 | 8.875.557 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 84.530 | 253.590 |
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 15.479 | 595.942 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 99.032 | 1.029.933 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | 63.098 | 252.392 |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 208.281 | 17.703.885 |
| 53.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 60.907 | 1.157.233 |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 68.831 | 2.340.254 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | |
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas sigiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 75.879 | 6.449.715 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 27.247 | 5.773.639 |
| 55.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 28.680 | 139.385 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 17.066 | 870.366 |
| 55.4 | | Alfeizer de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 40.475 | 485.700 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 35.785 | 3.166.973 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 30.498 | 2.699.073 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | 69.757 | 5.929.345 |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PIS | Metro lineal | 39,42 | 24.347 | 959.789 |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | 66.332 | 2.247.991 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 59.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.379.280 | 1.379.280 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 907.480 | 907.480 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 779.590 | 2.338.770 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 282.436 | 2.541.924 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 282.436 | 635.481 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.579 | 3.724.990 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 21.088 | 394.757 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | 24.847 | 353.076 |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.850 | 232.686 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.708 | 1.129.461 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 21.462 | 1.824.270 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.847 | 633.599 |
| 60.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | 17.915 | 949.495 |
| 61 | 72102507-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 115.822 | 1.302.998 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 508.268 | 508.268 |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 154.162 | 1.079.134 |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 568.547 | 568.547 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 606.433 | 606.433 |
| 62.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior ; 40 x 40 x 40 cm , fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | 528.147 | 528.147 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | 99.949 | 199.898 |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | 99.949 | 299.847 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 82.800 | 248.400 |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 82.800 | 414.000 |
| 62.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 94.955 | 189.910 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 260.805 | 521.610 |
| 62.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 113.583 | 113.583 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 73.870 | 517.090 |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 145.433 | 581.732 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 957.376 | 957.376 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 271.438 | 271.438 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 209.916 | 629.748 |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.449.035 | 4.898.070 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 837.550 | 837.550 |
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 1.021.970 | 1.021.970 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 378.000 | 756.000 |
| 63.4 | | inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 415.643 | 831.286 |
| 63.5 | | inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 480.900 | 480.900 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | 438.480 | 438.480 |
| 63.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelane, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.433.524 | 2.433.524 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | 354.992 | 354.992 |
| 63.9 | | Cámara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.341.214 | 1.341.214 |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.464.038 | 2.464.038 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 47.775 | 1.619.573 |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | 66.539 | 1.330.780 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 475.825 | 951.650 |
| 64.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 688.042 | 688.042 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 9m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.035.032 | 1.035.032 |
| 64.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 803.600 | 803.600 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.257.924 | 1.257.924 |
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 318.710 | 318.710 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC o 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 777.086 | 777.086 |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | 32.053 | 2.564.240 |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obre | Metro lineal | 80 | 6.423 | 513.840 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 562.100 | 562.100 |
| | | | | | Precio Total | 431.298.970 |

Felipe Rotela

| LOTE NRO: 6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7458 MBERU PIRAPO'I | Unidad | 1 | | |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | | |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | | |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | | |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1,50x2,00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | | |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de horingon armado | Unidad | 1 | | |
| 3.1 | | Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 0,58 | | |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | | |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | | |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | | |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | | |
| 3.6 | | Columnas de H° A° 13x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | | |
| 3.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | | |
| 3.8 | | Losota de H° A° de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | | |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | | |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | | |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | | |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | | |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 6.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | | |
| 6.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | | |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | | |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | | |
| 7.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | | |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | | |
| 7.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | | |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | | |
| 8.2 | | Capitel de pilares de H° A° | Unidad | 4 | | |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | | |
| 9.2 | | Canalas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | | |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | | |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | |
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | | |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | | |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | | |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | | |
| 11.4 | | Afeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | | |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | | |
| 12.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | | |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zocalos | Unidad | 1 | | |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada P15 | Metros cuadrados | 85 | | |
| 13.2 | | Zocalo de cerámica esmaltada P15 | Metro lineal | 39,42 | | |
| 14 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | | |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 15.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | | |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | | |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | | |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 9 | | |
| 15.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 2,25 | | |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | | |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | | |
| 16.3 | | De aberturas metalicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | | |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base selador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | | |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | | |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | | |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | | |
| 16.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | | |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | | |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 18.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | | |
| 18.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | | |
| 18.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | | |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 18.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | | |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antiflama | Unidad | 2 | | |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antiflama | Unidad | 3 | | |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | Modifico el Item 18.8 | |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | | |
| 18.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | | |
| 18.12 | | Instalación de fotocelula | Unidad | 1 | | |
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | | |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | | |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | | |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | | |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | | |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | | |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluyo 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | | |
| 19.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | | |
| 19.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | | |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 2 | | |
| 19.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes. incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | | |
| 19.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | | |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | | |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | | |
| 20.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | | |
| 20.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensambilado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | | |
| 20.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | | |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 20.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC x 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 105 | | |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | | |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 2 | | |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7480 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | | |
| 23.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | | |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | | |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | | |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 23.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | | |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | |
| 25.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | | |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | | |
| 25.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | | |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | | |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | | |
| 25.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | | |
| 25.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | | |
| 25.8 | | Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | | |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 26.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | | |
| 26.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | | |
| 26.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | | |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | | |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 28.1 | | Aislacion asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | | |
| 28.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | | |
| 28.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | | |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 29.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistas a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | | |
| 29.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | | |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | | |
| 29.4 | | Enverillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | | |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 30.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | | |
| 30.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | | |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40X2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | | |
| 31.2 | | Canefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | | |
| 31.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | | |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | |
| 32.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | | |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | | |
| 33.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | | |
| 33.4 | | Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1.3 | Metro lineal | 12 | | |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos -y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 34.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | | |
| 34.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | | |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zocalos | Unidad | 1 | | |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada PIS | Metros cuadrados | 85 | | |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PIS | Metro lineal | 39,42 | | |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | | |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 37.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | | |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | | |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | | |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilur | Metros cuadrados | 9 | | |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilur | Metros cuadrados | 2,25 | | |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 231,9 | | |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | | |
| 38.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | | |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | | |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | | |
| 38.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | | |
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | | |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmalte sintético. | Metro lineal | 53 | | |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | | |
| 40 | 72131601-003 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | | |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | | |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | | |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotèrmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 40.5 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | | |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | | |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | | |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | | |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | | |
| 40.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | | |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, seccion minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | | |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | | |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | | |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | | |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | | |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | | |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | | |
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | | |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso Iv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 41.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 41.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | | |
| 41.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 7 | | |
| 41.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | | |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | | |
| 41.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jabonera, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | | |
| 41.9 | | Camara séptica 1,90x1,15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | | |
| 42.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | | |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | | |
| 42.4 | | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | | |
| 42.5 | | Puesto de medicion definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | | |
| 42.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | | |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 42.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 42.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 42.10 | | Alimentacion del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | | |
| 43 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | | |
| 44 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 3.503 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | | |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | | |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | | |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | | |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Según PBC | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | | |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | |
| 47.1 | | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,58 | | |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | | |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | | |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | | |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | | |
| 47.6 | | Columnas de Hº Aº 11x11cm -Galeria | Metros cúbicos | 0,13 | | |
| 47.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | | |
| 47.8 | | Losera de Hº Aº de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | | |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | |
| 48.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | | |
| 48.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | | |
| 48.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | | |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | | |
| 50 | 72131601-006 | Aislación asfáltica | Unidad | 1 | | |
| 50.1 | | Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | | |
| 50.2 | | Aislación asfaltica en U de 0,30 | Metro lineal | 11,9 | | |
| 50.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | | |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | |
| 51.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | | |
| 51.2 | | De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | | |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 9 | | |
| 51.4 | | Enfarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | | |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | |
| 52.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | | |
| 52.2 | | Capitel de pilares de Hº Aº | Unidad | 4 | | |
| 53 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | | |
| 53.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | | |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | | |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | |
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | | |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 211,9 | | |
| 55.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | | |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | | |
| 55.4 | | Afinizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | | |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | | |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | | |
| 56.2 | | Carpeta hidrofuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | | |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 85 | | |
| 57.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada PI5 | Metro lineal | 39,42 | | |
| 58 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,89 | | |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 59.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,08 x 2,10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | | |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | | |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | | |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | | |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | | |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | | |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | | |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,21 | | |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | | |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | | |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | | |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | | |
| 60.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 53 | | |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 11,25 | | |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | | |
| 62.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | | |
| 62.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | | |
| 62.4 | | puesto a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 62.5 | | Registro con tapa de HºAº, dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | | |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama | Unidad | 2 | | |
| 62.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama | Unidad | 3 | | |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | | |
| 62.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | | |
| 62.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | | |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | | |
| 62.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | | |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | | |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | | |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | | |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | | |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | | |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | | |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | | |
| 63.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | | |
| 63.5 | | Inodoro con cisterna baja (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | | |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y canilla) | Unidad | 1 | | |
| 63.7 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad | 1 | | |
| 63.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | | |
| 64.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 20 | | |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | | |
| 64.4 | | Pilar de mampostoría de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | | |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | | |
| 64.6 | | Pizarron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | | |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 64.8 | | Espejo de 2,00x0,40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC e 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 64.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 80 | | |
| 65 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado de obre | Metro lineal | 80 | | |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | | |
| | | | | | Precio Total | |

| | | LOTE NRO: 6 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Aula Pre- Escolar | | | | | Vicente Monges Benitez | |
| Item | Código Catalogo | Descripción del Item | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (G | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7456 MBERU PIRAPO I | Unidad | 1 | | 5.671.865 |
| 1.1 | | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,61 | 5.411 | 419.948 |
| 1.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 1.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 1.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00cm de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 691.127 | 691.127 |
| 1.6 | | Placa de inauguración (40cmx30cm) Segun PBC | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - Incluye excavación | Metros cúbicos | 9,45 | 323.445 | 3.024.211 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 10.774.855 |
| 3.1 | | Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 3.2 | | Encadenado inferior de 0.13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 3.3 | | Encadenado inferior de 0.17x0.27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.530 |
| 3.4 | | Encadenado superior de 0.27x0.27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 3.5 | | Encadenado superior de 0.13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.511 | 3.117.901 |
| 3.6 | | Columnas de H° A° 13x11cm -galeria | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 3.7 | | Viga de galeria de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 3.8 | | Loseta de H° A° de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 4 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 1.899.949 |
| 4.1 | | De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.844 | 1.118.057 |
| 4.2 | | De 0,45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.074 |
| 4.3 | | De 0,60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de inserciones h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | 1.159.967 |
| 6.1 | | Aislacion asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 34,08 | 20.885 | 711.761 |
| 6.2 | | Aislacion asfaltica en U de 0.30 | Metro lineal | 11,9 | 30.721 | 365.580 |
| 6.3 | | Aislación asfaltica de canteros | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevacion : | Unidad | 1 | | 15.803.325 |
| 7.1 | | De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.631 |
| 7.2 | | De pared 0.15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 85.710 | 8.758.510 |
| 7.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 81.511 | 244.533 |
| 7.4 | | Enviarillada sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 8 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 1.248.790 |
| 8.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 8.2 | | Capitel de pilares de H° A° | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 20.485.781 |
| 9.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm. con perfiles U 120X40x2.5mm, ángulos de 1x1/8". y correas perfil "C" 100X40x15x2.5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.842 | 17.071.570 |
| 9.2 | | Canetas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 10 | 59.457 | 1.129.683 |
| 9.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.102 | 2.284.928 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 6.296.120 |
| 10.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 7.095.814 |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.598 | 5.636.116 |
| 11.2 | | De viga de galeria y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 11.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 11.4 | | Alfeizar de ventanas (rucuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.777 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso y Carpetas | Unidad | 1 | | 5.656.566 |
| 12.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 12.2 | | Carpeta hidrofugo de 1.5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.409 | 2.602.697 |
| 13 | 72131601-009 | Pisos y zocalos | Unidad | 1 | | 6.713.663 |
| 13.1 | | Piso de cerámica esmaltada P15 | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.160 |
| 13.2 | | Zocalo de cerámica esmaltada P15 | Metro lineal | 39,43 | 23.478 | 925.503 |
| 14 | 72102504-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 35,89 | 64.753 | 2.324.479 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 7.524.257 |
| 15.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1.05 x 2.10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.530.020 | 1.530.020 |
| 15.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 15.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 15.4 | | Ventanas balancines de 1.50m x 1.00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 15.5 | | Ventanas balanchines de 1.50m x0.50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 9.000.507 |
| 16.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 16.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 16.3 | | De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 16.4 | | De aberturas de madera con base selador y pintura barni | Metros cuadrados | 11,26 | 20.152 | 227.139 |
| 16.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido mutiatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 16.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 16.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintetico. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 16.8 | | De Canaletas aereas y bajadas con base antioxido y esmalte sintetico. | Metro lineal | 53 | 17.486 | 926.664 |
| 17 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 12.663.694 |
| 18.1 | | Instalacion de tablero metálico con barras monofasico 12 modulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 18.2 | | Instalacion de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 148.656 | 1.040.592 |
| 18.3 | | Instalacion de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |
| 18.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotermica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 584.775 | 584.775 |
| 18.5 | | Registro con tapa de H°A°, dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm., Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 18.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antiflama | Unidad | 2 | 96.378 | 192.756 |
| 18.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antiflama | Unidad | 3 | 96.378 | 289.137 |
| 18.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 18.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 5 | 79.843 | 399.215 |
| 18.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 2 | 91.564 | 183.128 |
| 18.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antiflama, sección minima de conductor 4 (mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 251.480 | 502.960 |
| 18.12 | | Instalación de foroceiling | Unidad | 2 | 109.527 | 109.527 |
| 18.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 71.731 | 498.617 |
| 18.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 140.239 | 560.956 |
| 18.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 923.184 | 923.184 |
| 18.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 18.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 202.419 | 607.257 |
| 18.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo Split 12.000 BTU | Unidad | 2 | 2.361.327 | 4.722.654 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 11.892.750 |
| 19.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso N con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 19.2 | | Instalacion de cañerias de desague cloacal, (incluye 2 regilles de piso sifonada de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 19.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 19.4 | | Inodoro con cisterna alta (loza, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 19.5 | | Inodoro con cisterna baja (loza, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 19.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusive (loza y canilla) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 19.7 | | Mesada de granito color otro, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 19.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir), incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | | Cámara séptica 1.90x2.15m incluye cañería externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 19.10 | | Pozo absorbente 2.00 x 2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.376.036 | 2.376.036 |
| 20 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 10.989.227 |
| 20.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 33,9 | 46.638 | 1.581.028 |
| 20.2 | | Caminero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 15 | 64.163 | 962.445 |
| 20.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 458.831 | 458.831 |
| 20.4 | | Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1.70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 20.5 | | Puesta de medición definitivo monofásica con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 20.6 | | Pizarrón acrílico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 20.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |
| 20.8 | | Espejo de 2.00x0.40 m, espesor mínimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 20.9 | | Extintor PQS ABC x 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 749.339 | 749.339 |
| 20.10 | | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 100 | 30.908 | 3.245.340 |
| 21 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.193 | 495.440 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | 542.025 | 542.025 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 7420 NIÑO JESUS | Unidad | 1 | | 5.671.865 |
| 23.1 | | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 23.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 27,61 | 5.417 | 419.948 |
| 23.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 23.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.461 | 2.116.880 |
| 23.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impresa en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 23.6 | | Placa de inauguracion (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Colocado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 323.445 | 3.024.211 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 10.774.855 |
| 25.1 | | Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 0,58 | 1.590.007 | 898.004 |
| 25.2 | | Encadenado inferior de 0.13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 25.3 | | Encadenado interior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.616 | 1.292.930 |
| 25.4 | | Encadenado superior de 0,27x0,27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.855 | 1.378.675 |
| 25.5 | | Encadenado superior de 0,13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.901 |
| 25.6 | | Columnas de H° A° 13x13cm -galería | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 25.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 25.8 | | Losete de H° A° de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 1.899.949 |
| 26.1 | | De 0.30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.644 | 1.116.052 |
| 26.2 | | De 0.45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.024 |
| 26.3 | | De 0.60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0,20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica | Unidad | 1 | | 1.159.967 |
| 28.1 | | Aislación asfáltica en U de 0.15 | Metro lineal | 34,08 | 20.885 | 711.761 |
| 28.2 | | Aislación asfáltica en U de 0.30 | Metro lineal | 11,9 | 30.721 | 365.580 |
| 28.3 | | Aislación asfáltica de cabiteras | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1 | | 15.903.375 |
| 29.1 | | De pared 0.15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.031 |
| 29.2 | | De pared 0.15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,24 | 83.710 | 8.558.510 |
| 29.3 | | Sardinel | Metro lineal | 3 | 81.511 | 244.533 |
| 29.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 30 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 1.248.790 |
| 30.1 | | De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.674 | 1.005.410 |
| 30.2 | | Capitel de pilares de H° A° | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 31 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 20.485.781 |
| 31.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico c/ membrana de espuma termoplástico aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40x2,5mm, ángulos de 1x1/8", y correas perfil "C" 100X40x15x2,5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.842 | 17.071.570 |
| 31.2 | | Canetas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.857 | 1.129.083 |
| 31.3 | | Canalotas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 30cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 32 | 72101601-002 | Montaje / Desarmantaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 6.296.120 |
| 32.1 | | Cielorraso suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 33 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 7.085.614 |
| 33.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.588 | 5.636.116 |
| 33.2 | | De viga de galería y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 33.3 | | Moldura lineal en balaustres - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 33.4 | | Alféizar de ventanas (rezuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos y Carpetas | Unidad | 1 | | 5.656.966 |
| 34.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 34.2 | | Carpeta hidrófugo de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 20.409 | 6.713.663 |
| 35 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - y zócalos | Unidad | 1 | | 6.712.663 |
| 35.1 | | Piso de cerámica esmaltada P15 | Metros cuadrados | 85 | 68.096 | 5.788.100 |
| 35.2 | | Zócalo de cerámica esmaltada P15. | Metro lineal | 39,47 | 23.478 | 926.503 |
| 36 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 32,80 | 64.753 | 2.124.479 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 7.924.257 |
| 37.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1.08 x 2.10 con marco y herrajes. | Unidad | 2 | 1.330.020 | 1.330.020 |
| 37.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 37.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 37.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 37.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,50m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 38 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 9.000.567 |
| 38.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.204 |
| 38.2 | | De pilares vistos con con Pastinal O ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico) | Metros cuadrados | 19,72 | 20.588 | 389.370 |
| 38.3 | | De aberturas metálicas, con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 14,31 | 24.256 | 344.678 |
| 38.4 | | De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 11,16 | 20.353 | 227.139 |
| 38.5 | | De ladrillos vistos con Pastinal O ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 38.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 38.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintético. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 38.8 | | De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmalte sintético. | Metro lineal | 53 | 17.488 | 926.641 |
| 39 | 72102602-004 | Colocacion de Vidrios dobles de 3 mm. | Metros cúbicos | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 40 | 72131601-003 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 12.663.694 |
| 40.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 modulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 40.2 | | Instalación de disyuntor termomagnetico monofasico | Unidad | 7 | 148.636 | 1.040.552 |
| 40.3 | | Instalación de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |
| 40.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 584.775 | 584.775 |
| 40.5 | | Registro con tapa de H°A°, dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm , fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 40.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antiflama | Unidad | 2 | 96.379 | 192.758 |
| 40.7 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antiflama | Unidad | 3 | 96.379 | 289.137 |
| 40.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 40.9 | | Interruptor unipolar | Unidad | 3 | 79.843 | 239.215 |
| 40.10 | | Interruptor bipolar | Unidad | 3 | 91.564.751.490 | [illegible] |
| 40.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antiflama, seccion minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 109.527 | 219.054 |
| 40.12 | | Instalación de fotocélula | Unidad | 1 | 71.231 | 71.231 |
| 40.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 140.239 | 981.673 |
| 40.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 923.184 | 3.692.736 |
| 40.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 40.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 202.419 | 202.419 |
| 40.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 2.361.327 | 7.083.981 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo split 12.000 BTU | Unidad | 2 | | 11.822.750 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 41.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 41.2 | | Instalacion de cañerías de desague cloacal, (incluye 2 rejillas de piso sifonado de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 41.3 | | Registro de inspección de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 41.4 | | Inodoro con cisterna alta (tasa, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 41.5 | | Inodoro con cisterna bajo (tasa, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 41.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusive (losa y canilla) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 41.7 | | Mesada de granito color negro, con 3 bachas de porcelana, incluye canillas, sopapas, soportes- incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 41.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir), incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 41.9 | | Camara septica 1.90x1.15m incluye cañería externa y registros según plano gentural. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 41.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 2.376.036 | 2.376.036 |
| 42 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 121.875.998 |
| 42.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 39,9 | 46.638 | 1.581.078 |
| 42.2 | | Camarero de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 12 | 64.163 | 769.956 |
| 42.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 1 | 458.831 | 458.831 |
| 42.4 | | Pilar de mampostería de 0.45 x 0.45 x 1.70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 42.6 | | Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A, incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 42.6 | | Pizarron acrílico de 3.00x1.50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 42.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |
| 42.8 | | Espejo de 2.00x0.40 m, espesor mínimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 42.9 | | Extintor PQS ABC x 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 749.339 | 749.339 |
| 42.10 | | Alimentacion del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 150 | 30.908 | 4.636.200 |
| 43 | 72169507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 80 | 6.193 | 495.440 |
| 44 | 72131601-018 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 542.025 | 542.025 |
| 45 | 72131601-002 | Preparacion de obra - ESCUELA BÁSICA N° 3.543 FULGENCIO YEGROS | Unidad | 1 | | 5.671.855 |
| 45.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 100 | 4.248 | 424.800 |
| 45.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 77,01 | 5.411 | 419.948 |
| 45.3 | | Obrador | Unidad Medida Global | 1 | 1.229.317 | 1.229.317 |
| 45.4 | | Vallado de Obra. | Metro lineal | 80 | 26.481 | 2.118.480 |
| 45.5 | | Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad Medida Global | 1 | 631.127 | 631.127 |
| 45.6 | | Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad Medida Global | 1 | 849.793 | 849.793 |
| 46 | 72131601-003 | Cimiento de piedra Bruta Coloeado - incluye excavación | Metros cúbicos | 9,35 | 323.449 | 3.024.231 |
| 47 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 10.774.855 |
| 47.1 | | Zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 0,58 | 1.550.007 | 899.004 |
| 47.2 | | Encadenado inferior de 0.23x27cm | Metro lineal | 34,08 | 84.620 | 2.883.850 |
| 47.3 | | Encadenado inferior de 0.27x0.27cm | Metro lineal | 11,9 | 108.610 | 1.292.530 |
| 47.4 | | Encadenado superior de 0.27x0.27cm | Metro lineal | 11,9 | 115.854 | 1.378.673 |
| 47.5 | | Encadenado superior de 0.13x27cm | Metro lineal | 34,08 | 91.341 | 3.112.001 |
| 47.6 | | Columnas de H° A° 11x11cm -galería | Metros cúbicos | 0,13 | 2.131.500 | 277.095 |
| 47.7 | | Viga de galería de H°A° 20x25cm | Metros cúbicos | 0,27 | 1.790.000 | 483.300 |
| 47.8 | | Loseta de H° A° de 10cm de espesor | Metros cúbicos | 0,25 | 1.790.000 | 447.500 |
| 48 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 1.892.949 |
| 48.1 | | De 0.30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 6,82 | 163.644 | 1.116.052 |
| 48.2 | | De 0.45 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,38 | 216.817 | 516.024 |
| 48.3 | | De 0.60 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 1 | 267.872 | 267.872 |
| 49 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores h=0.20 m | Metros cúbicos | 20 | 46.017 | 920.340 |
| 50 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica | Unidad | 1 | | 1.159.067 |
| 50.1 | | Aislación asfáltica en U de 0.15 | Metro lineal | 34,08 | 20.889 | 711.761 |
| 50.2 | | Aislación asfáltica en U de 0.30 | Metro lineal | 11,9 | 30.771 | 365.560 |
| 50.3 | | Aislacion asfáltica de cenefas | Metros cuadrados | 3 | 27.542 | 82.626 |
| 51 | 72131601-005 | Muros de elevación . | Unidad | 1 | | 15.903.375 |
| 51.1 | | De pared 0.15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 67,6 | 96.533 | 6.525.031 |
| 51.2 | | De pared 0.15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 102,74 | 83.710 | 8.598.510 |
| 51.3 | | Sardinel | Metro lineal | 35 | 81.511 | 244.533 |
| 51.4 | | Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 38,5 | 14.926 | 574.651 |
| 52 | 72131601-015 | Pilares | Unidad | 1 | | 1.248.790 |
| 52.1 | | De 0.45 x 0.45 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 10,4 | 96.679 | 1.005.410 |
| 52.2 | | Capitel de pilares de H° A° | Unidad | 4 | 60.845 | 243.380 |
| 53 | 72131601-007 | Construcción/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 20.485.781 |
| 53.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintada color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 170X40x2.5mm, ángulos de 2x1/8", y correas perfil "C" 100X40x1.5x2.5mm. | Metros cuadrados | 85 | 200.847 | 17.071.570 |
| 53.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 19 | 59.457 | 1.129.083 |
| 53.3 | | Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 34 | 67.192 | 2.284.528 |
| 54 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Unidad | 1 | | 6.296.120 |
| 54.1 | | Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma. | Metros cuadrados | 85 | 74.072 | 6.296.120 |
| 55 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 7.095.614 |
| 55.1 | | De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 211,9 | 26.558 | 5.630.116 |
| 55.2 | | De viga de galería y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 4,86 | 27.997 | 136.065 |
| 55.3 | | Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 51 | 16.660 | 849.660 |
| 55.4 | | Afeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 12 | 39.481 | 473.772 |
| 56 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos y Carpetas | Unidad | 1 | | 5.656.566 |
| 56.1 | | Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 88,5 | 34.507 | 3.053.870 |
| 56.2 | | Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 88,5 | 29.409 | 2.602.697 |
| 57 | 72131601-009 | Colocacion de piso - y zocalos | Unidad | 1 | | 6.713.063 |
| 57.1 | | Piso de cerámica esmaltada P15 | Metros cuadrados | 85 | 5.788.160 | 491.993.600 |
| 57.2 | | Zocalo de cerámica esmaltada P15 | Metro lineal | 39,42 | 23.478 | 925.503 |
| 58 | 72102908-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 33,86 | 64.753 | 2.194.479 |
| 59 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 7.524.357 |
| 59.1 | | Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1.08 x 2.10 con marco y herrajes. | Unidad | 1 | 1.830.020 | 1.830.020 |
| 59.2 | | Puerta placa de madera 0.90x2.10 m c/ herrajes | Unidad | 1 | 875.070 | 875.070 |
| 59.3 | | Puerta placa de madera de 0.70x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos | Unidad | 3 | 751.747 | 2.255.241 |
| 59.4 | | Ventanas balancines de 1,50m x 1,00m tipo ventilux | Metros cuadrados | 9 | 272.349 | 2.451.141 |
| 59.5 | | Ventanas balancines de 1,50m x0,90m tipo ventilux | Metros cuadrados | 2,25 | 272.349 | 612.785 |
| 60 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 9.000.507 |
| 60.1 | | De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 211,9 | 17.160 | 3.636.704 |
| 60.2 | | De pilares vistos con con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 18,72 | 20.586 | 385.370 |
| 60.3 | | De aberturas metálicas con base antioxida y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 14,21 | 24.256 | 344.678 |
| 60.4 | | De aberturas de madera con base selladar y pintura barnit | Metros cuadrados | 21,16 | 20.353 | 427.139 |
| 60.5 | | De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 67,6 | 16.311 | 1.102.624 |
| 60.6 | | De machimbres con barniz, base aceite de lino | Metros cuadrados | 85 | 20.696 | 1.759.160 |
| 60.7 | | De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintetico. | Metros cuadrados | 25,5 | 24.256 | 618.528 |
| 60.8 | | De Canaletas aereas y bajadas con base antioxido y esmalte sintetico. | Metro lineal | 53 | 17.483 | 926.864 |
| 61 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 11,25 | 113.064 | 1.271.970 |
| 62 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 12.663.694 |
| 62.1 | | Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos | Unidad | 1 | 490.116 | 490.116 |
| 62.2 | | Instalacion de disyuntor termomagnetico monofásico | Unidad | 7 | 148.656 | 1.040.592 |
| 62.3 | | Instalacion de disyuntor diferencial monofasico | Unidad | 1 | 548.242 | 548.242 |

| | | | Unidad Medida | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | | puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Global | 1 | 584.775 | 584.775 |
| 62.5 | | Registro con tapa de HVAC , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm , Fondo 10 cm de piedra triturada | Yardas | 1 | 509.284 | 509.284 |
| 62.6 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antiflama | Unidad | 2 | 96.379 | 192.758 |
| 62.7 | | Alimentacion de circuito de tomas, en electroductos antiflama | Unidad | 3 | 96.379 | 289.137 |
| 62.8 | | Tomas corrientes comun | Unidad | 3 | 79.843 | 239.529 |
| 62.9 | | Interrupter unipolar | Unidad | 5 | 79.843 | 399.215 |
| 62.10 | | Interrupter bipolar | Unidad | 2 | 91.564 | 183.128 |
| 62.11 | | Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antiflama, seccion minima de conductor 4 mm2 (F+N+T) | Unidad | 2 | 251.490 | 502.980 |
| 62.12 | | Instalacion de fotocelula | Unidad | 1 | 109.527 | 109.527 |
| 62.13 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 1x20W | Unidad | 7 | 71.733 | 498.617 |
| 62.14 | | Artefactos Led tipo fluorescentes 3x20W | Unidad | 4 | 140.239 | 560.956 |
| 62.15 | | Central contra incendio | Unidad | 1 | 923.184 | 923.184 |
| 62.16 | | Alarma audio visual | Unidad | 1 | 261.743 | 261.743 |
| 62.17 | | Sensor humo calor | Unidad | 3 | 202.419 | 607.257 |
| 62.18 | | Equipo acondicionador de aire tipo split 12,000 BTU | Unidad | 2 | 2.361.327 | 4.722.654 |
| 63 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 12.802.750 |
| 63.1 | | Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 817.608 | 817.608 |
| 63.2 | | Instalacion de Cañerias de drenaje pluvial. (incluye 2 regillas de piso sifonada de 15x15) | Unidad Medida Global | 1 | 997.637 | 997.637 |
| 63.3 | | Registro de inspeccion de 45x45x45 cm con tapa ciega | Unidad Medida Global | 2 | 997.637 | 1.995.274 |
| 63.4 | | Inodoro con cisterna alta (taza, cisterna, y asiento normal mas asiento para niños) | Unidad | 2 | 405.747 | 811.494 |
| 63.5 | | Inodoro con cisterna baja (taza, cisterna y asiento) | Unidad | 1 | 469.450 | 469.450 |
| 63.6 | | Lavatorio de altura media para baño inclusivo (losa y cantilie) | Unidad | 1 | 422.820 | 422.820 |
| 63.7 | | Meseta de granito color obre, con 3 bachas de porcelana, incluye cantilies, tapanas, soportes - incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 2.346.612 | 2.346.612 |
| 63.8 | | Accesorios de baño ( 3 porta jabóneras, 3 porta papeles, 2 porta toallas, todos de embutir). incluye colocación. | Unidad | 1 | 346.539 | 346.539 |
| 63.9 | | Camara séptica 1.90x1.15m incluye cañeria externa y registros segun plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.309.280 | 1.309.280 |
| 63.10 | | Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 3.376.036 | 3.376.036 |
| 64 | 72131601-009 | Obras complementarias | Unidad | 1 | | 10.956.173 |
| 64.1 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de escotes. | Metros cuadrados | 33.9 | 46.698 | 1.581.928 |
| 64.2 | | Cerramiento de alisado de cemento con contrapiso de escotes. | Metros cuadrados | 20 | 64.163 | 1.283.260 |
| 64.3 | | Rampa peatonal | Unidad | 2 | 458.831 | 917.662 |
| 64.4 | | Pilar de mampostería de 0.45 x 0.45 x 1.70m | Unidad | 1 | 671.660 | 671.660 |
| 64.5 | | Puesto de medición definitivo monofasico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.010.388 | 1.010.388 |
| 64.6 | | Piserron acrilico de 3,00x1,50 con bastidor de madera | Metro lineal | 1 | 774.900 | 774.900 |
| 64.7 | | Mueble de madera enchapada, con repisa (para baño bajo mesada) | Unidad Medida Global | 1 | 1.227.974 | 1.227.974 |
| 64.8 | | Espejo de 2.00x0.40 m, espesor minimo de 3 mm con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 307.328 | 307.328 |
| 64.9 | | Extintor PQS ABC x 4 kilos | Unidad Medida Global | 1 | 249.333 | 249.333 |
| 64.10 | | Alimentacion del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2 | Metro lineal | 60 | 30.908 | 1.472.640 |
| 65 | 72153307-003 | Servicio de retiro de valdado de obra | Metro lineal | 60 | 6.193 | 435.440 |
| 66 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 542.025 | 542.025 |
| | | | | | Precio Total | 431.481.676 |

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa