Pacto por la Salud
"Pete'i rire'e jajkopa hagua"

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO - PTE. HAYES"

MODALIDAD : CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION Nº 12 /12 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO "

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: CIRUMED					Empresa 2: SEMPRO					Empresa 3: DYSA				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	41123403-003	PORTA SUEROS	**Portasuero rodante de 2 servicios** Caracteristicas Generales y Tecnicas Construcción acorde con normas internacionales de calidad. Estructura tubular de acero con acabado al cromo o salinada con pintura epoxy. Con 4 o 5 ruedas multidireccionales. Base desmontables sobre las ruedas. Altura regulable con tornillo de sujección. Dispositivo Portasuero de 2 servicios.	UNIDAD	UNIDAD	20	250.000	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
2	42271907-001	ASPIRADOR DE SECRECIONES	**Aspirador de secreciones portátil** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos Características Generales: Aspirador de secreciones eléctrico portátil Construcción acorde con normas internacionales de calidad. Panel frontal del aspirador que visualiza todas las funciones operativas y el estado de carga de la batería Frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 2 litros. Dispositivo de seguridad automático de rebase para el colector. Vacuómetro con fuerza o presión de aspiración regulable con lectura en mm Hg/mbar/Pa. Filtro bacteriano de protección en la red de vacío. Motor bomba de vacío y agregados libre de mantenimiento. Características Técnicas: Capacidad de succión aproximadamente de 40 litros / min. Vacío aproximadamente 0.80 bar/600 mm Hg. Frasco colector de 2 litros ó superior. Bomba de vacío para funcionamiento continuo y altas exigencias. Conexión eléctrica 220 V / 50 Hz. Accesorios: Manual de operación y servicio en español Filtros bacterianos descartables, paquete de 10 unidades Tubuladura de conexion completo descartables 2 frascos colector de 2 litros autoclavables con su tapa 10 Picos y sondas de succion generales descartables Garantia escrita de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	2	5.000.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
			Electrobisturi Especificar MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Caracteristicas Generales: Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Sistema de seguridad electrica acorde a normas internacionales. Mínimo 3 tipos diferentes de corriente para corte y coagulación con sistema de optimización. Capacidad para tres canales independientes de salida para instrumentos (corte, coagulación, bipolar) con control y reguladores independientes. Tecnología de microprocesador con sistema de autotesteo y diagnóstico de fallas. Sistema de protección al paciente (PACC) con monitoreo de la resistencia del contacto placa – paciente y electrodo corte/coag. – paciente, con alarmas visuales y acusticos. Caracteristicas Técnicas: Clase de protección de acuerdo a normas internacionales.																			

Ing. Jorge Pereira Leiva, Jefe
Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud
Pete'i ne ete Jakoba hagua

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

BICENTENARIO

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO - PTE. HAYES"

MODALIDAD : CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION Nº 12 /12 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO "

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: CIRUMED					Empresa 2: SEMPRO					Empresa 3: DYSA				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
3	42291613-003	ELECTRO BISTURI	Sistema automático de control de coagulación (monopolar, bipolar) p/ evitar sobrecalentamiento de tejidos. Energía de alta frecuencia (corriente modulada y no modulada) Accesorios: 1 Set de 100 electrodos neutro placa-paciente c/ conexiones, descartables y desmontables, tamaño adulto. 1 Set de 100 electrodos neutro placa-paciente c/ conexiones, descartables y desmontables, tamaño pedat. 1 Set de mango para electrodo mono y bipolar con interruptor doble. Set de electrodos, cuchillo, bola (3x4 mm); aguja, asa para corte y coagulación con adaptadores. Mesita rodante de transporte con frenos Estabilizador de corriente de 1.500 Watts como mínimo Switch de pie con conectores (pedal). Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz. Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica. 1 Set de contenedor para electrodos. Potencia en modo de corte monopolar se requiere como mínimo de 100 W aproximadamente. Sistema de protección contra sobrecarga de corriente. Electrodos neutros para pacientes adultos y pediátricos con superficie dividida, para la medición de la impedancia de contacto. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo. Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.	UNIDAD	UNIDAD	1	20.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	20.000.000	EMED	POLONIA	20.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
4	41104506-002	ESTUFA PARA ESTERILIZACION	**Estufa de esterilización calor seco 50 a 60 litros** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales: ISO, CE, UL, FDA, TÜV. Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura secada al horno con pulido sanitario Cámara de esterilización de aluminio o acero inoxidable de superficie lisa con pulido sanitario y capacidad de 2 a 3 bandejas. Sistema de cierre hermético a prueba de fuga de aire caliente con dispositivo de enclavamiento Buen sistema de aislamiento con precalentamiento rápido y corto periodo de esterilización. Sistema de aireación forzada con homogenización de temperatura en cámara y protección contra sobrecalentamiento con sistema de alarmas visual / acústica. Sensor térmico en cámara para lectura directa de la temperatura con un indicador digital. Timer de operación con visualización digital del tiempo de esterilización con alarmas de fin de proceso, falta de energía eléctrica y problema de carga Panel de control de parametros con tecnologia electronica o de microprocesadores para el control de temperatura, con programación de la temperatura de trabajo y sus respectivos límites de tolerancia. Visualización a través de pantalla de LCD o LED con sistema de protección para evitar accionamiento involuntario de los controles. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Volumen de la cámara de esterilización 50 a 60 litros. Capacidad de contención de bandejas : 2 a 3 bandejas perforadas.	UNIDAD	UNIDAD	1	6.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0

Sandra Gimena Pereira Lima, Jefa
Departamento de Compras Menores
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO - PTE. HAYES"

MODALIDAD : CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION Nº 12 /12 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO "

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: CIRUMED					Empresa 2: SEMPRO					Empresa 3: DYSA				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
			Timer de operación 0 a 240 min./operación continua. Termostato regulable entre más 30°C y 220° C. Exactitud de la medición de la temperatura 1,2 % del valor final. Exactitud de la temperatura en cámara : 2,5 % del valor final. Alimentación eléctrica 220 – 380 V / 50 Hz. Accesorios: 1 Termómetro de 0 a 200°C como mínimo 1 pinzas para manipuleo de las bandejas. 1 juego de bandejas perforadas de acero inoxidable o similar, de acuerdo al equipo 10 kits de termo indicadores para control de funcionamiento. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo. Instalación del equipo en la institución designada y capacitacion de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Un Manual de operaciones en español y un manual de servicio técnico en español ó inglés.																				
5	42192001-001	MESA PARA PROCEDIMIENTOS	**Mesa fija de acero inoxidable para instrumentales** Descripción: Fabricado en tubo de acero inoxidable, con bandeja superior e inferior extraibles (cajones) de acero inoxidable y cubo para restos. Caracteristicas mínimas. • Fabricado en tubo de acero inoxidable • Bandejas superior e inferior extraibles de acero inoxidable. • Cubo para restos. Superficie facil de limpiar. Dimensiones aproximadas: 0.50 ancho x 0.80 largo X 0.80 altura Garantia de 12 meses como mínimo ante cualquier desperfecto con provisión de repuestos	UNIDAD	UNIDAD	1	2.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
6	42181515-004	CAJA DE CIRUGIA MENOR	**Caja con Set de instrumental para cirugia menor** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Caracteristicas Generales minimas Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclavable a 135ºC, resistente al carbono, con 1 año de garantia, compuesto por: * 2 Pinza Hemostatica con diente Curva 18 cm * 2 Pinza Hemostática con diente Recta 18 cm * 1 Pinza Hemostática Mosquito Curvo * 1 Pinza Hemostática Mosquito Recta * 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 16 cm * 1 Pinza de Disección Anatomica s/ diente 16 cm * 1 Porta Aguja Mayo-Hegar 18 cm * 1 Par Separadores Farabeuf 15cmx 10mm * 1 Mango Bisturi Nº 4 * 1 Pinza Foerster Recta 20 cm * 1 Tijera Mayo Curva 18 cm * 1 Tijera Mayo Recta 18 cm * 1 Pinza Anatomica Adson con diente 16 cm * 1 Pinza Anatomica Adson sin diente 16 cm * 1 Pinza Halsted Recta con diente 12 cm * 1 Pinza Halstad Recta sin diente 12 cm * 1 Tijera Metzenbaum Recta 16 cm	UNIDAD	UNIDAD	2	2.000.000	2	2.000.000	WELDON	PAKISTAN	4.000.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0

Emilce Gimenez
Departamento de Compras Menores
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO - PTE. HAYES"

MODALIDAD : CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 12 /12 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO "

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: CIRUMED					Empresa 2: SEMPRO					Empresa 3: DYSA				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
			* 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 40x20x10cm aproximadamente, capaz de contener a todos los instrumentales.																			
7	42172101-003	**CARDIODESFIBRILADOR**	**Desfibrilador con Monitor - Cardiodesfibrilador** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales Construcción acorde con normas internacionales. FDA o CE o MERCOSUR al menos una de ellas, aclarar cual. Sistema de seguridad eléctrica acorde a normas. Corriente de fuga hacia el paciente menor a 10 mA correspondiente al tipo CF. Unidad portátil con pantalla y memoria para ECG para aproximadamente 30 minutos. Sistema de visualización con pantalla de LCD de aproximadamente 640 x 200 pixel de resolución. Tecnología de microprocesadores c/ sistema de autotesteo y diagnóstico automático de fallas y alarmas. Sistema de defibrilación externa con paletas adulto/pediátrico provistas de indicador óptico de descarga y disparador manual, con posibilidad de conexión de paletas para defibrilación interna Facilidad de mantenimiento y utilización. Características Técnicas: ECG Velocidad de barrido 12.5, 25 y 50 mm/s aproximadamente. Electrodos de ECG paletas (emergencias) y electrodos de extremidades (I,II,III) Rango de Medición de pulso 15 a 300 lpm Sistema de reconocimiento de la curva QRS. Sistema de alarmas programables. Sistema audible QRS – Regulable. Defibrilador Energía para defibrilación externa regulables de 5 a 360 Joule. Energía para defibrilación interna regulable de 1 a 50 Joule. Tiempo de carga aproximadamente 7 segundos. Sincronización del disparo con la señal QRS de ECG automático. Accesorios: Cable de derivación p/ ECG y electrodos reutilizables de extremidades (broche a presión pinzas ventosas. etc.) Alimentación eléctrica Pack de batería 12 V con cargador para 220 V/50 Hz Soporte de pared adecuado para el monitor 1 paleta para defibrilación externa para adultos y niños 1 paleta para defibrilación interna Impresora térmica para todos los parámetros y curvas. Etiqueta de identificación con los siguientes datos (nombre del fabricante, marca, modelo, N° de serie) Capacitación para operarios y servicio técnico de mantenimiento. Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Manual de operación y servicio técnico en español. Se aceptarán en inglés si dichos manuales son originales y sin alteraciones. Además, al mismo se deberá acompañar la Traducción de los Manuales de uso y de servicio técnico realizado por un Traductor Público Matriculado	UNIDAD	UNIDAD	1	35.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	34.996.500	PHILIPS	U.S.A.	34.996.500
			Electrocardiógrafo portátil de un canal Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Técnicas mínimas Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.																			

Ernesto Ulrich Peralta Leiva, Jefe
Departamento de Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO - PTE. HAYES"

MODALIDAD : CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION Nº 12 /12 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO "

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: CIRUMED					Empresa 2: SEMPRO					Empresa 3: DYSA				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
8	42181716-001	ELECTRO CARDIOGRAFO	Seguridad eléctrica acorde a normas. Modelo portátil de mesa con tecnologia de microprocesador y sistema de autotest, Watch Dog, ampliacion de señales, filtro de interferencias, programa de calibracion trouble-shooting, alarma visual / acustica. Operación manual y automática con teclado (soft touch) identificado con simbología universal y en español para la selección de las derivaciones. Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD o directamente sobre la impresión térmica. Termo impresora con temperatura y sensibilidad regulable, ajuste de posición y calibración (1 m V). Para las derivaciones estándar : AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1, D2 y D3. Filtro para artefactos (HF, AC, tierra, etc.). Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Procesamiento de señales por medio de microprocesadores. Evaluación automática de la curva de ECG y arritmia. Velocidad de barrido 25 y 50 mm/s, seleccionable. Amplitud de la señal de calibración 1 m V. Máxima corriente de derivación al paciente <0,05 mA. Principios de derivación Einthoven, Goldberger, Wilson, Nehb y Frank. Alimentación eléctrica 220 V. / 50 Hz. Accesorios mínimos: Manual de operación y servicio en español con certificado de calidad e inspección técnica. Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos s/o materiales necesarios Cable de derivaciones y de alimentacion eléctrica (2 de repuesto). Cable de alimentación eléctrica. Juego de electrodos reutilizables (pinzas, ventosas, etc.) para derivación precordial y de extremidades (2 de repuesto) 50 rollos de papel para termo impresora, milimetrado, para un canal.	UNIDAD	UNIDAD	1	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	8.000.000	SPACEL ABS	USA	8.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
9	42143106-002	CAJA DE CIRUGIA	**Caja de cirugía con Set de instrumental para partos cesárea** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclavable a 135°C, resistente al carbono, con 1 año de garantia, compuesto por: 6 Pinzas Hemostáticas Curvas 16 cm 6 Pinzas Hemostaticas Rectas 16 cm 6 Pinzas de Campo Backhaus 13.5 cm 6 Pinzas de Aro. 4 Pinzas de Kocher s/ diente 16 cm 1 Valva Supra Pubica Mediana 2 Porta-Agujas Mayo-Hegar Rectas 22 cm. 1 Pinza Anatómica Recta s/ diente 18 cm. 1 Pinza Anatómica Recta s/ diente 14 cm. 1 Pinza Anatómica Recta c/ diente 14 cm. 1 Par de Separadores de Farabeuf 20cmx 16 mm. 1 Par de Separadores de Farabeuf 12cm x 10mm 1 Mango de Bisturi Nº 4 1 Pinza para Campo Foerster Recta. Mandibula Estriada 25 cm 1 Pinza Adson Recta c/ diente 18 cm 1 Pinza Adson Recta s/ diente 18 cm. 1 Tijera para Cirugia Recta punta Roma 18 cm. 1 Tijera para Cirugia Curva punta Roma 18 cm.	UNIDAD	UNIDAD	1	3.000.000	1	3.000.000	WELDON	PAKISTAN	3.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0

Enfermera Gimena Pereira Diva Jefa
Departamento de Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO - PTE. HAYES"

MODALIDAD : CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION Nº 12 /12 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO "

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: CIRUMED Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Empresa 2: SEMPRO Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Empresa 3: DYSA Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
			1 Tijera Metzenbaum Recta 20 cm. 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 40x20x10cm. 1 Cánula de Succión Yankauer c/ extremo y tubo conex. removible, oliva de 7 a 9mm																			
10	42143106-002	CAJA DE CIRUGIA	**Caja de cirugía con Set de instrumental para recepción - parto normal** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclavable a 135ºC, resistente al carbono, con 1 año de garantia, compuesto por: 2 Pinzas de Kocher 14 cm 2 Pinzas de Aro de Collin 18 cm 1 Tijera Curva de Mayo 13,5 cm 1 Tijera Recta de Mayo 13,5 cm 1 Pinza de Campo de Collin 11cm 2 Valvas Vaginales de Richardson 25 cm 2 Pinzas Hemostáticas de Kelly 14 cm 1 Tijera p/ Cordón Umbilical Kane 18 cm 1 Caja para Instrumental de acero inox. c/ tapa c/ mango 20x8x10cm	UNIDAD	UNIDAD	1	1.500.000	1	1.500.000	WELDON	PAKISTAN	1.500.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO												**8.500.000**					**28.000.000**					**34.996.500**

Emilce Gimena Patiño Centurión
Jefa
Departamento de Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.