FACULTAD POLITECNICA - U.N.A.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B - 02 - 08

		GBO MEDICAL DE Iris P. Posada					EXIMPAR S.R.L.					SCARPE S.R.L.				
Item	Descripción	Precio Unitario con I.V.A. Incluido	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por Cantidad)	Precio Unitario con I.V.A. Incluido	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por Cantidad)	Precio Unitario con I.V.A. Incluido	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por Cantidad)
	Centrífuga microprocesada para tubos (Gabinete metálico con revestimiento en epoxi electrostático) Soporte: Patas tipo ventosa para mayor adherencia y absorción de vibración Motor: Fijado en soporte antivibratorio Ruido: Bajo nivel de ruido Programación: Digital de tiempo entre 1-99 min Display: De cristal líquido de fácil visualización para lectura de tiempo, rpm y rcf (g) Velocidad: Máxima de 4.000 rpm (desde que sean líquidos con densidad de hasta 1,2 g/cm³) Sistema de control: Microprocesado que mantiene la velocidad programada tipo PWM (evita burbujas y salpicaduras devido al aumento gradual de la velocidad programada)													Quimis modelo		
1	Seguridad: Traba electrónica de seguridad	11.280.700	1	Rolco	Argentina	11.280.700	8.122.400	1	Hermle	Alemania	8.122.400	6.995.000	1	Q222TM	Brasil	6.995.000
	Agitador de tubo para laboratorio Control: Por microprocesador Motor: Silencioso y de bajo consumo Display: Indicador de la velocidad entre 100 y 350 rpm, con rangos de 10 a 10 rpm, y el tiempo entre 0 y 59 horas y los minutos													Quimis modelo		
2	Indicación sonora: Indicación sonora de final del programa	n/c	1				5.271.200	1	Boeco	Alemania	5.271.200	4.210.000	1	Q225M	Brasil	4.210.000
	Total					11.280.700					13.393.600					11.205.000

Obs.

ELABORADO POR

ENCARGADO DE LA UOC