PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC: 194.721

Nombre del llamado: ADQUISICION DE CAMIONETA CERRADA TIPO MINI BUS

Modalidad: Contratación Directa

ÍTEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	UNID. DE MED.	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AUTOMOTOR S.A.					
					PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	MARCA	PROCEDENCIA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MUESTRA	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
1	25101507-003	unidad	1	**Camioneta cerrada mini bus:** Tipo diesel de 4 tiempos, Turbo Intercooler, Potencia 74 kw 3800 rpm ï 100 ps mínimo, Cuatro cilindros en línea, Cilindrada 2500 cc a 3000 , Sistema de alimentación de combustible: Inyección directa. Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico (Servo freno Asistido) Caja de velocidades: Con transmisión manual, de cinco velocidades de avance y una de retroceso. Dirección: Hidráulica. Frenos: Delanteros a disco ventilados, freno de calibrador flotante con dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros a auto ajuste, freno de dos mandos de zapata ï Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento. CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: Distancia entre ejes: 3.200 mm mínimo, Longitud total: 5.125 mínimo, Ancho Total 1.920mm mínimo, Altura total 1.925 mm mínimo, Peso bruto total: 3.650 kg mínimo. Peso del vehículo en vacio: 2.650 kg mínimo, Capacidad del tranque de combustible: 76 litros minimo, Capacidad de Carga: 1.000 Kilos mínimo CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: Cabina: Camioneta tipo Minibús, para 12 a 15 pasajeros con su equipamiento de seguridad correspondiente. Puertas: de 2(dos) puertas laterales (conductor y acompañante), 2 (dos) puertas laterales corredizas (pasajeros) y una puerta trasera, con cerraduras, las delanteras deben poseer cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior, levanta vidrios eléctrico. Calefacción: calefactor completa, original de fabrica, Aire Acondicionado: aire acondicionado delantero y trasero, original de fabrica Pintura: La pintura del vehículo quedara a elección de la convocante de acuerdo al Stock disponible Neumáticos: 215/70 R16, 205-60-R16 Llantas: de acero de 16òx6.5J Asientos: Delanteros independientes y regulables, los asientos traseros enterizos, con posicionamientos múltiples que permita abatir, deslizar, girar, o reclinar los asientos, con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo vinilo. TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO El tablero de instrumentos contara con: Velocímetro en kilómetros/ hora, Encendido automático de luces en el tablero, Totalizador de kilometraje, Indicador de carga del alternador, Indicador de nivel de depósito de combustible, Indicador de presión de lubricación del motor, Indicador de nivel de temperatura del motor, Reloj indicador en horas y minutos. Luces: Alta y baja, intermitente de estacionamiento, señalización de cambio de dirección (delantera y trasera), de freno, de estacionamiento, de chapa, de marcha atrás con advertencia de retroceso. Sistema eléctrico: Alternador de 12 voltios y 120 Amper, Acumulador de 12 voltios y capacidad de 75 Amper mínimo Herramientas: Para cambio de ruedas, Elevador (gato) de acción hidráulica	140.000.000	**HYUNDAI H-1**	KOREA	CUMPLE	no aplica	140.000.000
TOTALES:										