Asunción, 9 de Diciembre del 2014

INFORME TECNICO DEL LLAMADO N° 119 /2014 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICION DE LUBRICANTES – ID 275274

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1) INTRODUCCIÓN

Se eleva a consideración el presente informe en donde se exponen los resultados de la Evaluación de las Ofertas presentadas por los oferentes participantes, en el marco del llamado de la referencia.

2) APERTURA DE LA PROPUESTA DE OFERTA

En fecha 19 de noviembre de 2014, en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sito en la casa calle Oliva esquina Alberdi, se procedió a la apertura de las propuestas presentadas por las empresas participantes, según consta en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres, fueron las siguientes:

N°	EMPRESAS	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	AUTOMOTOR S.A	6.401.892.000
2	CONDOR SACI	7.133.727.722
3	YHAGUY REPUESTOS S.A	6.151.541.280
4	ESTACION BAHIA SRL	5.756.461.863

3) EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

El estudio de los documentos que componen la oferta presentada fue realizado analizando los aspectos que se indican a continuación:

4) 3.1 EXAMEN PRELIMINAR

a) Se verificó que el oferente haya presentado todos los documentos referentes a los aspectos evaluados conforme a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

b) No se han observados errores aritméticos en la oferta presentada.

5) En lo referente a la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC:

(b) Experiencia y Capacidad Técnica

(b.1) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Se verificó que el oferente cumpla en general, con las especificaciones técnicas, y Documentos que acredite ser representante oficial o distribuidor autorizado del bien Ofertado, cuyo detalle se expresa a continuación:

Otros documentos	*AUTOMOTOR S.A*	*CONDOR SACI*	*YHAGUY REPUESTOS S.A*	*ESTACION BAHIA SRL*
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas (para lo cual deberá presentar las especificaciones técnicas firmadas)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Certificado de ser Representante, Importador, Distribuidor Oficial o Sub- distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados. Autorizaciones: Para Fabricante: Registro de Marca Vigente, expedido por la autoridad competente. Patente Municipal del lugar donde se encuentra Fábrica, vigente, (en caso que corresponda). Para Distribuidor: Autorización expedida por el representante, para la distribución del producto en el Paraguay, de la Marca ofertada; acompañada del documento que acredite la representación invocada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

El punto 1. del criterio b.1 fue evaluado por funcionario técnico del Departamento de Logística del MOPC, según planilla de evaluación de especificaciones técnicas que se adjunta.

Para la evaluación del punto 2. del presente criterio fueron realizadas consultas a los diferentes oferentes sobre documentos de respaldo para cadena de autorizaciones de fabricación, a lo cual lo remitieron en tiempo y forma. Las notas emitidas fueron: DA N° 229 a Estación Bahía SRL, DA N° 240 a Ihaguy Repuestos SA, DA N° 241 a Automotor S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

10000 2

(b.2) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO

Otros documentos	*AUTOMOTOR S.A*	*CONDOR SACI*	*YHAGUY REPUESTOS S.A*	*ESTACION BAHIA SRL*
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del bien licitado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios y pago de patente Municipal al día, Inscripción de RUC en la SSET con detalle de actividades principales y secundarias del negocio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados, provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, de lubricantes del tipo licitado a entidades públicas y/o privadas, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) que debe ser como mínimo del 50 % del valor de su oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Referencias Bancarias: Uno o más bancos o financieras con quienes opere con el oferente. Mínimo 1 (un) documento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

6 CONCLUSIÓN FINAL.

Vistas todas las consideraciones expuestas precedentemente con los oferentes que participaron y, cumplieron todos los criterios de evaluación, y cuyo resumen, en orden de menor a mayor se detalla a continuación:

EMPRESAS	Monto de la Oferta (I.V.A Incluido)	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
ESTACION BAHIA SRL	5.756.461.863	CUMPLE	CUMPLE
YHAGUY REPUESTOS S.A	6.151.541.280	CUMPLE	CUMPLE
AUTOMOTOR S.A	6.401.892.000	CUMPLE	CUMPLE
CONDOR SACI	7.133.727.722	CUMPLE	CUMPLE

Atentamente.

Beatriz Lopez Benitez
Jefa de Div. De Bienes de Uso

Lic. Viviana Espínola
Jefa de Dpto. De Adquisiciones

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES – DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 119/2014 "LICITACION PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES "

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID. DE MEDIDA	GRUPO BAHIA SRL				YHAGUY REPUESTOS S.A				AUTOMOTOR SAIE				CONDOR S.A			
				PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	ACEITE SAE 10	250	UNIDAD	2.470.424	Texa	Brasil	617.606.000	2.832.049	Valvoline	USA	708.012.250	2.602.000	Lubricante 76	EEUU	650.500.000	2.992.704	SHELL	USA	748.176.000
2	FLUIDO 10W30	20	UNIDAD	2.881.747	Xcel	EEUU	57.634.940	3.352.152	Valvoline	USA	67.043.040	2.850.000	Lubricante 76	EEUU	57.000.000	2.777.632	SHELL	USA	55.552.640
3	ACEITE 15W40 SEMISINTETICO (PARA MOTOR DIESEL)	645	UNIDAD	2.614.124	Texa	Brasil	1.686.109.980	2.682.398	Valvoline	MEXICO	1.730.146.710	2.932.000	Lubricante 76	EEUU	1.891.140.000	3.030.082	SHELL	USA	1.954.402.890
4	ACEITE 20W50 SINTETICO (PARA MOTOR NAFTERO)	8	UNIDAD	2.389.470	Texa	Brasil	19.115.760	3.616.153	Valvoline	USA	28.929.224	3.650.000	Lubricante 76	EEUU	29.200.000	3.115.145	SHELL	USA	24.921.160
5	FLUIDO HIDRAULICO ATF (TIPO MERCON III)	250	UNIDAD	2.979.909	Xcel	EEUU	744.977.250	2.721.898	Valvoline	USA	680.474.500	2.520.000	Lubricante 76	EEUU	630.000.000	4.239.356	SHELL	USA	1.059.839.000
6	ACEITE 2T (PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS)	142	UNIDAD	82.662	Xcel	EEUU	11.738.004	140.878	Valvoline	USA	20.004.676	286.000	Lubricante 76	EEUU	40.612.000	140.448	SHELL	Brasil	19.943.616
7	FLUIDO DE FRENO (TIPO DOT 4)	192	UNIDAD	118.680	ELF	Argentina	22.786.560	178.870	Valvoline	USA	34.343.040	216.000	CROWN	Corea	41.472.000	404.184	KRAFFT	USA	77.603.328
8	FLUIDO PARA TRANSMISION SAE 50 (TRANSMISION CAT y CAJA EATON-FORD)	268	UNIDAD	2.470.413	Texa	Brasil	662.070.684	3.272.500	PUMA Maximun Power	USA	877.030.000	3.056.000	Lubricante 76	EEUU	819.008.000	3.619.616	SHELL	USA	970.057.088
9	FLUIDO HIDRAULICO 68	250	UNIDAD	1.723.673	Texa	Brasil	430.918.250	2.387.958	Valvoline	MEXICO	596.989.500	2.272.000	Lubricante 76	EEUU	568.000.000	2.356.640	SHELL	USA	589.160.000
10	ACEITE 75W90 LSD (PARA DIFERENCIAL AUTOBLOCANTE)	20	UNIDAD	6.799.046	Xcel	EEUU	135.980.920	4.863.255	Valvoline	USA	97.265.100	6.163.000	Lubricante 76	EEUU	123.260.000	9.152.000	SHELL	USA	183.040.000
11	ACEITE SAE 80W90 (PARA DIFERENCIAL - EQUIPOS VARIOS)	200	UNIDAD	2.400.854	Texa	Brasil	480.170.800	2.915.174	Valvoline	MEXICO	583.034.800	3.082.000	Lubricante 76	EEUU	616.400.000	2.878.304	SHELL	USA	575.660.800
12	ACEITE 85W140 (PARA DIFERENCIAL EQUIPO PESADO)	70	UNIDAD	2.457.595	Texa	Brasil	172.031.650	3.012.346	Valvoline	MEXICO	210.864.220	3.143.000	Lubricante 76	EEUU	220.010.000	3.239.808	SHELL	USA	226.786.560
13	ACEITE TERMICO (BASE MINERAL - USO EN CALDERA INDUSTRIAL)	35	UNIDAD	3.127.691	Xcel	EEUU	109.469.185	2.423.392	Valvoline	USA	84.818.720	2.520.000	Lubricante 76	EEUU	88.200.000	3.027.024	SHELL	USA	105.945.840
14	GRASA MULTIPROPOSITO EP/2	80	UNIDAD	4.397.051	Xcel	EEUU	351.764.080	3.052.500	PUMA Maximun Power	USA	244.200.000	4.468.000	Lubricante 76	EEUU	357.440.000	4.033.260	SHELL	USA	322.660.800
15	GRASA PARA ALTA TEMPERATURA (SISTEMA RODAMIENTO)	50	UNIDAD	5.081.756	Xcel	EEUU	254.087.800	3.767.500	PUMA Maximun Power	USA	188.375.000	5.393.000	Lubricante 76	EEUU	269.650.000	4.399.560	SHELL	USA	219.978.000
TOTAL DE LOS ITEMS							5.756.461.863				6.151.530.780				6.401.892.000				7.133.727.722

Prep por: J.A.R.
Sup. por: 06.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 119/2014 AQUISICION DE LUBRICANTES- ID-275274

INFORME DE ESPECIFICAIONES TECNICAS

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas y Normas			ESTACION BAHIA S.R.L.	YHAGUY REPUESTOS S.A.	AUTOMOTOR S.A.	CONDOR S.A.C.I.
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM	Ponderación: CUMPLE / NO CUMPLE			
		Grado de SAE	10W		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad 100ºC	>=5,9	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación	<=220	D-92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1	ACEITE SAE 10	Punto de Escurrimiento	-30	D-97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Viscosidad a 100ºC	<=15	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Índice de Viscosidad	<=140	D-2270	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación min.	>=210	D-92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de escurrimiento máx.	-33	D-97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	FLUIDO 10W30	API	GL-4		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Grado SAE	15W40		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad a 100 °C cSt	<=16,1	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Índice de Viscosidad	<=150	D-2270	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación °C	>=230	D-92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Escurrimiento °C	-33	D-97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	ACEITE 15W40 SEMISINTETICO (PARA MOTOR DIESEL)	API	CL-4/SL		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Grado SAE	20W-50		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad a 100 °C cSt	20,5	D – 445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Índice de Viscosidad	129	D – 445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación °C	240	D – 2270	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Escurrimiento °C	-25	D -97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		TBN	7.9	D2896	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	ACEITE 20W-50 SINTETICO (PARA MOTOR NAFTERO)	API	SL/CF-GRUPO (II)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Viscosidad Cinemática		ISO 3104	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		a 40°C	33,2 mm2/s		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		a 100°C	7,2 mm2/s		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Índice de Viscosidad	189	ISO 2909	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Densidad a 15°C	847 kg/m3	ISO 12185	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación COC	152 °C	ISO 2592	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	FLUIDO HIDRAULICO ATF (TIPO MERCON III)	Punto de Fluidez	-48 °C	ISO 3016	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Color	VERDE	VISUAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		API	TC		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación ºC	<=100	D-93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Escurrimiento ºC	<=-30	D-97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad 40ºC (cSt)	<=90	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	ACEITE 2T	Viscosidad 100 ºC (sSt)	<=21	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Color	AMARILLO	VISUAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Ebullicion en seco °C	<=272	D - 1120	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de ebullición en húmedo ºC	<=185	D- 1120	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad 40ºC	820 mm2/s	D - 445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	FLUIDO DE FRENO (TIPO DOT 4)	Viscosidad 100 ºc	2,1 mm2/s	D - 445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Grado de SAE	50		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad 100ºC	>=17,5	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	FLUIDO PARA TRANSMISION SAE 50	Punto de Inflamación	>=221	D-92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	(TRANSMISION CAT y CAJA EATON-FORD)	Punto de Escurrimiento	-45	D-97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		ISO	68		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Corrosión s/Cu	1B	D-130	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Enscurrimiento	-24	D-97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación ºC	<=230	D-92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad a 40 ºc (sSt)	>=64	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	FLUIDO HIDRAULICO 68	Indice de Viscosidad	<=95	D-2270	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Grado SAE	75W90		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		API	GL-4 GL-5		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad a 100 ºC (sSt)	>=14	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Indice de viscosidad mín.	<=150	D-2270	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ACEITE 75W90 LSD (PARA DIFERENCIAL	Punto de inflamación	<=165	D-92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	AUTOBLOCANTE)	Punto de escurrimiento max.	-48	D-97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CARACTERISTICAS	METODOS	VALORES TIPICOS				
		Grado de viscosidad SAE	SAE J 306	80W90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad Cinemática mm2/S	ISO 3104		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		· *A 40ºC*		160.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		· *A 100ºC*		16.1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Índice de Viscosidad	ISO 2909	105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Densidad a 15ºC, Kg/m3	ISO 12185	895	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de inflamación, ºC	ISO 2592	215	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Congelación, ºC	ISO 3010	-30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	ACEITE SAE 80W90 (PARA DIFERENCIAL - EQUIPOS VARIOS)	API	GL-5 GL-4					
		CARACTERISTICAS	UNIDAD	METODO ASTM				
		Grado SAE	85W140		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad a 100 ºC (sSt)	>=25	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Indice de Viscosidad	<=90	D-2270	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

12	ACEITE 85W140 (PARA DIFERENCIAL EQUIPO PESADO)	Viscosidad Aparente a -12 ºC, máx. cP	150000	D-2983	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación °C	<=210	D-92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de escurrimiento, max. °C	-15	D-97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		API	GL-5		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	ACEITE TERMICO (BASE MINERAL - USO EN CALDERA INDUSTRIAL)	**CARACTERISTICAS**	**UNIDAD**	**METODO ASTM**				
		Aspecto	LÍMPIDO	-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Viscosidad a 40º C (sSt)	>=33	D-445	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de Inflamación °C	<=215	D-92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Velocidad de Enfriamiento	<=55	D-6200	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	GRASA MULTIPROPOSITO EP/2	**CARACTERISTICAS**	**UNIDAD**	**METODO ASTM**				
		GRADO NLGI	2		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Penetración a 25 ºc	<=285	D-217	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de goteo ºc	<=265	D-2265	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Color	Ambar	D-2596	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	GRASA PARA ALTA TEMPERATURA (SISTEMA RODAMIENTO)	**CARACTERISTICAS**	**UNIDAD**	**METODO ASTM**				
		GRADO NLGI	2		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Penetración a 25 ºc	<=265/295	D-217	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Punto de goteo ºc	<=288	D-2265	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Color	Golden (Oro)	D-2596	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EVALUACION FINAL					**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

José Benítez Sotomayor
Técnico Automotriz
Cel. 0981.702 560