ANEXO B-02-08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		FERRETERÍA INDUSTRIAL SRL					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Facultad de Ingeniería															
1	Moldes cilindros de acero para probetas de hormigón de 15 cm de diámetro x 30 cm de altura, de chapa cilindrada de 1/8" de espesor y base estampada y desarmable. El cuerpo del molde posee una apertura longitudinal con dos orejas de cierre y manija de transporte, con protección de zincado electrolítico. Se entrega con protección de cincado electrolítico. Molde para probetas de hormigón de 15 cm de diámetro x 30 cm de altura, de fundición de hierro, torneado interiormente y desarmable en tres partes. **Ver dibujo Nº02.**	COSACON	ARGENTINA	10	1.380.000	13.800.000										
2	Medidor de Energía Electrónico Trifásico Activo-Reactivo con interfaz a PC	N/C	N/C	2	N/C	N/C										
3	Equipo de densidad in situ, cono de arena 4". Debe contener (frasco, platina, cono de 6", cucharas, etc.)	COSACON	ARGENTINA	2	3.360.000	6.720.000										
4	Watímetro trifásico, donde cada uno de ellos debe poseer las siguientes características: dos circuitos amperimétricos, clase 0,5, rangos de corriente 1 - 5 Amp, rangos de voltaje 150 - 300 - 600 Volt, para cargas simétricas y equilibradas	ENGRO	BRASIL	2	6.800.000	13.600.000										
5	Watímetro monofásicos, donde cada uno de ellos debe poseer las siguientes características: clase 0,5, rangos de corriente 1 - 5 Amp, rangos de voltaje 75 - 150 - 300 - 600 Volt.	ENGRO	BRASIL	2	6.800.000	13.600.000										
6	Medidores de factor de potencia, donde cada uno de ellos debe poseer las siguientes características: un circuito amperimétrico a fin de que pueda ser conectado tanto a circuitos monofásicos como trifásicos, cero central, clase 0,5, rango de corriente 1 - 5 Amp, rangos de voltaje 150-300-600 Volt.	ENGRO	BRASIL	1	6.800.000	6.800.000										
7	Tansformadores de corriente, donde cada uno de ellos debe tener; clase 0.5, ser portátiles, burden 15VA, 5Amp en el secundario y 1-2.5-5-15-25-50Amp en el primario	MAXWEL	TAIWAN	4	6.200.000	24.800.000										

8	Medidor de Energía Trifásico Digital clase 0,5 Nivel de Tensión 220-380-600 Volt para 15A.	N/C	N/C	2	N/C	N/C										
9	Potenciometro o Reostatos portátiles de 130Ω - 10 Amp	MCP	TAIWAN	1	4.000.000	4.000.000										
10	Potenciometro o Reostatos de arranque para las máquinas DC, portátiles, de 10Ω - 30 Amp.	MCP	TAIWAN	1	4.000.000	4.000.000										
11	Potenciomentro o Reostatos portátilesde 240Ω - 4 Amp	MCP	TAIWAN	1	4.000.000	4.000.000										
12	Manometro, Diam.Nominal: 100mm. Conexión: Rosca 1/2NPT. Clase: (2%) Grado B.U.S.A.S. B. 40.1 con caja y aro de hierro con cierre bayoneta y visor de vidrio, bourdon y conexión de latón. Escalas: (Kg./cm2-Lbs/pulg.2).	N/C	N/C	2	N/C	N/C										
13	Manometro, Diam.Nominal: 100mm. Conexión: (Inferior MGS18A100) Rosca 1/2. Clase: (1%) Grado EN.837.1 caja y mecanismos en AISI 304 Niple y Bourdon en AISI 316L. Escalas: (Kg./cm2-Lbs/pulg.2) Baño de Glicerina	N/C	N/C	2	N/C	N/C										
14	Caudalimetro alectromagnético. CARACTERISTICAS: diámetro de 10 hasta 800mm presión nominal PN10-PN25. Rangos de caudal 0,02 a 5000l/seg. Presicion 0,5% (0,5 a 10m/seg) del valor	N/C	N/C	1	N/C	N/C										
15	Perforadora Manual de procedencia no asiatica 220V, 50Hz	N/C	N/C	1	N/C	N/C										
16	Amoladora Manual de procedencia no asiatica 220V, 50Hz	**N/C**	**N/C**	1	**N/C**	N/C										
17	Soldador eléctrico para soldadura convencional y soldadura TIG con conmutador AC/DC 200A o 250A (Imáx) con regulador para la corriente, 50Hz. 200V o 380V.	N/C	N/C	1	N/C	N/C										
18	Recipiente para el gas inerte a utilizar para la soldadura TIG y carga de gas.	N/C	N/C	1	N/C	N/C										
19	Tanque de acero Inoxidable para elaboracion de biodiesel (Tanque Reactor), capacidad de 15 litros con fondo cónico, rosca para instalacion de resistencia calefactora tipo ballesta, sensores de temperatura con termocupla, sensores de nivel y visor de vidrio resistente a temperaturas, visor de nivel tipo tubo de vidrio con sus correspondientes valvulas, tapa superior plana con brida para conexion de agitador a helice con motor con sus conexiones y tablero de comando con instalaciones a prueba de explosión	N/C	N/C	1	N/C	N/C										
	Total:					**91.320.000**										
	FACEA-CASA MATRIZ															
20	Desmalezadora eléctrica de 1000 Watts de Potencia – Cinto Ajustable – Lámina de 3 Puntas – Interruptor tipo gatillo - Hilo Nylon para bordear.	N/C	N/C	6	N/C	N/C										
21	Mochillas Fumigadoras o pulverizadora manual; depósito de polietileno 20 litros; Bomba tipo pistón duplo; Cámara de compensación en latón; Presión de trabajo: 6 kgf/cm2; boquilla JD-12P; Peso: 5,1 kg; Dimensiones: 415 x 205 x 575 mm; Caudal de la boquilla instalada: 615 ml/min; Incluye Accesorios y Manual de cada una.	N/C	N/C	5	N/C	N/C										

	Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales- Filial Natalio					
22	Perforadora manual eléctrica profesional (taladro): Datos técnicos: Potencia absorbida: 550W. Velocidad de giro en vacío: 1.000/1.900 rpm. Potencia útil: 285 W. Velocidad nominal de rotación: 550/1.000 rpm. Rosca de conexión del husillo de taladrar: 1/2" - 20 UNF. Par de giro, máx.: 11,5 / 6,0 Nm. ∅ de perforación en aluminio: 20 / 12 mm. ∅ de perforación en madera: 32 / 20mm. ∅ de perforación en acero: 13 / 8 mm.	N/C	N/C	2	N/C	N/C
23	Compresor de aire de 2 hp y 160 Ibs/pulg.	N/C	N/C	2	N/C	N/C
24	Perforadora de mesa con un motor de 1 hp.	N/C	N/C	2	N/C	N/C
25	Prensa para 20 ton.	N/C	N/C	1	N/C	N/C
26	Rolo cuchilla de 2m ancho de trabajo.	N/C	N/C	1	N/C	N/C
27	Corpidora rotativa acoplaple a 3p del tractor.	N/C	N/C	1	N/C	N/C
28	Motosierra.	N/C	N/C	2	N/C	N/C
29	Bateria p/ tractor: 12 volts, 120 amperes, caja no reciclable de alto rendimiento	N/C	N/C	2	N/C	N/C
					N/C	N/C
	Total:					**0**
	Facultad de Ciencias y Tecnología					
30	Fuente de tensión con variación (0-30V), VDC, VCA, 5 Amper.	MINIPA	USA	4	1.520.000	6.080.000
31	Generador de Señales HF/UVF hasta 2Mhz.	MINIPA	USA	1	1.600.000	1.600.000
32	Generador de señales vectoriales de RF hasta 2 Ghz.	MINIPA	USA	1	51.000.000	51.000.000
33	Generador de ondas, radio de frecuencia banda HF, VHF, DE 1 Ghz.	MINIPA	USA	1	24.216.000	24.216.000
	Total:					**82.896.000**
	TOTALES:					**174.216.000**

Mg. Zully López de Paniagua
Directora de la UOC