Universidad Nacional de Concepción

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B - 02 - 08

CD 43/2016 "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL" ID Nº 317.264

Oferentes			AG REPRESENTACIONES. RUC 4358797-6.						FRANCI EMPRENDIMIENTOS. RUC 787858-3					
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
RECTORADO														
1	22101609-001	**Hormigonera Mezcladora de Cemento.** Motor a correa de ¾ hp, capacidad de 135 lts.	Unidad			1	NO COTIZA		Unidad	FASE	Argentina	1	1.430.000	1.430.000
2	46191601-001	**Extintores de Incendio de 6 Kg.** Con recarga de polvo químico seco. Altura mínima de: 435mm. Diámetro minino en: 150mm. Eficacia mínima: 27A- 183B. Presión de Prueba mínima: 25 bar. Fuegos de clase A: madera, carbón, paja, tejidos. Fuegos de clase B: gasolinas, aceites, pinturas. Fuegos clase C: propano, metano, gas, ciudad.Extintores de Incendio de 6 Kg.	Unidad			4	NO COTIZA		Unidad	FIRE MASTER	Nacional	4	340.000	1.360.000
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS														
3	21101701-001	**Desmalezadora.** Semi profesional con su arnés standard doble. El manillar y el mango son ajustables con tuercas mariposa. Características mínimas: Especificaciones mínimas del Motor: Cilindrada 41,5 cm3 Diámetro de Cilindro: 40 mm. Carrera del cilindro: 33 mm. Potencia: 1.5 KW. Velocidad Máxima: 7.500 rpm. Carburador: Walbro WYJ. Capacidad del Tanque: 0.95 I. Consumo de Combustible: 653 gIKWh. Sistema de Ignición IKEDA. Velocidad sin carga: 2500 rpm. Bujia: NGR BPMR7A. Holgura de electrodo: 0.6 mm. Nivel de vibraciones equivalente: Cahu, eq/5.1 /6m/ S2. Izq. /dcha empuñadura. Nivel de potencia de sonido garantizado: 114db (A) (LWA). Datos de Transmisión: Diámetro de corte 1: 1.4. Angulo de Corte: 30°. Equipamiento: Trimmy OEM T45 X MI2. Cuchilla para Hierba: OEM –MULTI 275-4. Arnés doble. Peso mínimo: (sin equipo de corte) 7,6 kg. Longitud mínima de Tubo: 1483 mm. Diámetro mínimo de Tubo: 25.4 mm. Incluye filtro de Aire, Kit de protección. Garantía escrita de 1 año como mínimo.	Unidad			1	NO COTIZA		Unidad	HUSQVARNA	Suecia	1	2.980.000	2.980.000
4	23171508-001	**Soldador Eléctrico.** Regulación Continua: 30 a 250 A.(como mínimo). Corriente Nominal (A): 52/26/15/13 A. (como mínimo). Tensión Secundaria: 57V. Tensión de Alimentación: 220 Monofásico. Frecuencia: 60Hz.(como mínimo) Potencia Nominal: 6.6 KVA. (como mínimo). Ciclo de Trabajo: 60% - 110 A, 40%- 150 A, 20% - 200 A (como mínimo). Dimensiones Aproximadas(A x L x C): 356 X 278 X 330 A. Peso: 35kg.aproximado. Garantía escrita de 1 año como mínimo.	Unidad	GLADIATOR	China	1	1.290.000	1.290.000	Unidad	BAMBOZZI	Brasil	1	1.400.000	1.400.000

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción

5	40101501-001	**Extractor de Aire.** Campana de 90cm de ancho como mínimo. Purificador/ Extractor. Motor de 270w como mínimo. 2 luces halógenos de 50W C/U(Mínimo). Filtros antigrasas de aluminio, lavables en lavavajillas. 3 Velocidades. Potencia de Extracción: 530 m3/ H.(mínimo). Chimenea regulable. Accesorios e Instalación Incluida. Garantía mínima de 1(un año).	Unidad			1	NO COTIZA		Unidad	VALENCIA	Brasil	1	2.250.000	2.250.000
FACULTAD DE MEDICINA														
6	23101505-001	**Taladro Industrial.** 16MM 1000W 0-1200RPM Motor que proporciona un mayor rendimiento de perforación. Interruptor de marcha atrás de velocidad variable de 0 a 1200 rpm para mayor versatilidad. Mango recubierto en goma e interruptor para dos dedos para mayor comodidad y mejor control. Mango lateral de bloqueo de 360º con agarradera blanda para mayor control y versatilidad. Caja de engranajes metálica para durabilidad y mayor confiabilidad en el lugar de trabajo. Mango auxiliar metálico. Especificaciones: Tamaño de mandril 16mm. Mandril con llave. Velocidad 0-1200 rpm. Cap.en madera (mecha paleta) 38 mm. Cap. en madera (sierra copa) 92 mm. Cap. en madera (mecha helicoidal) 16 mm. Capacidad acero (mecha p/metal) 16 mm. Capacidad acero (sierra copa) 70 mm. Incluye maletín con todos los accesorios. Garantía mínima de 1 año.	Unidad	CROWN	USA	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	DEWALD	Brasil	1	1.536.000	1.536.000
7	21101701-001	**Cortadora de Césped (Desmalezadora):** Especificaciones: bastidor tipo UEDT, tipo de manillar en forma de U, Cuchilla de corte de 3 dientes, Línea de nailon tipo golpear y operar, potencia neta del motor 1,4. HP/1,0KW/7.000min-1(rpm), par neto max. del motor 1.6 N-m/5.500 min-1(rpm), velocidad a la velocidad max. 10.000 min-1(rpm), sistema de enfriamiento aire forzado, sistema de encendido magneto transistorizado. Garantía mínima de 1 año.	Unidad	TRAMONTINA	Brasil	1	2.750.000	2.750.000	Unidad	HUSQVARNA	Sueca	1	2.980.000	2.980.000
8	23171508-001	**Máquina para soldar (soldador eléctrico)** 200A. Adecuado para la soldadura MMA (electrodo común) de acero bajo carbono y acero de baja aleación con todos tipos de varilla de soldadura. Especificaciones Técnicas: Corriente 4,5Kva, Electrodos 2,0 - 4,0mm, Tensión sin carga 56V, Rango de Corriente 10-200A. Garantía mínima de 1 año.	Unidad	GLADIATOR	China	1	1.290.000	1.290.000	Unidad	BAMBOZZI	Brasil	1	1.345.000	1.345.000
9	40151510-007	**Motobomba (bomba de agua):** Motor monofásico de 1hp o más, centrifuga, succión máxima de 12mts o más, caudal hasta 1000 litros/h, kit de presión, tablero eléctrico, accesorios para adaptación y mano de obra incluida. Garantía mínima de 1 año.	Unidad	MSA ELECTRIC	Indu	1	2.700.000	2.700.000	Unidad	RESA	China	1	2.800.000	2.800.000
Total								**9.530.000**						**18.081.000**

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción