CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

									EMPRESA: AVALON S.A. - RUC: 80060838-0				EMPRESA: PINTUPAR - RUC: 80021413-7			
NRO DE ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRSENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA	TOTAL
1	31211803-005	Tiner	TIPO DE SOLVENTE: MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS. ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO DE OLOR CARACTERISTICO. DENSIDAD 0,87+ 0,02G/CM3 A 25 °C. RARNGO DE DESTILACIÓN: 56-156°C. BOTELLA POR 1 LITRO MINIMO	BOTELLA DE LITRO	UNIDAD	**20**	**11.550**	**231.000**	11.500	BAMBI	PARAGUAY	**230.000**	**10.000**	**PINTUPAR**	**PARAGUAY**	**200.000**
2	31211501-001	Pintura silicona	Pintura hidrófuga, es de base acuosa, color blanco nieve, inorgánica, sin bases ni caseínas. Penetra en la pared o reboque de 3 a 4 mm. y la impermeabiliza, manteniendo abierto los poros de la pared permitiendo que "respire" (circule el aire) y elimina la humedad por evaporación, Sellado y etiquetado con fecha de vencimiento	Latas o Envases de Plásticos de 18 Litros.	UNIDAD	**20**	**24.100**	**482.000**	155.000	INATEC	PARAGUAY	**3.100.000**	**120.000**	**SUPERCRIL**	**PARAGUAY**	**2.400.000**
3	31211501-001	Pintura latex acrilico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE., 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA., 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN., 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA., 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE., 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA., 7. QUE RESISTA LAS LAVADAS.. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO/BIDON DE 18 LITROS MINIMO.	TARRO X 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	**10**	**189.755**	**1.897.550**	105.000	PINTALATEX	PARAGUAY	**1.050.000**	**80.000**	**VINILATEX**	**PARAGUAY**	**800.000**
4	31211507-001	Colorante para pintura	POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS, POMO DE 120 CC MINIMO. COLORES A ELEGIR POR LA CONVOCANTE EN LA ADJUDICACION	POMO X 120 ML. MINIMO	UNIDAD	**50**	**13.100**	**655.000**	8.000	ALBA	PARAGUAY	**400.000**	**6.000**	**COLORMIX**	**PARAGUAY**	**300.000**
5	31211507-002	Oxido para piso	OXIDO PARA PISO: COLORANTE PARA PISO OXIDO DE COLOR A ELECCION DE LA CONVOCANTE EN LA ADJUDICACION	KILOGRAMOS	UNIDAD	**10**	**15.200**	**152.000**	35.000	ACUARELA	BRASIL	**350.000**	**20.000**	**PINTUPAR**	**PARAGUAY**	**200.000**
6	31211501-001	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA DE COLOR BLANCO BRILLANTE. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO . TARRO DE 3.600 C.C. MINIMO	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	**10**	**137.500**	**1.375.000**	95.000	BRASILUX	BRASIL	**950.000**	**75.000**	**BRILLOPAR**	**PARAGUAY**	**750.000**
7	31211501-9999	Pintura Epoxica	PINTURA EPOXI: RESISTENTE A LA CORROSION, ABRASION, AMBIENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. OPTIMA ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y ALUMINIO. AREAS DE APLICACIÓN: PARA PINTAR SUPERFICIES METALICAS, TANQUES, CAÑERIAS, MAMPOSTERIA Y PISOS. ASPECTO: BRILLANTE, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HR<85%= AL TACTO 1 - 3 HS. SOLIDOS EN VOLUMEN 54%. RENDIMIENTO A 25 MIC. SECOS (M2/1) 26,6M2/LITRO. CADA ENVASE DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO CATALIZADOR. TARRO DE 3.600 C.C. MINIMO	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	**11**	**442.750**	**4.870.250**	**290.000**	**BLASCOR**	**PARAGUAY**	**3.190.000**	300.000	BAMBI	PARAGUAY	**3.300.000**
8	31211803-001	Removedores de pintura	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ELABORADO A PARTIR DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALCOHOLES Y CLORADOS. DEBE CONTIENER HIDROCARBUROS PARAFÍNICOS DE P.F. 52/60 °C., ADEMÁS, DEBE CONTENER ESPESANTES CELULÓSICOS, AMONÍACO Y SUSTANCIAS DETERSIVAS, QUE LO HACEN SOLUBLE EN AGUA., PESO ESPECÍFICO: (20/20 °C) = 1,135 ± 0,02 G/CM3 NO DEBE CONTENER BENCENO., INFLAMABILIDAD :ESTE REMOVEDOR NO DEBE PRESENTAR NINGÚN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, DEBE SER NO INFLAMABLE. COLOR: AMARILLO CLARO., ASPECTO: OPALESCENTE Y DE ALTA VISCOSIDAD	BOTELLA X 1 LITRO MINIMO	UNIDAD	**10**	**27.500**	**275.000**	20.000	BAMBI	PARAGUAY	**200.000**	**18.000**	**BAMBI**	**PARAGUAY**	**180.000**
9	31211803-004	Aguarras	USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES	FRASCO X 1 LITRO MINIMO	UNIDAD	**12**	**13.500**	**162.000**	11.000	BAMBI	PARAGUAY	**132.000**	**9.000**	**PINTUPAR**	**PARAGUAY**	**108.000**
							TOTAL SOLICITADO	**10.099.800**				**9.602.000**				**8.238.000**

Lic. Luis Rivero Riveros
Administrador