INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas N° 62/2022 - I.D. N° 409.698

Item	Descripción	ELECTROPAR S.A.								EVEREST INGENIERÍA S.R.L.							
		Unidad	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Unidad	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	Ítems del llamado Adquisición de Sensores Varios para Fábrica Vallemí con ID: 409698																
1	SENSOR INDUCTIVO 1N30-50HT-230EXT-T-5-PS-M Característica técnica: sensor inductivo 1N30-50HT-230EXT-T-5-PS-M sensor M50 50mm diámetro Alcance nominal 30mm PNP NO Rango temperatura 230 grados 5mts cable tensión 24v dc 3 hilos	Unidad	UNIDAD	No	20		No cotiza			Unidad	UNIDAD	No	20		No cotiza	-	
2	SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CON INTEGRADOR Características Técnicas - Aplicación: Monitor de rotación. - Tipo: XSAV11373EX. - Tensión De Alimentación: 10?.58V DC. - Numero de hilos: 3(Tres). - Tipo de señal de salida: PNP Discreta, NO, DC. - Indicación de estado de salida : LED.	Unidad	UNIDAD	No	10		No cotiza			Unidad	UNIDAD	No	10	TELEMECANIQUE	FRANCIA	2.230.000	22.300.000
3	SENSOR PROXIMIDAD INDUCTIVO NJ10-30GK-SN Características Técnicas - Aplicación: Monitor de rotación, posicion de valvulas en zona con peligro de explosion.	Unidad	UNIDAD	No	10		No cotiza			Unidad	UNIDAD	No	10	PEPPERL+FUCHS	ALEMANIA	2.230.000	22.300.000
4	SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO CON INTEGRADOR Características Técnicas - Aplicación: Monitor de rotación. - Tipo: XSAV11801EX. - Tensión De Alimentación: 20?264VAC/DC. - Numero de hilos: 2(dos). - Señal de salida: Discreto SPST, NO,AC/DC. - Indicación de estado de salida : LED.	Unidad	UNIDAD	No	10		No cotiza			Unidad	UNIDAD	No	10	TELEMECANIQUE	FRANCIA	2.230.000	22.300.000

Luis R. Talavera P.

Lic. [illegible] M.
Jefe Dpto. de Licitaciones
y Compras Menores
I.N.C.

5	DETECTOR DE PROXIMIDAD Características Técnicas - Aplicación: Monitor de rotación. - Tensión De Alimentación: 10?.24V DC. - Numero de hilos: 3(Tres). - Tipo de señal de salida: PNP Discreta, NO, DC. - Indicación de estado de salida : LED.	Unidad	UNIDAD	No	30		No cotiza			Unidad	UNIDAD	No	30		No cotiza	0	
6	SENSOR DE PROXIMIDAD MAGNETICO CON INTEGRADOR (caja electrónica remota). Características Técnicas - Aplicación: En elevador de cangilones metálicos para monitoreo de velocidad y desalineación de cangilones. - Tipo de Sensor, HTAS1V34 - Forma: Cilíndrico.	Unidad	UNIDAD	No	4		No cotiza			Unidad	UNIDAD	No	4	4B	GRAN BRETAÑA	19.076.000	76.304.000
7	SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO8071604 TIPO:SOLICAP S FTI77. MODELO: FTI77 -A -2 -B -AC -BT1 -4 -3 -A -3 -A	Unidad	UNIDAD	No	10	Endress+Hauser	Alemania	41.990.000	419.900.000	Unidad	UNIDAD	No	10	ENDRESS+HAUSER	ALEMANIA	33.671.000	336.710.000
8	SENSOR ULTRASONICO SALIDA ANALOGICA P43 SENSOR ULTRASONICO CON SALIDA ANALOGICA. Características Técnicas - Aplicación: Medición de posición.	Unidad	UNIDAD	No	6		No cotiza			Unidad	UNIDAD	No	6	PIL SENSOREN	ALEMANIA	9.018.000	54.108.000
9	SENSOR PRESIÓN HIDRAULICO PMP131-A1101A73 0-250BAR Trasmisor de Presión PMP131-A1101A73 sensor para medicion presion hidraulico con display. Detalles: Valor inferior del rango: 0 bar Valor superior del rango: 250 bar tension 12 a 30 volts dc salida 4-20 ma	Unidad	UNIDAD	No	6		No cotiza			Unidad	UNIDAD	No	6	ENDRESS+HAUSER	ALEMANIA	12.280.000	73.680.000
Precio Total IVA. INCLUIDO									419.900.000								607.702.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Luis R. Talavera P.

Lic. Edgar M. Colmán M.
Jefe Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
INC