Petropar
ñanemba'e

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2013
NOMBRE DEL LLAMADO: ADQUISICIÒN DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES
ID DEL LLAMADO: 259.875

Item	Descripción del Bien	ENGINEERING S.A.					TRANSPORTADORA BINACIONAL S.R.L.					CABIPAL METALMEK S.A.				
		Marca	Proc.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma brasileña NBR 13312 / 13785.	ENGINEERING	NACIONAL	40	46.839.000	1.873.560.000	ARXO	BRASIL	40	47.060.000	1.882.400.000	METALMEK	PARAGUAYA	40	51.500.000	2.060.000.000
2	Tanque cilíndrico subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma brasileña NBR 13312 / 13785.	ENGINEERIN	NACIONAL	20	59.242.000	1.184.840.000	ARXO	BRASIL	20	68.780.000	1.375.600.000	METALMEK	PARAGUAYA	20	60.000.000	1.200.000.000
3	Tanque cilíndrico subterráneo compartido, de 10.000 litros, cada compartimiento para combustibles (gasoil, naftas y alcohol). Chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterránea en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma brasileña NBR 13312 / 13785.	ENGINEERIN	NACIONAL	40	48.680.300	1.947.212.000	ARXO	BRASIL	40	50.060.000	2.002.400.000	METALMEK	PARAGUAYA	40	59.000.000	2.360.000.000

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE
U.O.C. - PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2013
NOMBRE DEL LLAMADO: ADQUISICIÒN DE TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLES
ID DEL LLAMADO: 259.875

Item	Descripción del Bien	ENGINEERING S.A.					TRANSPORTADORA BINACIONAL S.R.L.					CABIPAL METALMEK S.A.				
		Marca	Proc.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proc.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
4	Tanque cilíndrico de 30.000 litros compartido, de 10.000 litros cada compartimiento, subterráneo para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación subterráneo en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma brasileña NBR 13312 / 13785.	ENGINEERIN	NACIONAL	20	73.750.000	1.475.000.000	ARXO	BRASIL	20	74.780.000	1.495.600.000	METALMEK	PARAGUAYA	20	74.000.000	1.480.000.000
5	Tanque cilíndrico de 15.000 litros aéreo, para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma brasileña NBR 13312 / 13785.	ENGINEERIN	NACIONAL	10	33.518.500	335.185.000	ARXO	BRASIL	10	36.200.000	362.000.000	METALMEK	PARAGUAYA	10	46.000.000	460.000.000
6	Tanque cilíndrico de 20.000 litros aéreo, para combustible (gasoil, naftas y alcohol) chaquetado (doble pared), una de acero – carbono y otra de fibra de vidrio, posee un espacio intersticial para la instalación de sensor electrónico que detecta cualquier posibilidad de fuga. Instalación en posición horizontal. Temperatura y presión de operación. Ambiente / atmosférica. Tanque primario (interno) hecho en chapas de acero – carbono estructural ASTM A36. Tanque secundario (externo) hecho en resina reforzada con fibras de vidrio. Espacio intersticial anular entre las dos paredes mantenido por el material separador. Una (01) boca de inspección 900 mm de diámetro en cada compartimiento. Dos (dos) tubos de succión con filtro DN2" en cada boca de inspección. Agarraderas de alzamiento. Medidor de presión negativa (vacuometro) instalado en la chaqueta. Turbo de control intersticial DN2". Norma brasileña NBR 13312 / 13785.	ENGINEERIN	NACIONAL	10	43.657.900	436.579.000	ARXO	BRASIL	10	47.060.000	470.600.000	METALMEK	PARAGUAYA	10	53.000.000	530.000.000
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO						**7.252.376.000**					**7.588.600.000**					**8.090.000.000**

Abog. CARLOS ESQUIVEL
JEFE DE DPTO. - PETROPAR