Universidad Nacional de Asunción
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B - 02 - 08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN: Contratación Directa ID N° 255424 para la Adquisición de Motores y Motobombas para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

Modalidad: Contratación Directa - ID N° 255850

EXPEDIENTE N° 343583		RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A					T-MAX S.A.				
ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant.	Marca	Procedencia	Total (Precio Unitario por Cantidad)
1	Motor Trifásico 2P IPW55 30HP 380/660V. Motor trifásico IP55. Tensión nominal 220/380 V. Forma constructiva B31. Carcaza de hierro gris. Potencia de 30 HP. Rotor de jaula de ardilla de aluminio inyectado. Sello V´Ring en las tapas. Chapa de identificación de acero inoxidable. Diseño categoría N. Placa de conexiones con seis terminales.	5.684.500	1	WEG	BRASIL	**5.684.500**	6.847.465	1	WEG	BRASIL	**6.847.465**
2	Motobomba sumergible de 6" Mod. NR151D/15 15HP. Bomba de motor sumergible centrifuga accionada por motor eléctrico sumergible a través de un acoplamiento directo. El cuerpo de bomba debe ser de tubo de acero o de fundición gris, calidad clase A o superior, normas ASTM A-12642 GG20 o similares. El material de los impulsores pueden ser noryl, bronce, hierro fundido o acero inoxidable. La velocidad de la bomba debe ser de 2900RPM. Eje de la bomba debe ser de calidad ASTM mA-276-55 o similar.	15.428.000	1	SAER	ITALIA	**15.428.000**	15.740.861	1	SAER	ITALIA	**15.740.861**
3	Motobomba sumergible de 4" Mod. B/29 3HP. Trifásico. Bomba de motor sumergible centrifuga accionada por motor eléctrico sumergible a través de un acoplamiento directo. Caudal de 2900 lt s/ minuto.	2.940.000	1	SAER	ITALIA	**2.940.000**	4.370.667	1	SAER	ITALIA	**4.370.667**
4	Bomba NCB 65-200NA 38001450. La bomba mancalizada NCB será centrifuga diseñada para trabajar a nivel con un acoplamiento tacos de amortiguamiento FAS 5 fundal, accionada por un motor trifásico 2P IPW 55 HP 380/660v. La velocidad de la bomba será de orden de 2900 RPM. El material de los impulsores será de noryl, bronce, hierro fundido o acero inoxidable.	3.828.350	1	SAER	ITALIA	**3.828.350**	5.706.325	1	SAER	ITALIA	**5.706.325**
5	Acoplamiento tacos amort FAS 5 fundal	1.538.100	1	FUNDAL	ARGENTINA	**1.538.100**	1.811.493	1	FUNDAL	ARGENTINA	**1.811.493**
6	Motor trifásico 2P IPW55 40HP 380/660V. Motor trifásico IP55. Tensión nominal 220/380V. Forma constructiva B31. Carcaza de hierro gris. Potencia de 30 HP. Rotor de jaula de ardilla de aluminio inyectado. Sello V´Ring en las tapas. Chapa de identificación de acero inoxidable. Diseño categoría N. Placa de conexiones con seis terminales.	7.575.500	1	WEG	BRASIL	**7.575.500**	9.503.030	1	WEG	BRASIL	**9.503.030**
7	Montaje en base, alineación y balanceo con prueba de funcionamiento.	6.696.000	1	SERVICIO	RESE	**6.696.000**	3.177.968	1	SERVICIO	RESE	**3.177.968**
		TOTAL IVA Incluido)				**43.690.450**	**TOTAL IVA Incluido)**				**47.157.809**

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción