MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 22 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	FERRETERIA EL DORADO				PINTUPAR S.R.L.				VR S.A.			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
1	**TINER -** TIPO DE SOLVENTE: MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS. ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO DE OLOR CARACTERISTICO. DENSIDAD 0,87+ 0,02G/CM3 A 25 °C. RARNGO DE DESTILACIÓN: 56-156°C.	LITROS	BIDON X 5 LITROS	20	20	16.000	225%	BAMBI	PARAGUAY	60.000	1.200.000	PINTU PAR	PYA	55.000	1.100.000	QUIMA FLEX	NACIONAL	55.550	1.111.000
2	**PINTURA LATEX PARA EXTERIOR -** PINTURADE COLOR BLANCO. PINTURA ELABORADA A BASE DE EMULSION ACRILICA PURA, QUE CONTIENE BIOXIDO DE TITANIO COMO PIGMENTO. DEBE PROPORCIONAR UN ACABADO SEMIBRILLO DE GRAN RESISTENCIA AL LAVADO, A LA INTERPERIE Y AL DESGASTE. AREAS DE APLICACIÓN: PARA INTERIORES Y EXTERIORES. APLICACIÓN SOBRE REVOQUES, ENDUIDO, YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICVOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. MODO DE APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA FACILITAR SU APLICACIÓN. DILUYENTE AGUA, RENDIMIENTO 10 A 12M2/LITRO Y POR MANO. VISCOSIDAD 90 - 95 UK A 25°C, SOLIDOS EN VOLUMEN 41,0 A 48,5%	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	10	10	144.000	-31%	**PINTU MAX**	**PARAGUAY**	**100.000**	**1.000.000**	PROFESIONAL	PYA	180.000	1.800.000	BLASCOR	NACIONAL	433.400	4.334.000
3	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR -** PINTURA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS EN DISPERSION ACUOSA QUE PROPORCIONE UN RECUBRIMIENTO ELASTICO, PLEXIBLE, IMPERMEABLE DE GRAN ADHERENCIA. DEBE EVITAR EL CRECIMIENTO DE HONGOS. RESISTENTE AL LAVADO CON AGUA. DE COLOR TERRACOTA. DEBE OFRECER RESISTENCIA A LA INTERPERIE (COLOR INALTERABLE, ENTIZADO: NEGATIVO). APLICABLE A: SUPERFICIES EXTERIORES, REVOQUE, LADRILLOS, HORMIGÓN, MATERIALES PARA FRENTE, PISOS POLIDEPORTIVOS, SUPERFICIES GALVANIZADAS. MODO DE APLICACIÓN: DEBE APLICARSE A PINCEL, RODILLO O SOPLETE. VISCOSIDAD 80 - 95 UK; SOLIDOS DE LA PINTURA (NO VOLATILES) MINIMO: 45,0%, RENDIMIENTO 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	6	6	144.000	-22%	**PINTU MAX**	**PARAGUAY**	**112.500**	**675.000**	SUPER CRIL	PYA	150.000	900.000	BLASCOR	NACIONAL	258.500	1.551.000
4	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR** BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	10	10	144.000	63%	PINTU MAX	PARAGUAY	112.500	1.125.000	**VINIL ATEX**	**PYA**	**90.000**	**900.000**	BLASCOR	NACIONAL	226.600	2.266.000

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
JEFE DE SUB-UOC

LIC. VIRGINIA PAREDES
ADMINISTRADORA

DR. RUBEN NARCISO ARCE
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 22 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	FERRETERIA EL DORADO				PINTUPAR S.R.L.				VR S.A.			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
5	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR** BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA INTERIORES DEBEN ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE RESISTA LAS LAVADAS. 2. BUENA CAPACIDAD PARA OCULTAR LA PINTURA ANTERIOR. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 10 A 12 M2/LITRO Y POR MANO.	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	10	10	104.000	-13%	PINTU MAX	PARAGUAY	112.500	1.125.000	SUPER CRIL	PYA	120.000	1.200.000	BLASC OR	NACIONAL	258.500	2.585.000
6	**COLORANTE PARA PINTURA -** POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	UNIDAD	POMO X 120 ML.	20	20	12.000	-50%	**TONO MAX**	**PARAGUAY**	**6.000**	**120.000**	TONAL BA	PYA	8.000	160.000	TONAL BA	NACIONAL	8.800	176.000
7	**PINTURA SINTETICA** DE COLOR BRILLANTE (A ELEGIR). ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2LITRO Y POR MANO	LITROS	TARRO DE 3.600 CC.	10	10	134.000	-52%	RESIC OLOR	BRASIL	94.000	940.000	BRILLO PAR	PYA	75.000	750.000	REALU X	NACIONAL	105.050	1.050.500
8	**PINTURA SINTETICA.** ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR MARRON TABACO. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2LITRO Y POR MANO	LITROS	TARRO DE 3.600 CC.	5	5	134.000	-52%	RESIC OLOR	BRASIL	94.000	470.000	BRILLO PAR	PYA	78.000	390.000	REALU X	NACIONAL	105.050	525.250
9	**PINTURA SINTETICA.** PINTURA EPOXI: RESISTENTE A LA CORROSION, ABRASION, AMBIENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. OPTIMA ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y ALUMINIO. AREAS DE APLICACIÓN: PARA PINTAR SUPERFICIES METALICAS, TANQUES, CAÑERIAS, MAMPOSTERIA Y PISOS. ASPECTO: BRILLANTE, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HR<85%= AL TACTO 1 - 3 HS. SOLIDOS EN VOLUMEN 54%. RENDIMIENTO A 25 MIC. SECOS (M2/1) 26,6M2/LITRO. CADA ENVASE DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO CATALIZADOR.	LITROS	TARRO DE 3,600 LTS.	3	3	134.000	45%	BAMBI	PARAGUAY	275.000	825.000	BAMBI	PYA	300.000	900.000	BAMBI	NACIONAL	311.300	933.900
10	**PINTURA SINTETICA** BLANCA BRILLANTE BIDON POR 3,6 LTS.	LITROS	FRASCO/LATA X 3,5 - 4 LITROS	4	4	134.000	-52%	RESIC OLOR	BRASIL	94.000	376.000	BRILLO PAR	PYA	75.000	300.000	----	NACIONAL	105.050	420.200
11	**PINTURA AL AGUA.** PINTURA BLANCA AL AGUA INTERIOR Y EXTERIOR DE 1RA.CALIDAD	LITROS	BALDE X 18 LITROS	5	5	144.000	-38%	PINTU MAX	PARAGUAY	112.500	562.500	**VINIL ATEX**	**PYA**	**90.000**	**450.000**	PINTAT EX	NACIONAL	103.950	519.750

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
JEFE DE SUB-UOC

LIC. VIRGINIA PAREDES
ADMINISTRADORA

DR. RUBEN NARCISO ARCE
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 22 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	FERRETERIA EL DORADO				PINTUPAR S.R.L.				VR S.A.			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
12	**PINTURA ANTIOXIDO.** FORMULADO EN BASE A UNA MEZCLA EQULIBRADA DE RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS ANTICORROSIVOS QUE IMPIDEN O DETIENEN LA OXIDACION DE SUPERFICIES FERROSAS. AREA DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES METÁLICAS. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO APLICACIÓN: A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA EN SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	1	1	544.000	-72%	BAMBI	PARAGUAY	484.000	484.000	CROMETAL	PYA	400.000	400.000	COLOR FLEX	NACIONAL	434.500	434.500
13	**ENDUIDO LATEX ACRILICO** CON ANTIHONGO	LITROS	BALDE X 4 - 4.5 LITROS	10	10	151.000	-88%	PINTUMAX	PARAGUAY	25.000	250.000	PINTUPAR	PYA	25.000	250.000	ENDUPLAS	NACIONAL	32.450	324.500
14	**BARNIZ** SINTETICO - BRILLANTE - FRASCO DE 3,600 - 4,000LTS	LITROS	FRASCO DE 3,600 - 4,000LTS	3	3	108.000	-48%	**BAMBI**	**PARAGUAY**	**56.400**	**169.200**	MARINER	PYA	80.000	240.000	BAMBI	NACIONAL	66.000	198.000
15	**BARNIZ AL AGUA**. SIN AGREGADO DE PLOMO, CROMO O MERCURIO. PRODUCTO DE BAJO OLOR, RÁPIDO SECADO, Y FACILIDAD DE APLICACIÓN. AREAS DE APLICACIÓN: MAMPOSTERÍA, MADERAS, METALES FERROSOS, GALVANIZADOS Y ALUMINIO(INTERIORES Y EXTERIORES).APLICACIÓN:PINCEL, RODILLO O SOPLETE.SECADO SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	LITROS	TARRO X 4 LTS. INCOLORO	3	3	108.000	-65%	BAMBI	PARAGUAY	98.000	294.000	TITANFLEX	PYA	50.000	150.000	**ALBA**	**NACIONAL**	**37.400**	**112.200**
16	**AGUARRAS.** USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES.	UNIDAD	FRASCO X 1 LITRO	10	10	12.500	-40%	BAMBI	PARAGUAY	11.000	110.000	PINTUPAR	PYA	9.000	90.000	QUIMAFLEX	NACIONAL	9.900	99.000
17	**REMOVEDORES DE PINTURA.** CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ELABORADO A PARTIR DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALCOHOLES Y CLORADOS. DEBE CONTIENER HIDROCARBUROS PARAFÍNICOS DE P.F. 52/60 °C. ADEMÁS, DEBE CONTENER ESPESANTES CELULÓSICOS, AMONÍACO Y SUSTANCIAS DETERSIVAS, QUE LO HACEN SOLUBLE EN AGUA. PESO ESPECÍFICO: (20/20 °C) = 1,135 ± 0,02 G/CM3 NO DEBE CONTENER BENCENO. INFLAMABILIDAD :ESTE REMOVEDOR NO DEBE PRESENTAR NINGÚN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, DEBE SER NO INFLAMABLE. COLOR: AMARILLO CLARO. ASPECTO: OPALESCENTE Y DE ALTA VISCOSIDAD	LITROS	BOTELLA X 1 LITRO	5	5	27.000	65%	NO COTIZA				BAMBI	PYA	18.000	90.000	BAMBI	NACIONAL	19.800	99.000
								Total Oferta			**9.725.700**	**Total Oferta**			**10.070.000**	**Total Oferta**			**16.739.800**

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
JEFE DE SUB-UOC

LIC. VIRGINIA PAREDES
ADMINISTRADORA

DR. RUBEN NARCISO ARCE
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 22 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	PROVIA				FERRETERIA INTERNACIONAL				COLTEC			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
1	**TINER -** TIPO DE SOLVENTE: MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS. ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO DE OLOR CARACTERISTICO. DENSIDAD 0,87+ 0,02G/CM3 A 25 °C. RARNGO DE DESTILACIÓN: 56-156°C.	LITROS	BIDON X 5 LITROS	20	20	16.000	225%	BLASCOR	PARAGUAY	40.571	811.420	**ALBA**	**PARAGUAY**	**52.000**	**1.040.000**	ARCA	PARAGUAYA	55.000	1.100.000
2	**PINTURA LATEX PARA EXTERIOR -** PINTURADE COLOR BLANCO. PINTURA ELABORADA A BASE DE EMULSION ACRILICA PURA, QUE CONTIENE BIOXIDO DE TITANIO COMO PIGMENTO. DEBE PROPORCIONAR UN ACABADO SEMIBRILLO DE GRAN RESISTENCIA AL LAVADO, A LA INTERPERIE Y AL DESGASTE. AREAS DE APLICACIÓN: PARA INTERIORES Y EXTERIORES. APLICACIÓN SOBRE REVOQUES, ENDUIDO, YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICVOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. MODO DE APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA FACILITAR SU APLICACIÓN. DILUYENTE AGUA, RENDIMIENTO 10 A 12M2/LITRO Y POR MANO. VISCOSIDAD 90 - 95 UK A 25°C, SOLIDOS EN VOLUMEN 41,0 A 48,5%	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	10	10	144.000	-31%	BLASCOR	PARAGUAY	125.402	1.254.020	AMANECER	PARAGUAY	165.000	1.650.000	ARCA S.BRILL	PARAGUAYA	200.000	2.000.000
3	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR -** PINTURA A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS EN DISPERSION ACUOSA QUE PROPORCIONE UN RECUBRIMIENTO ELASTICO, PLEXIBLE, IMPERMEABLE DE GRAN ADHERENCIA. DEBE EVITAR EL CRECIMIENTO DE HONGOS. RESISTENTE AL LAVADO CON AGUA. DE COLOR TERRACOTA. DEBE OFRECER RESISTENCIA A LA INTERPERIE (COLOR INALTERABLE, ENTIZADO: NEGATIVO). APLICABLE A: SUPERFICIES EXTERIORES, REVOQUE, LADRILLOS, HORMIGÓN, MATERIALES PARA FRENTE, PISOS POLIDEPORTIVOS, SUPERFICIES GALVANIZADAS. MODO DE APLICACIÓN: DEBE APLICARSE A PINCEL, RODILLO O SOPLETE. VISCOSIDAD 80 - 95 UK; SOLIDOS DE LA PINTURA (NO VOLATILES) MINIMO: 45,0%, RENDIMIENTO 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	6	6	144.000	-22%	BLASCOR	PARAGUAY	228.196	1.369.176	RESICOLOR	BRASIL	215.000	1.290.000	ARCA	PARAGUAYA	145.000	870.000
4	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR** BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	10	10	144.000	63%	BLASCOR	PARAGUAY	34.662	346.620	AMANECER	PARAGUAY	165.000	1.650.000	ARCA	PARAGUAYA	90.000	900.000

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
JEFE DE SUB-UOC

LIC. VIRGINIA PAREDES
ADMINISTRADORA

DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 22 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	PROVIA				FERRETERIA INTERNACIONAL				COLTEC			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
5	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR** BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA INTERIORES DEBEN ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE RESISTA LAS LAVADAS. 2. BUENA CAPACIDAD PARA OCULTAR LA PINTURA ANTERIOR. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 10 A 12 M2/LITRO Y POR MANO.	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	10	10	104.000	-13%	BLASCOR	PARAGUAY	200.273	2.002.730	AMANECER	PARAGUAY	165.000	1.650.000	**ARCA**	**PARAGUAYA**	**90.000**	**900.000**
6	**COLORANTE PARA PINTURA** - POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	UNIDAD	POMO X 120 ML.	20	20	12.000	-50%	RESITOK	BRASIL	4.764	95.280	ALBA	PARAGUAY	7.300	146.000	REAL	PARAGUAYA	6.000	120.000
7	**PINTURA SINTETICA** DE COLOR BRILLANTE (A ELEGIR). ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2LITRO Y POR MANO	LITROS	TARRO DE 3.600 CC.	10	10	134.000	-52%	RESICOLOR	BRASIL	86.265	862.650	RESICOLOR	BRASIL	74.900	749.000	**ARCA LUX**	**PARAGUAYA**	**64.000**	**640.000**
8	**PINTURA SINTETICA.** ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. DE COLOR MARRON TABACO. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14M2LITRO Y POR MANO	LITROS	TARRO DE 3.600 CC.	5	5	134.000	-52%	RESICOLOR	BRASIL	86.265	431.325	RESICOLOR	BRASIL	74.900	374.500	**ARCA LUX**	**PARAGUAYA**	**64.000**	**320.000**
9	**PINTURA SINTETICA.** PINTURA EPOXI: RESISTENTE A LA CORROSION, ABRASION, AMBIENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. OPTIMA ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y ALUMINIO. AREAS DE APLICACIÓN: PARA PINTAR SUPERFICIES METALICAS, TANQUES, CAÑERIAS, MAMPOSTERIA Y PISOS. ASPECTO: BRILLANTE, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HR<85%= AL TACTO 1 - 3 HS. SOLIDOS EN VOLUMEN 54%. RENDIMIENTO A 25 MIC. SECOS (M2/1) 26,6M2/LITRO. CADA ENVASE DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO CATALIZADOR.	LITROS	TARRO DE 3,600 LTS.	3	3	134.000	45%	BLASCOR	PARAGUAY	287.055	861.165	ALBA	PARAGUAY	455.000	1.365.000	**ARCA POXI**	**PARAGUAYA**	**195.000**	**585.000**
10	**PINTURA SINTETICA** BLANCA BRILLANTE BIDON POR 3,6 LTS.	LITROS	FRASCO/LATA X 3,5 - 4 LITROS	4	4	134.000	-52%	RESICOLOR	BRASIL	86.265	345.060	RESICOLOR	BRASIL	74.900	299.600	**ARCA LUX**	**PARAGUAYA**	**64.000**	**256.000**
11	**PINTURA AL AGUA.** PINTURA BLANCA AL AGUA INTERIOR Y EXTERIOR DE 1RA CALIDAD	LITROS	BALDE X 18 LITROS	5	5	144.000	-38%	BLASCOR	PARAGUAY	125.402	627.010	AMANECER	PARAGUAY	165.000	825.000	ARCAL ATE	PARAGUAYA	110.000	550.000

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
JEFE DE SUB-UOC

LIC. VIRGINIA PAREDES
ADMINISTRADORA

DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES
DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA N° 22 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	PROVIA				FERRETERIA INTERNACIONAL				COLTEC			
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	Precio Total
12	**PINTURA ANTIOXIDO.** FORMULADO EN BASE A UNA MEZCLA EQULIBRADA DE RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS ANTICORROSIVOS QUE IMPIDEN O DETIENEN LA OXIDACION DE SUPERFICIES FERROSAS. AREA DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES METÁLICAS. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO APLICACIÓN: A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA EN SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO.	LITROS	TARRO DE 18 LITROS	1	1	544.000	-72%	BLASCOR	PARAGUAY	163.239	163.239	ALBA	PARAGUAY	434.000	434.000	**ARCALUX**	**PARAGUAYA**	**155.000**	**155.000**
13	**ENDUIDO LATEX ACRILICO** CON ANTIHONGO	LITROS	BALDE X 4 - 4.5 LITROS	10	10	151.000	-88%	BLASCOR	PARAGUAY	39.485	394.850	ALBA	PARAGUAY	28.500	285.000	**ARCA**	**PARAGUAYA**	**17.500**	**175.000**
14	**BARNIZ** SINTETICO - BRILLANTE - FRASCO DE 3,600 - 4,000LTS	LITROS	FRASCO DE 3,600 - 4,000LTS	3	3	108.000	-48%	BLASCOR	PARAGUAY	88.089	264.267	ALBA	PARAGUAY	73.200	219.600	ARCALUX	PARAGUAYA	65.000	195.000
15	**BARNIZ AL AGUA.** SIN AGREGADO DE PLOMO, CROMO O MERCURIO. PRODUCTO DE BAJO OLOR, RÁPIDO SECADO, Y FACILIDAD DE APLICACIÓN. AREAS DE APLICACIÓN: MAMPOSTERÍA, MADERAS, METALES FERROSOS, GALVANIZADOS Y ALUMINIO(INTERIORES Y EXTERIORES).APLICACIÓN:PINCEL, RODILLO O SOPLETE.SECADO SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS	LITROS	TARRO X 4 LTS. INCOLORO	3	3	108.000	-65%	NO COTIZA				ALBA	PARAGUAY	38.900	116.700	ARCALUX	PARAGUAYA	45.000	135.000
16	**AGUARRAS.** USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES.	UNIDAD	FRASCO X 1 LITRO	10	10	12.500	-40%	BLASCOR	PARAGUAY	10.385	103.850	ALBA	PARAGUAY	10.600	106.000	**ARCA**	**PARAGUAYA**	**7.500**	**75.000**
17	**REMOVEDORES DE PINTURA.** CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ELABORADO A PARTIR DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALCOHOLES Y CLORADOS. DEBE CONTIENER HIDROCARBUROS PARAFÍNICOS DE P.F. 52/60 °C. ADEMÁS, DEBE CONTENER ESPESANTES CELULÓSICOS, AMONÍACO Y SUSTANCIAS DETERSIVAS, QUE LO HACEN SOLUBLE EN AGUA. PESO ESPECÍFICO: (20/20 °C) = 1,135 ± 0,02 G/CM3 NO DEBE CONTENER BENCENO. INFLAMABILIDAD :ESTE REMOVEDOR NO DEBE PRESENTAR NINGÚN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, DEBE SER NO INFLAMABLE. COLOR: AMARILLO CLARO. ASPECTO: OPALESCENTE Y DE ALTA VISCOSIDAD	LITROS	BOTELLA X 1 LITRO	5	5	27.000	65%	BLASCOR	PARAGUAY	23.476	117.380	ALBA	PARAGUAY	18.700	93.500	**ARCA**	**PARAGUAYA**	**17.500**	**87.500**
								Total Oferta			**10.050.042**	**Total Oferta**			**12.293.900**	**Total Oferta**			**9.063.500**

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
JEFE DE SUB-UOC

LIC. VIRGINIA PAREDES
ADMINISTRADORA

DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES
DIRECTOR GENERAL