DIRECCIÓN GENERAL SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN SUB UNIDAD S2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2015 - ID 294.032

ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRILES, EXTINTORES DE INCENDIOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S2

Ité m	Codigo de catalogo	Descripcion del item	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		EMPRESA	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	[illegible]	Extractor de Aire	Extractor Industrial de aire de 45 cm de diametro tipo Axial, 1450 RPM. Motor de ¾ Hp con paletas metalicas de ¾ Hp de Poliamida Caudal 5.000 M3/H con termostato instalado	UNIDAD	UNIDAD	2	1.650.000	3.300.000	1	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									2	DISTRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	23121614-006	Maquina de coser industrial overlook	Maquina de coser industrial, de tres agujas tipo Overlock convencional con tablón, estante y motor. Sistema automático de lubricación. De alta velocidad y bajo nivel de ruido. Diseño moderno y funcional. Garantía mínima de un año. Mantenimiento con mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía a cuenta del oferente. Traslado del equipo del oferente a las oficinas de la dependencia y vice versa a cuanta del oferente.	UNIDAD	UNIDAD	3	3.674.000	11.022.000	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	GEISHA	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	3	3.960.000
									2	DISDRIBUIDORA YPACARA.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	46191601-001	Extintor de incendio	ADQUISICION DE EXTINTOR DE INCENDIO DE 1 KILOS CON CARGA TIPO PQS (Polvo Quimico Seco) ABC PASTEURIZADO. CARGA COMPLETA VALIDA POR 1 AÑO, CON NORMAS DE CALIDAD INTN, DEBE INCLUIR ACCESORIOS (MANOMETRO, ETC). SIN INSTALACION, SIN SEÑALIZACION	UNIDAD	UNIDAD	19	110.000	2.090.000	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	GLORIA	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	19	130.600
									2	DISDRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	46191601-001	Extintor de incendio	ADQUISICION DE EXTINTOR DE INCENDIO DE 4 KILOS CON CARGA TIPO PSQ ABC PASTEURIZADO. CARGA COMPLETA VALIDA POR 1 AÑO, CON NORMAS DE CALIDAD INTN, DEBE INCLUIR ACCESORIOS (MANGUERA, MANOMETRO, ETC) SIN INSTALACION, SIN SEÑALIZACION.	UNIDAD	UNIDAD	18	220.000	3.960.000	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	GLORIA	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	18	250.800
									2	DISDRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	47111502-001	Lavarropa Industrial	Lavarropas industrial, capacidad mínima de 13 Kg. Garantía mínima de un año. Mantenimiento con mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía a cuenta del oferente. traslado del equipo del oferente a las oficinas de la dependencia y vice versa a cuanta del oferente.	UNIDAD	UNIDAD	7	5.000.000	35.000.000	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	CONSUL	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	7	3.116.000,00
									2	DISDRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	48101611-001	Balanza electronica digital	Dimensiones: 360x360x153 mm. - Programa de la memoria: 8 memorias - 6 pantallas LCD. - Añadir función. (Almacena múltiples valores) - Con un peso de 5 g hasta 30 kg. - Rearme automático. - Baterías y / o red alimentado 220 V. - Función de memoria. 8 memorias	UNIDAD	UNIDAD	1	4.649.425	4.649.425	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									2	DISDRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	24101907-001	Carros manuales para transporte de cargas	Con estructura totalmente de metal, mango abierto, para 150 kilos aproximadamente, con 2 (dos) ruedas de goma resistentes.	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000	800.000	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	GENERICO	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	2.475.000
									2	DISDRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	47111502-001	LAVARROPA INDUSTRIAL	LAVARROPA INDUSTRIAL •LAVACENTRIFUGADORA. Capacidad mínima 17Kg (Factor 1/10) •Debe incluir al menos 4 (cuatro) dosificadores de químicos incorporados (02 solidos y 02 liquidos) •Velocidad de Centrifugado 600rpm minimo •Debe contar con un sistema de mezcla de agua fria y caliente •Debe contar con un solo motor de 0.50kw (mínimo) y estar equipada con un inversor de giro de por lo menos 6 velocidades •Control a través de microprocesadores con dinero 7 programas modificables individualmente •Todos los componentes internos en contacto con lo productos quimicos deben estar fabricados de ACERO INOXIDABLE [illegible]	UNIDAD	UNIDAD	4	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MARIA BELEN ALIENA
Abogada

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Técnica de Contrataciones S2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2015 - ID 294.032

ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRILES, EXTINTORES DE INCENDIOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S2

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Total	Empresas		Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
			[illegible] Ancho 300 [illegible] soldaduras con [illegible] Volumen de 1h53dm³ mínimo•Tamaño de la boca de carga 0.325mm mínimo •Características eléctricas 380V/3Fases/ 50Hz •Poseer Certificado de Calidad ISO 9001, ISO 14.001 o equivalente a estos •Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, agua, desagüe y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo). •Manuales deben estar en idioma español •Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.						2	YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	4711150J-001	SECADOR DE ROPA INDUSTRIAL	SECADOR ROTATIVO Capacidad mínima de 17Kg. •Dimensiones mínimas del canasto o tambor 735x800 (mm) •Los orificios del Canasto o tambor debe ser realizados por sistema de embutición (no perforación)•El canasto debe ser fabricado de acero inoxidable AISI 430 o superior sin soldaduras •Debe contar con sistema automático de control de giro en función de la cantidad de humedad de las prendas (Sistema de control de humedad residual) •Sistema de puerta con doble cristal y doble panel (no debe existir fugas de calor al exterior) •Sistemas de seguridad: Debe contar con un sistema de temperatura de seguridad para evitar accidentes (quemaduras) al momento de extraer las prendas al termino del secado •Debe contar con sistema de aspiración y rotación del canasto para evitar arrugas (en caso de dejar las prendas dentro de la maquina despues de finalizado el proceso) •Sistema de control via microprocesador de almenos 8 programas modificables •Debe contar con un filtro de pelusas •El sistema de de flujo de aire interno debe ser del tipo combinado (axial y radial) •Dimensión de extractor de humedad Ø160mm. Mínimo •Capacidad evaporación 15lts/hr mínimo •Consumo energetico máximo 20KW (en modo estandar o normal) •Condiciones eléctricas: 380V/3Fases/50Hz. •Poseer Certificado de Calidad ISO 9001, ISO 14.001 o equivalente a estos. •Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, agua, desagüe y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo). •Manuales deben estar en idioma español •Garantia de 1 año contra defectos de fabricación.	UNIDAD	UNIDAD	1	41.700.000	41.700.000	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
									2	DISDRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	27111508-013	Motosierras	Las funciones de apagado, encendido, acelerado y ahogado en una sola palanca. Los puntos de amortiguación deben estar exactamente claculados para reducir las vibraciones del motor y la cadena. Freno de cadena de activación automatica. Sistema de filtro de aire con compensador: que permita intervalos de limpieza mas largos. Tapa de depsitos de combustible con cierre manual. Tensor lateral de cadena. Cilindrada: 61 cc. como minimo. Potencia: 4,5 HP minimo. Espada: 20" velocidad de motor: 13.000 rpm. Capacidad estanque bencina: 560 ml. Capacidad estanque aceite: 330 ml. Peso. 5,9 Kg. Garantia minima de un año.	UNIDAD	UNIDAD	1	2.800.000	2.800.000	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	STHIL	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	1	5.285.000
									2	DISDRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	4711150 I-001	Secador de ropa industrial	Ciclos especiales, jeans, delicado, antiarrugas, 6 ciclos automáticos, 4 temperaturas de secado, 17kg como mínimo Garantia 1 año	UNIDAD	UNIDAD	1	6.200.000	6.200.000	1	DISDRIBUIDORA SUMMER	WHIRLPOOL	AMAERICANA	UNIDAD	UNIDAD	1	4.952.000
									2	DISDRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. María Belén Ayala Najle
Abogada
Mat. [illegible]

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
DGAyB.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2015 - ID 294.032

ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRILES, EXTINTORES DE INCENDIOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL S2

Item	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	EMPRESAS	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
12	47111502 001	Lavarropa Industrial	• Maquina de lavar rejas de centrifugado de 40 kilogramos con capacidad de carga mínima de 18kg de ropa por cada ciclo, con doble puerta para aplicación de barrera sanitaria (área limpia / área sucia) • Especificar MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN • Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. • Con control lógico programable hasta 20 programas de lavado. • Con un mínimo de 16 etapas. • Con control de válvulas de entrada de agua, vapor y drenaje, con control de tiempo de ciclo • Control de la temperatura por sensor PT-100. • Para lavado deberá contar como mínimo con 30 rpm, y para la extracción como mínimo 500 rpm. • Deberá obtener un nivel residual de humedad en la ropa después de la extracción, menor al 50% • Deberá contar con un cesto interno, construido en acero inoxidable AISI 304, y poseer orificios de en la superficie de 8mm por lo menos que evite daños en los tejidos. Este cesto deberá estar dividido en dos compartimientos para facilitar la carga y descarga de ropas • Deberá contar con sistema de alarma sonoro que indicara el término del ciclo. • El sistema de freno deberá ser accionado automáticamente por el CPL al final del ciclo de centrifugado a través de un conversor de frecuencia y frenos de posicionamiento a pastillas. Con Factor G, mayor o igual a 180 • El diámetro mínimo del cesto interno deberá ser de 1250mm, con una profundidad mínima de 990mm, con una conexión de entrada de agua de mínimo 2". • El equipo deberá contar como máximo con las siguientes dimensiones: Altura de 220 cm, largo de 215 cm y profundidad de 180 cm para una correcta instalación en la sala designada. • Deberá contar con un sistema de seguridad con un dispositivo microswitchs junto a la puerta externa que no permita el arranque del motor con la puerta abierta e interrumpe el funcionamiento en caso de apertura. • Se deberá garantizar el funcionamiento del equipo por un año con provisión de repuesto, mantenimiento preventivo y correctivo. • Adecuación de la instalación eléctrica, instalación de agua corriente y desague con todos los insumos requeridos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo por parte de la empresa adjudicada • La empresa deberá contar con el Personal Técnico capacitado en fábrica para la marca que representa, mediante la presentación de Certificados o Constancias de la capacitación en fábrica • Deberá contar con Certificado de Calidad ISO, CE, FDA o del Mercosur, por lo menos una de ellas • Deberá demostrar experiencia en la provisión de equipos similares (lavadoras y centrifugas) con la presentación de por lo menos 3 contratos en los últimos 3 años (2012, 2013 y 2014) y una facturación en equipos similares de por lo menos el 50% del valor de su oferta en los últimos tres años (2012, 2013 y 2014). • Considerando que El equipo será instalado en una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y que deberá contar con sistema de barrera sanitaria, se deberá presentar las siguientes documentaciones - Habilitación como importador de dispositivos médicos o de equipos de igual naturaleza emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Constancia de Habilitación de Servicio Técnico como empresa importadora de equipos médicos o equipos de igual naturaleza, emitido por el Ministerio de Salud pública y Bienestar Social	UNIDAD	UNIDAD	1	400.000 000	400.000.000	1 DISDRIBUIDORA SUMMER	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
									2 DISDRIBUIDORA YPACARAI	BAUMER-CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	403 459 100

MARIA BELEN ALENAJLE
Abogada
Mat. N°: 22.453

Lic. Maria del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P.y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2015 - ID 294.032

ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRILES, EXTINTORES DE INCENDIOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 52

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion del bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Total		Empresas	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
13	47112014-001	Desmalezadora	[illegible] DISEÑADA PARA EL USO DE TRABAJO PESADO. LA BARRA DE CONTROL ES ASIMETRICA QUE OFRECE MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO. SE ENTREGA CON ARNÉS DOBLE. HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA DESMALEZADO Y CABEZAL PARA NYLON. PURGA CON AIRE DISEÑADA PARA UN ARRANQUE MUY FACIL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE TRANSPARENTE PARA CONTROLAR EL NIVEL DE COMBUSTIBLE. PROTECTOR COMBINADO PARA SER UTILIZADO TANTO CON LA CUCHILLA COMO CON EL CABEZAL DE CORTE. PROVISTO DE UN AMORTIGUADOR ESPECIAL PARA EVITAR VIBRACIONES AL OPERARIO.	UNIDAD	UNIDAD	8	1.980.000	15.840.000	1	DISTRIBUIDORA SUMMER	STIHL	ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	7	5.600.000
									2	DISTRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	47121805-001	Hidrolavadora	Hidrolavadora motor electrico de 2.6 hp, 220volt 50 Hz monofasico, 3.400 rpm, no mayor de 18 kilos, presion de trabajo 1600 libras, flujo maximo de 420 l/h con regulador de intensidad de agua, dispenser para jabon y shampoo, manguera de suministro 1/2", garantia escrita de 1 año, servicio tecnico, mantenimiento y reparacion con provision de partes durante el periodo de garantia, manuales en español, capacitacion a 2 operacioro como minimo	UNIDAD	UNIDAD	3	1.760.000	5.280.000	1	DISTRIBUIDORA SUMMER	WAP	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	3	2.993.000
									2	DISTRIBUIDORA YPACARAI	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
							MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO			DISTRIBUIDORA SUMMER			MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO			
										DISTRIBUIDORA YPACARAI			MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO			

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Depto. Contrataciones 52

Lic. Verónica González Arévalo, Jefa
Dpto. Programación de Compras
D.G.A.A.F.y B.S.

MARIA BELEN ALE NAJLE
Abogada
Mat. N°: 02.393