Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
TEL. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ción Directa Nº 25/12 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA"

ANEXO B - 02 - 08

			EXIMPAR SRL					BIOTEC SRL					CHACO INTERNACIONAL S.A.					SHANTAL S.A.				
o go	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
	FACULTAD DE MEDICINA																					
9-	Microscopio binocular □ Aumentos: Desde 40x hasta 1.600x, □ Sistema óptico de corrección infinita,□ Objetivos Plan Acromáticos:-4x/0,10-10x/0,25-40x/0,65 retráctil-100x/1,25 retráctil,de inmersión a aceite,□ Par de oculares WF 10x/ 18mm campo amplio.□ Par de oculares P16x.□ Rango de movimiento de objeto: 75 x 50mm.□ Tubo binocular inclinado de 45□ y fototubo incorporado.□ Distancia interpupilar: variable entre 55 y 75mm.□ Rango total para enfoque: 20mm con stop de seguridad de autofocus. □ Movimiento micro: 0,002mm.□ Condensador Abbe 1,25 N.A. con diafragma iris ajustable.□ Iluminación con lámpara de halógeno de 6V/20W de intensidad regulable.□ Incluye el suministro: Filtro azul, aceite de inmersión, lámpara de repuesto, funda de protección y manual de instrucciones.□ Peso del microscopio: 7,65 Kg.□ Conexión eléctrica: 220 Volt.□ Servicio pos-venta.Garantía mínima de un año	Unidad	Boeco	Alemania	7.700.000	1	7.700.000	Labovision modelo AXL	India	2.490.000	1	2.490.000	Shanghai Channel med	China	2.700.000	1	2.700.000	Boeco	Alemania	4.200.000	1	4.200.000
11-	Rotador para 4 placas DSR-210v □ Movimiento orbital, □ Timer: de 0-30 minutos, temporizador mecánico. □ Con tacómetro, □ Rango de velocidad 40-240rpm, □ Tamaño de la plataforma: 230x230, con goma antideslizante para placas de petri. □ Tamaño de la órbita: 20mm, □ Capacidad de carga de 0,5 kg, □ Dimensiones: 230x230x150 mm □ Peso: 4,5/5,3 kg, □ Conexión de 210v, □ Servicio pos-venta, Garantía mínima de un año.	Unidad	Boeco	Alemania	3.641.000	1	3.641.000	No Cotiza	No Cotiza	-	1	-	CAM/Heidolph	USA/Alemania	17.400.000	1	17.400.000	Digisystem	Taiwan	980.000	1	980.000

o go	Descripción	Unidad de Medida	EXIMPAR SRL					BIOTEC SRL					CHACO INTERNACIONAL S.A.					SHANTAL S.A.				
			Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Proce dencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
97-	Fotómetro de filtro SYSTEMA OPTICO: Rango de medida de absorbancia: 0,0 a 3,5 A, Selección de la longitud de onda automática mediante banco óptico. Rango de LEDS 340-405-505-535-560-600-635-670 nm mas dos posiciones libres. Semi ancho de banda: 5nm (+/- 1nm), Fuente de luz: diodos luminosos (LED) los cuales tienen una durabilidad de uso aprox. 20.000 horas. CONTROL DE TEMPERATURA: Sistema Peltier, programable desde 25°C a 40°C en intervalos de 1°C, Estabilidad: +/- 0,2°C, SISTEMA DE ASPIRACION: Sistema de flujo continuo incorporado mediante bomba peristáltica. Motor de bomba controlado paso a paso, Volumen de aspiración programable desde 100 ul a 5000 ul, Calibración automática de la bomba y del posicionamiento. PANTALLA E IMPRESORA: Pantalla LCD retroiluminada grafica: 320x240 pixeles, Teclado de membrana táctil, Impresora térmica grafica, MODOS DE CALCULO Y PROGRAMACION: Lectura monocromática o dicromática, Absorbancia/Concentración, Punto Final(con factor y standar), Cinéticas (con factor y standard), modo diferencial (con factor y standard), tiempo fijo (con factor y standard), modo cociente, Cut Off. 150 técnicas programables, 50 unidades de concentración programables, Personalización del equipo, Control de la pantalla y la impresora, Software e 13 idiomas. Almacenamiento de los datos de control de calidad de los últimos 31 resultados, Software de comunicación con PC, El valor del blanco de reactivo y/o factor pueden ser almacenados. CUBIERTAS Y TUBOS: Cubeta de flujo continuo cap. 18 ul, Cubetas manuales: macro, semi-micro y micro. OTRAS CARACTERISTICAS: Filtros duraderos y resistentes a la humedad (HCF) y temperatura, Diseño ergonómico para facilitar la inserción de muestra, Control de calidad interno, Software de comunicación con PC obteniendo así las posibilidades de almacenar todos los datos obtenidos de los pacientes y posteriormente clasificarlos por diferentes conceptos, se pueden obtener e imprimir informes de resultados actuales e históricos, Capacidad de memoria hasta 2000 resultados, Conexión RS 232 y USB, Conexión eléctrica 230V (198V-264V), Consumo: 30W, Frecuencia: 50/60Hz, Peso 9,5 kg, Dimensiones: 387x337x150mm, Servicio pos-venta. Garantía mínima de un año.	Unidad	Biosystems	España	11.715.000	1	11.715.000	Mindray modelo BA-88A	Argentina	14.000.000	1	14.000.000	No Cotiza	No Cotiza	-	1	-	No Cotiza	No Cotiza	-	1	-
							23.056.000					16.490.000					20.100.000					5.180.000

Econ. Nilton Cesar Pereira Zeballos
DIRECTOR de UOC

Universidad Nacional de Concepción
Rectorado
Dirección de U.O.C.
Concepción - Paraguay