BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Contratación Directa BNF CD Nº 52/2015 "AMPLIACION DE SISTEMAS DE ACCESOS A ÁREAS RESTRINGIDAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO".

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Oferente: E. LEWKOWITZ S.R.L.

Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Canti-dad	Presen-tación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	46171619-998	**Módulo Inteligente con salidas:** Alimentación a 230V, 50Hz/60Hz. Puerto de receptor lector transponder Temperatura de trabajo: -10 C hasta +40ºC Humedad: máx. 80% relativa, sin Condensación Condiciones del entorno: Instalación en base fija de acuerdo a VDE 632, VDE637 Grado de protección: IP 20	LCN	Alemania	Unidad	4	Unidad	2.456.000	9.824.000
2	46171619-998	**Módulo Inteligente sin salidas:** Alimentación a 230V, 50Hz/60Hz. Puerto para la combinación de receptor lector transponder Temperatura de trabajo: -10 C hasta +40ºC Humedad: máx. 80% relativa, sin Condensación Condiciones del entorno: Instalación en base fija de acuerdo a VDE 632, VDE637 Grado de protección: IP 20	LCN	Alemania	Unidad	2	Unidad	1.318.000	2.636.000
3	46171619-998	**Relé de 230V-16A para control de Elevadores y Puerta de Acceso**: 1 contacto de conmutación de 230V 16A (AC1) Alimentación: 230V~ ± 15%, 50Hz Corriente nominal: 16A / AC1(carga de Ohm) Corriente operativa: 100mA – 16A Tensión de contacto: >20V Temperatura de trabajo: -10 C hasta +40ºC Humedad: máx. 80% relativa, sin Condensación Condiciones del entorno: Instalación en base fija de acuerdo a VDE 632, VDE637 Grado de protección: IP 20	LCN	Alemania	Unidad	3	Unidad	482.000	1.446.000

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

4	46171619-998	**Relé de 230V-8A para control de Elevadores y Puerta de Acceso:** 2 contactos de conmutación de 230V 8A (AC1) Alimentación: 230V~ ± 15%, 50Hz Corriente nominal: 8A / AC1 (carga de Ohm). Corriente operativa: 100mA – 8A Tensión de contacto: >20V. Temperatura de trabajo: -10 C hasta +40ºC Humedad: máx. 80% relativa, sin Condensación Condiciones del entorno: Instalación en base fija de acuerdo a VDE 632, VDE637. Grado de protección: IP 20	LCN	Alemania	Unidad	3	Unidad	404.000	1.212.000
5	46171619-998	**Filtro de Interferencias**: Filtro de interferencias para luminarias dimerizables dentro del Elevador	LCN	Alemania	Unidad	1	Unidad	274.000	274.000
6	46171619-998	**Adaptador:** Adaptador para extensión de la conexión I	LCN	Alemania	Unidad	5	Unidad	136.000	680.000
7	46171619-998	**Entrada Binaria**: Entrada binaria triple para puertas del Elevador	LCN	Alemania	Unidad	2	Unidad	404.000	808.000
8	46171619-998	**Lector Transponder:** Lector transponder debe incluir tarjeta máster Fuente de alimentación debe incluir tornillos de fijación Instrucciones de instalación: Con la configuración del lector transponder se deben poder configurar el control de accesos, sistemas temporizados y cierre general de las instalaciones. Alimentación: F.A. de 6Vdc -11,5Vdc (estabilizada). Consumo: máx. 110MA Campo magnético BF: 120kHz – 140 kHz. Temperatura de trabajo: -30 ºC hasta +70 ºC Condiciones del entorno: Instalación en base fija de acuerdo a VDE 632, VDE637 Grado de protección: IP 65 Áreas de aplicación: Interior / Exterior	LCN	Alemania	Unidad	5	Unidad	1.842.000	9.210.000
9	46171619-998	**Transponder (Tipo llavero)** Campo de aplicación: El módulo debe identificar el transpondedor y producir comandos libremente programables en el sistema. Clase de tarjeta: TAG SAIL B Tarjeta compatible: EM H 4002 Frecuencia: 125 kHz. Material: ABS Temperatura ambiente: -40°C hasta +85°C. Temperatura de almacenaje: -50°C hasta +70°C Grado de protección: IP 68 Montaje: En el llavero	LCN	Alemania	Unidad	10	Unidad	50.000	500.000

10	*46171619-998*	**Transponder (tipo tarjeta):** Campo de aplicación: El módulo debe identificar el transpondedor y producir comandos libremente programables en el sistema. Clase de tarjeta: TAG SAIL B Tarjeta compatible: EM H 4002 Frecuencia: 125 kHz. Material: PBC Temperatura ambiente: -40°C hasta +85°C. Temperatura de almacenaje: -50°C hasta +70°C	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*700*	*Unidad*	22.750	15.925.000
11	*46171619-998*	**Interface Táctil de Cristal**: Interface táctil de cristal negro con 4 teclas + Display a color	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*1*	*Unidad*	2.384.000	2.384.000
12	*46171619-998*	**Sensor de Presencia y Luminosidad:** Sensor de presencia y sensor de luz en cristal negro	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*1*	*Unidad*	1.859.000	1.859.000
13	*43232901-001*	**Paquetes de Licencias de módulos extra para el Software de Visualización**: Actualización para 10 módulos extra	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*1*	*Unidad*	1.005.000	1.005.000
14	*43232901-001*	**Paquetes de Licencias de tableros extra para el Software de Visualización**: Actualización para 10 tableros extra	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*1*	*Unidad*	837.000	837.000
15	*43232901-001*	**Paquetes de Licencias de usuarios extra para el Software de Visualización**: Actualización para 5 usuarios extra	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*3*	*Unidad*	1.047.000	3.141.000
16	*46171619-004*	**Puerta Automática de Vidrio doble**: Puerta Eléctrica de Vidrio para el acceso de Funcionarios de una hoja móvil.	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*1*	*Unidad*	30.579.000	30.579.000
17	*46171619-998*	**UPS 3KVA:** UPS de 3KVA con banco de baterias	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*1*	*Unidad*	22.071.000	22.071.000
18	*46171619-004*	**Instalación y puesta en marcha:** Cableado Estructurado del Elevador de Presidencia y acceso de Funcionarios. Adecuaciones en general.	*LCN*	*Alemania*	*Unidad*	*1*	*Unidad*	15.450.000	15.450.000
	Precio Total: Guaranies ciento diez y nueve millones ochocientos cuarenta y un mil, incluido IVA. ----------								***119.841.000***