COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA Nº 02

EVALUACIÓN TECNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/17 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES-AD REFERENDUM" ID 319.900.-

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, en la Jefatura del Estado Mayor del Comando Logístico sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2 , siendo las 07:30 horas del día martes 14 de febrero de dos mil diecisiete, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 19 de fecha 31 de enero de 2017 del Comando Logístico; presidido por el Jefe de Estado Mayor del Comando Logístico **CNEL DEM SEVERIANO SEBASTIAN RODRIGUEZ CUBILLA** e integrado por los Señores Oficiales, y Sub-Oficial nombrados a continuación, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/17 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES-AD REFERENDUM"**, convocada por la UOC N° 5 del Comando Logístico .-

SECRETARIO: **SA INT FABIA CAROLINA BENITEZ CANDIA**

MIEMBROS: **CNEL DCEM MIGUEL ANGEL FRANCO LOPEZ**
CAP INT JORGE MARCELINO ORTIZ MENDOZA
TTE 1º COM JUAN MANUEL MENDIETA ARRUA
TTE INT JORGE RAMON SANCHEZ AGUILERA
TTE JM PABLO GIMENEZ OCAMPO

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28), Ley 3439/07; el Decreto 21909 que reglamenta la ley 2051 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, que se resume a continuación:

- En ésta etapa inicialmente se seleccionará en forma provisoria a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja.
- Posteriormente se procederá a la evaluación técnica de la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja; a través de un análisis de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados contenidos en la planilla de especificaciones técnicas y el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios, los catálogos presentados por los oferentes, verificando que las mismas se ajusten sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al respecto, el Decreto Nº 21909/03 que reglamente la Ley 2051/03, prescribe:

Art. 61.- Método de evaluación: "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:

1. .....
2. .....

3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación **como especificaciones técnica....**

Acto seguido se procede a seleccionar en forma provisoria a las ofertas con el precio más bajo en cada Lote como las ofertas evaluadas más bajas.

UNIDAD	LOTES	PINTUPAR S.R.L.	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
CENTRO FINANCIERO Nº 5	1	15.878.000	15.063.000	15.080.300
COMANDO LOGISTICO	2	11.160.000	9.370.000	8.087.800
DIGETREN	3	3.616.000	3.640.000	4.165.800
	4	6.140.000	6.257.000	7.292.000
	5	NO COTIZA	NO COTIZA	24.634.000
DISERGEMIL	6	4.996.000	4.796.000	5.994.800
DISERAGRO	7	5.100.000	3.625.000	3.600.000
DISERBAMIL	8	4.484.000	3.280.000	4.212.000
DISERSANFA	9	72.861.000	62.010.000	61.569.000
DISERINTE	10	21.310.000	17.430.000	15.027.000

Luego se procede a la Evaluación Técnica de la oferta, aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE". Para ello primeramente se ha analizado en detalle los documentos solicitados **en c) Experiencia y Capacidad Técnica,** de los productos ofertados verificando si las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por Nota Nº 44,45 y 46 de fecha 10 de febrero de 2017, siendo las 11:15hs, son solicitadas, los Documentos Formales, a los oferentes, PINTUPAR S.R.L., GRANDES PINTURERIAS COLTEC, y FERRETERIA INTERNACIONAL, teniendo 24hs hábiles a partir de la recepción de las Notas mencionadas para remitirlas. Las tres empresas cumplen en remitir los Documentos solicitados en tiempo y forma, enviando el día lunes 13 de febrero de 2017, siendo las 10:00hs, 10:20hs, y 11:00hs, respectivamente, y los mismos se encuentran de acuerdo con lo solicitado en el PBC; por lo tanto:

DOCUMENTOS FORMALES QUE COMPONEN LA OFERTA/OFERENTE	PINTUPAR S.R.L.	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
Antigüedad Mínima: 3 años comprobados con los Balances Impositivos presentados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia de contratos ejecutados de provisión con sus correspondientes facturaciones de ventas y recepciones finales de los 3 (tres) últimos años (2014-2015,2016), de bienes iguales a los ofertados (provisión de tintas, pinturas y colorantes), cuya sumatoria asciendan a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los contratos pueden ser de Instituciones Públicas o empresas Privadas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia buen proveedor de contratos con Instituciones Públicas y/o Privadas de los años 2014,2015 y 2016, las mismas deberán estar firmadas por la máxima autoridad de la Institución encargada de la ejecución de dicho contrato, deben certificar la provisión de los bienes en forma eficiente sin atrasos ni observaciones.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Posteriormente se ha analizado en detalle las **f) Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación,** de los productos ofertados verificando si las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Piego de Bases y Condiciones.

Para ello se procede a la verificación conforme al PBC; *Forma en que serán examinadas y calificadas las muestras:* Se realizó una prueba (se pintó una pared de 1m2) con los pintores de la institución, verificando las condiciones de las pinturas y otros productos ofertados. Pintabilidad (de acuerdo a las especificaciones técnicas), Nivelación (de acuerdo a las especificaciones técnicas), Velado (de acuerdo a las especificaciones técnicas), Estabilidad (de acuerdo a las especificaciones técnicas), Capacidad de remoción de pinturas (de los solventes que tiempo y cantidad necesitan para remover la pintura), resistencia a la acción del sol (exposición de 6 hs al sol), impermeabilidad (será sometido a chorros de agua con manguera), tonalidad (se verificara la capacidad de dar color a un litro de pintura blanca), de acuerdo a la especificación técnica de cada producto.

LOTE 1 CENTRO FINANCIERO Nº5						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211506-001	Pintura al agua latex para exterior en balde de 18 litros: blanco, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	31211506-001	Pintura al agua látex exteriores en baldes de 18 litros, color verde musgo con antihongos, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
3	31211506-001	Pintura al agua latex para exterior en balde de 18 litros: blanco, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	31211803-004	Aguarrás en bidones de 18 lts, rapida disolucion de pinturas.	BIDON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	31211508-004	Pintura al aceite en baldes de 3,6 Lts color verde musgo deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

6	31211508-004	Pintura al aceite en baldes de 3,6 Lts color marfil deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	31211707-001	Barniz por lata de 3,600 lts, resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	LATA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	31211606-002	Enduido exterior en baldes de 18 litros, facilidad de cubrimiento, sin porosidad.	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
9	31211704-001	Sellador para pinturas por balde de 18 lts, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	31211506-002	Pintura al agua latex para interior en balde de 18 litros: blanco, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante. Con antihongos.	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

LOTE 2 COMANDO LOGISTICO						
N°	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211506-004	Pintura al agua para interior tipo latex en balde de 18 litros: blanco, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	31211506-003	Pintura al agua para exterior tipo latex en balde de 18 litros: blanco, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

3	31211506-001	Pintura al agua latex para exterior en balde de 18 litros: verde musgo, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	31211507-001	Entonador de pintura al látex en pomos de 120 cm3 (Colorante p/ pintura). Colores varios según catalogo del proveedor. Rapida mezcla con la pintura, tonalidad adecuada (sin necesidad de utilizar pomos de màs para obtener el color deseado)	POMO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	31211606-001	Enduido interior p/ pared en baldes de 18 Lts, facilidad de cubrimiento, sin porosidad.	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	31211803-002	Removedor de oxido en envase sellado de 3 litros.	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	31211506-005	Pintura al agua latex acrilico interior-exterior en balde de 3,6 litros: color ocre, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
8	31211508-004	Pinturas al aceite color blanco en baldes de 3.6 Lts, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
9	31211508-004	Pinturas al aceite color negro en baldes de 3.5 Lts, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

10	31211508-004	Pinturas al aceite color amarillo en baldes de 3.5 Lts, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	31211508-004	Pinturas al aceite color verde musgo en baldes de 3.5 Lts, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	31211508-004	Pinturas al aceite color rojo en baldes de 3,6 Lts, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	31211707-001	Barniz por lata de 3,600 lts, resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	31211506-003	Pinturaal agua exterior	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
15	31211506-004	Pintura al agua para interiores, en balde de 18 lts, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
16	31211803-005	Tinner en botellas de 1 Lts. rapida disolucion de pinturas.	BOTELLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	31211803-004	Agua Ras mineral en botellas de 1 Lts. rapida disolucion de pinturas.	BOTELLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE 3 DIGETREN FF10						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211506-005	Pintura latex acrilico interior - exterior: Envase: 18 litros. Cantidad de Manos: 2.Rendimiento: 12m2 por litro por mano. Aplicación: Pincel, rodillo o soplete .Secado: Secado al tacto 1 hora. Color: blanco. Balde de 18 litros. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	31211506-005	Pintura letex acrilico interior - exterior: Envase: 18 litros. Cantidad de Manos: 2.Rendimiento: 12m2 por litro por mano. Aplicación: Pincel, rodillo o soplete .Secado: Secado al tacto 1 hora. Color: Verde OTAN. Balde de 18 litros. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
3	31211507-001	Entonador de pintura al látex en pomos de 120 cm3 (Colorante p/ pintura). Color ocre según catalogo del proveedor. Rapida mezcla con la pintura, tonalidad adecuada (sin necesidad de utilizar pomos de màs para obtener el color deseado)	POMO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	31211803-004	Aguarras en botella de 1 litro, rapida disolucion de pinturas.	BOTELLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	31211803-001	Removedores de pintura, rapida remoción de pinturas.	BOTELLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

LOTE 4 DIGETREN FF30						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211506-005	Pintura letex acrilico interior - exterior: Envase: 18 litros. Cantidad de Manos: 2.Rendimiento: 12m2 por litro por mano. Aplicación: Pincel, rodillo o soplete .Secado: Secado al tacto 1 hora. Color: blanco. Balde de 18 litros, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

2	31211506-005	Pintura letex acrilico interior - exterior: Envase: 18 litros. Cantidad de Manos: 2.Rendimiento: 12m2 por litro por mano. Aplicación: Pincel, rodillo o soplete .Secado: Secado al tacto 1 hora. Color: Verde OTAN. Balde de 18 litros, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
3	31211507-001	Entonador de pintura al látex en pomos de 120 cm3 (Colorante p/ pintura). Color ocre según catalogo del proveedor. Rapida mezcla con la pintura, tonalidad adecuada (sin necesidad de utilizar pomos de màs para obtener el color deseado).	POMO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	31211803-004	Aguarras en botella de 1 litro, rapida disolución de pinturas	BOTELLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	31211803-001	Removedores de pintura, rapida remocion de pinturas.	BOTELLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

LOTE 5 DIGETREN FF30						
N°	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31201605-005	MASILLA PARA CHAPERIA. TIPO PLASTICA	LATA	N/C	N/C	CUMPLE
2	31211508-001	PINTURA SINTETICA TIPO: DUCO COLOR VERDEN OTAM SEGÚN MUESTRA	LATA	N/C	N/C	CUMPLE
3	31211508-001	PINTURA SINTETICA: FONDO PU PARA PINTURA SEGÚN MUESTRA	LATA	N/C	N/C	CUMPLE
4	31211508-001	PINTURA SINTETICA: COLORES PRIMARIOS SEGÚN MUESTRA	LATA	N/C	N/C	CUMPLE
5	31211508-001	PINTURA SINTETICA: COLORES DERIVADOS DE LA COMBINACION DE LOS COLORES PRIMARIOS Y SEGÚN MUESTRA	LATA	N/C	N/C	CUMPLE
6	31211803-005	TINNER PU PARA AUTOMOTIZ	BOTELLA	N/C	N/C	CUMPLE
7	31211803-005	TINNER UNIVERSAL	BOTELLA	N/C	N/C	CUMPLE
TOTAL LOTE						

LOTE 6 DISERGEMIL FF30						
N°	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211508-001	PINTURA SINTETICA DE 3,6 LITRO VERDE MUSGO OTAN, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

2	31211508-005	PINTURA AL AGUA DE 18 LITROS PARA EXTERIOR COLOR BLANCO, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
3	31211506-003	PINTURA AL AGUA DE 18 LITROS PARA EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO PREPARADO deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	31211507-001	Entonador de pintura al látex en pomos de 120 cm3 (Colorante p/ pintura). Color marfil según catalogo del proveedor. Rapida mezcla con la pintura, tonalidad adecuada (sin necesidad de utilizar pomos de más para obtener el color deseado)	POMO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

LOTE 7 DISERAGRO						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211506-002	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/INTERIOR DE 18 LTS.deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	31211506-001	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/ EXTERIOR DE 18 LTS.deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE 8 DISERBAMIL						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211506-005	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR EXTERIOR PARA PARED EN ENVASE DE 18 LITROS DEBIDAMENTE SELLADOS EN COLORES A CONVENIR, presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	31211508-001	PINTURA SINTETICA PARA MADERA Y METALES, EN ENVASE DE 3,6LITROS COMO MINIMO DEBIDAMENTE SELLADOS EN COLORES A CONVENIR presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	31211803-004	AGUARRAS, DILUYENTE PARA PINTURA, EN BOTELLA DE 1 LITRO, rapida remoción de pinturas.	BOTELLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

LOTE 9 DISERSANFA						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211506-004	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/INTERIOR DE 18 LTS.deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	31211506-003	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/EXTERIOR DE 18 LTS.deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

3	31211803-004	AGUARRAS DE 1 LT, rápida disolución de pinturas	BOTELLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	31211707-001	BARNIZ DE 1 LTS., resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	LATA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	31211508-006	PINTURA ANTIOXIDO BALDE DE 18 LTS.deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	31211508-001	PINTURA SINTETICA EN LATA DE 3,600 LTS. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	31211602-001	FIJADOR DE PINTURA EN BIDONES DE 10 lts.Su aplicación se realiza con pincel, rodillo o soplete, y su acabado es transparente y sin brillo.	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	31211704-002	Sellador para pinturas por balde de 18 lts, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	31211606-001	ENDUIDO P/ INTERIOR, facilidad de cubrimiento, sin porosidad.	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	31211606-002	ENDUIDO P/ EXTERIOR, facilidad de cubrimiento, sin porosidad.	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	31211501-9999	PINTURA EPOXICA deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

12	31211506-005	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR-EXTERIOR EN BALDE DE 18 lts. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	BALDE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

LOTE 10 DISERINTE						
Nº	CODIGOS DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS		PINTUPAR	GRANDES PINTURERIAS COLTEC	FERRETERIA INTERNACIONAL
1	31211506-003	PINTURA AL AGUA LATEX EXTERIORES COLOR BLANCO EN BALDES DE 18 LITROS deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	balde	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	31211506-003	PINTURA AL AGUA LATEX EXTERIORES EN BALDES DE 18 LITROS, COLOR VERDE MUSGO CON ANTIHONGOS.deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	balde	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
3	31211506-003	PINTURA AL AGUA LATEX EXTERIORES EN BALDES DE 18 LITROS, COLOR BLANCO deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	balde	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	31211803-004	AGUARRAS EN BIDONES DE 18 LITROS, rapida remocion de pinturas.	botella	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

5	31211508-004	PINTURA AL ACEITE EN BALDES DE 3,600 LITROS COMO MINIMO COLOR VERDE MUSGO deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	balde	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	31211508-004	PINTURA AL ACEITE EN BALDES DE 3,600 LITROS COMO MINIMO COLOR MARFIL, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	balde	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	31211707-001	LATAS DE BARNIZ EN BALDES DE 3,600 LITROS COMO MINIMO, resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, alta resistencia a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas, entre manos 8 horas, final 18 a 24 horas. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	lata	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	31211606-002	ENDUIDO EXTERIORES EN BALDES DE 18 LITROS, facilidad de cubrimiento, sin porosidad.	balde	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	31211704-001	Sellador para pinturas por balde de 18 lts, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	balde	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	31211508-001	PINTURA SINTETICA POLIDEPORTIVO EXTERIOR, EN BALDE DE 18 LITROS COLOR BLANCO CON ANTIHONGOS. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante	balde	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL LOTE						

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

ANALISIS TECNICO

1. En los **LOTES Nº 1, 6 y 8**, la mejor oferta por precio es para la empresa GRANDES PINTURERIAS COLTEC. En los **LOTES Nº 2, 5, 7, 9 y 10**, la mejor oferta por precio es para la empresa FERRETERIA INTERNACIONAL. En los **LOTES Nº 3 y 4**, la mejor oferta por precio es para la empresa PINTUPAR S.R.L.
2. Conforme al Análisis Técnico realizado a los productos ofertados, en los **LOTES Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10** de la oferta de la firma PINTUPAR, y FERRETERIA INTERNACIONAL, se ajustan a lo solicitado en el PBC. La Firma GRANDES PINTURERIAS COLTEC, no se ajusta en el requisito de Nivelación y Tonalidad en los **LOTES Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10**, teniendo en cuenta que las marcas del pincel o rodillo no desaparecen a poco de aplicada la pintura (Nivelación) y capacidad de dar color de la pintura es muy inferior en comparación a la misma cantidad de pintura de las otras marcas (tonalidad), según los ítems detallados con anterioridad, conforme al informe presentado por los profesionales del área. Anexo.
3. En los **LOTES Nº 1, 6 y 8** las siguientes mejores ofertas luego de GRANDES PINTURERIAS COLTEC, son: **FERRETERÍA INTERNACIONAL, en el LOTE1 y 8, PINTUPAR S.R.L. en el LOTE 6.**
4. Teniendo en cuenta el análisis realizado, podemos concluir que las firmas; PINTUPAR S.R.L. y FERRETERIA INTERNACIONAL, son aptas para pasar a la siguiente etapa de evaluación. La empresa GRANDES PINTURERIAS COLTEC, no es apta para pasar a la siguiente etapa de evaluación, por no reunir las Especificaciones Técnicas solicitadas en: Nivelación y Tonalidad.

Art. 61.- Método de evaluación: "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:

1. .....
2. .....
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más
4. bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación **como especificaciones técnicas....si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada más baja y propuesta para la adjudicación.**
5. **En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuara la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente y así sucesivamente.**

Se deja constancia de que el TTE JM PABLO GIMÉNEZ OCAMPOS, Miembro del Comité de Evaluación, se encuentra comisionado como Asesor Jurídico de la Sub Área de Pacificación Nº 1 de la Fuerza Tarea Conjunta., por Orden Especial Nº 14 del Comando de Fuerzas Militares, de fecha 27 de enero de 2017, motivo por el cual no podrá firmar la presente Acta de Evaluación.

Se da por concluida la Evaluación en su Segunda Etapa – Evaluación Técnica de la Oferta siendo 15:00 horas del día martes 14 de febrero de 2017, y acordándose una próxima reunión para el día viernes 17 de febrero de 2017 a las 13:00 hs., a fin de proseguir con las evaluaciones de las ofertas.

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

FABIA CAROLINA BENITEZ
SA INT – Secretaria del C.E.
Miembro Comité de Evaluación

JORGE RAMON SANCHEZ
Tte Int - Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

JUAN MANUEL MENDIETA
Tte 1º Com – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

JORGE MARCELINO ORTIZ
Cap Int- Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

MIGUEL ANGEL FRANCO
Cnel DCEM- Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

SEVERIANO SEBASTIAN RODRIGUEZ CUBILLA
Cnel DEM - Presidente del Comité de Evaluación