MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Item	Descripción	Precio Referencial	GOTZE INGENIERIA S.A						PEREZ RAMIREZ & Cia. S.A.C					
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Variación Porcentual	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario. IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Variación Porcentual
LOTE Nº 1	*Aires Acondicionado tipo Split para área de Quirófano, Lavanderia y Servicios Generales/Depósitos*													
1	Equipo de Aire Acondicionado Central de 75.000 BTU/h con pre filtro y filtro bolsa de 3x380V-50Hz, Incluido 10 metros de caños de cobre con aislación, 72 metros lineal de ductos de chapa galvanizadas con bridas-aislación, 5 Uds. de módulo de filtro HEPA, 10 Uds. Filtro HEPA, 10 Uds. Pre filtro con una eficacia minina de 30%, 10Uds. Filtro bolsa con una eficacia minina de 65%, 10 Uds. Damper de regulación, 2 Uds. Juntas flexibles, 1 Ud. de Termostato, Soportes, Rejas, Drenajes, Instalado y puesta en marcha previa regulación. Garantía escrita por 1 año por defecto de fábrica y mantenimiento preventivo por 1 año, Manual de instrucciones en español.	93.009.415	GOTZE	CHINA	1	137.000.000	137.000.000	-47				N/C		
2	Equipo de Aire Acondicionado tipo Split de 60.000 BTU/hs. Frio-Calor tipo pared 3x380V-50Hz con control remoto, Incluido 8 metros caños de cobre con aislación, Soporte, Drenaje, Instalado y puesta en marcha previa regulación. Garantía escrita por 1 año por defecto de fabrica y mantenimiento preventivo por 1 año, Manual de instrucciones en español.	9.200.000	GOTZE	CHINA	5	8.107.000	40.535.000	12				N/C		
3	Equipo de Aire Acondicionado tipo Split de 48.000 BTU/hs. Frio-Calor tipo pared 3x380V-50Hz con control remoto, Incluido 8 metros caños de cobre con aislación, Soporte, Drenaje, Instalado y puesta en marcha previa regulación. Garantía escrita por 1 año por defecto de fábrica y mantenimiento preventivo por 1 año, Manual de instrucciones en español.	7.350.000	GOTZE	CHINA	1	7.564.000	7.564.000	-3				N/C		
4	Equipo de Aire Acondicionado tipo Split de 36.000 BTU/hs. Frio-Calor tipo pared 3x380V-50Hz con control remoto, Incluido 8 metros caños de cobre con aislación, Soporte, Drenaje, Instalado y puesta en marcha previa regulación. Garantía escrita por 1 año por defecto de fábrica y mantenimiento preventivo por 1 año, Manual de instrucciones en español.	6.100.000	GOTZE	CHINA	1	6.142.000	6.142.000	-1				N/C		
5	Equipo de Aire Acondicionado tipo Split de 24.000 BTU/hs. Frio-Calor tipo pared 1x220V-50Hz con control remoto, Incluido 8 metros caños de cobre con aislación, Soporte, Drenaje, Instalado y puesta en marcha previa regulación. Garantía escrita por 1 año por defecto de fábrica y mantenimiento preventivo por 1 año, Manual de instrucciones en español.	3.350.000	GOTZE	CHINA	2	3.158.000	6.316.000	6				N/C		
6	Equipo de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000 BTU/hs. Frio-Calor tipo pared 1x220V-50Hz con control remoto, Incluido 8 metros caños de cobre con aislación, Soporte, Drenaje, Instalado y puesta en marcha previa regulación. Garantía escrita por 1 año por defecto de fábrica y mantenimiento preventivo por 1 año, Manual de instrucciones en español.	2.425.000	GOTZE	CHINA	1	2.514.000	2.514.000	-4				N/C		
7	Equipo de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000 BTU/hs. Frio-Calor tipo pared 1x220V-50Hz con control remoto, Incluido 8 metros caños de cobre con aislación, Soporte, Drenaje, Instalado y puesta en marcha previa regulación. Garantía escrita por 1 año por defecto de fábrica y mantenimiento preventivo por 1 año, Manual de instrucciones en español.	1.610.000	GOTZE	CHINA	6	1.979.000	11.874.000	-23				N/C		
	TOTAL LOTE Nº 1						211.945.000							
LOTE Nº 2	*Cocina tipo industrial para área de Nutrición y Alimentación*													
1	Cocina de 6 hornallas con horno de 120x080x080 cmts como mínimo, construido en acero inoxidable integramente, interior/exterior, montada sobre solida estructura metálica que soporte todo peso del modulo, con patas para regulación de altura, Hornallas de fundición de hierro diseñadas para asegurar el apoyo de todo tipo de recipientes. Quemadores de fundición de hierro de una sola pieza, 3 quemadores doble y 3 quemadores simple potencia calorífica estándar 5500 Kcal/hs, desmontable para su limpieza e intercambiables. Bandeja de derrame de las hornallas de acero inoxidable. El quemador para el horno en fundición de hierro tipo "H" potencia calorífica estándar 6000 Kcal/hs con válvula de seguridad. Horno contraído integramente en acero inoxidable con dos guías para bandejas como mínimo, dos parrillas porta bandejas de 65X46X30 CMTS. Aproximadamente, puerta soportada por bisagras reforzadas manija de la puerta construida en material resistente al calor con curvas en su extremo para evitar enganches, piso de fundición de hierro de fuerte espesor. La instalación deberá incluir los insumos requeridos para conectar la entrada de gas (ø½") del equipo con la red de gas (tuberías metálicas) de la Institución y deberá ser entregado puesta en marcha. Garantía escrita por 1 año por defecto de fábrica, mantenimiento preventivo y asistencia técnica por 1 año, Manual de instrucciones en español.	10.000.000			1	N/C			PERPETUA	PARAGUAY	1	10.800.000	10.800.000	-7
	TOTAL LOTE Nº 2												10.800.000	

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

Dra. Nidia Cáceres de Mendoza
Dirección Médica I.M.T.
Reg. Nº 2.753

Lic. Melania García de Jara
Jefe Dpto. de Enfermería IMT

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - Instituto de Medicina Tropical - ADMINISTRACIÓN