PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Oficee Compu S.A.	Data Lab S.A.	A. Sarabia	Manipizzo Paraguay	Drei Asociados S.R.L	Comtel S.R.L	Global Trading S.A	PC Tronic S.A
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
	PROYECTOR MULTIMEDIA	44.640.000	56.158.440	46.080.000	52.872.000	40.800.000	39.634.752	104.382.400	37.050.000
	PROYECCIÓN								
	Brillo:								
	2700 lúmenes ANSI (máx.)								
	Relación de contraste:								
	Típica de 2200:1 (totalmente encendido/totalmente apagado)								
	Resolución:								
	Resolución nativa XGA (1024 x 768)								
	Uniformidad:								
	Típica del 90% (estándar de Japón: JBMA)								
	Objetivo de proyección:								
	Apertura: F/2,41 a 2,65								
	Longitud focal: f=21,5 a 24 mm								
	Objetivo de zoom manual de 1,1x								
	Relación de alcance: 1,95 (gran angular) a 2,15 (teleobjetivo)								
	Tamaño de imagen:								
	22,9" a 303"(diagonal)								
	CONECTIVIDAD								
	Alimentación: un socket de alimentación de CA (3 clavijas; entrada C14)								
	Entrada VGA: dos conectores D-sub de 15 clavijas (azules); VGA-A y VGA-B para señales de entrada de RGB/componente analógica								
	Salida VGA: un conector D-sub de 15 clavijas (negro) para conexión en bucle activo VGA-A								
	Entrada de S-Video: un conector estándar de S-Video mini-DINde 4 clavijas para señal Y/C								
	Entrada de video compuesto: un conector RCA amarillo para señal CVBS								
	Entrada analógica de audio: una mini ficha estéreo de 3,5 mm (verde)								
	Salida de audio fija: una mini ficha estéreo de 3,5 mm (azul)								
	Puerto USB: un USB esclavo para soporte remoto								
	LÁMPARA								
	Ciclo de vida de la lámpara:								
	Hasta 3.000 horas (vida útil típica)								
	Hasta 4.000 horas (modo ecológico)								
	Tipo de lámpara:								

	Lámpara de 200 W sustituible por el usuario								
	COMPATIBILIDAD DE VIDEO								
	Video compuesto/S-Video: NTSC (M, 3,58, 4,43); PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4,43); SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4,25/4,4)								
	Video de componentes mediante VGA: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p								
	AUDIO								
	Audio multimedia: parlante de 2 W								
	CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL								
	Vertical: +40 /-35								
	Horizontal: N/C								
	COLOR, TAMAÑO Y PESO								
	Dimensiones (ancho x alto x profundidad):								
	11,26 x 3,54 x 7,56 pulgadas (286 x 90 x 192 mm)								
	Peso:								
	5,3 lb (2,4 kg)								
	INFORMACIÓN ELÉCTRICA								
	Alimentación:								
	Universal de 90 a 264 V CA y de 50 a 60 Hz								
	Consumo de energía en funcionamiento:								
	Modo normal: 252 W								
	Modo ecológico: 226 W								
	Modo de ahorro de energía: menos de 16 W (velocidad mínima del ventilador)								
	Modo de espera: menos de 1 W								
	INFORMACIÓN AMBIENTAL								
	Temperatura en funcionamiento:								
	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)								
	Humedad:								
	80% (máximo)								
	Temperatura de almacenamiento:								
	0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)								
	Humedad:								
	90% (máxima)								
	Totales	**44.640.000**	**56.188.440**	**46.080.000**	**52.872.000**	**40.800.000**	**36.634.752**	**104.882.400**	**37.050.000**