CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO 329.888

							5 - METAL FIG INDUSTRIAL				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad Minima Adjudicada	Precio total (IVA incluído)
1	Sillas para cubiculos	Unidad	UNIDAD	50	96	300.000	METALFIG	NACIONAL	280000	14.000.000	26.880.000
2	Mesitas de lectura	Unidad	UNIDAD	30	56	750.000	METALFIG	NACIONAL	580000	17.400.000	32.480.000
3	Sillas ejecutivos para	Unidad	UNIDAD	15	28	975.000	METALFIG	NACIONAL	1180000	17.700.000	33.040.000
							Precio Total			49.100.000	92400000

DAVID VILLAR
Técnico
Dirección de Contrataciones

C.P. María José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

Arq. ANAI ESTAQUE
Técnico
Dirección de Contrataciones

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO 329.888

							4 - COMERCIAL NAARA HNOS				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad Minima Adjudicada	Precio total (IVA incluído)
4	Sillas ejecutivos para la sala del Consejo Superior	Unidad	UNIDAD	50	100	1.200.000	NAARA	NACIONAL	1.050.000	52.500.000	105.000.000
6	Juego de living	Unidad	UNIDAD	5	10	4.500.000	NAARA	NACIONAL	2.500.000	12.500.000	25.000.000
7	Sillas ejecutivas sin apoya	Unidad	UNIDAD	12	24	975.000	NAARA	NACIONAL	850.000	10.200.000	20.400.000
							Precio Total			75.200.000	150.400.000

DAVID VILLAR
Técnico
Dirección de Contrataciones

C.P. María José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

Arq. ANALÍA ESTAQUE
Técnico
Dirección de Contrataciones

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO 329.888

							1 - DAVALOS HNOS. S.A.I.C.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad Minima Adjudicada	Precio total (IVA incluído)
5	Sillas con cada modulo de cuatro asientos	Unidad	UNIDAD	18	36	2.500.000	DH DAVALOS	NACIONAL	3.899.500	70.191.000	140.382.000
							Precio Total			70.191.000	140382000

DAVID VILLAR
Técnico
Dirección de Contrataciones

C.P. María José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Diaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

Arq. ANALÍA ESTAQUE
Técnico
Dirección de Contrataciones

Lic. Amada Gonzáez de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO 329.888

							6 - A & M RAMOS GENERALES				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad Minima Adjudicada	Precio total (IVA incluído)
8	Mesa centro	Unidad	UNIDAD	1	2	1.100.000	A & M	NACIONAL	780000	780.000	1.560.000
							Precio Total			780.000	1560000

DAVID VILLAR
Técnico
Dirección de Contrataciones

C.P. María José Almirón
Jefa Dpto. de Proceso y Monitoreo
Dirección de Contrataciones - DGAYF

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Prof. Msc. José Coronel Ruiz Díaz
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

Arq. ANALÍ ESTAQUE
Técnico
Dirección de Contrataciones

Lic. Amada Gamarra de Núñez
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

ARTE Y MUEBLES
Tel: 021- 507 723

1

13 de julio de 2017

SEÑORES
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2017 "ADQUISICIÓN DE SILLAS Y SILLONES EJECUTIVOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
PRESENTE

Por la presente remito los documentos solicitados en la Nota DC Nº 227/2017 en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2017 "ADQUISICIÓN DE SILLAS Y SILLONES EJECUTIVOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Saludos Cordiales

Guillermo Paredes Amarilla
C.I. N° 535.657
Arte y Muebles
Propietario

ARTE Y MUEBLES
DE GUILLERMO PAREDES A.

RECTORADO - UNA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
13 JUL 2017
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Nº 946 Hora: 10:30
Receptor Joaquin Soto

A David Villar para proseguir con los trámites

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

ARTE Y MUEBLES
Tel: 021- 507 723

2

13 de julio de 2017

SEÑORES
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2017 "ADQUISICIÓN DE SILLAS Y SILLONES EJECUTIVOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
PRESENTE

DECLARACION JURADA

De mi/nuestra consideración:
La empresa Arte y Muebles de Guillermo Paredes Amarilla, con RUC 535657-1 en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su representante legal Guillermo Paredes Amarilla., con cédula/s de identidad N° 535.657, formula la presente DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO:

Que repondremos gratuitamente la falla de los productos e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa

Guillermo Paredes Amarilla
C.I. N° 535.657
Arte y Muebles
Propietario

ARTE Y MUEBLES
DE GUILLERMO PAREDES A.

3

389666

Sub Secretaría de Estado de Industria
Dirección General de Fomento industrial

CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

CERTIFICADO Nº 16023 **ID: 329888**
CONVOCANTE (UNA) RECTORADO

La Dirección General de Fomento Industrial dependiente de la Subsecretaria de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Comercio certifica que el producto:

ASIENTOS GIRATORIOS CON ESTRUCTURA DE METAL

De la firma " **PAREDES AMARILLA GUILLERMO** " cuya solicitud obra en poder de esta Dirección, cumple con los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley 4558/2011 para cuyo efecto se consignan los datos pertinentes

RAZON SOCIAL : PAREDES AMARILLA GUILLERMO
RUC Nº : 5356571
PLANTA INDUSTRIAL : PAREDES AMARILLA GUILLERMO
DEPARTAMENTO : CENTRAL **CIUDAD :** FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION : BOQUERON Nª 440
ACTIV.ESPECIFICA : Fabricación de muebles
REGISTRO INDUSTRIAL : 001912-1

MATERIA PRIMA O INSUMOS :

NACIONALES

> Rueditas	NCM: 8302.20.00.000	> Espuma	NCM: 3824.90.51.000
> Madera terciada	NCM: 9401.90.10.000	> Tela	NCM: 5911.10.00.000
> Cuero	NCM: 4104.11.11.000	> Accesorios	NCM: 9503.00.29.000
> Tornillos	NCM: 7318.12.00.000	> Pinturas	NCM: 3208.90.10.000

PRODUCTO TERMINADO:

> ASIENTOS GIRATORIOS CON ESTRUCTURA DE METAL	**NCM: 9401.30.90.000**

Por tanto, habiendo dado cumplimiento al procedimiento establecido en el Art. 4, Inciso "c" del Decreto Reglamentario Nº 9649, concordante con el Art. 3, Inciso "b" de la Ley Nº 4558/2011;

CERTIFICAMOS: que en base a la documentación presentada por la firma **PAREDES AMARILLA GUILLERMO** , el producto terminado **ASIENTOS GIRATORIOS CON ESTRUCTURA DE METAL** es considerado:

PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL ID ARRIBA MENCIONADO Y LOS PRODUCTOS SOLO PODRAN SER ELABORADOS Y/O PROCESADOS EN LA PLANTA INDUSTRIAL HABILITADA POR EL REGISTRO INDUSTRIAL DEL MIC.

A pedido de la firma interesada se expide en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los dos días del mes de junio del año dos mil diez y siete

TRAMITACION ELECTRONICA POR EL SISTEMA VUE (VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION)

ARTE Y MUEBLES
DE GUILLERMO PAREDES A.

Especificaciones técnicas / Requerimientos Mínimos

Empresas que presentan Muestra

1- SILLA PARA CUBICULOS INDIVIDUALES	METAL FIG INDUSTRIAL	A & M RAMOS GENERALES	ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES
Silla con espuma inyectada revestida en tejido de alta resistencia a rasgadura, color a elegir 100% poliéster.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Asiento y Respaldo: compensado multilaminado de 18mm. de espesor con diseño ergonómico, con espesor medio de 70mm. en densidad de 33 kg/m3. .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Conteras de polipropileno antideslizante en contacto con el suelo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Base: cuatro patas de acero rectangular de 30 x 10 mm con acabamiento cromado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.	VERIFICADA	VERIFICADA	VERIFICADA
Garantía de 1 año como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2- MESITAS DE LECTURA INDIVIDUAL	METAL FIG INDUSTRIAL	A & M RAMOS GENERALES	MEGA SERVICES S.R.L.	COMERCIAL NAARA HNOS	ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES
Construido en melamina de 25 mm de espesor, de color cedro.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DIMENSIONES:					
- 80 cm de ancho	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- 1,20 mts. de altura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MESADA					
- 70 cm de altura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- 60 cm de profundidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Placa cubre piernas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Reguladores en las patas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
No deberán presentar rajaduras, quiebres o manchas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Terminación perfecta, tapa canto de PVC de 2 mm de espesor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.	VERIFICADAD	VERIFICADAD	VERIFICADAD	VERIFICADAD	VERIFICADAD
Garantía de 1 año como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Observación: antes del inicio de la fabricación se deberá coordinar el lugar a ser instalado a fin de establecer la disposición del uso de la misma. Las imágenes son solo de referencia, los oferentes deberán ajustarse a los requisitos citados.	Se ha coordinado con los oferentes dicha observaciones				

Arq. Ena Narváez
Directora
Dirección de Mantenimiento
Dirección General de Adm. y Finanzas

3- SILLAS EJECUTIVAS PARA REUNIONES	METAL FIG INDUSTRIAL	ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES
El asiento y respaldo de la resina debe estar fabricada en multicapa de madera contrachapada, de forma anatómica con gruesas caliente 14 y 15 mm respectivamente	CUMPLE	CUMPLE
Además debe tener curvatura en el asiento delantero para evitar la congestión en la sangre, y anatómicas doblando la espalda para permitir el alojamiento de las regiones dorsal y lumbar, adaptándose mejor a la columna vertebral	CUMPLE	CUMPLE
La espuma debe ser anatómicamente inyectada de poliuretano microcelular flexible de alta resistencia, sin CFC, con una densidad controlada 45 a 50 kg/m3 de 60 de espesor en el asiento del medio.	CUMPLE	CUMPLE
Cuero natural negro.	CUMPLE	CUMPLE
La cubierta del asiento y el respaldo sin fisuras, tanto fijas como con grapas. La tapa posterior del asiento y del respaldo deben ser de copolímero de polipropileno inyectado, montado con tornillos.	CUMPLE	CUMPLE
El apoyo resorte debe ser de acero SAE 1020 con 76,20 mm de ancho, espesor 6,35 mm, que permita por lo menos 19 posiciones de ajuste de altura a través del botón y la unidad de trinquete, por un total de 80 mm de recorrido	CUMPLE	CUMPLE
El asiento y el respaldo, el mecanismo deben ser de tornillos hexagonales y tuercas y remaches garras incrustadas en la madera.	CUMPLE	CUMPLE
Los tornillos de componentes de la brida con el cierre, el indicador de ¼ "x 20 FPP.	CUMPLE	CUMPLE
El apoyabrazos deber ser de copolímero de polipropileno inyectado y con alma de acero CROMADO SAE 1020, fijo de 98 mm.	CUMPLE	CUMPLE
La Placa para montaje en el asiento con dos agujeros Olonga, lo que permite la perilla de ajuste horizontal.	CUMPLE	CUMPLE
Debe contener una araña giratoria desmontable con varillas de acero, de 5 pines soldados final lanzador varilla en los agujeros de la brida, evitando que se afloje, cubierto de polipropileno inyectado fuelle en negro, apoyado en cinco ruedas de maniobra con el doble 50 mm de diámetro, con cubierta de nylon, plástico inyectado hemisferio con la estructura, que facilita la vuelta, vaya banda de nylon para su uso en las alfombras, tapetes y similares; columna central extraíble fijada por rodamiento de empuje montaje cónico con la rotación, arandelas de acero que tiene alta resistencia, cojinete giratorio manga inyecta en POM y recalibrado, cubierto por una cubierta telescópica copolímero de polipropileno inyectado de color negro;	CUMPLE	CUMPLE
Los componentes de metal deben tener el tratamiento de superficie con fosfato de zinc, de ejecución automática en línea 8 tanques, sin el uso de productos de cloro para desengrasar, y posterior tratamiento de efluentes, de acuerdo con las normas ambientales para dar mejor protección a la corrosión y una excelente adhesión de la tinta. La pintura utilizada debe ser híbrida de tipo polvo (epoxi-poliéster), W-Eco, reunidos en la norma europea RoHS, libre de metales pesados, de color negro semi-mate suave, con una capa de 60 micras. Todas las piezas son curadas a 200 ° C	CUMPLE	CUMPLE
Dimensiones aproximadas:		
- Ancho del asiento: 480 mm	CUMPLE	CUMPLE
- Profundidad del asiento: 450 mm	CUMPLE	CUMPLE
- Anchura del respaldo: 460 mm	CUMPLE	CUMPLE
- Altura del respaldo: 615 mm	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Ena Narváez
Directora
Dirección de Mantenimiento
Dirección General de Adm. y Finanzas

- Profundidad total comedor: 700 mm	CUMPLE	CUMPLE
- Altura total de la silla: 970 - 1170 mm	CUMPLE	CUMPLE
- La anchura total de la silla: 700 mm.	CUMPLE	CUMPLE
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de 1 año como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE

4- SILLAS EJECUTIVAS PARA LA SALA DE CONSEJO SUPERIOR	COMERCIAL NAARA HNOS	METAL FIG INDUSTRIAL	ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES	MEGA SERVICES S.R.L.
Asiento:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Madera prensada 12 mm de espesor, en la parte frontal ligeramente encurvada para evitar la obstrucción de la sangre, ancho 470 mm como mínimo, fondo 480 mm como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- La espuma debe estar inyectada en una sola matriz densidad d35 de 7mm de espesor.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE ESTA EN DOBLE MATRIZ	CUMPLE
- El revestimiento debe efectuarse en cuero flex color negro.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Respaldo:				
- Madera prensada 15 mm de espesor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- La espuma debe estar inyectada en una sola matriz de 5 mm de espesor densidad d30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Moldeado en tres curvas, alto 760 mm como mínimo ancho 490mm x 360 mm en forma cónica con apoya cabeza, altura mínima del piso 1200 mm altura, total 1310 mm.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- El revestimiento debe efectuarse en cuero flex color negro.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brazos:				
- Los apoya brazos en poliuretano inyectado de 50 mm de ancho por 260 mm de largo con estructura interna en acero sujeta bajo el asiento con 4 tuercas cada una unión entre el asiento y el respaldo en lámina de acero moldeado SAE 1020 75 mm de ancho 5 mm de grosor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Base:				
- La base giratoria debe estar diseñada para que sea desmontable con araña elíptica y cromada de 5 hastíes apoyadas sobre 5 rodillos de doble giro y doble rolamiento con 50 mm de diámetro en nylon con capa cromada, semiesferea plástica inyectada junto a la estructura, para facilitar el giro, con banda de rolaje en poliuretano para uso en piso duro, maderados y con revestimientos vinílicos.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE NO ES CROMADO	CUMPLE
- En lo que respecta a la columna central esta debe ser desmontable fijada por encaje cónico, esferas y arandelas de acero templado de alta resistencia, sistema de regulación de altura con muelle a gas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Mecanismo:				
- El mecanismo del tipo relax, con sistema de libre fluctuación o trabado. Debe poseer ajustes de tensión del muelle por manipulado en la parte frontal, con regulación de altura de 680 mm de diámetro color negro.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Terminación:				

Arq. Ana Narváez
Directora
Dirección de Mantenimiento
Dirección General de Adm. y Finanzas

- La lamina de terminación lateral del respaldo/asiento debe ser en moldeado SAE 1020 75 mm de ancho 5mm de grosor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Los componentes metálicos internos del mecanismo deben estar preparados a través del proceso de zincado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- La terminación debe ser sin imperfecciones, de fino acabado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Dimensiones:				
- Altura total de la silla: altura mínima del piso 1200 mm altura total 1310 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Altura del respaldo: 760 mm como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Ancho del respaldo: 490 x 360 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Fondo del asiento: 480 mm como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Ancho del asiento: 470 mm como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO
Garantía de 1 año como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5- SILLAS CON CADA MODULOS DE 4 ASIENTOS	DAVALOS HNOS. S.A.I.C.	ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES	A & M RAMOS GENERALES	METAL FIG INDUSTRIAL
Tándem de 4 asientos entre 2,40 a 2,50 mts. de largo y 0,80 cm de altura.	CUMPLE	No Cumple medida presentada 0,79 x 2,3 mm	No Cumple medida presentada 0,79 x 2,3 mm	no presenta muestra
Diseño ergonómico con perfil de acero en estructura durable.	CUMPLE	No Cumple	No Cumple	
Las bancas se podrán posicionarse en forma independiente o también poder conectarse contra respaldero. Las bancas deben contar con un sistema de apoyo por medio de una viga central, a la que se fijan todos los demás componentes por medio de un sistema de encaje con pernos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Todos los componentes de acero inoxidable deben estar acabados y pulidos. Todos los componentes pintados, serán sometidos a un tratamiento anticorrosivo fosfatizante y pintura horneable electrostática en polvo híbrida (epoxi-poliéster) tipo texturada de 50 micrones de espesor, secado al horno a 180°, color ALUMINIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Estructura	CUMPLE	No Cumple	No Cumple	
Viga central: La viga central debe ser robusta y estar hecha de acero estructural tipo SAE 1010/1020, construido en forma rectangular tubular. Dimensiones: 125 mm x 50 mm, espesor: 2,5mm.	CUMPLE	No Cumple medida presentada 75 x 35 mm	No Cumple medida presentada 75 x 35 mm	
Patas: Las patas deben ser de aluminio de acero tipo SAE 1010/1020 y se fijara a la viga central con cuatro pernos de acero de ¾" (19mm) de diámetro. Por cada un metro de longitud del conjunto de sillas se colocara una pata de apoyo. Las patas deben tener un sistema de ajuste de altura para nivelarse en caso de encontrar imperfecciones en el piso y de antideslizante en la base.	CUMPLE	cumple	cumple	

Arq. Ena Narváez
Directora
Dirección de Mantenimiento
Dirección General de Adm. y Finanzas

Asientos: serán de piezas separadas fabricadas entre 0,50 a 0,60 mts de largo por 0,50 a 0,55 mts de ancho (fondo), medida interna descontando la divisoria entre un asiento y otro. Los asientos y respaldos, deberán estar hechos de acero inoxidable. Los respaldos deberán incluir el texto "Rectorado U.N.A.", cortados en la chapa de acero inoxidable con tecnología láser de alta precisión.	CUMPLE	No Cumple	No Cumple
Apoyabrazos: Los apoyabrazos deben estar hechos de acero inoxidable, los extremos serán de una sola pieza conformada de acuerdo al diseño y se conectaran a la viga central por medio de un perno de acero de ¾" (19mm) de diámetro, y deberán ser instaladas para cada asiento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Soldaduras: todas las soldaduras serán por el sistema de aporte de alambre en atmosfera inerte de CO_2, debiendo limpiarse toda imperfección y salpicadura de los mismos. La terminación de las soldaduras debe tener un acabado suave al tacto y visualmente aceptables.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.	VERIFICADA	VERIFICADA	VERIFICADA
Garantía de 1 (un) año como mínimo. Incluye: mantenimiento correctivo, preventivo y reparaciones, mano de Obra y repuestos incluyendo traslado de los bienes de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del bien por más de 2 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar otro de reemplazo de similar o mejor característica del bien con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el bien en reparación sin costo para la institución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Observación: antes del inicio de la fabricación se deberá coordinar el lugar a ser instalado a fin de establecer la disposición del uso de la misma. Las imágenes son solo de referencia, los oferentes deberán ajustarse a los requisitos citados.	Se ha coordinado con los oferentes dicha observaciones		

6- JUEGO DE LIVING	COMERCIAL NAARA HNOS	A & M RAMOS GENERALES	MEGA SERVICES S.R.L.	METAL FIG INDUSTRIAL	ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES
Juego de living de 3 cuerpos (uno de tres y dos de uno) en cuerina gruesa de color marrón.	CUMPLE	CUMPLE	no presenta muestra	no presenta muestra	no presenta muestra
El sofá principal, medidas 205 cm de largo x 80 cm de ancho x 55 cm base de asiento, altura 75 cm con respaldero.	CUMPLE	CUMPLE			
Los individuales, medidas 70 cm x 80 cm x 55 cm base de asiento, 75 cm de altura con el respaldero.	CUMPLE	CUMPLE			
Pies de madera con acero inoxidable pulido, de 15 x 15 cm. y 7 cm. de altura como minimo.	CUMPLE	CUMPLE			
Respaldero, asiento y posa brazos con relleno de alta densidad.	CUMPLE	CUMPLE			
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.	VERIFICADA	VERIFICADA			
Garantía de 1 año como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE			

7- SILLAS EJECUTIVAS SIN APOYA BRAZOS	COMERCIAL NAARA HNOS	METAL FIG INDUSTRIAL	MEGA SERVICES S.R.L.	ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES

Arq. Ena Narváez
Directora
Dirección de Mantenimiento
Dirección General de Adm. y Finan-

El asiento y respaldo de la resina debe estar fabricada en multicapa de madera contrachapada, de forma anatómica con gruesas caliente 14 y 15 mm respectivamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Además debe tener curvatura en el asiento delantero para evitar la congestión en la sangre, y anatómicas doblando la espalda para permitir el alojamiento de las regiones dorsal y lumbar, adaptándose mejor a la columna vertebral	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
La espuma debe ser anatómicamente inyectada de poliuretano microcelular flexible de alta resistencia, sin CFC, con una densidad controlada 45 a 50 kg/m3 de 60 de espesor en el asiento del medio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuero natural negro.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
La cubierta del asiento y el respaldo sin fisuras, tanto fijas como con grapas. La tapa posterior del asiento y del respaldo deben ser de copolímero de polipropileno inyectado, montado con tornillos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
El apoyo resorte debe ser de acero SAE 1020 con 76,20 mm de ancho, espesor 6,35 mm, que permita por lo menos 19 posiciones de ajuste de altura a través del botón y la unidad de trinquete, por un total de 80 mm de recorrido	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
El asiento y el respaldo, el mecanismo deben ser de tornillos hexagonales y tuercas y remaches garras incrustadas en la madera.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Los tornillos de componentes de la brida con el cierre, el indicador de ¼ "x 20 FPP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
La Placa para montaje en el asiento con dos agujeros Olonga, lo que permite la perilla de ajuste horizontal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Debe contener una araña giratoria desmontable con varillas de acero, de 5 pines soldados final lanzador varilla en los agujeros de la brida, evitando que se afloje, cubierto de polipropileno inyectado fuelle en negro, apoyado en cinco ruedas de maniobra con el doble 50 mm de diámetro, con cubierta de nylon, plástico inyectado hemisferio con la estructura, que facilita la vuelta, vaya banda de nylon para su uso en las alfombras, tapetes y similares; columna central extraíble fijada por rodamiento de empuje montaje cónico con la rotación, arandelas de acero que tiene alta resistencia, cojinete giratorio manga inyecta en POM y recalibrado, cubierto por una cubierta telescópica copolímero de polipropileno inyectado de color negro;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Los componentes de metal deben tener el tratamiento de superficie con fosfato de zinc, de ejecución automática en línea 8 tanques, sin el uso de productos de cloro para desengrasar, y posterior tratamiento de efluentes, de acuerdo con las normas ambientales para dar mejor protección a la corrosión y una excelente adhesión de la tinta. La pintura utilizada debe ser híbrida de tipo polvo (epoxi-poliéster), W-Eco, reunidos en la norma europea RoHS, libre de metales pesados, de color negro semi-mate suave, con una capa de 60 micras. Todas las piezas son curadas a 200 ° C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Dimensiones aproximadas:				
- Ancho del asiento: 480 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Profundidad del asiento: 450 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Anchura del respaldo: 460 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Altura del respaldo: 615 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Profundidad total comedor: 700 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- Altura total de la silla: 970 - 1170 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
- La anchura total de la silla: 700 mm.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.	VERIFICADA	VERIFICADA	VERIFICADA	VERIFICADA
Garantía de 1 año como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Ena Narváez
Directora
Dirección de Mantenimiento

8- MESA DE CENTRO	A & M RAMOS GENERALES	METAL FIG INDUSTRIAL	ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES
Mesita de centro de madera y centro de vidrio de 6mm, medida 60 cm de ancho x 80 cm de largo y 60 cm de altura, color tinta lustre natural.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.	VERIFICADA	VERIFICADA	VERIFICADA
Garantía de 1 año como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Inspecciones y Pruebas Generales de los bienes requeridos

Las inspecciones y pruebas se realizarán en base a las especificaciones técnicas requeridas, verificando que el bien ofertado cumple con todas y cada una de ellas, en caso contrario serian devueltas y en un plazo no mayor a 5 (cinco) días corridos la adjudicataria deberá volver solicitar la verificación del bien ajustándose estrictamente a las especificaciones técnicas requeridas evitando así la causal de rescisión del contrato contraído entre las partes. Los bienes deberán ser nuevos y estar bien embalados, no se deberá observar ninguna avería de forma y contenido, se realizara una inspección minuciosa de cada BIEN por los técnicos designados por la convocante.

Garantía

De conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas las garantías serán proveídas por el periodo mínimo requerido para cada item.

La garantía deberá abarcar la provisión de mano de obra y repuestos sin costo para la INSTITUCION por el tiempo de duración de la garantía, también contra toda falla de diseño y/o fabricación, contado a partir de la fecha de entrega, instalación y enseñanza de funcionamiento del bien si fuere necesario y que corre por cuenta de la empresa.

Si la reparación implica la indisponibilidad del bien por más de 2 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar otro de reemplazo de similar o mejor característica del bien con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el bien en reparación sin costo para la institución.

Además asistencia técnica permanente de post-venta para mantenimiento correctivo, preventivo y reparaciones. Se deberá acudir a requerimiento de la convocante en el plazo citado en las CGC 28.5.

Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los centros o talleres con que cuente el oferente debiendo indicar el lugar. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución

Arq. Ena Narváez
Directora
Dirección de Mantenimiento
Dirección General de Adm. y Finanzas