ANEXO B-02-08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 6581/2022

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	BIOTEC DEL PARAGUAY SA					OSCAR ANTONIO PEREIRA									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	FACULTAD DE MEDICINA															
1	Microscopio binocular de rutina. **Caracteristicas**: *Estativo Robusto. *Aumentos: Desde 40X hasta 1000x. *Enfoque: macro y micrométrico bilaterales (coaxial) *Sistema de tope ajustable *Sistema de tensión regulable. *Cabezal Óptico: Binocular, inclinado en 30°, giratorio en 360°, distancia interpupilar 55-75mm. *Revolver: para 4 objetivos *Oculares: par de oculares WF 10x/18 mm gran angulares *Objetivos: Acromáticos -DIN 4x/0,10 -DIN 10X/0,25 -DIN 40X/0,065 retráctil -DIN 100xS/1,25 retráctil, de inmersión a aceite. *Medidas de la platina: 140x140mm *Movimiento: x-y *Rango de movimiento: 75x50mm. *Condensador: según Abbe, campo claro: con apertura numérica n.A. 1,25; con diagrafma iris y portafiltro integrado; con ajuste mediante cremallera. *Iluminación: Mediante lámpara LED con intensidad de luz ajustable. *Fuente de poder: embutida en la base del microscopio *Incluye el suministro: Funda de protección, filtro azul, frasquito de aceite de inmersión, lámpara de repuesto y manual de instrucciones. *Peso del equipo: 6.2 kG.; *Conexión Eléctrica: 220V; 50/60Hz	LABOVISION	INDIA	5	5.016.505	25.082.525	BOECO	ALEMAN	5	5.020.000	25.100.000					

2	**Centrifuga** Caracteristicas: *Controlado mediante multiprocesador. *Tapa con cierre con sistema de seguridad: si no esta cerrada la tapa no se activa el moto. *Tambor de centrigfugado confeccionado en acero inoxidable. *Indicación digital de los parámetros. *Revoluciones máximas: 4000 r.p.m. *Aumento de la temperatura a 4.000 r.p., durante funcionamiento continuo de 20 minutos: máximo 12°C. *Amplitud de vibración: no mas de 0,10mm. *Cabezal Angular para 12 tubos de 15ml *Indicación digital del a revoluciones prefijadas o las revoluciones reales. *Indicación digital de la prefijación del tiempo real del centrifugado. *Tiempo programable de 0 a 999 minutos. *Prefijación de la fuerza centrifugal (RCF) *Fuerza centrifugal (RCF) máximo: 2.420 x g *Motor asincronico. *Bajo nivel de ruido. *Libre de mantenimiento. *Certificación CE. *Conexión Eléctrica: 220-230v/50...60hZ *Peso de la centrifuga: 11,8 kg como mínimo.						KANGJIAN	CHINA	1	4.850.000	4.850.000					
	TOTAL GENERAL					**25.082.525**				**29.950.000**					

Universidad Nacional de Asunción
RECTORÍA
U.O.C.
Encarnación - Paraguay

Mg. Beatriz Chávez
Directora Interina de la UOC

ANEXO B-02-08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 6581/2022

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	IRIS PATRICIA POSADA					EXIMPAR SRL					HUGO FÉLIX BENÍTEZ P.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	FACULTAD DE MEDICINA															
1	Microscopio binocular de rutina. **Caracteristicas**: *Estativo Robusto. *Aumentos. Desde 40X hasta 1000x *Enfoque: macro y micrométrico bilaterales (coaxial) *Sistema de tope ajustable *Sistema de tensión regulable *Cabezal Óptico: Binocular, inclinado en 30°, giratorio en 360°, distancia interpupilar 55-75mm *Revolver: para 4 objetivos *Oculares: par de oculares WF 10x/18 mm gran angulares *Objetivos: Acromáticos -DIN 4x/0,10 -DIN 10X/0,25 -DIN 40X/0,065 retráctil -DIN 100xS/1,25 retráctil, de inmersión a aceite *Medidas de la platina: 140x140mm *Movimiento: x-y *Rango de movimiento: 75x50mm. *Condensador: según Abbe, campo claro; con apertura numerica n.A. 1,25, con diagratma ins y portafiltro integrado; con ajuste mediante cremallera. *Iluminación: Mediante lámpara LED con intensidad de luz ajustable. *Fuente de poder: embutida en la base del microscopio *Incluye el suministro: Funda de protección, filtro azul, frasquito de aceite de inmersión, lámpara de repuesto y manual de instrucciones. *Peso del equipo: 6,2 kG., *Conexión Eléctrica: 220V, 50/60Hz	BOECO	PY	5	7.514.000	37.570.000	BOECO	ALEMANIA	5	4.400.000	22.000.000	AMSCOPE	USA	5	5.029.000	25.145.000

2	**Centrifuga** Caracteristicas: *Controlado mediante multiprocesador. *Tapa con cierre con sistema de seguridad: si no esta cerrada la tapa no se activa el moto. *Tambor de centrigfugado confeccionado en acero inoxidable. *Indicación digital de los parámetros. *Revoluciones máximas: 4000 r.p.m. *Aumento de la temperatura a 4.000 r.p., durante funcionamiento continuo de 20 minutos: máximo 12°C. *Amplitud de vibración: no mas de 0,10mm. *Cabezal Angular para 12 tubos de 15ml *Indicación digital del a revoluciones prefijadas o las revoluciones reales. *Indicación digital de la prefijación del tiempo real del centrifugado. *Tiempo programable de 0 a 999 minutos. *Prefijación de la fuerza centrifugal (RCF) *Fuerza centrifugal (RCF) máximo: 2.420 x g. *Motor asincronico. *Bajo nivel de ruido. *Libre de mantenimiento. *Certificación CE. *Conexión Eléctrica: 220-230v/50...60hZ *Peso de la centrifuga: 11,8 kg como minimo.						BEILI	CHINA	1	4.728.000	4.728.000					
	TOTAL GENERAL					**37.570.000**					**26.728.000**				**25.145.000**

Universidad Nacional
RECTORADO
UNI
U.O.C.
Encarnación - Paraguay

Mg. Beatriz Chávez
Directora Interina de la UOC