Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2011 "ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS"

Ítem	CODIGO-CATALOGO	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	DREI ASOCIADOS SRL					PINTUPAR SRL				
						Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Margen de Preferencia (20%)	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Margen de Preferencia (20%)
1	31211707-001	Barniz – Aislante (cotizar x frasco).	4	165.000	-42,30%	95.200	OPAL	NACIONAL	380.800		65.000	MARINER	Paraguay	260.000	
2	30141505-999	Base para membrana – Asfáltica impermeable, asfalto liquido para soplete(cotizar x frasco).	5	75.000		22.500	PENSFXILVANIA	BRASIL	112.500		NO COTIZA				
3	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). N° 1 (amarillo). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	10	9.000	-16,67%	7.500	TONALBA	NACIONAL	75.000		8.000	TONALBA	Paraguay	80.000	
4	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. . Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). N° 6 (azul). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	12	9.000	-16,67%	7.500	TONALBA	NACIONAL	90.000		8.000	TONALBA	Paraguay	96.000	

Lic. Blas Sarto Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Rosa M. Torreani B.
Jefe Dto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

5	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 7 (cedro). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	6	9.000	-16,67%	7.500	TONALBA	NACIONAL	45.000		8.000	TONALBA	Paraguay	48.000	
6	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 8 (siena). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	12	9.000	-16,67%	7.500	TONALBA	NACIONAL	90.000		8.000	TONALBA	Paraguay	96.000	
7	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 9 (negro). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	6	9.000	-16,67%	7.500	TONALBA	NACIONAL	45.000		8.000	TONALBA	Paraguay	48.000	
8	31211507-001	Colorante para Pintura. Pomo colorante. Debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). Nº 12 (marrón). Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. Resiste la suciedad, debe permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. Debe ser de fácil aplicación y rápido secado. No debe dejar olor. Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 horas.	10	9.000	-16,67%	7.500	TONALBA	NACIONAL	75.000		8.000	TONALBA	Paraguay	80.000	
9	31211606-002	Enduido para Exterior (cotizar x balde).Es un material formulado con resinas especiales en dispersión acuosa, con alto contenido de cargas minerales que tiene como finalidad alisar fácil y rápidamente paredes exteriores. Composición polímero acrílico en dispersión acuosa formulado para efectuar trabajos	4	160.000		9.000	PINTUPAR	NACIONAL	36.000		8.000	PINTUPAR	Paraguay	32.000	

Lic. Blas Darío Ríos Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Violeta Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

10	31211606-001	Enduido para Interior (cotizar x balde).Enduido plástico al agua para interiores, aplicable sobre superficies cementicias, a la cal, fibrocemento, yeso, etc. No permite el desarrollo de hongos. Composición: Polímeros, cargas minerales, biocidas, fungicidas y aditivos químicos. Rendimiento. 1Kg/m2 en espesor de 1mm	7	130.000	-95,23%	6.200	ENDUPLAS	NACIONAL	43.400		7.000	PINTUPAR	Paraguay	49.000	
11	31211508-002	Pintura al agua para Piso (cotizar x balde).color verde. Pintura cancha acuosa. Es una pintura a base de resina acrílicas con promotor de adherencia, pigmentos, aditivos de gran adherencia y alta resistencia a la intemperie, que le permite formar una película de muy buena resistencia al frote húmedo	4	280.000	11,43%	286.700	RESICOLOR	NACIONAL	1.146.800		312.000	TITAN	Paraguay	1.248.000	
12	31211506-005	Pintura látex acrílico exterior blanco (cotizar x balde).Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa y pigmentos. Debe permitir aplicación sobre revoque, enduido yeso, papel, paneles acústicos, ladrillos, fibrocemento. Componentes mínimos: Cuarzo, dióxido de titanium, hidróxido de aluminio, resinas acrílicas, texanol, etileno y agua entre otros componentes químicos. La pintura para exterior debe estar formulado para: 1- Que el color sea resistente. 2- Que resista a la flexión por cambios bruscos de temperatura	6	280.000	-61,82%	106.900	PINTALATEX	NACIONAL	641.400		120.000	SUPERCRIL	Paraguay	720.000	
13	31211506-001	Pintura látex para exterior (cotizar x balde).color oro. Pintura elaborada a base de emulsión acrílica pura, que contiene bióxido de titanio como pigmento. Debe proporcionar un acabado semibrillo de gran resistencia al lavado, a la interperie y al desgaste. Áreas de aplicación: para interiores y exteriores. Aplicación sobre revoques, enduido, sello, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento. Modo de aplicación a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con la mínima cantidad de agua necesaria para facilitar su aplicación. Diluyente agua, rendimiento 10 a 12 m2/ litro y por mano. Viscosidad 90 – 95UK a 25°C, sólidos en volumen 41,0 a 48,5%	10	280.000	-50,00%	106.900	PINTALATEX	NACIONAL	1.069.000		140.000	SUPERCRIL	Paraguay	1.400.000	

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

14	31211508-001	Pintura sintética (cotizar x balde).Esmalte sintético brillante amarillo oro. Elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante. Viscosidad 70 – 75 UK a 25ºC, sólidos 49,2 – 51,2%. Diluyente: aguarrás mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente. Rendimiento: 10 a 14m2 litro y por mano	2	280.000	57,14%	286.700	RESICOLOR	NACIONAL	573.400		440.000	BRILLOPAR	Paraguay	880.000	
15	31211508-001	Pintura sintética (cotizar x balde).Esmalte sintético brillante azul. Elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante. Viscosidad 70 – 75 UK a 25ºC, sólidos 49,2 – 51,2%. Diluyente: aguarrás mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente. Rendimiento: 10 a 14m2 litro y por mano	2	280.000	57,14%	286.700	RESICOLOR	BRASIL	573.400	344.040	440.000	BRILLOPAR	Paraguay	880.000	
16	31211508-001	Pintura sintética (cotizar x frasco)Esmalte sintético brillante negro. Elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Acabado brillante. Viscosidad 70 – 75 UK a 25ºC, sólidos 49,2 – 51,2%. Diluyente: aguarras mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente. Rendimiento: 10 a 14m2 litro y por mano	1	113.100	-29,27%	63.300	RESICOLOR	BRASIL	63.300	75.960	80.000	BRILLOPAR	Paraguay	80.000	
17	12191602-001	Tiner, Tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas. Aspecto: Liquido transparente incoloro de olor característico. Densidad 0,87+ 0,02G/cm3 a 25ºC. Rango de destilación: 56-156ºC	20	9.000	0,00%	11.100	QUIMAFLEX	NACIONAL	222.000	15.540	9.000	PINTUPAR	Paraguay	180.000	
TOTAL ESTIMADO										**5.282.000**				**6.177.000**	

Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Aliciu Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque