Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CUADRO DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS
MODALIDAD DEL LLAMADO: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº2/2013 – ID 260.980
HOSPITAL GRAL.DEL DPTO.DE SAN PEDRO, DISTRITO DE STA.ROSA DEL AGUARAY

P.B.C. Y PRECIOS REFERENCIALES									RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION									
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL	EMPRESAS ADJUDICADA	JUSTIFICACION
1	41113638-001	Osciloscopio	- Cantidad de canales digitales: 8 canales de adquisición simultánea con 425 fs de base de tiempo de jitter. - Tasa de muestreo: 2.5 GS/s - 5 GS/s - Debe incluir la cantidad correspondiente de puntas de prueba de precisión - Garantia de 1 año - Voltaje: 220 V - Garantia de un año por defectos de fabricación - Soporte técnico - FFT (transformadas rápidas de fourier, por sus siglas en inglés) - Ancho de Banda: DC a 70 GHz O SUPERIOR - Escala vertical y horizontal en micro-Voltios y microsegundos. - Acceso remoto via Ethernet 10/100/1000 Base-T - Software de aplicación para PC, compatible con sistemas operativos Windows. - XP / VISTA / 7 ó LINUX en cualquiera de sus distribuciones. Soporte que incluya funciones MATLAB - Puerto USB 2.0 - Detección de picos - Medición de potencias - Debe permitir mediciones remotas por USB y LAN - Control de posición vertical y horizontal - El display debe ser LCD, plasma o similar. No se aceptarán TRC (tubo de rayos catódicos) - Control de bajo ruido y "jitter" - Debe ser capaz de reproducir gráficamente la función de transferencia Vout / Vin. - Resolución vertical: 16 bit A/D - Resolución eléctrica: <20 µV LSB - Ancho de banda óptico: 10 GHz - Ancho de banda eléctrico: >70GHz - Mediciones automáticas de RZ(retorno a cero) y NRZ (no retorno a cero) e impulsos de señal - Tasa óptica de 155 Mb/s hasta 100 Gb/s - Rango de ruido eléctrico: 280 µV a 20 GHz, 450 µV a 60 GHz, valores tipicos - Ancho de banda seleccionable - Muestreo remoto - Análisis estadístico de las formas de onda mediante histogramas vertical y horizontal	Unidad	Unidades	1	120.000.000	120.000.000	TEKTRONIC	USA	UNIDAD	UNIDADES	1	115.000.000	**115.000.000**	-4.16	**S.A.S.**	El Comité de Evaluación recomienda ADJUDICAR este ítem a la empresa **S.A.S.**, por reunir las condiciones legales, financieras Y POR SOBRE TODO POR REUNIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES del presente llamado.

SUOC - HGSR, PY - CO
Dpto. San Pedro
M.S.P. y B.S.

Lic. Edgar A. Giménez V.
Encargado SUOC
HGSP, PY-CO

Reinaldo González
Encargado Dpto. Informática
Hospital Gral. Departamento de San Pedro
PY-Coreá - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CUADRO DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS
MODALIDAD DEL LLAMADO: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº2/2013 – ID 260.980
HOSPITAL GRAL.DEL DPTO.DE SAN PEDRO, DISTRITO DE STA.ROSA DEL AGUARAY

P.B.C. Y PRECIOS REFERENCIALES									RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION									
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION RESP.AL REFERENCIAL	EMPRESAS ADJUDICADA	JUSTIFICACION
			- Muestreo remotoMedición de Jitter, ruido Resolución vertical: 16 bits -Resolución horizontal 100fs/div a 1ms/div en incrementos de 100 fs -Intervalo de tiempo: escala horizontal de 20 ps/div -Debe poseer almacenamiento interno y capacidad de almacenamiento en Dispositivos USB -Tipo de onda: senoidal, cuadrada, diente de sierra, impulsos. -Debe cumplir con el estándar SONET/SDH **OC-3/STM-1 155.52 Mb/s** **-Debe cumplir con los estándares ópticos FC133 132.81 Mb/s FC266 265.6 Mb/s y FC133 132.81 Mb/s FC266 265.6 Mb/s** -Resolución de video: 1024 horizontal por 768 vertical pixeles desplegados -Puerto de video DVI -I hembra con su adaptador DVI-I a VGA de 15 pines (subconector D). -Puerto PS2 para ratón. -Capacidad de almacenamiento: 500 GB															

Lic. Edgar A. Giménez V.
Encargado SUOC
HGSP, PY-CO

SUOC - HGSR, PY - CO
Dpto. San Pedro
M.S.P. y B.S.

- 2 -

Reinaldo González
Encargado Dpto. Informática
Hospital Gral. Departamento de San Pedro
Ley Correa - M.S.P. y B.S.

CUADRO DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS

MODALIDAD DEL LLAMADO: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº2/2013 – ID 260.980

HOSPITAL GRAL.DEL DPTO.DE SAN PEDRO, DISTRITO DE STA.ROSA DEL AGUARAY

P.B.C. Y PRECIOS REFERENCIALES									RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION									
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION RESP AL REFERENCIAL	EMPRESAS ADJUDICADA	JUSTIFICACION
			-Voltaje: 110-220V / 50-60Hz -Temperatura de operación: +10° a 40° – -Estandar de compatibilidad electromagnética 2004/108/EC, BER, y análisis de enlaces de datos eriales.															
4	23171507-002	Soldador Autógeno	Equipo formado por botella de acetileno de 1.600 l. y por botella de oxígeno de 2.300 l., ambas con manómetro integrado. - Incluye también:- Manguera doble y anti retorno de 3m.- 7 boquillas de 50 a 400l/h.- Carro porta botellas y gafas de protección. - Botellas y manómetros totalmente garantizadas	Unidad	Unidades	1	**9.000.000**	**9.000.000**	CONDOR	BRASIL	UNIDAD	UNIDADES	1	7.700.000	**7.700.000**	-14.44	**FERRETERIA INDUSTRIAL**	El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **FERRETERIA INDUSTRIA**L por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES del presente llamado.
5	39121004-003	Unidad de Suministro de Energía	-Reconocimiento rápido de sobretensiones y picos -Módulos hot-switch (cambio en caliente) ENTRADA Voltaje: 3x380V/400/415 Corriente: 3x15 A Frecuencia: 47 Hz - 63 Hz Factor de potencia: próximo a la unidad SALIDA Nominal: 20KVA Frecuencia: 50/60 Hz Voltaje: 3x380V/400V/415V AC Corriente: 3x15A Respuesta dinámica al paso total de la carga: <1 (un)milisegundo de recuperación Respuesta en sobrecarga: 110%, 8	Unidad	Unidades	1	**180.000.000**	**180.000.000**	GAMATRONIC	ISRAEL	UNIDAD	UNIDADES	1	73.400.000	**73.400.000**	-59.22	**TONINA**	El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **TONINA de ESTEBAN TONINA FAIMAN** por ser la segunda mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Financieras Y POR SOBRE TODO POR REUNIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS requeridos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES del presente llamado.

SUOC - HGSP, PY - CO
Dpto. San Pedro
M.S.P. y B.S. Lic. Edgar A. Giménez V.
Encargado SUOC
HGSP, PY-CO

Reinaldo González
Encargado Dpto. Informática
Hospital Gral. Departamento de San Pedro
Py.-Colegio M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CUADRO DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS
MODALIDAD DEL LLAMADO: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº2/2013 – ID 260.980
HOSPITAL GRAL.DEL DPTO.DE SAN PEDRO, DISTRITO DE STA.ROSA DEL AGUARAY

P.B.C. Y PRECIOS REFERENCIALES									RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION									
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION RESP.AL REFERENCIAL	EMPRESAS ADJUDICADA	JUSTIFICACION
			minutos , debe presentar una alarma audible Forma de Onda: Senoidal Distorsión Armónica Total: <2% lineal Eficiencia (nominal): hasta 97% AC-AC; hasta 98% CC-AC BATERÍAS ·Recargables ·Deben brindar una autonomia de 15 minutos a plena carga (80%) GENERALIDADES Temperatura de Operación: -10°C - 40°C en operación Humedad en el ambiente sin condensación: 96% como máximo Debe incluir un sistema enfriamiento con múltiple ventilación. Debe cumplir con el estándar IEC 62040-3 o su equivalente ENV 50091-3 Sistema de bypass automático y manual Debe permitir el aislamiento de la carga antes del sistema de distribución Regulación precisa del voltaje de salida (1%) Regulación precisa de la frecuencia de salida (+-0.5, +-1, +-2, +-3, +-4 Hz) No debe presentar interrupción alguna en el suministro de energia a la carga durante las transferencias a baterías ni a modo bypass. Topologia de Doble conversión.																

Lic. Edgar A. Giménez V.
Encargado SUOC
HGSP, PY-CO

SUOC - HGSP. PY - CO
Dpto. San Pedro
M.S.P. y B.S.

Reinaldo González
Encargado Dpto. Informática
Hospital Gral. Departamento de San Pedro
Py.-Corea - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CUADRO DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS
MODALIDAD DEL LLAMADO: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº2/2013 – ID 260.980
HOSPITAL GRAL.DEL DPTO.DE SAN PEDRO, DISTRITO DE STA.ROSA DEL AGUARAY

P.B.C. Y PRECIOS REFERENCIALES									RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION									
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO)	% DE VARIACION RESP.AL REFERENCIAL	EMPRESAS ADJUDICADA	JUSTIFICACION
			Debe contar con PDU (Unidad de Distribución de Potencia: "PowerDistributionUnit"). Debe contar con una interfaz ethernet para monitoreo remoto (SNMP o similar															

Lic. Edgar A. Giménez V.
Encargado SUOC
HGSP. PY-CC

SUOC - HGSP. PY CC
Dpto. San Pedro

Reingaldo González
Encargado Dpto. Informática
Hospital Gral. Departamento de San Pedro
Py.-Corea - M.S.P. y B.S.