ANEXO I

CATALOGOS DE LOS BIENES OFERTADOS

CORRESPONDIENTE A LOS OFERENTES:

1. 19 DE ENERO S.R.L.
2. EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
3. COMERCIAL MARMED.

I DATI TECNICI GB TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES P DADOS TECNICOS	E DATOS TECNICOS RUS UK ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Cilindrata - Displacement - Cylindrée - Cilindrada - Cilindrada - Объем	cm^3	40.2 741 - 8410
Motore - Engine - Moteur - Motor - Двигатель		2 tempi - temps - stroke - tiempos - tiempos - тахтный EMAK
Potenza - Power - Puissance - Potência - Potencia - Мощность	kW	1.6
Nr. giri/min minimo - Min. rpm - Nr. de tours/min au ralenti - N. rot./min mínima - N. giros/min mínimo - Обороты холостого хода	min^{-1}	2800
Massima velocità dell'albero di uscita - Maximum speed of output spindle - Vitesse maximale de l'arbre de sortie - Velocidade máxima do eixo de saída - Velocidad máxima del eje de salida - Максимальная частота вращения выходного вала	min^{-1}	8.500
Velocità del motore alla massima velocità dell'albero di uscita - Engine speed at maximum output spindle speed - Régime du moteur à la vitesse maximale de l'arbre de sortie - Velocidade do motor à velocidade máxima do eixo de saída - Velocidad del motor a la velocidad máxima del eje de salida - Скорость двигателя при максимальной частоте вращения выходного вала	min^{-1}	11.700
Capacità serbatoio carburante - Fuel tank capacity - Capacité du réservoir à carburant - Capacidade do depósito de combustível - Capacidad del depósito de combustible - Емкость топливного бака	cm^3	870 (0.87 l)
Primer carburatore - Primer carburetor - Primer carburateur - Primer carburador - Primer carburador - Устройство прокачки карбюратора		Si - Yes - Oui - Si - Да
Antivibranti - Antivibration system - Système antivibration - Sistema antivibratorio - Антивибрационная система		Si - Yes - Oui - Si - Да
Larghezza di taglio - Cutting width - Largeur de coupe - Largura do corte - Ancho de corte - Ширина косьбы	cm	38
Peso senza utensile di taglio e protezione - Weight without cutting tool and guard - Poids sans outil de coupe et protection - Peso sem a ferramenta de corte e sem a protacção - Peso sin herramienta de corte y protección - Вес без режущего инструмента и защитного кожуха	kg	7.3

19 DE ENERO S.R.L.

Oleo-Mac

our **power**, your **passion**

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO	OM	741
MOTOR		
TIPO		2 tiempos Emak / EXTRA CE
CILINDRADA	cm^3	40,2
POTENCIA MAXIMA	HP/kW (rpm)	2,1 / 1,6 (7500)
PAR MAXIMO	Nm (rpm)	2,08 (5500)
REGIMEN MINIMO	rpm	2800
REGIMEN MAXIMO EN VACIO	rpm	11700
CONSUMO HORARIO COMBUSTIBLE (a potencia máx.)	g/h (rpm)	750 (7500)
SISTEMA DE ENCENDIDO		
TIPO		Digital
EASY ON		Si
SISTEMA DE ALIMENTACION Y LUBRICACION		
CARBURADOR		Walbro WT 1053
COMBUSTIBLE		Mix 4% (25:1) - con aceite PROSINT 2% (50:1)
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE	l	0,75
FILTRO DE AIRE		Papel
PRIMER		Si
SISTEMA DE TRANSMISION		
TUBO TRASMISION Ø (EJE TRASMISION)	mm	28 (de acero 8 mm)
LARGO TUBO TRASMISION	mm	1556
CAJA REDUCTORA		Conexiòn con rosca de M10 macho
EMBRAGUE	mm	2 elementos con FERODO (75 x 18)
SEGURIDAD		
PRESION ACUSTICA (LpA EN ISO 11806 - EN 22868)	dB(A)	Disco 98
		Cabezal de nailon 100
POTENCIA SONORA (LwA 2000/14/EC - EN 22868 - EN ISO 3744)	dB(A)	Disco 110
		Cabezal de nailon 116
NIVEL DE VIBRACION (EN 11806 - EN 22868 - EN 12096)	m/s^2	Disco 5,1 SX- 5,8 DX
		Cabezal de nailon 3,7 SX - 5,4 DX
ERGONOMIA		
ARNES		Profesional ergonõmico
EMPUNADURA		Manillar ergonõmico
EMPUNADURA CONTROL		Ergonõmica en goma + always on
SISTEMA ANTIVIBRACION		1 en el motor + 4 muelles antivibración en acero + tubo de transmission con N°6 bujes antivibrantes y autolubricantes
SISTEMA DE CORTE		
DISCO DE CORTE DE SERIE		De 3 dientes en acero especial Ø 10" / 255 mm espesor 1,8 mm con orificio Ø 25,4 mm.
CABEZAL DE NAILON DE SERIE		Load & Go Ø 130 mm con hilos de nailon Ø 3.00 mm
PROTECCION CORTE (Ø con cabezal)	mm	De plástico con cortahilo (380)
PESO (sin herramientas de corte y proteccion)	kg	7,9
RELACION PESO/POTENCIA	kg / Kw	4,9

EMPORIO Ferreteria S.R.L.

STIHL®

Características técnicas

Potencia(HP):	**2,3**
Cilindrada(cm^3):	**35,2**
Peso sin herramientas de corte(kg):	**7,7**
Cap del tanque de combustible(lts):	**0,58**
Rotación máx con conjunto de corte(rpm):	**12.500**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
U.O.C.

Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco