Seguro	Los vehículos deberán ser entregados con una Póliza de Seguros contra todo riesgo, por el valor de cada vehículo, incluyendo un sistema de rastreo satelital, con vigencia de un (1) año contados a partir de la fecha de recepción final, sin costo alguno para la Contratante.	entregados con una Póliza de Seguros contra todo riesgo, por el valor de cada vehículo, incluyendo un sistema de rastreo satelital, con vigencia de un (1) año contados a partir de la fecha de recepción final, sin costo alguno para la Contratante.	Cumple
	Deberá contener:	Deberá contener:	Cumple
	Capital Asegurado: monto ofertado del vehículo, en guaraníes Daños Materiales del Vehículo: 100% de cobertura.	Capital Asegurado: monto ofertado del vehículo, en guaraníes Daños Materiales del Vehículo: 100% de cobertura.	Cumple
	Pérdida total o parcial por accidentes o incendio: 100% del valor de mercado, contra robo total o parcial.	Pérdida total o parcial por accidentes o incendio: 100% del valor de mercado, contra robo total o parcial.	Cumple
	Sin franquicia y cobertura a cualquier conductor	Sin franquicia y cobertura a cualquier conductor	Cumple
	Responsabilidad civil:	Responsabilidad civil:	Cumple
	Lesiones Corporales a Terceros: G. 50.000.000	Lesiones Corporales a Terceros: G. 50.000.000	Cumple
	Daños Materiales a Cosas de Terceros: G. 30.000.000.	Daños Materiales a Cosas de Terceros: G. 30.000.000.	Cumple
	Ocupantes del Vehículo:	Ocupantes del Vehículo:	Cumple
	Muerte e Invalidez: G. 30.000.000 por persona	Muerte e Invalidez: G. 30.000.000 por persona	Cumple
	Gastos Médicos: G. 10.000.000 por persona.	Gastos Médicos: G. 10.000.000 por persona.	Cumple
	Beneficios Adicionales: Asistencia mecánica, servicio de grúa y ambulancia.	Beneficios Adicionales: Asistencia mecánica, servicio de grúa y ambulancia.	Cumple
	Responsabilidad civil:	Responsabilidad civil:	Cumple
	Lesiones Corporales a Terceros: G. 50.000.000	Lesiones Corporales a Terceros: G. 50.000.000	Cumple
	Daños Materiales a Cosas de Terceros: G. 30.000.000.	Daños Materiales a Cosas de Terceros: G. 30.000.000.	Cumple
	Ocupantes del Vehículo:	Ocupantes del Vehículo:	Cumple
	Muerte e Invalidez: G. 30.000.000 por persona	Muerte e Invalidez: G. 30.000.000 por persona	Cumple
	Gastos Médicos: G. 10.000.000 por persona.	Gastos Médicos: G. 10.000.000 por persona.	Cumple
	Beneficios Adicionales: Asistencia mecánica, servicio de grúa y ambulancia.	Beneficios Adicionales: Asistencia mecánica, servicio de grúa y ambulancia.	Cumple

000039

El Oferente INPASA, cuyo precio es el menor ofertado entre los demás oferentes, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

ÍTEM 6 COMPACTADOR ESTACIONARIO	Hidráulica del Brasil SA	
	Ofertado	Resultado
Capacidad Depósito de Carga mínima: 7m3	7 m3	Cumple
DETALLES DE CONSTRUCCIÓN (como mínimo)	**DETALLES DE CONSTRUCCIÓN (como mínimo)**	
Totalmente construido en chapa de acero ASTM A36.	Totalmente construido en chapa de acero ASTM A36.	Cumple
Estructura resistente de perfiles laminados.	Estructura resistente de perfiles laminados.	Cumple

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Piso zona compactación esp. 1/4", zona caja 3/16"; laterales zona compactación esp. 3/16", zona caja 1/8"; Techo caja 1/8"; marcos estructurales y retícula de refuerzo 1/4", 3/16" y 1/8"; pala compactadora en espesor 1/4", con refuerzos interiores; tolva de carga en chapa 1/8" plegada; puerta trasera tipo semicircular de rebatimiento superior, sello estanco, apertura y cierre por gravedad.	Piso zona compactación esp. 1/4", zona caja 3/16"; laterales zona compactación esp. 3/16", zona caja 1/8"; Techo caja 1/8"; marcos estructurales y retícula de refuerzo 1/4", 3/16" y 1/8"; pala compactadora en espesor 1/4", con refuerzos interiores; tolva de carga en chapa 1/8" plegada; puerta trasera tipo semicircular de rebatimiento superior, sello estanco, apertura y cierre por gravedad.	Cumple
Todo el conjunto íntegramente soldado por sistema SMAW/MAG-MIG.	Todo el conjunto íntegramente soldado por sistema SMAW/MAG-MIG.	Cumple
Pernos de izaje para camión levanta contenedor	Pernos de izaje para camión levanta contenedor	Cumple
Boca de drenaje con tapón roscado	Boca de drenaje con tapón roscado	Cumple
Tapa superior	Tapa superior	Cumple
Sistema de parada de emergencia	Sistema de parada de emergencia	Cumple
Central Eléctrico - Hidráulica desmontable (operable incorporada o desmontable)	Central Eléctrico - Hidráulica desmontable (operable incorporada o desmontable)	Cumple
Circuito Eléctrico: Motor 2 polos - 2.900 RPM - 380/660 v. - 5,5 C.V.	Circuito Eléctrico: Motor 2 polos - 2.900 RPM - 380/660 v. - 5,5 C.V.	Cumple
Llave térmica con guardamotor y pulsadores de baja tensión, arranque/parada, conexionador c/ conductor con ficha hembra tipo industrial 30 A - 380 V insertable en tablero de comando.	Llave térmica con guardamotor y pulsadores de baja tensión, arranque/parada, conexionador c/ conductor con ficha hembra tipo industrial 30 A - 380 V insertable en tablero de comando.	Cumple
Circuito hidráulico compuesto por: depósito de aceite hidráulico 40 lts. con visor	Circuito hidráulico compuesto por: depósito de aceite hidráulico 40 lts. con visor	Cumple
Válvula automática Cap. 50 l/min. y bomba 8 cm3/rev. Incorporadas	Válvula automática Cap. 50 l/min. y bomba 8 cm3/rev. Incorporadas	Cumple
Control de sobrepresión calibrado a 120 bar	Control de sobrepresión calibrado a 120 bar	Cumple
Ciclo automático y cilindros de compactación	Ciclo automático y cilindros de compactación	Cumple
Conexionado con mangueras hidráulicas protegidas exteriormente con acople rápido para desmontaje de central.	Conexionado con mangueras hidráulicas protegidas exteriormente con acople rápido para desmontaje de central.	Cumple
Pintura: Antióxido y posterior pintura sintética color Verde Hoja.	Pintura: Antióxido y posterior pintura sintética color Verde Hoja.	Cumple
Garantía: 1 (un) año, incluyendo los mantenimientos necesarios.	Garantía: 1 (un) año, incluyendo los mantenimientos necesarios.	Cumple
El fabricante del equipo deberá contar con la Certificación ISO 9001 o similares normas de gestión de calidad internacionales.	El fabricante del equipo presenta certificación NR 10/NR12 /N14 SAE 1010/20 ASTM a-36 normas técnicas brasileras e internacionales similares a la solicitada	Cumple

ÍTEM 7 CAMIÓN TALLER DE 7 TN Especificaciones Técnicas Mínimas		INPASA - Único Oferente		
Motor				
Aspiración	Natural	Natural / Turbo		Cumple
Cilindrada (cc)	3.600 (+/-10%)	2998		Cumple
Número de cilindros	4 en línea	4 en línea		Cumple
Tipo de Combustible	Diésel más económico	Diesel Mas		

0000392

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

		Económico		Cumple
Transmisión	5 velocidades + 1 de retroceso	6 Velocidades + 1 de retroceso		Cumple
Tracción	Trasera 4x2	Trasera 4x2		Cumple
Potencia máxima (cv @ rpm)	100 @ 3.400	170 a 3500		Cumple
Dirección	Hidráulica	Hidráulica		Cumple
Suspensión	Elástica con hojas laminadas semi elípticas y amortiguador hidráulico tipo telescópico de doble acción	Elástica con hojas laminadas semi elípticas y amortiguador hidráulico tipo telescópico de doble acción		Cumple
Frenos	A tambor	A Disco y a Tambor		Cumple
Dimensiones Mínimas				
Distancia entre ejes (mm)	3.375	3750		Cumple
Largo x Ancho x Alto (mm)	6.130 x 1.900 x 2.275	6515x2060x2350mm		Cumple
Largo x Ancho de carrocería de carga (mm)	4.310 x 1.870	4310x1870		Cumple
Despeje del suelo (mm)	200	710		Cumple
Capacidades Mínimas				
Peso en vacío (Kg)	2.780	2740		Cumple
Carga útil (Kg)	4.500	4520		Cumple
Tanque de combustible (Litros)	100	100		Cumple
Neumáticos				
Delanteros	7.00 R x 16 - 10 PR	7.00 R x 16 - 10 PR		Cumple
Traseros	7.00 R x 16	7.00 R x 17		Cumple
Sistema eléctrico				Cumple
Alternador	24V - 40 AH	24V - 40 AH		Cumple
Batería	2 x 12V MF90 AH	3 x 12V MF90 AH		Cumple
Arranque	24V - 5.0 KW	24V - 5.0 KW		Cumple
Seguridad				
Faros halógenos neblineros delanteros	Si	Si		Cumple
Cinturones de seguridad	Si	Si		Cumple
Barras laterales de protección en puertas	Si	Si		Cumple
Vidrios con laminados de seguridad	Si	Si		Cumple
Estructura				
Cabina basculante	Si	Si		Cumple
Chasis tipo escalera recto	Si	Si		Cumple
Tratamiento anticorrosivo de fábrica	Si	Si		Cumple
Suspensión y elásticos reforzados	Si	Si		Cumple
Equipamiento interior				
Asiento de chofer independiente	Si	Si		Cumple

0000391

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Capacidad de pasajeros en cabina	3	4		Cumple
Aire acondicionado/Calefacción	Si	Si		Cumple
Volante ajustable	Si	Si		Cumple
Tapicería resistente en tela	Si	Si		Cumple
Radio AM/FM	Si	Si		Cumple
Reloj digital	Si	Si		Cumple
Equipamiento en materia de herramientas e implementos				
Carrocería tipo furgón 14m3 según diseño		SI		Cumple
Reservorio de Agua de 1000 lts plástico con jaula de aluminio tapa y salida para conexión a hidrolavadora				Cumple
Hidrolavadora 420 psi Monofásica. 2 HP	Tamaño de la manguera: 7 m (apróx).	Hidrolavadora 420 psi Monofásica. 2 HP	Tamaño de la manguera: 7 m (apróx).	Cumple
	Sistema bypass.		Sistema bypass.	
	Depósito de detergente integrado inflable.5 opciones de picos con ligue rápido.		Depósito de detergente integrado inflable.5 opciones de picos con ligue rápido.	
	Pistones en cerámica con sellado .		Pistones en cerámica con sellado .	
	IP interruptor eléctrico 65 (completamente sellada) con protección térmica para el motor.		IP interruptor eléctrico 65 (completamente sellada) con protección térmica para el motor.	
	Manguera con marco de acero de doble.		Manguera con marco de acero de doble.	
	Funciona hasta 12 horas continuas.		Funciona hasta 12 horas continuas.	
	Cable eléctrico con el enchufe y el zócalo. Punta en cerámica. Válvula en acero inoxidable, Chorro regulable.		Cable eléctrico con el enchufe y el zócalo. Punta en cerámica. Válvula en acero inoxidable, Chorro regulable.	
	Presión Máx:30bar / 420psi.		Presión Máx:30bar / 420psi.	
Caja de Herramientas Laterales como parte de la Carrocería		Caja de Herramientas Laterales como parte de la Carrocería		Cumple
Pluma hidráulica hasta 3tn con base giratoria montada en la parte posterior de la carrocería.		Pluma hidráulica hasta 3tn con base giratoria montada en la parte posterior de la carrocería.		Cumple
Compresor de Aire 50L 116psi 2HP.		Compresor de Aire 50L 116psi 2HP.		Cumple
Carro de Herramientas 5 comp. 208pzs.		Carro de Herramientas 5 comp. 208pzs.		Cumple
5 Cajones de herramientas. Serie Económica - Verde. Acabado de Cromo satinado.		6 Cajones de herramientas. Serie Económica - Verde. Acabado de Cromo		Cumple

000396

		satinado.		
Cajón 1:	20 Llaves combinadas Super-Torque inclinación 15° de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm.	Cajón 1:	21 Llaves combinadas Super-Torque inclinación 15° de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm.	0000353
	8 Llaves de doble anillo inclinación de 75° 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.		9 Llaves de doble anillo inclinación de 75° 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm.	
Cajón 2:	18 LlavesHex. enc.1/2" de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.	Cajón 2:	19 LlavesHex. enc.1/2" de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.	
	2 Barras de extensión de 1/2"enc. 5" y 10".		3 Barras de extensión de 1/2"enc. 5" y 10".	
	1 Mango tipo "T" deslizante enc. 1/2".		2 Mango tipo "T" deslizante enc. 1/2".	
	1 Unión Universal enc.1/2".		2 Unión Universal enc.1/2".	
	1 Mango cricket enc. 1/2" de 72 dientes con liberación rápida.		2 Mango cricket enc. 1/2" de 72 dientes con liberación rápida.	
	13 LlavesHex. enc.1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.		14 LlavesHex. enc.1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.	
	13 LlavesHex. largos enc.1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.		14 LlavesHex. largos enc.1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.	
	7 PuntasHex. allen enc.1/4" de 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.		8 PuntasHex. allen enc.1/4" de 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.	
	6 PuntasHex. planas enc.1/4" de 3, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm.		7 PuntasHex. planas enc.1/4" de 3, 4, 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm.	
	5 PuntasHex. cruz enc. 1/4" de PH0, PH1, PH2, PH3, PH4.		6 PuntasHex. cruz enc. 1/4" de PH0, PH1, PH2, PH3, PH4.	
	4 PuntasHex. pozi enc.1/4" de PZ0, PZ1, PZ2, PZ3.		5 PuntasHex. pozi enc.1/4" de PZ0, PZ1, PZ2, PZ3.	

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

	8 PuntasHex. torx enc.1/4" de T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.		9 PuntasHex. torx enc.1/4" de T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
	1 Mango cricket reversible de 72 dientes enc. 1/4" con liberación rápida.		2 Mango cricket reversible de 72 dientes enc. 1/4" con liberación rápida.
	3 Barras de extensión enc.1/4" - 2", 4", 6".		4 Barras de extensión enc.1/4" - 2", 4", 6".
	1 Mango tipo "T" deslizante enc.1/4".		2 Mango tipo "T" deslizante enc.1/4".
	1 Unión Universal enc.1/4".		2 Unión Universal enc.1/4".
	1 Mango giratorio enc1/4".		2 Mango giratorio enc1/4".
	1 Conexión para bujías enc.1/4" - 21 mm.		2 Conexión para bujías enc.1/4" - 21 mm.
	2 LlavesHex. cruz enc.1/4" de PH2 y PH3.		3 LlavesHex. cruz enc.1/4" de PH2 y PH3.
	7 llaves Hex. allen enc.1/2" de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.		8 llaves Hex. allen enc.1/2" de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
	6 llaves Hex. estriadas enc.1/2" de M6, M8, M10, M12, M14, M16.		7 llaves Hex. estriadas enc.1/2" de M6, M8, M10, M12, M14, M16.
	9 llaves Hex. torx enc.1/2" de T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.		10 llaves Hex. torx enc.1/2" de T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.
Cajón 3:	11 llaves de extremo abierto doble de 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm.	Cajón 3:	12 llaves de extremo abierto doble de 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm.
	1 llave ajustable - 10".		2 llave ajustable - 10".
	1 pinza presión con corta-cables - 10".		2 pinza presión con corta-cables - 10".
	1 pinza de fuerza - 7".		2 pinza de fuerza - 7".
	1 pinza de corte diagonal para trabajo pesado - 7".		2 pinza de corte diagonal para trabajo pesado - 7".
	1 pinza punta fina - 8".		2 pinza punta fina - 8".

0000386

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

	9 llaves torx de tipo largo de T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.		10 llaves torx de tipo largo de T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.	
	9 llaves Hex. allen de punta larga tipo bola de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.		10 llaves Hex. allen de punta larga tipo bola de 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.	0009367
Cajón 4:	1 Sierra para trabajo pesado.	Cajón 4:	2 Sierra para trabajo pesado.	
	6 botadores de 2-12mm.		7 botadores de 2-12mm.	
	1 Pinza de retención pico de 90° (Anillo externo) - 7"		2 Pinza de retención pico de 90° (Anillo externo) - 7"	
	1 pinza retenedor de anillo recto (Anillo externo) - 7".		2 pinza retenedor de anillo recto (Anillo externo) - 7".	
	1 pinza de retención pico 90° (Anillo interno) - 7".		2 pinza de retención pico 90° (Anillo interno) - 7".	
	1 pinza retenedor de anillo recto (Anillo interno) - 7".		2 pinza retenedor de anillo recto (Anillo interno) - 7".	
	1 martillo (500g).		2 martillo (500g).	
	1 martillo de golpe muerto (16 oz).		2 martillo de golpe muerto (16 oz).	
Cajón 5:	8 llaves de dos vías de tipo L y llaves Hex. de tipo L de 2x147, 2.5x147, 3x147, 4x147, 5x212, 6x212, 8x281, 10x281 mm.	Cajón 5:	9 llaves de dos vías de tipo L y llaves Hex. de tipo L de 2x147, 2.5x147, 3x147, 4x147, 5x212, 6x212, 8x281, 10x281 mm.	
	1 destornillador antideslizante plano corto 6.5x25.		2 destornillador antideslizante plano corto 6.5x25.	
	3 destornilladores planos antideslizantes de 4.0x100, 5.5x100, 6.5x150.		4 destornilladores planos antideslizantes de 4.0x100, 5.5x100, 6.5x150.	
	1 destornillador cruz antideslizante de PH2x25.		2 destornillador cruz antideslizante de PH2x25.	

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

	3 destornilladores cruz antideslizantes de PH1x80, PH2x100, PH3x150.		4 destornilladores cruz antideslizantes de PH1x80, PH2x100, PH3x150.	
	1 cinta métrica para trabajo pesado (3M).		2 cinta métrica para trabajo pesado (3M).	
	1 cuchillo de uso general con hoja de repuesto.		2 cuchillo de uso general con hoja de repuesto.	
	1 medidor de espesor cónico-métrico de 20 medidas.		2 medidor de espesor cónico-métrico de 20 medidas.	
	3 llaves de impacto largo enc.1/2" de 17, 19, 21 mm.		4 llaves de impacto largo enc.1/2" de 17, 19, 21 mm.	
Set de Herramientas para Gomería de Camiones		Set de Herramientas para Gomería de Camiones		Cumple
Contenido:	MOTOR ESMERIL	Contenido:	MOTOR ESMERIL	
	PLANCHA PARA CÁMARA		PLANCHA PARA CÁMARA	
	LLAVE RUEDA		LLAVE RUEDA	
	BARRETINES		BARRETINES	
	MASO CUÑA 4KILOS		MASO CUÑA 4KILOS	
	MASO HIERRO CON TACO DE GOMA		MASO HIERRO CON TACO DE GOMA	
	TARRAJA SACA VÁLVULA		TARRAJA SACA VÁLVULA	
	MANGUERA DE AIRE		MANGUERA DE AIRE	
	ACOPLE RÁPIDO COMPRESOR		ACOPLE RÁPIDO COMPRESOR	
	PICO PARA INFLAR DOBLE		PICO PARA INFLAR DOBLE	
	RELOJ CALIBRADOR SAPITO		RELOJ CALIBRADOR SAPITO	
	Gato Botella de 8tn		Gato Botella de 8tn	
	Gato Yacaré de 3 TN		Gato Yacaré de 3 TN	
	Camilla con ruedas		Camilla con ruedas	
Generador de Corriente Diésel 9,5KVA Diésel		Generador de Corriente Diésel 9,5KVA Diésel		Cumple
Especificaciones Técnicas	Insonorizado	Especificaciones Técnicas	Insonorizado	
	Regulador Automático de Voltaje		Regulador Automático de Voltaje	
	Factor potencia (Ø cos): 1		Factor potencia (Ø cos): 2	

0000366

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

	Max. Potencia a generar: 9,5kW		Max. Potencia a generar: 9,5kW	000035
	Potencia nominal: 8,5kW		Potencia nominal: 8,5kW	
	Autonomía: 8hrs		Autonomía: 8hrs	
	Velocidad del motor: 3000rpm		Velocidad del motor: 3000rpm	
	Partida eléctrica		Partida eléctrica	
Elevador de Transmisión		Elevador de Transmisión		Cumple
Especificaciones Técnicas	Capacidad de levantamiento: 1.5Tons/ 3307lbs.	Especificaciones Técnicas	Capacidad de levantamiento: 1.5Tons/ 3307lbs.	
	Min. Altura: 230mm.		Min. Altura: 230mm.	
	Max. Altura: 890mm.		Max. Altura: 890mm.	
	Peso neto: 84kg/ 185lbs.		Peso neto: 84kg/ 185lbs.	
	Peso bruto: 92kg/ 202.8lbs.		Peso bruto: 92kg/ 202.8lbs.	
Equipo de corte y soldadura.		Equipo de corte y soldadura.		Cumple
Especificaciones Técnicas	TUBO DE 6 M3 DE O2 CON REGULADOR DE OXIGENO (CON CARGA PLENA)	Especificaciones Técnicas	TUBO DE 6 M3 DE O2 CON REGULADOR DE OXIGENO (CON CARGA PLENA)	
	TUBO DE ACETILENO DE 3 KG. CON REGULADOR		TUBO DE ACETILENO DE 3 KG. CON REGULADOR	
	10 MTS. DE MANGUERA.		11 MTS. DE MANGUERA.	
	JUEGO DE 3 PICOS DE CORTE DEL 0 AL 1		JUEGO DE 3 PICOS DE CORTE DEL 0 AL 2	
	CARRITO CON RUEDAS PARA TRANSPORTE		CARRITO CON RUEDAS PARA TRANSPORTE	
Luces de Iluminación de Zona de Trabajo - 4 Relectores LED de 150w		Luces de Iluminación de Zona de Trabajo - 4 Relectores LED de 150w		Cumple
Equipo de Luz Baliza		Equipo de Luz Baliza		Cumple
Conos y Equipos de Señalización		Conos y Equipos de Señalización		Cumple
Posicionador y Transportador de Cubiertas		Posicionador y Transportador de Cubiertas		Cumple
Todos los Equipos deberán poseer certificación de calidad ISO 9001 o Similar.		Todos los Equipos deberán poseer certificación de calidad ISO 9001 o Similar.		Cumple

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Mantenimiento: El proveedor deberá prestar servicios de MANTENIMIENTO RUTINARIO de los vehículos entregados, conforme Manual de recomendación del Fabricante, hasta los 30.000 km (Treinta Mil kilómetros) o (un) 1 año contados a partir de la fecha de recepción de los bienes, lo primero que se cumpla. El primer mantenimiento rutinario como establece el manual del fabricante y los siguientes cada 5.000 km, incluyendo lubricantes, filtros de aire, aceite y combustible, correas, pastillas o fibras de freno, así como el costo de la mano de obra para recambiar dichas piezas o lubricantes en talleres autorizados. La Convocante podrá designar un funcionario en calidad de Fiscalizador en el momento de la realización del mantenimiento correspondiente	Mantenimiento: El proveedor deberá prestar servicios de MANTENIMIENTO RUTINARIO de los vehículos entregados, conforme Manual de recomendación del Fabricante, hasta los 30.000 km (Treinta Mil kilómetros) o (un) 1 año contados a partir de la fecha de recepción de los bienes, lo primero que se cumpla. El primer mantenimiento rutinario como establece el manual del fabricante y los siguientes cada 5.000 km, incluyendo lubricantes, filtros de aire, aceite y combustible, correas, pastillas o fibras de freno, así como el costo de la mano de obra para recambiar dichas piezas o lubricantes en talleres autorizados. La Convocante podrá designar un funcionario en calidad de Fiscalizador en el momento de la realización del mantenimiento correspondiente		Cumple
Seguro: una Póliza de Seguros contra todo riesgo, por el valor de cada vehículo, incluyendo un sistema de rastreo satelital, con vigencia de un (1) año contados a partir de la fecha de recepción final, sin costo alguno para la Contratante.	Seguro: una Póliza de Seguros contra todo riesgo, por el valor de cada vehículo, incluyendo un sistema de rastreo satelital, con vigencia de un (1) año contados a partir de la fecha de recepción final, sin costo alguno para la Contratante.		Cumple
Deberá contener:	Deberá contener:		
Capital Asegurado: monto ofertado del vehículo, en guaraníes Daños Materiales del Vehículo: 100% de cobertura.	Capital Asegurado: monto ofertado del vehículo, en guaraníes Daños Materiales del Vehículo: 100% de cobertura.		
Pérdida total o parcial por accidentes o incendio: 100% del valor de mercado, contra robo total o parcial.	Pérdida total o parcial por accidentes o incendio: 100% del valor de mercado, contra robo total o parcial.		
Sin franquicia y cobertura a cualquier conductor	Sin franquicia y cobertura a cualquier conductor		
Responsabilidad civil:	Responsabilidad civil:		
Lesiones Corporales a Terceros: G. 50.000.000	Lesiones Corporales a Terceros: G.		

000033.

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1

	50.000.001
Daños Materiales a Cosas de Terceros: G. 30.000.000.	Daños Materiales a Cosas de Terceros: G. 30.000.000.
Ocupantes del Vehículo:	Ocupantes del Vehículo:
Muerte e Invalidez: G. 30.000.000 por persona	Muerte e Invalidez: G. 30.000.000 por persona
Gastos Médicos: G. 10.000.000 por persona.	Gastos Médicos: G. 10.000.000 por persona.
Beneficios Adicionales: Asistencia mecánica, servicio de grúa y ambulancia.	Beneficios Adicionales: Asistencia mecánica, servicio de grúa y ambulancia.

0000383

Abog. Rolando Alvaranga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas