BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo justicia una nueva República

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

BNF LCO SBE N° 15/2014 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS"

		Coltec de Domingo I. Gaston							PINTUPAR S.R.L.							FERRETERIA PERGAL						
Item	Descripción	Marca	Procedencia	cantidad minima	cantidad maxima	precio unitario	precio total minimo	precio total maximo	Marca	Procedencia	cantidad minima	cantidad maxima	precio unitario	precio total minimo	precio total maximo	Marca	Procedencia	cantidad minima	cantidad maxima	precio unitario	precio total minimo	precio total maximo
1	ACIDO MURIATICO Características: Acido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en iguales proporciones con agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mampostenas y para limpieza de ladrillos nuevos.	ARCA	PARAGUAYA	10	20	8.000	80.000	160.000	BAMBI	PYA	10	20	12.000	120.000	240.000	ALBA	PARAGUAYA	10	20	10.000	100.000	200.000
2	ACEITE DE LINO Usado protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20ºC de 0,300+/-15 Kg/litro, sólidos de 80+/-2%	ARCA	PARAGUAYA	5	10	14.000	70.000	140.000	PINTUPAR	PYA	5	10	15.000	75.000	150.000	ALBA	PARAGUAYA	5	10	12.000	60.000	120.000
3	AGUARRAS Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo.	ARCA	PARAGUAYA	100	200	9.000	900.000	1.800.000	PINTUPAR	PYA	100	200	11.000	1.100.000	2.200.000	ALBA	PARAGUAYA	100	200	11.000	1.100.000	2.200.000
4	THINNER Características: Líquido inflamable, incoloro, trasladado de color típico, utilizado para diluir pintura.	ARCA	PARAGUAYA	40	100	12.000	480.000	1.200.000	PINTUPAR	PYA	40	100	12.000	480.000	1.200.000	ALBA	PARAGUAYA	40	100	11.000	440.000	1.100.000
5	REMOVEDOR DE PINTURA Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin caustico), para remover o retapar todo tipo de pintura y barnices	ARCA	PARAGUAYA	10	20	45.000	450.000	900.000	BAMBI	PYA	10	20	120.000	1.200.000	2.400.000	ALBA	PARAGUAYA	10	20	90.000	900.000	1.800.000
6	DILUYENTE Para retiro de adhesivo sintetico. Formulado con solventes y retardantes especiales para disolver al aire todo tipo de esmaltes sintéticos o [illegible] de manera que pueda ser fácilmente aplicable mediante brocha o pistola. Peso específico (20/20ºC) 0,780+0,01 g/ml, usado incoloro	ARCA	PARAGUAYA	20	40	16.000	320.000	640.000	PINTUPAR	PYA	20	40	15.000	300.000	600.000	ALBA	PARAGUAYA	20	40	12.000	240.000	480.000
7	ENDUIDO ACRILICO INTERIOR Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente altas paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 kg/m2 en espesor de 1mm	COVER PLAST	PARAGUAYA	20	40	145.000	2.900.000	5.800.000	PINTUPAR	PYA	20	40	80.000	1.600.000	3.200.000	ALBA	PARAGUAYA	20	40	85.000	1.700.000	3.400.000
8	ENDUIDO ACRILICO EXTERIOR Características: Optima flexibilidad y máxima resistencia a la intemperie. Cobertura 1 m2/litro x mano. Tiempo de secado 2 a 3 horas. Rendimiento 1l/m2 en espesor de 1mm	COVER PLAST	PARAGUAYA	10	20	190.000	1.900.000	3.800.000	PINTUPAR	PYA	10	20	85.000	850.000	1.700.000	ALBA	PARAGUAYA	10	20	170.000	1.700.000	3.400.000
9	SELLADOR ALABASTRINA Características: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2 lt por mano	ARCA	PARAGUAYA	10	20	200.000	2.000.000	4.000.000	PINTUPAR	PYA	10	20	180.000	1.800.000	3.600.000	ALBA	PARAGUAYA	10	20	150.000	1.500.000	3.000.000
10	SELLADOR ACRILICO Fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o va pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al frater. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento de 10 a 14 m2/litro x por mano	ARCA	PARAGUAYA	40	80	180.000	7.200.000	14.400.000	FLEXOPAR	PYA	40	80	80.000	3.200.000	6.400.000	ALBA	PARAGUAYA	40	80	160.000	6.400.000	12.800.000
11	PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR BLANCO Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento 12 a 14 m2/litro x por mano. Sólidos en volumen: 48,8%, viscosidad 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml	ARCA PROFESIONAL	PARAGUAYA	200	400	280.000	56.000.000	112.000.000	SUPERCRIL PROF.	PYA	200	400	190.000	38.000.000	76.000.000	ALBA	PARAGUAYA	200	400	330.000	66.000.000	132.000.000
12	PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR NEGRO Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento 12 a 14 m2/litro x por mano. Sólidos en volumen: 48,8%, viscosidad 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml	ARCA PROFESIONAL	PARAGUAYA	50	100	295.000	14.750.000	29.500.000	SUPERCRIL PROF.	PYA	50	100	200.000	10.000.000	20.000.000	ALBA	PARAGUAYA	50	100	330.000	16.500.000	33.000.000
13	PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR AZUL Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento 12 a 14 m2/litro x por mano. Sólidos en volumen: 48,8%, viscosidad 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml	ARCA PROFESIONAL	PARAGUAYA	25	50	295.000	7.375.000	14.750.000	SUPERCRIL PROF.	PYA	25	50	200.000	5.000.000	10.000.000	ALBA	PARAGUAYA	25	50	330.000	8.250.000	16.500.000
14	PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR CERAMICO Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento 12 a 14 m2/litro x por mano. Sólidos en volumen: 48,8%, viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml	ARCA PROFESIONAL	PARAGUAYA	10	20	295.000	2.950.000	5.900.000	SUPERCRIL PROF.	PYA	10	20	200.000	2.000.000	4.000.000	ALBA	PARAGUAYA	10	20	330.000	3.300.000	6.600.000

15	PINTURA SINTETICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49.2 – 51.2%, Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	ARCALATEX	PARAGUAYA	40	80	110.000	4.400.000	8.800.000	TITANLUX	PYA	40	80	80.000	3.200.000	6.400.000	ALBA	PARAGUAYA	40	80	110.000	4.400.000	8.800.000
16	PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49.2 – 51.2%, Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	ARCALUX	PARAGUAYA	15	30	120.000	1.800.000	3.600.000	PINTUPAR	PYA	15	30	60.000	900.000	1.800.000	ALBA	PARAGUAYA	15	30	110.000	1.650.000	3.300.000
17	PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49.2 – 51.2%, Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	ARCALUX	PARAGUAYA	80	160	120.000	9.600.000	19.200.000	TITANLUX	PYA	80	160	120.000	9.600.000	19.200.000	ALBA	PARAGUAYA	80	160	110.000	8.800.000	17.600.000
18	PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO OSCURO Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49.2 – 51.2%, Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	ARCALUX	PARAGUAYA	50	100	120.000	6.000.000	12.000.000	TITANLUX	PYA	50	100	120.000	6.000.000	12.000.000	ALBA	PARAGUAYA	50	100	110.000	5.500.000	11.000.000
19	BARNIZ MARINO MATE. Características: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs. repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano.	ARCALUX	PARAGUAYA	25	50	120.000	3.000.000	6.000.000	MARINER	PYA	25	50	65.000	1.625.000	3.250.000	ALBA	PARAGUAYA	25	50	120.000	3.000.000	6.000.000
20	PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR GRIS OSCURO Características: Fondo al cromato, formulado con resina del tipo alquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa como los aceites para protegerles y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano	ARCALUX	PARAGUAYA	15	30	115.000	1.725.000	3.450.000	CROMETAL	PYA	15	30	65.000	975.000	1.950.000	ALBA	PARAGUAYA	15	30	85.000	1.275.000	2.550.000
21	ENTONADOR P/ PINTURA COLOR OCRE Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas.	COVER TONO	PARAGUAYA	100	200	10.000	1.000.000	2.000.000	TONALBA	PYA	100	200	10.000	1.000.000	2.000.000	ALBA	PARAGUAYA	100	200	8.500	850.000	1.700.000
22	ENTONADOR P/ PINTURA COLOR MARRON. Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas.	COVER TONO	PARAGUAYA	40	80	10.000	400.000	800.000	TONALBA	PYA	40	80	10.000	400.000	800.000	ALBA	PARAGUAYA	40	80	8.500	340.000	680.000
23	PINTURA LATEX AL AGUA PARA PISO Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg.	ARCALATEX	PARAGUAYA	40	80	148.000	5.920.000	11.840.000	TITAN PISOS	PYA	40	80	80.000	3.200.000	6.400.000	ALBA	PARAGUAYA	40	80	90.000	3.600.000	7.200.000
24	TINTA LUSTRE COLOR CAOBA Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	ARCALUX	PARAGUAYA	10	20	140.000	1.400.000	2.800.000	MARINER	PYA	10	20	75.000	750.000	1.500.000	ALBA	PARAGUAYA	10	20	110.000	1.100.000	2.200.000
25	TINTA LUSTRE COLOR NOGAL Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	ARCALUX	PARAGUAYA	40	80	140.000	5.600.000	11.200.000	MARINER	PYA	40	80	75.000	3.000.000	6.000.000	ALBA	PARAGUAYA	40	80	110.000	4.400.000	8.800.000
26	PINTURA ANTIGUANTE ACRILICA TRIPLE FIBRADA. Características: impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros ultravioletas que le confieren al producto terminado cualidades extraordinarias de elasticidad, tenacidad y transitabilidad. Forma una membrana polimérica dotada de notable cualidad elástica. Secado entre 6 y 12 horas. Rendimiento 2 kg m2.	ARCALATEX	PARAGUAYA	25	50	400.000	10.000.000	20.000.000	IMPACRIL FIBRADO	PYA	25	50	360.000	9.000.000	18.000.000	ALBA	PARAGUAYA	25	50	189.000	4.725.000	9.450.000
27	PINTURA ANTIHUMEDAD Características: sellador e impermeabilizante anti hongo, en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida impermeable al vapor de agua y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, rigidez de la película etc.). Aplicación sobre paredes frías o humedas formando una película impermeable. Tiempo de secado 1 hora al tacto. Rendimiento 4 m2 por litro por mano.	ARCA	PARAGUAYA	25	50	50.000	1.250.000	2.500.000	PINTUPAR	PYA	25	50	40.000	1.000.000	2.000.000	ALBA	PARAGUAYA	25	50	40.000	1.000.000	2.000.000
28	PINTURA ANTICLIPA Pintura de acción antifragotcuta al, que no altera el aspecto de la madera. Rendimiento 3 a 4 m2/litro/mano	ARCA	PARAGUAYA	5	10	182.000	910.000	1.820.000	BAMBI	PYA	5	10	200.000	1.000.000	2.000.000	ALBA	PARAGUAYA	5	10	112.000	560.000	1.120.000
							150.380.000	301.000.000						107.375.000	214.990.000						149.390.000	299.000.000

RICARDO ABDÓN PENAYO A.
Comité de Evaluación
Banco Nacional de Fomento