BNF

ANEXO B-02-08

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

BNF LCO SBE N° 15/2014 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS"

			Coltec de Domingo I. Gaston							PINTUPAR S.R.L.							PLUSCAR S.A.							FERRETERIA PERGAL						
Item	Descripción	Presentación	Marca	Procedencia	cantidad mínima	cantidad maxima	precio unitario	precio total minimo	precio total maximo	Marca	Procedencia	cantidad minima	cantidad maxima	precio unitario	precio total minimo	precio total maximo	Marca	Procedencia	cantidad minima	cantidad maxima	precio unitario	precio total minimo	precio total maximo	Marca	Procedencia	cantidad minima	cantidad maxima	precio unitario	precio total minimo	precio total maximo
1	ACIDO MURIÁTICO: Acido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	Arca	Paraguaya	25	50	9.800	245.000	490.000	Bambi	Pya	25	50	10.000	250.000	500.000	PLUSCAR	PARAGUAY	25	50	11.800	295.000	590.000	ALBA	PARAGUAY	25	50	12.000	300.000	600.000
2	ACEITE DE LINO: Liquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20ºC de 0,900+/-5 Kg/Litro, solidos de 80+/-2%	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	Arca	Paraguaya	4	8	9.750	39.000	78.000	PINTUPAR	Pya	4	8	20.000	80.000	160.000	PLUSCAR	PARAGUAY	4	8	14.500	58.000	116.000	ALBA	PARAGUAY	4	8	9.937	39.748	79.496
3	AGUARRAS - Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo.	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	Arca	Paraguaya	120	240	9.333	1.119.960	2.239.920	PINTUPAR	Pya	120	240	10.000	1.200.000	2.400.000	PLUSCAR	PARAGUAY	120	240	11.666	1.399.920	2.799.840	ALBA	PARAGUAY	120	240	9.291	1.114.920	2.229.840
4	THINNER - Características: Líquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura.	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	Arca	Paraguaya	40	80	7.875	315.000	630.000	PINTUPAR	Pya	40	80	11.000	440.000	880.000	PLUSCAR	PARAGUAY	40	80	13.875	555.000	1.110.000	ALBA	PARAGUAY	40	80	8.112	324.480	648.960

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVILA
Secretaria
Comité de Evaluación

5	REMOVEDOR DE PINTURA : Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin cáustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices.	Envase de 5 litros. Cómo Mínimo.	Arca	Paraguaya	5	10	22.000	110.000	220.000	Bambi	Pya	5	10	100.000	500.000	1.000.000			5	10		0	0	ALBA	PARAGUAY	5	10	23.000	115.000	230.000
6	ENDUIDO ACRILICO INTERIOR - Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 m2 lt	Envases de 30 Kilos. Cómo mínimo.	Arca	Paraguaya	20	40	68.750	1.375.000	2.750.000	PINTUPAR	Pya	20	40	75.000	1.500.000	3.000.000	CORAL	BRASIL	20	40	73.500	1.470.000	2.940.000	ALBA	PARAGUAY	20	40	110.000	2.200.000	4.400.000
7	ENDUIDO ACRILICO EXTERIOR - Características: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm.	Envases de 30 Kilos. Cómo mínimo.	Arca	Paraguaya	10	20	77.500	775.000	1.550.000	PINTUPAR	Pya	10	20	80.000	800.000	1.600.000	CORAL	BRASIL	10	20	115.000	1.150.000	2.300.000	ALBA	PARAGUAY	10	20	114.500	1.145.000	2.290.000
8	SELLADOR AL AGUARRAS - Características: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2 lt por mano	Envase de 18 litros. Cómo mínimo.	Arca	Paraguaya	4	8	28.750	115.000	230.000	PINTUPAR	Pya	4	8	200.000	800.000	1.600.000		BRASIL	4	8		0	0	ALBA	PARAGUAY	4	8	29.750	119.000	238.000

CYNTHIA SOLEDAD MONCLOS DAVI
Secretaria
Comité de Evaluación

9	**SELLADOR ACRILICO:** fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al látex. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento de 10 a	Envase de 18 litros. Cómo mínimo.	Arca	Paraguaya	40	80	78.750	3.150.000	6.300.000	FLEXOPAR	Pya	40	80	80.000	3.200.000	6.400.000	CORAL	BRASIL	40	80	115.000	4.600.000	9.200.000	ALBA	PARAGUAY	40	80	114.375	4.575.000	9.150.000
10	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR BLANCO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	Arca	Paraguaya	100	200	87.500	8.750.000	17.500.000	VINILATEX EXT.	Pya	100	200	88.000	8.800.000	17.600.000	CORAL	BRASIL	100	200	230.000	23.000.000	46.000.000	ALBA	PARAGUAY	100	200	365.000	36.500.000	73.000.000
11	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR ARENA** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	Arca	Paraguaya	35	70	103.571	3.624.985	7.249.970	VINILATEX EXT.	Pya	35	70	105.000	3.675.000	7.350.000	CORAL	BRASIL	35	70	270.000	9.450.000	18.900.000	ALBA	PARAGUAY	35	70	365.000	12.775.000	25.550.000
12	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR ROJO BORNEO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	Envases de 18 Litros.	Arca	Paraguaya	4	8	143.750	575.000	1.150.000	SUPERCRIL	Pya	4	8	145.000	580.000	1.160.000	CORAL	BRASIL	4	8	230.000	920.000	1.840.000	ALBA	PARAGUAY	4	8	365.000	1.460.000	2.920.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVIT
Secretaria
Comité de Evaluación

13	**PINTURA LATEX PROFESIONAL COLOR CERAMICO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml.	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	Arca	Paraguaya	4	8	103.750	415.000	830.000	VINILATEX EXT.	Pya	4	8	105.000	420.000	840.000	CORAL	BRASIL	4	8	270.000	1.080.000	2.160.000	ALBA	PARAGUAY	4	8	365.000	1.460.000	2.920.000
14	**PINTURA SINTETICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	Arcalux	Paraguaya	40	80	73.750	2.950.000	5.900.000	TITANLUX	Pya	40	80	75.000	3.000.000	6.000.000	CORAL	BRASIL	40	80	90.000	3.600.000	7.200.000	ALBA	PARAGUAY	40	80	120.000	4.800.000	9.600.000
15	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	Arcalux	Paraguaya	15	30	75.000	1.125.000	2.250.000	TITANLUX	Pya	15	30	76.000	1.140.000	2.280.000	CORAL	BRASIL	15	30	90.000	1.350.000	2.700.000	ALBA	PARAGUAY	15	30	120.000	1.800.000	3.600.000
16	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	Arcalux	Paraguaya	40	80	66.250	2.650.000	5.300.000	TITANLUX	Pya	40	80	120.000	4.800.000	9.600.000	CORAL	BRASIL	40	80	66.500	2.660.000	5.320.000	ALBA	PARAGUAY	40	80	125.000	5.000.000	10.000.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
de Evaluación

17	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR AMARILLO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	4	8	77.500	310.000	620.000	TITANLUX	Pya	4	8	78.000	312.000	624.000	CORAL	BRASIL	4	8	90.000	360.000	720.000	ALBA	PARAGUAY	4	8	120.000	480.000	960.000
18	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRIS ESPACIAL** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	50	100	75.000	3.750.000	7.500.000	TITANLUX	Pya	50	100	72.000	3.600.000	7.200.000	CORAL	BRASIL	50	100	95.000	4.750.000	9.500.000	ALBA	PARAGUAY	50	100	120.000	6.000.000	12.000.000
19	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BEIGE** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	10	20	75.000	750.000	1.500.000	TITANLUX	Pya	10	20	76.000	760.000	1.520.000	CORAL	BRASIL	10	20	95.000	950.000	1.900.000	ALBA	PARAGUAY	10	20	120.000	1.200.000	2.400.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVI
Secretaria
Comité de Evaluación

20	**PINTURA SINTETICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR TERRACOTA** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	4	8	71.250	285.000	570.000	TITANLUX	Pya	4	8	76.000	304.000	608.000	CORAL	BRASIL	4	8	95.000	380.000	760.000	ALBA	PARAGUAY	4	8	120.000	480.000	960.000
21	**BARNIZ MARINO MATE** - Características: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs, repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano.	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	25	50	64.000	1.600.000	3.200.000	MARINER	Pya	25	50	70.000	1.750.000	3.500.000	CORAL	BRASIL	25	50	90.000	2.250.000	4.500.000	ALBA	PARAGUAY	25	50	115.000	2.875.000	5.750.000
22	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR MARRON** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	10	20	60.000	600.000	1.200.000	CROMETAL	Pya	10	20	65.000	650.000	1.300.000	CORAL	BRASIL	10	20	90.000	900.000	1.800.000	ALBA	PARAGUAY	10	20	125.000	1.250.000	2.500.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVIT
Secretaria
Comité de Evaluación

23	**PINTURA ANTIOXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR GRIS** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metáles para protegerlos y evitar la corrosión., Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	10	20	60.000	600.000	1.200.000	CROMETAL	Pya	10	20	65.000	650.000	1.300.000	CORAL	BRASIL	10	20	90.000	900.000	1.800.000	ALBA	PARAGUAY	10	20	8.500	85.000	170.000
24	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR OCRE.	Pomo de 120 cc. Como mínimo	Cover	Paraguaya	100	200	4.500	450.000	900.000	COLOR MIX	Pya	100	200	5.000	500.000	1.000.000	PLUSCAR	PARAGUAY	100	200	15.000	1.500.000	3.000.000	ALBA	PARAGUAY	100	200	8.500	850.000	1.700.000
25	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR MARRON.	Pomo de 120 cc. Como mínimo	Cover	Paraguaya	40	80	4.875	195.000	390.000	COLOR MIX	Pya	40	80	5.000	200.000	400.000	PLUSCAR	PARAGUAY	40	80	15.000	600.000	1.200.000	ALBA	PARAGUAY	40	80	8.500	340.000	680.000
26	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR AMARILLO.	Pomo de 120 cc. Como mínimo	Cover	Paraguaya	25	50	4.800	120.000	240.000	COLOR MIX	Pya	25	50	5.000	125.000	250.000	PLUSCAR	PARAGUAY	25	50	15.000	375.000	750.000	ALBA	PARAGUAY	25	50	8.500	212.500	425.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVILA
Secretaria
Comité de Evaluación

27	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR SIENA.	Pomo de 120 cc. Como mínimo	Cover	Paraguaya	10	20	4.900	49.000	98.000	COLOR MIX	Pya	10	20	5.000	50.000	100.000	PLUSCAR	PARAGUAY	10	20	15.000	150.000	300.000	ALBA	PARAGUAY	10	20	8.500	85.000	170.000
28	**PINTURA LATEX AL AGUA PARA PISO** - Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2	Envase de 5 litros. Como mínimo.	Arca	Paraguaya	40	80	68.750	2.750.000	5.500.000	TITAN PISOS	Pya	40	80	80.000	3.200.000	6.400.000	CORAL	BRASIL	40	80	70.000	2.800.000	5.600.000	ALBA	PARAGUAY	40	80	98.000	3.920.000	7.840.000
29	**TINTA LUSTRE COLOR CAOBA** - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	10	20	130.000	1.300.000	2.600.000	MARINER	Pya	10	20	76.000	760.000	1.520.000	CORAL	BRASIL	10	20	70.000	700.000	1.400.000	ALBA	PARAGUAY	10	20	125.000	1.250.000	2.500.000
30	**TINTA LUSTRE COLOR NOGAL** - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	Arcalux	Paraguaya	20	40	62.500	1.250.000	2.500.000	MARINER	Pya	20	40	76.000	1.520.000	3.040.000	CORAL	BRASIL	20	40	63.500	1.270.000	2.540.000	ALBA	PARAGUAY	20	40	125.000	2.500.000	5.000.000
31	**BLOQUEADOR DE HUMEDAD HIDROSTÁTICA** - Características: Inyectable diseñado para el restablecimiento de las capas aisladoras horizontales en muros de ladrillo macizo. Se cristaliza en los capilares de pared actuando como bloqueador hidrostático, cortando definitivamente la humedad ascendente.	Envase de 20 kg. Como mínimo.	Arca	Paraguaya	10	20	240.000	2.400.000	4.800.000			10	20	0	0	0			10	20		0	0	ALBA	PARAGUAY	10	20	242.500	2.425.000	4.850.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVI
Secretaria
Evaluación

32	**PINTURA AISLANTE ACRÍLICA TRIPLE FIBRADA** - Características: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros ultravioletas. Secado entre 8 y 12 horas. Rendimiento 1 kg m2.	Envase de 20 kg. Como mínimo.	Arca	Paraguaya	25	50	286.000	7.150.000	14.300.000			25	50	0	0	0			25	50		0	0	ALBA	PARAGUAY	25	50	290.000	7.250.000	14.500.000
33	**PINTURA ANTIHUMEDAD** - Características: sellador e impermeabilizante anti hongo .en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, flojedad de la película etc.). Aplicación sobre paredes secas o	Envase de 1 Litro. Como mínimo.	Arca	Paraguaya	20	40	45.000	900.000	1.800.000	PINTUPAR	Pya	20	40	50.000	1.000.000	2.000.000			20	40		0	0	ALBA	PARAGUAY	20	40	48.000	960.000	1.920.000
34	**DILUYENTE** - para retiro de adhesivo sintético, formulado con solventes y retardantes especiales para disolver al aire todo tipo de esmaltes sintéticos o alquidicos, colores, fondos anti óxidos o barnices sintéticos,	Envase de 1 Litro. Como mínimo.		Paraguaya	20	40	14.750	295.000	590.000			20	40		0	0			20	40		0	0	ALBA	PARAGUAY	20	40	15.000	300.000	600.000
35	**Pintura anticupi´i:** pintura de acción anti chilofago (cupi´i), que no altera el aspecto de la madera. Rendimiento 3 a 4 m2/lt/mano	Bidón de 18 litros. Como mínimo.		Paraguaya	3	6	199.000	597.000	1.194.000			3	6		0	0	PLUSCAR	PARAGUAY	3	6	200.000	600.000	1.200.000	ALBA	PARAGUAY	3	6	350.000	1.050.000	2.100.000
								52.684.945	105.369.890						46.566.000	93.132.000						70.072.920	140.145.840						107.240.648	214.481.296

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVIT
Secretaria
Comité de Evaluación