Cuadro Comparativo de Precios - ANEXO A

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2018 para la "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (AD REFERENDUM)" I.D. N° 354.407

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Presentación	Unidad de Medida	EMPORIO FERRETERIA SRL				PINTUPAR S.R.L.				COLTEC DE DOMINGO GASTON				COVA DE JUAN RODRIGUEZ			
					MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**Pintura Esmalde Sintético:** elaborado con resinas alquidicas de alta calidad y pigmentos de alto poder cubritivo, indicado para proteger superficies de metal, mamosteria y madera tanto interior como exterior, resistente al lavado y alos rayos del sol. COLORES: seleccion de colores segun muestra de la institucion. ACABADO: brillante o sanitado segun necesidad. DILUCION: minimo 10% de dilucion con aguarras o thinner universal para aplicacion a pincel o rodillo, debe ser adecuado para aplicacion a soplete. SECADO: al tacto en 5 horas maximo, con posibilidad de repintado en 24 hs. RENDIMIENTO: 10M² por litro por mano como minimo. PODER CUBRITIVO: debe cubrir la superficie en dos manos como maximo.PESO ESPECIFICO: minimo e 0,85. VISCOCIDAD: minimo de 100 copa ford n° 4 a 25°C. DUREZA: debe resistir el rasgado en forma manual. ALMACENAMIENTO: debe tener una vida util de al menos 1 año en su envase original sin abrir.OBS: no debe contener plomo en su formulacion. Se requeriran muestra.	60	Balde	unidad	BRASILUX	BRASIL	168.850	10.131.000	TITANLUX	NACIONAL	75.000	4.500.000	ARCALUX	NACIONAL	95.000	5.700.000	BLASCOR	NACIONAL	150.000	9.000.000
2	**Pintura Latex Color:** Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengas en su formulacion fungicida y bactericida, debe ser indicado el recubrimiento de mamposterias, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la interperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la pelicula. COLORES: Verde Otam, ceramica, todos los colores segun muestra de la Unidad.PESO ESPECIFICO: como minimo 1,1 Kg por litro de pintura. ACABADO: mate. VISCOCIDAD: como minimo 10%.SECADO: al tacto en 1 hora y total para repintado como minimo 4 horas.ALMACENAMIENTO: debe tener un vencimineto de 1 año como minimo en sus envases original cerrado.PODER CUBRITIVO: debe cubrir cualquier color de base en dos manos como maximo.	90	Balde	Litro	PINTALATEX	NACIONAL	168.850	15.196.500	SUPERCRIL	NACIONAL	150.000	13.500.000	COVER	NACIONAL	119.000	10.710.000	BLASCOR	NACIONAL	150.000	13.500.000
3	**Barniz Marino:** alquidico de determinacion brillante o mate, con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar UV, que aumenta la proteccion al exterior, indicado para el barnizado e impregnacion de maderas para interiores y exteriores, debe contener anti hongos y anti termitas. TIEMPO DE SECADO: maximo 8 hs, en condiciones normales 23°C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa al aire' TIEMPO DE SECADO: 24 hs como maximo en condiciones normales. COLORES: incoloros, lapacho, nogal, encina, ladrillo o caoba. PRESENTACIONES: 0.850-3600lts.PESO ESPECIFICO: minimo 0.80+/-0.5.VISCOCIDAD:minimo 75+/-5seg en copa de ford N° 4 a 25°C.RENDIMIENTO: minimo 55m² por galon para un espesor seco de 25 micrones.DILUCION:aguarras mineral como minimo 5% en volumen, para pistola convencional y minimo 10% en volumen para brocha o rodillo.VENCIMIENTO: como minimo 1 año almacebado en su envase original cerrado.	40	Balde	Litro	AMANECER	NACIONAL	17.880	715.200	MARINER	NACIONAL	18.000	720.000	ARCALUX	NACIONAL	12.600	504.000	BAMBI	NACIONAL	16.000	640.000
4	**Aguarrás Mineraal:** Liquido transparente y claro, mezcla de parafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivos y de olor tipico. CARACTERISTICAS Y USOS: formulado especialmente para la dilucion de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. DENSIDAD: 0,8 + 0,015g/ml. PUNTO DE EBULLICION. 145-188°C. COLOR SAYBOL: +25. SOLUBILIDAD: insoluble en metanol y agua. PODER KAURI BUTANOL: 38-40.PUNTO DE INFLAMACION: 38-42°C.CONDICION DE ALMACEBAJE: mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua.INFLAMABLE: toxico por ingestion e inhalacion prolongada.	20	Botella	Litro	BLASCOR	NACIONAL	5.960	119.200	PINTUPAR	NACIONAL	10.000	200.000	ARCA	NACIONAL	4.200	84.000	QUIMAFLEX	NACIONAL	5.000	100.000

5	**Latex Exterior/interior;** debe ser formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, recomendado para la proteccion y embellicimiento de superficies esterior o interiores, con anti hongos y bactericidas, debe ser resistente al lavado con esponja y detergente neutro y a la interperie debe resistir al sol y la lluvia sin desteñir o descacarar.CARACTERISTICA: de facil aplicacion a rodillo o pincel sin goteo a rodillo y sin marcas a pincel, secado rapido, alto poder cubriente, excelente rendimiento, agradable aroma, alta adherencia y buena durabilidad, no contaminante del medio ambiente sin plomo ni mercurio. Color blanco opaco contenido titanio y carbonato de calcio en su formulacion, entonable con colorante universal o colorante para latex, debe resistir el lavado y el desgaste en la interperie con condiciones climaticas severas. USOS: se usa para recubrimiento de mamposteria, revoques, concreto, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en general ya sea exteriores o interiores. DISOLUCION:agua potable, minimo 10%. ACABADO: mate. TIEMPO DE SECADO: maximo 2 hs al tacto maximo 6hs para repintado, debe admitir la aplicacion a pincel o rodillo, ademas de soplete.VENCIMIENTO: minimo 1 año en deposito con su envase original cerrado.	100	Balde	unidad	PNTALATEX	NACIONAL	168.850	16.885.000	VINILATEX	NACIONAL	110.000	11.000.000	COVER	NACIONAL	80.000	8.000.000	BLASCOR	NACIONAL	115.000	11.500.000
6	**Sellador - Fijador;** Caracteristicas, producto elaborado en base de emulsion acrilica, diluible en agua hasta 3 partes de agua por una de sellador. Debe poder aplicarse sobre superficies tanto interiores como exteriores nuevas o pintadas de yeso, mamposteria, con el objeto de mejorar la adhesion y rendimiento de la pintura de terminacion. Debe tener un rendimiento minimo de 10m² por litro por mano de producto preparado, su secado total no exceder las 6 hs para repintar.	30	Balde	Kilo	FLEXOPLAS	NACIONAL	208.580	6.257.400	FLEXOPAR	NACIONAL	80.000	2.400.000	ARCA	NACIONAL	110.000	3.300.000	BLASCOR	NACIONAL	115.000	3.450.000
7	**Colorante Entonador;** caracteristicas, colorantes liquido para teñir pinturas al agua en potes de 100 cc con tapa y tetina anti goteo, presentado en blister de 12 a 15 unidades. COLORES: amarillo, rojo, ocre, verde claro, vere oscuro, azul, cedro, siena, negro, naranja y marron.	36	Unidad	Unidad	AMANECER	NACIONAL	9.940	357.840	COLORMIX	NACIONAL	7.000	252.000	COVERTONO	NACIONAL	7.000	252.000	AMANECER	NACIONAL	7.000	252.000
						TOTAL		49.662.140		TOTAL		32.572.000		TOTAL		28.550.000		TOTAL		38.442.000

ALEJANDRO ZARATE ARRUA
Tte Int – Secretario del CE

SANDRA LORENA ALCARAZ
Tte 1° Int - Miembro CE

CESAR MOISES BAEZ GIMENEZ
Tte 1° JM - Asesor Juridico

JUAN CARLOS INSFRAN TORALES
Presidente del CE