		3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales, Diluidle con Aguarrás. Con Rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.			
7	Barniz	En latas de 3,600 litros, neutralizar resinas de maderas, especialmente Lapacho, ideal para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia; de acabado mate transparente, aplicable con pincel, rodillo o soplete; diluidle con Alcohol y Rendimiento de 12 a 14 m²/litro y por mano.	Cumple	Cumple	Cumple
8	Aguarrás	Botella x 1 litro, Obtenido de la destilación del petróleo, en rangos de 150º C a 200º C, translucido de olor típico, aplicable para diluir pinturas sintéticas, barnices, etc., Utilizable para limpieza de superficies, equipos y utensilios en general.	Cumple	Cumple	Cumple
9	Pintura sintética	X 18 litros Color blanco elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Cumple	Cumple	Cumple
10	Tiner	Botella de 1 litro, incoloro, translucido de olor típico, especial para disolver esmaltes sintéticos para aplicación a soplete, fondos, masillas y lacas a la piroxilina, además nitro sintéticas y acrílicas. Con Resistencia Al Blanqueo, hasta 80% de humedad relativa a 20 ºC. Compuesto de hidrocarburos aromáticos, alcoholes, esteres y cetonas. Aproplado para adelgazar esmaltes sintéticos para aplicable con soplete, lacas nitro celulósicas en general, para acabados donde los requisitos no son los de máxima exigencia y cuando las condiciones de aplicación no son extremas (menores a 80% de humedad relativa. utilizable además para limpiar los utensilios y equipos.	Cumple	Cumple	Cumple
11	Aguarrás	Botella x 1 litro, Obtenido de la destilación del petróleo, en rangos de 150º C a 200º C, translucido de olor típico, aplicable para diluir pinturas sintéticas, barnices, etc., Utilizable para limpieza de superficies, equipos y utensilios en general.	Cumple	Cumple	No cotiza

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Décima Región Sanitaria
DPTO. CENTRAL
ADMINISTRACION REGIONAL

CONTRATACION DIRECTA Nº 08/10. "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES"

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Fernando de la Mora, a los ONCE días del mes de MAYO del año dos mil diez, en la dependencia de la Sub Unidad Nº 11 – Undécima Región Sanitaria Central, sito en las calles Usher Ríos 567 e/ Dr. Sosa y Fulgencio R. Moreno, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de la Sub Unidad, constituido por: Sr. Roberto Meza, la Sra. Rocío Ibarra, Sr. Carlos Fernández, a los efectos de realizar la evaluación de las ofertas presentadas para la Contratación Directa Nº 08/10 para la Adquisición de Pinturas y Colorantes, ID Nº 197330.-

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 5 (cinco) empresas, las cuales son: PINTUPAR SRL; ECO RURAL SRL; PINTUCENTER; PLUSCAR S.A. y AMANECER S.A.

Primero: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres realizada en fecha 6 de mayo de 2010, observándose la recepción de 3 (tres) ofertas : **1. ECO RURAL S.R.L. 2. PINTUPAR S.R.L. 3. DISTRIBUIDORA O&R.**

Segundo: Se procedió a realizar la **evaluación de la documentación presentada por el oferente**, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe. Los oferentes presentaron los documentos legales de carácter sustancial solicitados en la nota de invitación, según consta en el Anexo A "Planilla de Evaluación de la Documentación Requerida".

Tercero: Se realizó la **evaluación técnica de la oferta**, en el Anexo 2 "Formulario de carta/oferta, donde el oferente cumple con los requisitos solicitados para el procedimiento de contratación Directa. Anexo B "Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" Todas las ofertas cumple con las Especificaciones Técnicas Solicitadas".

Cuarto: Se procede a la **realización del Cuadro Comparativo de Ofertas**, el cual se anexa y forma parte del presente Acta. El resultado de las observaciones y comparaciones de las muestras obtenidas con las especificaciones técnicas se detallan a continuación:

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Resultado de la verificación y evaluación de las muestras
1	Pintura látex acrílico para exterior	Lata de 3.600 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta, cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.
2	Pintura látex acrílico para interior	Lata de 3.600 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta, cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.
3	Colorante Pomo	Universal para pintura al agua y sintético, colores variados de pomo de 120 ml, a base de Concentración de pigmentos, aplicable pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices.-	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta, cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.
	Pintura al aceite	Lata de 1 litros, secado lento que contenga partículas de pigmentos en suspensión en un aceite secante, de mucha resistencia y colores luminosos.-	Se recomienda no adjudicar a la primera mejor oferta por no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (muestra presentada con menor volumen de la oferta que menciona en la planilla de precios presentada) y Adjudicar a la Segunda mejor oferta, cuya muestra Cumple con las Especificaciones Técnicas referidas en la carta de invitación Anexo 3 y en consideración a la Resolución DNCP 805/09 "En caso de que en la segunda fecha de apertura de sobres no se contare con el numero mínimo de oferentes, la convocante podrá abocarse o acogerse a la salvedad prevista en el Art. 34 inc. C de la Ley 2051/03"
75	Pintura al agua	Balde 18 litros, al agua sin mezcla color blanco, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta, cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.
6	Anti óxido	En latas de 3.600 litros, sintético para metales ferrosos Mate; Utilizable para proteger las superficies ferrosas de la oxidación, que forme película dura lisa y mate que asegure base ideal para la pintura de terminación; que no contenga plomo, Apto para uso en interiores y exteriores.	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta, cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Unidad Sanitaria Región Sanitaria · DEPTO. CENTRAL · ADMINISTRACIÓN REGIONAL

		Resistente a las temperaturas normales de exposición al sol. Resistente el agua de lluvia. Tiempo De Secado A 25°C 3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales, Diluidle con Aguarrás. Con Rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.	
7	Barniz	Latas de 3,600 litros, neutralizar resinas de maderas, especialmente Lapacho, ideal para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia; de acabado mate transparente, aplicable con pincel, rodillo o soplete; diluidle con Alcohol y Rendimiento de 12 a 14 m²/litro y por mano.	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.
8	Aguarrás	Botella x 1 litro, Obtenido de la destilación del petróleo, en rangos de 150° C a 200° C, translucido de olor típico, aplicable para diluir pinturas sintéticas, barnices, etc., Utilizable para limpieza de superficies, equipos y utensilios en general.	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.
9	Pintura sintética	Balde X 18 litros Color blanco elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta Considerando la necesidad de contar con el producto para el aseo, hermoseamiento y protección de las paredes de los Centros y Puestos Sanitarios Dependientes de esta Región Sanitaria, lo cual redundará en beneficio de la comunidad, y cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.
10	Tiner	Botella de 1 litro, incoloro, translucido de olor típico, especial para disolver esmaltes sintéticos para aplicación a soplete, fondos, masillas y lacas a la piroxilina, además nitro sintéticas y acrílicas. Con Resistencia Al Blanqueo, hasta 80% de humedad relativa a 20 °C. Compuesto de hidrocarburos aromáticos, alcoholes, esteres y cetonas. Apropiado para adelgazar esmaltes sintéticos para aplicable con soplete, lacas nitro celulósicas en general, para acabados donde los requisitos no son los de máxima exigencia y cuando las condiciones de aplicación no son extremas (menores a 80% de humedad relativa. utilizable además para limpiar los utensilios y equipos.	Se recomienda adjudicar a la primera mejor oferta, cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación anexo 3.
11	Fijador	Frasco de 1 litro de Fijador al aguarrás, transparente ideal para el repintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mampostería. Ideal para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia y para aplicación de pinturas al látex, sintéticas y esmaltes.	Se recomienda adjudicar a la mejor oferta cuya muestra cumple con las especificaciones técnicas referidas en la carta de invitación Anexo 3 y en consideración a la Resolución DNCP 805/09 "En caso de que en la segunda fecha de apertura de sobres no se contare con el numero mínimo de oferentes, la convocante podrá abocarse o acogerse a la salvedad prevista en el Art. 34 inc. C de la Ley 2051/03"

Quinto: No Se recomienda declarar desierto ningún ítem, Se recomienda la adjudicación de los ítems: 1; 4; 6; 8; 9; 10; a la firma PINTUPAR S.R.L. Los ítems: 2; 3; 5; 7 y 11, a la firma ECO RURAL S.R.L., por cumplir con las condiciones legales, ajustarse a las especificaciones técnicas, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato. Se sugiere Adjudicar la totalidad de los ítems inicialmente solicitada, considerando que se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base al siguiente detalle:

EMPRESA	MONTO
PINTUPAR SRL	6.212.000.-
ECO RURAL SRL	2.952.050.-
Total General	**9.164.050.-**
Son Guaraníes NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA.-------	

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Décima Región Sanitaria · DPTO. CENTRAL · ADMINISTRACIÓN REGIONAL

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo De Documento	PINTUPAR SRL	ECO RURAL SRL	Distribuidora O&R
Formulario de presentación de oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Poder del Representante Legal	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula de identidad del Propietario o Representante legal	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de R.U.C.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago de IVA/ Certificado de Cumplimiento Tributario	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Cumple	Cumple	No Cumple
Certificación de Cuenta Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal - Comercial	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
(SIPE) actualizado	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**

ANEXO "B"

PLANILLA DE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	PINTUPAR SRL	ECO RURAL SRL	Distribuidora O&R
1	Pintura látex acrílico para exterior	Lata de 3,600 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Cumple	Cumple	Cumple
2	Pintura látex acrílico para interior	Lata de 3,600 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Cumple	Cumple	Cumple
3	Colorante Pomo	Universal para pintura al agua y sintético, colores variados de 120 ml, a base de Concentración de pigmentos, aplicable pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices.-	Cumple	Cumple	Cumple
4	Pintura al aceite	lata de 1 litro, secado lento que contenga partículas de pigmentos en suspensión en un aceite secante, de mucha resistencia y colores luminosos.-	Cumple	Cumple	No cotiza
5	Pintura al agua	al agua sin mezcla color blanco, por 18 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Cumple	Cumple	Cumple
6	Anti óxido	En latas de 3,600 a 4 litros, sintético para metales ferrosos Mate; Utilizable para proteger las superficies ferrosas de la oxidación, que forme película dura lisa y mate que asegure base ideal para la pintura de terminación; que no contenga plomo, Apto para uso en interiores y exteriores. Resistente a las temperaturas normales de exposición al sol. Resistente el agua de lluvia. Tiempo De Secado A 25°C	Cumple	Cumple	Cumple

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Décima Región Sanitaria · DPTO. CENTRAL · ADMINISTRACIÓN REGIONAL