FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A. *Departamento de Contrataciones*

E-mail: contrataciones@agr.una.py Tel. (595-21) (R.A) 585606/10 Int. 156 Fax (595-21) 585612 Casilla de Correos 1618 – San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CASA MATRIZ Y FILIALES

							AGROVETERINARIA Y FERRETERÍA EL PRODUCTOR de Emigdio González Franco				*P.M. y A. S.A.*				*CHARPENTIER S.R.L.*			
N°	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**Especificaciones**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	41103502-002	Campana de extracción de gases	• Construida en fibra de vidrio laminada con refuerzos para evitar la flexión de las paredes; • Formato con aerodinámica para extracción; • Puerta en vidrio templado, resistente a los disolventes y de fácil limpieza, con desplazamiento vertical (tipo guillotina) y sistema de contrapesos que permita ajustar la apertura en cualquier punto; • Apertura máxima de la puerta: 60 cm; • Iluminación interna fluorescente, completamente aislada del área de trabajo (indirecta al operador); • Panel a la derecha con interruptores de extracción e iluminación, ambos con lámpara piloto interna; • Extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina de material resistente a los gases corrosivos, y tubo de salida con diámetro de 100 mm; • Motor blindado de 1/6 HP con ventilación externa, protección IP 54; • Extractor encajado en la salida de la campana, pudiendo orientarse en cualquier dirección horizontalmente; • Volumen de aire desplazado por el extractor: 665m³/hora (nominal sin tubulación); • Velocidad del aire de 25 m/s en la salida del extractor; • Provista de salidas para gas y tomas auxiliares. • Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres puntas, dos fases y uno tierra, cumple con nuevo estándar ABNT NBR 14136;	1	Unidad	Unidad	QUIMIS	BRASIL	30.000.000	30.000.000	QUIMIS	BRASIL	22.000.000	22.000.000	QUIMIS	BRASIL	8.900.000	8.900.000
2	41104506-003	Estufa de secado	Construido interna y externamente en acero inoxidable con puertas totalmente aisladas con doble cierre u ajuste en 4 puntos. Debe incluir 2 bandejas de acero inoxidable. Puerto USB para conectar a la PC, incluir programa controlador, para programar, documentar, y motorizar la estufa vía PC. Circulación forzada de aire mediante turbina de aire silencioso. Reloj integrado con opción de programación de tiempo 7 días. Mediadas Internas: dimensiones aproximadas 1040 x 1200 x 600 mm (LxAxP), Medidas Externas: dimensiones aproximadas 1190 x 1200 x 600 mm (LxAxP) Tensión / Potencia nominal: 400 V (+ / 10%), las fases 3 N, 50/60 Hz ca. 4,800 W (durante el calentamiento). Rango de temperatura: de 30 ° C hasta +250 ° C, Capacidad de 745 Litros como mínimo. Capacidad para 14 bandejas en acero inoxidable. Certificado Internacional de Calidad	1	Unidad	Unidad	MEMMERT	ALEMANIA	60.000.000	60.000.000	JP SELECTA	ESPAÑA	85.250.000	85.250.000	MEMMERT	ALEMANIA	55.000.000	55.000.000
Total (IVA incluido)										**90.000.000**				**107.250.000**				**63.900.000**