Universidad Nacional de Asunción
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B - 02 - 08

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCIÓN: Contratación Directa ID Nº 255.808 para la "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT Y TERMO CALEFÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"**

**Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 255808**

| EXPEDIENTE Nº 328426 | | GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen | | | | | COMERCIAL NAARA de Gerónima Alica Ferreira González | | | | | MERLIN de C. Gustavo Ortiz C. | | | | | GREPSA "GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A." | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA Incluido) | Cant. | Marca | Procedencia | Total (Precio Unitario por Cantidad) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Cant. | Marca | Procedencia | Total (Precio Unitario por Cantidad) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Cant. | Marca | Procedencia | Total (Precio Unitario por Cantidad) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Cant. | Marca | Procedencia | Total (Precio Unitario por Cantidad) | OBSERVACIÓN |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SIPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIÓ/CALOR de 18.000 BTU/h. Potencia FRIÓ/CALOR de 1250 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 6,5 / 5,5 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz. Con cañeria para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía minima escrita de un año. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mamposteria o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañeria de cobre con aislacion térmica hasta 10 metros embutidos con caletas de chapa, cañeria de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vació del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañileria, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios Lugar de Instalación: CNEA | 2.218.000 | 1 | GOTZE | CHINA | 2.218.000 | 2.650.000 | 1 | JAM | CHINA | 2.650.000 | 3.000.000 | 1 | VCP | CHINA | 3.000.000 | 3.400.000 | 1 | TOKYO | CHINA | 3.400.000 | Se recomienda adjudicar el **ítem 1** a la empresa **GOTZE INGENIERÍA,** por cumplir con los requierimientos técnico del PBC, y por se la más economica |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SIPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIÓ/CALOR de 24.000 BTU/h. Potencia FRIÓ/CALOR de 1865/1790 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 8,6 / 8,2 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/1/50 Hz. Con cañeria para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía minima escrita de un año. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mamposteria o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañeria de cobre con aislacion térmica hasta 10 metros embutidos con caletas de chapa, cañeria de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vació del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañileria, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios Lugar de Instalación: CNEA | 2.820.000 | 1 | GOTZE | CHINA | 2.820.000 | 3.370.000 | 1 | JAM | CHINA | 3.370.000 | 4.200.000 | 1 | VCP | CHINA | 4.200.000 | 4.200.000 | 1 | TOKYO | CHINA | 4.200.000 | Se recomienda adjudicar el **ítem 2** a la empresa **GOTZE INGENIERÍA,** por cumplir con los requierimientos técnico del PBC, y por se la más economica |

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefe de Contrataciones Unidad DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO B - 02 - 08

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN: Contratación Directa ID Nº 255.808 para la "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT Y TERMO CALEFÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 255808

| EXPEDIENTE Nº 328426 | | GOTZE INGENIERÍA de Emilio Gotze Petersen | | | | | COMERCIAL NAARA de Gerónima Alica Ferreira González | | | | | MERLIN de C. Gustavo Ortiz C. | | | | | GREPSA "GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A." | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario (IVA Incluido) | Cant. | Marca | Procedencia | Total (Precio Unitario por Cantidad) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Cant. | Marca | Procedencia | Total (Precio Unitario por Cantidad) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Cant. | Marca | Procedencia | Total (Precio Unitario por Cantidad) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Cant. | Marca | Procedencia | Total (Precio Unitario por Cantidad) | OBSERVACIÓN |
| 3 | TERMO CALEFÓN DE 100 Ltrs..<br>Caracteristicas:<br>Capacidad: 100 Ltrs.<br>Potencia: 1800 W<br>Voltaje: 230 V<br>Tiempo Calentamiento (T=45º): 3h 13 min.<br>Temperatura máxima ejercicio: 80º C<br>Dispersión Térmica 65 °C: 1,39 KWH/24h<br>Peso Noto: 25,5 Kg.<br>Indice de Proteccion: IPx3<br>Regulación precisa y personalizable de la temperatura<br>Válvula de seguridad testeada a 8 bar<br>Calderin esmaltado al titanio a 850ºC<br>Ánodo de magnesio de grandes dimensiones<br>Instalación y puesta en funcionamiento del termo calefón en reemplazo del equipo existente (ya inservible) en el CEMIT | 1.250.000 | 1 | MIDAS | CHINA | 1.250.000 | 0 | 1 | NO COTIZA | NO COTIZA | 0 | 1.480.000 | 1 | VCP | CHINA | 1.480.000 | 1.950.000 | 1 | TOKYO | CHINA | 1.950.000 | Se recomienda adjudicar el **ítem 3** a la empresa **GOTZE INGENIERÍA,** por cumplir con los requierimientos técnico del PBC, y por se la más economica |
| | OBSERVACIÓN: El oferente adjudicado debera presentar una garantia escrita de buen funcionamiento de los equipos por un periodo de 1 (un) año. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL IVA Incluido) | | | | 6.288.000 | TOTAL IVA Incluido) | | | | 6.020.000 | TOTAL IVA Incluido) | | | | 8.680.000 | TOTAL IVA Incluido) | | | | 9.550.000 | |

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción