MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
"Itauguá rayhupá"
Defensores del Chaco N° 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay

Ordenanza Departamental

ITEM	DESCRIPCION	RUBEN DARIO COMERC IAL S.R.L.			DISUR DISTRIBUIDORA			COMERCIAL BARUA			TECNOBUSINESS S.A.			BEC ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES S.A.			PORO'Y S.A.		
		PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	Cantidad	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	Acondicionador de Aire Split tipo CASSETTE, frio/calor 48.000 BTU empotrado en cielorraso, compresor rotativo exterior con soporte de hierro, accesorios e instalación: Cañería para desague 20 mm soldable PVC, Cañería de Co de 7/8" y 3/8" con aislante 1 1/8 Alimentación eléctrica del tablero al equipo, Llave TM 25 A trifásico, Interconexión entre equipos Serie caño corrugado 5/8. Con Instalación según plano publicado en el llamado.	5.540.000	4	**22.160.000**	8.500.000	4	**34.000.000**	8.682.000	4	**34.728.000**	9.455.000	4	**37.820.000**	10.650.000	4	**42.600.000**	10.557.500	4	**42.230.000**
2	Acondicionador de Aire Split tipo CASSETTE, frio/calor 36.000 BTU empotrado en cielorraso, compresor rotativo exterior con soporte de hierro, accesorios e instalación: Cañería para desagüe 20 mm soldable PVC, Cañería de Co de 7/8" y 3/8" con aislante 1 1/8 Alimentación eléctrica del tablero al equipo, Llave TM 25 A trifásico, Interconexión entre equipos Serie caño corrugado 5/8. Con Instalación según plano publicado en el llamado.	5.540.000	1	**5.540.000**	7.100.000	1	**7.100.000**	8.142.000	1	**8.142.000**	6.915.000	1	**6.915.000**	7.140.000	1	**7.140.000**	8.210.000	1	**8.210.000**
3	Acondicionador de Aire Split tipo TECHO, frio/calor 36.000 BTU empotrado en cielorraso, compresor rotativo exterior con soporte de hierro, accesorios e instalación: Cañería para desague 20 mm soldable PVC, Cañería de Co de 7/8" y 3/8" con aislante 1 1/8 Alimentación eléctrica del tablero al equipo, Llave TM 25 A trifásico europea, Interconexión entre equipos Serie caño corrugado 5/8. Con Instalación según plano publicado en el llamado.	5.540.000	1	**5.540.000**	7.100.000	1	**7.100.000**	7.080.000	1	**7.080.000**	6.722.000	1	**6.722.000**	5.950.000	1	**5.950.000**	6.889.527	1	**6.889.527**
total				**33.240.000**			**48.200.000**			**49.950.000**			**51.457.000**			**55.690.000**			**57.329.527**