



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA PARA LA COTIZACIÓN

ÍTEM N° 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Toldo con estructura desarmable en caño cuadrado, medidas 30x30, pared 2 mm. Arco, media luna, caño redondo de 1 pared de 1,50 mm. Patas regulables de caños redondos de 2 ½, pared de 2 mm. Toda la estructura metálica, tratados con pintura antioxidante y pintada con esmalte sintético con color gris. Las lonas reparables en material lona kp-1000 de color gris, especial para toldo, con protección UV color gris, con esquineros cubre patas. Con serigrafía según diseño aprobado por el BNF.

- **Modelo:** Toldo cupular cuadrangular.
- **Medidas:** 3,00 m x 3,00 m x 2,20 m (h).

ÍTEM N° 2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Toldo con estructura desarmable en caño, medidas 25x25 mm para las costillas, caños de ¾ " de Ø para las curvas, caños de 2" de Ø para las patas con discos de base de 12 cm de diámetro. Toda la estructura metálica, tratados con pintura antioxidante y pintada con esmalte sintético con color gris. Las lonas reparables en material lona kp-1000 de color gris, especial para toldo, con protección UV color gris, con esquineros cubre patas. Con serigrafía según diseño aprobado por el BNF.

- **Modelo:** Toldo cupular rectangular.
- **Medidas:** 6,00 m x 3,00 m x 2,20 m (h).

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Toldos 3,00 m x 3,00 m x 2,20 m (h). (Según especificaciones técnicas)	UNIDAD	UNIDAD	08
2	Toldos 6,00 m x 3,00 m x 2,20 m (h). (Según especificaciones técnicas)	UNIDAD	UNIDAD	14