FICHA TÉCNICA

SELLAFLEX

CARACTERÍSTICAS

Fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa. Sella y fija las superficies nuevas con o sin enduido, así como superficies que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie, facilitando así la aplicación de las pinturas al látex.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Superficies interiores/exteriores. Paredes de revoque, ladrillo, yeso. También para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia.

ACABADO

Mate, transparente.

MODO DE APLICACIÓN

Se aplica a pincel, rodillo o soplete.

CANTIDAD DE MANOS

1 Mano.

DILUYENTE

Agua.

INTERVALO ENTRE MANOS

Pasadas las 3 horas se aplica la pintura de terminación

TIEMPO DE SECADO

3 a 4 horas

RENDIMIENTO

10 a 14 m^2/litro y por mano. El producto debe ser diluido, dependiendo de la superficie sobre la cual se aplique. Paredes nuevas de alta absorción: 1 parte de sellador en 2 de agua; Superficies previamente pintadas, con remiendo de enduidos: 1 parte de sellador por 3 de agua. Sobre pinturas de cualquier tipo, poco absorbentes, la dilución puede aún ser mayor.

ENVASES

Se provee en capacidades de 1 - 3,6 - 7.2 y 18 Litros.