- **Página 16 del PBC**

2	**Bolsas Vacías para Envases de cemento Portland** Tipo: CPII-F-32 (Fillerizado) Características: - Largo: 610+-5mm - Ancho: 510+-5mm - Espesor: 110+-5mm - E.I.: 110+-5mm - Longitud de válvula: 150+-5mm. - Nº de pliegos: 3 (tres). - Tipo de papel: Kraft tipo clupack extensible. - Gramaje: 90 a 100 gr/m². - Porosidad: GURLEY Y MICROPERFORACIONES (ASTM D 726) - Color de impresión: azul claro - celeste - Material: papel	Unidad	1.000.000	2.000.000

Observaciones:
1. Todos los envases deberán responder a la Norma Paraguaya NP-1704480, conteniendo el sello de Calidad de Organismo Nacional de Certificación (ONC) del INTN,
2. Criterios de evaluación a ser considerados para las muestras: Se corroborará que los productos se ajusten a lo declarado en la oferta y a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones.
3. -El fabricante deberá insertar en los envases fecha de fabricación de los lotes de bolsas. (Fecha de fabricación de bolsas).
4. Todas las bolsas deben tener impreso el número de lote de fabricación, fecha y año.
5. El oferente deberá presentar en fecha y hora de presentación de su oferta, el Análisis de Calidad de las Bolsas ofertadas, certificadas por el INTN (Ensayos Completos), que consisten en:
a. Densidad y volumen especifico del Papel (Norma ISO 5034)
b. Ensayo a la tracción del Papel (Norma UNE ISO 1924-2)
c. Determinación del Gramaje del Papel (Norma UNE-EN-ISO 5036)
d. Ensayo de Resistencia al Estallido (Norma UNE-EN-ISO 2758)
6. Deberá incluirse el logo en el envase de la certificación de calidad del INTN (ONC).
7. Todas las bolsas deben tener impreso la marca Vallemi
8- Se podrán reducir las medidas de longitud de las bolsas hasta 10 cm a pedido de la Contratante de acuerdo a las necesidades fabriles, previa comunicación con el fabricante antes de la fabricación del lote.