Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ciencias Químicas

Unidad Operativa de Contrataciones

CONTRATO Nº 095

CONTRATO ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION.

En la ciudad de San Lorenzo a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil doce, entre la ***FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS.*** **Representada por el Decano Prof. Dr. Andrés Amarilla , constituyendo domicilio en el Campus Universitario de esta ciudad, en adelante LA FACULTAD y la Empresa Office Compu S.A. con R.U.C. N° 80013316, representante legal Nidia Samudio de Benitez C.I. N° 860.488 ,** domiciliado en calle 22 de Setiembre N° 585 esq. Azara de la ciudad de Asunción, en adelante la EMPRESA, convienen en celebrar el presente contrato para la **Adquisición de Equipos de Oficina y Computación**, con base a las siguientes cláusulas.-

PRIMERA: La ***FACULTAD***, contrata la **Office Compu S.A. con R.U.C. N° 80013316, representante legal Nidia Samudio de Benitez C.I. N° 860.488 ,** domiciliado en calle 22 de Setiembre N° 585 esq. Azara de la ciudad de Asunción, La **CONTRATADA**, a partir del 14 de diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2.012. La adjudicación del contrato se ha llevado a cabo conforme al procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas, como contrato y autorizado a través de la resolución Nº 1214/**2012.** ---

SEGUNDA: La empresa **Office Compu S.A. con R.U.C. N° 80013316, representante legal Nidia Samudio de Benitez C.I. N° 860.488 ,** domiciliado en calle 22 de Setiembre N° 585 esq. Azara de la ciudad de Asunción, proveerá de sus Bienes a la Facultad de Ciencias Químicas-UNA, en cada caso y de acuerdo a los pedidos emitidos por la misma que cuenten con la debida autorización administrativa, de acuerdo a las especificaciones y precios, en los cuales incluyen el I.V.A. detalladas en la siguiente cláusula, queda establecido el plazo de entrega de los Bienes en 15 (Quince días) días a partir de la firma del contrato. ----------

TERCERA: La Facultad se compromete a abonar por los Bienes, una vez que los mismos fueron recepcionados en perfectas condiciones en cuanto a la calidad y/o verificado el funcionamiento correcto de los bienes o Servicios adquiridos para la Facultad de Ciencias Químicas - UNA, la empresa **Office Compu S.A. con R.U.C. N° 80013316, representante legal Nidia Samudio de Benitez C.I. N° 860.488 ,** domiciliado en calle 22 de Setiembre N° 585 esq. Azara de la ciudad de Asunción, presenta las documentaciones legales exigidas para el efecto----------

Dichos pagos serán imputados al rubro 540 – Adquisición de Equipos de Oficina y Computación ----------

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Marca	Cant	Procedencia	Presentacion	Precio Unitario	TOTAL
5	43211508-001	PC para escritorio		30	china	unidad	4.621.500	138.645.000

OFFICE COMPU S.A.

		PLACA MADRE uATX (Sonido/Video/Red onBoard) - Zócalos de memoria: 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory - Arquitectura de memoria Dual Channel - Procesador gráfico integrado Compatible con salida Multi VGA: puertos DVI/RGB Compatible DVI con una resolución máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz Compatible RGB con una resolución máxima de 2048 x 1536 @ 75 Hz- Slots de expansión 1 x PCIe 2.0 x16 2 x PCIe 2.0 x1 1 x PCI - Almacenamiento: 4 x SATA 3Gb/s port(s), - Red: 1 x Controladora de red Gigabit - Puertos USB: 8 x USB 2.0 port(s) (4 en panel posterior, 4 en placa), 2 x USB 3.0 port(s) (2 en panel posterior)						
		- Panel Trasero 1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2 1 x DVI 1 x D-Sub 1 x Red (RJ45) 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 3 x Jack(s) de audio - Conexiones Internas2 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 4 USB 2.0 extra 1 x Conector(es) TPM 1 x Conector(es) COM4 x Conector(es) SATA 3Gb/s 1 x Conector(es) ventilador de CPU 1 x Conector(es) ventilador chasis 1 x Cabezal de salida S/PDIF 1 x Conector de alimentación EATX de 24 contactos 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 4 contactos 1 x Conector puerto paralelo 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP) 1 x Paneles del sistema						
		- BIOS: 32 Mb Flash ROM , EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM 2.0, ACPI v2.0a, SM BIOS v2.6, BIOS Multilingüe - Accesorios incluidos: Manual de usuario Protección de E/S 2 x Cable SATA 3Gb/s CD de drivers						
		PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS: • Número de hilos: 8 • Velocidad de reloj: 3.4 GHz • Frecuencia turbo máxima: 3.9 GHz• Cache: 8M • Ratio de bus por núcleo: 34 • DMI: 5 GT/s • Conjunto de instrucciones: 64-bit						
		Memoria RAM 8GB/ DDR3 1333 Mhz Lector/Grabador BlueRay/DVD/ CD Lector interno de tarjeta de memorias disco sata 500 GB 720 rpm acelerador grafico de GB/ DDR3/ 64 bit 520 / 1066 fuente tipo atx real 650W 24 pines c/ sata Placa de red inalambrica PCI monitor LED 19" Gabinete Kit (Teclado, Mouse, parlantes) mouse pad supresor de picods de 10 tomas Ups de 1000VA						
6	43222609-001	**Router Wireless**	Dlink Dir	15	China	Unidad	292.500	4.387.500
		Wireless N Router - 2 antenas tipo mimo, pre-N 300 Mbps, estandares IEE 802,11 n - IEEE 802,11 g/b - IEEE 802,3 - IEEE 802,3u, **Puertas** 4 puertas LAN 10/100 Mbps enthernet MDI/ MDIX , 1 Puerta Wan 10/100 Mbps MDI/MDIX (soporta direccion IP estatica, DHCP Client , PPPoE, PPTP, L2TP y Bigpond						
		Técnicas de Modulación (• DQPSK • DBPSK • DSSS • CCK) Wireless Rango Frecuencia (• 2.4GHz to 2.497GHz) **Wireless Signal Rates** (• 802.11b: 1/2/5.5/11Mbps • 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps • 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300Mbps) **Potencia de Transmisión Wireless** (• 18 dBm +/-2dB)						
		Sensibilidad de Recepción 802.11b • –86dBm for 11Mbps @ 8% PER 87dBm for 5.5Mbps @ 8% PER • –88dBm for 2Mbps @ 8% PER • –90dBm for 1Mbps @ 8% PER **802.11g** • –82dBm at 6Mbps • –81dBm at 9Mbps • –79dBm at 12Mbps • –77dBm at 18Mbps • –74dBm at 24Mbps • –70dBm at 36Mbps • –66dBm at 48Mbps						
		802.11n Legace mode 82dBm at BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0) 81dBm at QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1-79dBm at QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2) -77dBm at 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3) -74dBm at 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4) -70dBm at 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5) -66dBm at 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6) N mode HT20(MHZ) -80dBm at BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0) -77dBm at QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1)						

		-75dBm at QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2) -72dBm at 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3) -68dBm at 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4) -64dBm at 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5) -64dBm at 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5 N mode HT40(MHZ -77dBm at BPSK, coding rate 1/2 (MCS-8) -74dBm at QPSK, coding rate 1/2 (MCS-9) -72dBm at QPSK, coding rate 3/4 (MCS-10) -69dBm at 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-11)						
		Antena 2 Antenas desmontables tipo dipolo Conector Reverse SMA **Seguridad** WEP 64/128-Bit Data Encryption (Solo en 802.11B/G) Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2) (TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication) 802.1x WPS (Wi-Fi Protected Setup) Push Button PIN						
		Firewall Network Address Translation (NAT) Stateful Packet Inspection (SPI) VPN pass-through Multi-session PPP/L2TP/IPSec IP/Mac Address Filtering URL Filtering Scheduling Domain Blocking Soporte 1 DMZ						
		Administración del Equipo Internet Explorer v.6 o superior o Firefox v.1.5 o superior Netscape Navigator v6 o superior DHCP Server y Cliente **Alimentación Eléctrica** 5 VDC 2.5A (Adaptador de Poder Externo) **Leds de Diagnóstico** Power Status Internet WLAN (Conexión Wireless) LAN						
7	43222631-003	**Wireles Access Point**	*Dlink Dap 600*	15	china	unidad	450.000	6.750.000
		Interfaces 1 Puerto de RJ-45 LAN (10/100) con estándar IEEE 802.3/u/ab 1 entrada DC (para energía) 1 botón de Reset						
		Estándar: IEEE 802.11b I IEEE 802.11g I IEEE 802.11n I IEEE802.11b:2400 a 2483.5MHz banda ISMI IEEE802.11g:2400 a 2483.5MHz banda ISM I IEEE802.11n:2.4GHz band: 2400 a 2483.5MHz **Velocidad de Transmisión:** I IEEE802.11b y g: 11, 5.5, 2, y 1Mbps I IEEE802.11n: hasta 300 Mbps						
		Canal de operación IEEE802.11 b y g:• United States: 11 canales • Europe Countries:13 canales • Japan: 13 canales Modulación:• 802.11b: DQPSK, DBPSK y CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM • 802.11n Draft: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM Modos de Operación • AP, Cliente Wireless, Repetidor, Bridge, Bridge con AP, Cliente Router WISP, Modo Repetidor WISP **Antena:** • 2 Internal Antenna • 2 SMA Type connectors for optional antenna • 2400–2500 MHz						
		Ganancia (Peak): 2 dBi Sensibilidad de Recepción 802.11b, Error Rate = 8%: 1Mbps: -86dBm 2Mbps: -86dBm 5.5Mbps: -85dBm 11Mbps: -82dBm 802.11g, Error Rate = 10%: **LEDs indicadores** Power Wireless Seguridad LAN **Alimentación Eléctrica** 5VDC +/- 10%/1.2A Consumo Max. 5.5W MTBF 30.000 hours						
		Humedad Almacenaje 5% a 95% No Condensado FCC Class B CE Class B C-Tick						
8	43212110-001	**Impresora Multifuncion de Alto Rendimiento**	*HP Office*	13	USA	unidad	1.102.500	14.332.500
		((INDICAR MARCA Y MODELO ESPECÍFICO DEL EQUIPO OFERTADO , comprobable desde el sitio web del fabricante)) Funciones Imprimir, copiar, escanear, enviar fax, Web Compatibilidad con multitarea Si Velocidad de impresión, negro: Comparable a láser ISO:Hasta 20 ppm Comparable a láser ISO:Hasta 20 ppm Normal:Hasta 20 ppm Velocidad de impresión, color Comparable a láser ISO:Hasta 16 ppm Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 25000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado de 250 a 1250 páginas (impresión); de 150 a 700 (escaneo) Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 600 ppp Calidad de impresión en color (óptima) Pantalla 10,9 cm de CGD con pantalla táctil (Pantalla gráfica en color) Velocidad del 360 MHz Número de cartuchos de impresión 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) Conectividad, estándar 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 Ethernet 1 Conexión inalámbrica 802.11b/g/n 1 Puerto host USB 2 Puertos módem RJ-11 ranuras de tarjeta de memoria Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP (SP3) o superior (solo 32 bits): Mac OS X v10.5, o v10.6, Linux						

		Compatibilidad con tarjetas de memoria Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo MagicGate Memory Stick Duo; Memory Stick Micro (requiere adaptador se vende por separado); Secura Digital (SD); Secure Digital de gran capacidad; miniSD microSD microSDHC (requiere adaptador se vende por separado); MultimediaCard (MMC) Secure MultimediaCard; MultimediaCard (RS-MMC) de tamaño reducido MMC Mobile MMCmicro (requiere adaptador se vende por separado) Memoria, máximo 128 MB Entrada de gestión de papel, estándar Bandeja de entrada 250 hojas Impresión a doble cara Automática (estándar) Manipulación de los medios de salida acabados Alim. Hojas Tamaños de material admitidos A5 A6 (10 x 15 cm) 13 x 18 cm Sobres (C5, C6DL) Carta Pesos de soportes, recomendados de 60 a 105 g/m² (papel normal); 220 a 280 g/m² (foto)*; de 75 a 90 g/m² (sobre); 163 a 200 g/m² (tarjetas). Impresión sin bordes Sí (hasta 216 x 297 mm) **ESPECIFICACIONES DEL SCANNER**Tipo de escáner Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)Formato del archivo de digitalización Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)Resolución de escaneo, óptica Hasta 4800 pppProfundidad de bits 24 bitsTamaño de escaneado (plano), máximo 216 x 356 mmTamaño de escaneado (ADF), máximo 215 x 355 mmCapacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 50 hojasFunciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; Archivo de fax en correo electrónico **ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA** Resolución de copia (texto en negro) Hasta 1200 x 600 ppp Resolución de copia (texto color y gráficos) Hasta 1200 x 600 ppp Copias, máximo Hasta 99 copias Alimentación Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz Peso del embalaje 18,2 kg Contenido de la caja Impresora multifuncional Dúplex automático Cartucho de tinta negro Cartuchos de tinta color (cian, magenta, amarillo) software de impresora y guía para usuario en CD-ROM guía de introducción póster de configuración cable de alimentación cable USB 2.0 incluido						
9	43212110-001	**Impresora Multifuncion Estandar**	HP office	15	Usa	unidad	360.000	5.400.000.
		((INDICAR MARCA Y MODELO ESPECÍFICO DEL EQUIPO OFERTADO , comprobable desde el sitio web del fabricante)) Funciones Imprima, copie y envíe fax en color Compatibilidad con multitarea Si Velocidad de impresión, negro: Comparable a láser ISO:Hasta 6 ppm Normal: Hasta 6 ppm Borrador:Hasta 28 ppm Velocidad de impresión, color: Comparable a láser ISO:Hasta 4 ppm Normal: Hasta 4 ppm Borrador:Hasta 22 ppm Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 3000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado De 350 a 600						

OFFICE COMPUS S.A.

		Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 600 x 600 ppp de reproducción en negro Calidad de impresión en color (óptima) Hasta 4800 x 1200 ppp Pantalla LCD de 1 línea (texto) Velocidad del procesador 192 MHz Número de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor) Conectividad, estándar USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T Conectividad, opcional Nada Sistemas operativos compatibles Windows® 7, x64 Windows Vista®, x64 Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6 Linux. Memoria, estándar 64 MB Memoria, máximo 64 MB MANEJO DE PAPEL Entrada de gestión de papel, estándar Bandeja de entrada de 100 hojas, alimentador automático de documentos de 20 hojas Salida de gestión de papel, estándar Bandeja de salida de 20 hojas Impresión a doble cara ninguna (no soportada) Manipulación de los medios de salida acabados Alim. hojas Tamaños de material admitidos A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 JIS (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm Tipos de soportes Papel (para inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, tarjetas, transparencias, papel transfer, etc.Pesos de soportes, recomendados de 70 a 280 g/m²Impresión sin bordes Sí (hasta 215 x 610 mm)ESPECIFICACIONES DEL SCANNERTipo de escáner Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)Resolución de escaneo, óptica Hasta 1200 pppProfundidad de bits 48 bitsTamaño de escaneado (ADF), máximo 216 x 356 mmCapacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 20 hojasESPECIFICACIONES DE LA COPIADORAVelocidad de copia en negro (borrador, A4) Hasta 28 cpmVelocidad de copia en color (borrador, A4) Hasta 22 cpmResolución de copia (texto en negro) Resolución optimizada de hasta 600 x 1200 ppp en algunos papeles fotográficos con 600 ppp de escaneadoResolución de copia (texto color y gráficos) Resolución optimizada de hasta 1200 x 1200 ppp en algunos papeles fotográficos con 600 ppp de escaneadoConfiguración de reducción/ampliación de copias De 25 a 400%Copias, máximo Hasta 90Alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)Consumo de energía 17 vatios máximo, 9,6 vatios máximo (activa), 3,0 vatios máximo (en espera), 2,8 vatios máximo Margen de temperaturas operativas De 5 a 40º C Intervalo de humedad en funcionamiento de 15 a 85% de HR Contenido de la caja Impresora multifunción (impresora, fax, escáner, copiadora) Cartucho de tinta negra Cartucho de tinta tricolor Software de la impresora y guía del usuario en CD-ROM Fuente y cable de alimentación Cable USB 2.0						
10	45111609-001	**Proyector Multimedia 3000 lumenes**	**Epson**	15	china	Unidad	3.060.000	45.900.000
		Sistema de proyección Tecnología 3 LCD Panel LCD 0, 55 pulgadas Modo normal / económico: 3000 / 2400 lumens White Light Output Modo normal / económico: 3000 / 2400 lumens Resolución XGA (1024 x 768). Hasta 1080p Formato original 4:3 Ratio de contraste 3 000:1 Horas de lámpara Modo normal / económico: 4.000 / 5.000 horas Lámpara 200 W Corrección Keystone Dispositivo de ajuste Keystone vertical y horizontal manual: ±30° Óptica						

OFFICE COMPU S.A.

		Distancia de proyección 1, 48-1, 77:1 Zoom Óptico x 1, 2 Tamaño de pantalla De 30 a 300 (de 76, 2 a 762 cm) Distancia de proyección Pantalla de 60 (1, 52 m): 1, 8-2, 17 m Conectividad Entrada Video RCA x 1, S-Video x 1, Componente (D-sub 15-pin) x 2 Entrada Ordenador 1 x D-sub 15 pins (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B Input: USB Memory Device 1 x USB 2.0 tipo A Input: Three-In-One USB Display 1 x USB 2.0 tipo B Input: Digital 1 x HDMI Input: Digital 1 x HDMI Entrada Audio 1 x RCA (blanco/rojo) 1 x USB 2.0 tipo B Input: (conexión directa a través del USB A) Altavoz 1 x 2 W **Características Avanzadas** Reproductor multimedia fotográfico a través del USB de tipo A (compatible con JPEG, PNG, GIF, BMP) AV Mute Sí Apagado Instantáneo Sí Encendido Directo On/Off Sí Seguridad Candado y orificio para cable de seguridad,, protección por contraseña Idiomas del menú Inglés / francés / alemán / italiano / español / holandés / portugués / ruso / sueco / noruego / finés / danés / búlgaro / polaco / húngaro / checo / eslovaco / rumano / croata / esloveno / ucraniano / catalán / griego / turco / árabe / hebreo / hindi/ japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano / tailandés / indonesio / malayo / vietnamita Modos de color Dinámico, presentación, teatro, deporte, fotografía, sRGB, pizarra negra, pizarra blanca Other features Bloqueo con llave, logotipo de usuario, encendido rápido, búsqueda de fuente, sustitución de filtro de aire y lámpara sencilla, e-zoom, freeze, función de ayuda General Garantía de la lámpara 90 dias Garantía de proyector 2 años						
11	45111609-001	**Proyector Multimedia de 3500 lumenes**	Benq	10	China	Unidad	7.021.440	70.214.400
		Tecnología de Exhibición DLP Resolución Nativa XGA (1024 x 768) Brillo 3500 ANSI LúmenesContraste 4600:1 Colores 1.07 billiones de colores Lente F=2.6 Relación de aspecto 4:3 Nativo (5 aspectos seleccionables) Indice de Proyección 0.61:1 (81"@1M) Tamaño de Imagen 41" a 300"Zoom Fijo Lámpara 300W, 2000/3000 horas (Normal/Económico) Corrección Trapezoidal Auto Keystone / Manual Vertical ± 30°Frecuencia Horizontal 31-99 kHz Frecuencia Vertical 48-120 Hz Resolución Soportada VGA(640 x 480) to UXGA(1600x1200) HDTV Compatible 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidad de Video NTSC, PAL, SECAM Terminales de Entrada PC Analogo RGB: D-sub 15 pin x 2 (compartido para Video por componentes) LAN: RJ-45 x1 (LAN Display) USB Tipo A x1 (USB Lectura), Tipo Mini-B x1 (USB Display) A/V: HDMI V1.3 x 1 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Video Compuesto: RCA x 1 Micrófono: Estereo Mini Jack x1 Audio L/R : RCA x 2 Estereo Mini Jack x 1 Terminales de Salida PC: Monitor (salida): D-sub 15 pin x 1 Audio:Variable (salida) : Estereo Mini Jack x 1 Bocianas: 10W x 2 DC 12V Trigger x 1 Terminal de control Conector Serial : RS232 9 pin x 1 RJ45 x 1 (LAN Control) USB Tipo Mini-B x1 Peso 3.3 kg (7.26 lbs) Nivel de Ruido (Normal/Económico) 35/30 dB (Normal/Económico) Fuente de Poder AC 100 a 240 V, 50/60 Hz Consumo de Energía 419W, Standby < 1W Idiomas del Menú Bulgaro/ Croata/ Checo/ Danés/ Holandés/ Inglés/ Finlandés Francés/ Alemán/ Griego/ Hungaro/ Italiano/ Indonés/ Japonés Koreano/ Noruego/ Polaco/ Portugués/ Rumano/ Ruso/ Chino Simplificado/ Español/ Sueco/ Turco/ Thai/ Chino Tradicional (26 Lenguas) Modos de Imagen						

OFFICE COMPU S.A.

		Modo Dinámico Modo Presentación Modo sRGB Modo Cine Modo Usuario 1 Modo Usuario 2 Enfriamiento Rápido Busqueda automática de señal Pantalla en Blanco Bloqueo de teclas Auto apagado Password para Seguridad HDTV compatible Modo Altitudes Elevados Tecla de Preguntas Frecuentes FAQ 3D Ready Congelamiento Templates Predeterminados para Profesores Accesorios Incluidos Guía de Inico Rápido Manual en CD Control Remoto con Baterías Cable VGA Cable de Poder						
		Total						285.629.400

CUARTA: El presente contrato podrá ser rescindido por la Facultad de Ciencias Químicas UNA, presentando por escrito los motivos y causa de la recisión del contrato, comunicara a la otra parte con una antelación de por lo menos 30 (treinta) días hábiles.----------

QUINTA: La empresa deberá presentar a la firma de este contrato una póliza de Seguro que avale el fiel cumplimiento del contrato equivalente al 5% del monto máximo a contratar establecido en la cláusula sexta del presente contrato, equivalente a Gs. 14.281.470.- (Guaraníes catorces millones doscientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta) ----------

SEXTA: Queda establecido que el monto a contratar por la facultad de Ciencia Químicas U.N.A. es de Gs. 285.629.400.- (Guaraníes doscientos ochenta y cinco millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos) asignado a esta Contratación, en el Objeto del Gasto – rubro 540 – Adquisición de Equipos y Computación – FF10 Recursos del Tesoro Nacional.----------

SEPTIMA: Queda establecido que la FACULTAD no esta obligada a adquirir los bienes por el monto máximo del contrato según Disponibilidad Presupuestaria establecida.----------

OCTAVA: Las partes quedan sometidas a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de San Lorenzo. Asimismo, podrán optar por los mecanismos de solución de diferendos establecidos en el Titulo octavo de la Ley 2051/03 CONTRATACIONES PÙBLICAS.----------

NOVENA: A todos los efectos judiciales o extrajudiciales del presente contrato, las partes constituyen domicilios mencionados, donde tendrán validez todas las notificaciones.----------

De común acuerdo entre las partes, se firma el presente contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, en la fecha y lugar más arriba expresado.----------

---

Office Compu S.A.
Empresa Adjudicada

Prof. Dr. Andrés Amarilla
Decano

OFFICE COMPU S.A.